

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss



CENOVNIK

**Tehnika Grejanje
2009**

**Cene proizvoda su izražene u EUR (uračunati troškovi carine i transporta, bez PDV-a).
Plaćanje se vrši u RSD prema zvaničnom kursu NBS.
Danfoss d.o.o. zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.**

Za odgovore na vaša pitanja u vezi Danfoss grejne tehnike na raspolaganju je:

Danfoss d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: **011 209 8550**
Fax: **011 209 8551**
Tehnička podrška: **011 209 8559**
Logistika: **011 209 8574**
Web: **www.grejanje.danfoss.com**

Za pravilnu primenu, puštanje u rad, upotrebu i servisiranje Danfoss regulacione opreme na usluzi vam stoje naši ovlašćeni **SERVISNI PARTNERI:**

NS Koncept - za regulacionu opremu
Gogoljeva 27, Novi Sad
Telefon: **021 4790 357**
Telefax: **021 542 113**

Sagax - za regulacionu opremu
Radoja Domanovića 16
Telefon: **011 380 8327**
Telefax: **011 380 8337**

Rarex - za regulacionu opremu
Branka Pešića 11, Zemun, Beograd
Telefon: **011 316 50 61**
Telefax: **011 316 50 59**


Traco - za razmenjivače toplote
Ljube Davidovića 55/6, Beograd
Telefon: **011 3047 732**
Telefax: **011 2832 898**

Toplifikacija, Skopje, Makedonija
Londonska b.b., Skopje
Telefon: **+389 2 3063 614**
Telefax: **+389 2 3076 057**


Za prvi pregled i ponovno baždarenje merila utroška energije toplote, obratite se ovlašćenoj laboratoriji:

JKP Beogradske elektrane
Filipa Višnjića 31, Zemun
Telefon: **011 3714 852**
Telefax: **011 3714 924**


Navedeni servisni centri vam pomažu kod:




Puštanja regulacionih sistema u pogon



Odziva na poziv zbog reklamacije nefunkcionalnosti u roku od 24 sata od dostave prijave reklamacije našem servisnom centru i istovremeni početak postupka njegovog rešavanja. Reklamacija se najčešće rešava na samom objektu, ukoliko je puštanje u pogon izvršeno po preporukama proizvođača.



Redovnog servisiranja naših proizvoda na terenu i u servisima



Stručno podešavanje zahtevanih parametara u svemu prema projektu.

Tehnika grejanja

CENOVNIK FEBRUAR 2009.


Radijatorske termostatske glave, radijatorski ventili i dizajn ventili	1-9
Podno grejanje, regulacija ventilator konvektora, sobni termostati	10-25
Automatski i ručni regulacioni ventili Prestrujni ventili	26-37
Regulatori temperature bez pomoćne energije	38- 47
Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije	48-71
Elektronski regulatori ECL, presostati, termostati	72-77
Vodeni i parni ventili i elektromotorni pogoni	78-97
Ultrazvučna merila energije toplote	98-99
Leptir slavine, hvatači nečistoće, loptaste zaporne slavine	100-107
Komponente za gorionike	108-114
Razmenjivači toplote i toplotne podstanice	115-134
Pregled proizvoda po kodnom broju	135-141

Abecedni sadržaj proizvoda

Proizvod	Strana	Proizvod	Strana	Proizvod	Strana	Proizvod	Strana
ABNV	23	EFET/EFIT	17	RET230 HC	20	VHX-MONO	8
AME 15QM	34	EFSM 100	16	RLV	3	VM2	80
AB-QM	33	EFSM 150	16	RLV-K	3	VMV	40
ABV/NO	23	EV 220B	77	RLV-KD	3	VMV/RAVK za PTV	40
AFA	55	FED, FEK, FEV	24	RLV-KS	3	VMV-NN	23
AFD	57	FED-FF	24	RSA	108	VMV-SN	92
AFP	53	FEK-IF	24	RSH	109	VRB3	93
AFPB	66	FEV-IF	24	RT	75	VRG3	93
AFPQ, AFPQ 4	64	FHF	12	RTD	1	VS2	80
AFQ	62	FHF- F	12	RTD PLUS	1	VZ	21
AFQM 6, AFQM	70	FHM	12	RTD-G	2	VZ2	21
AFT	44	FHV-A	11	RTD-K	4	VZ3	21
AMB 162, 182	97	FHV-R	11	RTD-KE	4	VZ4	21
AME 15QM	34	FH-WT, -WP,-WS	14	RTD-N	2	VZL 2	22
AME 55Q	34	FJVR	11	RTX	6	VZL 3	22
AMI 140	34	FPHB	109	RTX Design set	7	VZL 4	22
AMV 150	81	FTC	10	RX	19	WFY-LG	102
AMV 323/423/523	84	FVF	100	SAVA	58	WFY-LH	102
AMV(E) 10	81	HC 6000	20	SAVD	58	WFY-WA	103
AMV(E) 10, 11	69	HRE3/HFE3	97	SH-E01	19	WFY-WG	102
AMV(E) 110NL	34	HRE4/HFE4	97	Sonometer 1000	98	WFY-WH	102
AMV(E) 13	81	JiP-FF	105	Sonometer 2000	98	XB 10-1	115
AMV(E) 13, 13SU	69	JiP-FW	106	SR	111	XB 10-2, 20-2, 30-2	123
AMV(E) 130/140	21	JiP-II	104	ST-1	76	XB 20-1	116
AMV(E) 15, 16	83	JiP-IW	104	TP 5001	18	XB 30-1	117
AMV(E) 20/30	69	JiP-WW	104	TP 5001 RF	19	XB 40-1	119
AMV(E) 23/33	69	kartice C	73	TP 7000	18	XB 51H-1	120
AMV(E) 25 SD/SU	83	kartice L	73	TP 7000 RF	19	XB 51H-2	124
AMV(E) 25, 35	83	kartice P	73	TVM-H	11	XB 60-1	121
AMV(E) 410, 413	70	LD, LDS	110	TWA-A, TWA-D	12	XB 70-1	122
AMV(E) 55,56	84	LE-H	114	TWA-A, TWA-V	23	XB 37H-1	118
AMV(E) 610, 613, 633	70	LENO™ MSV-BD	28	TWA-Z	22	XG 10-1	125
AMV(E) 85, 86	84	LE-S	114	TWA-Z, ABNM-Z	34	XG 14H-1	126
AMZ 112	25	LN	111	USV set	31	XG 18H-1	127
AMZ 113	25	LN/LE	114	USV-I	31	XG 20H-1	128
ASV-I	30	MBS 3000	77	USV-M	31	XG 20L-1	129
ASV-M	30	MSV-F2	29	VB2	80	XG 40-1	131
ASV-P	30	MTCV	36	VEFS2	83	XG 50-1	132
ASV-PV	30	OD-B	113	VF2	82	XG 31H-1	130
AUMA	107	OD-H	112	VF3	93		
AVA	54	OD-HR	111	VFG 2	45		
AVD	56	OD-S	112	VFG 21	45		
AVDO	10	OD-SR	111	VFG 25	88		
AVDS	56	PFM 4000	28	VFG 33	47		
AVP	52	Pt 1000 senzori	74	VFG 34	47		
AVPA	50	RA 15/6 T	4	VFGS 2	46		
AVPB	65	RA 15/6 TB	4	VFQ 2	67		
AVPQ	63	RA-N	2	VFQ 21	67		
AVQ	61	RA-URX, RLV-X	6	VFS2	82		
AVQM	68	RAV/2	23	VFU 2	88		
AVQT	71	RAV/8	23	VG i VGF	42		
AVT	42	RAVK	40	VGS	43		
AVTB	41	RAVV	40	VGU	86		
BFP	108	RAX	6	VGU	43		
BHO	110	RAX Design set	7	VGUF	43		
EBI	110	RET B	18	VHS	2		
ECL 100	73	RET B RF	19	VHS-F	9		
ECL 110	73	RET/RMT	18	VHS-R	9		
ECL 200, 300, 301	73	RET230 CO	20	VHX-DUO	8		

Primeri regulacije


Regulacija toplotne podstanice za daljinsko grejanje



Primer naručivanja

082G3008	Pogon AMV 20
087B1120	Regulator ECL Comfort 200
087B4753	Kartica P30
087B1149	Postolje za ECL Comfort
087B1180	Cevni senzor ESMU 100
087B1190	Čaura za senzor ESMU 100
087B1164	Senzor spoljnih uticaja ESMT
003H6752	Kombi ventil AVQM 25/8,0
003H6910	Priključak za zavarivanje DN25
013L3640	Radiatorski termostatski ventil RTD 3640


Regulacija radijatorskog grejanja i pripreme potrošne tople vode



Primer naručivanja

082G3008	Pogon AMV 20
065B2059	Prolazni ventil VB2 32/16
087B1130	Regulator ECL Comfort 300
087B4757	Kartica C66
087B1149	Postolje za ECL Comfort
087B1164	Senzor spoljnih uticaja ESMT
087B1180	Cevni senzor ESMU 100
087B1190	Čaura za senzor ESMU 100
087B1181	Senzor potopni ESMU 250
087B1191	Čaura za senzor ESMU 250
087B1140	Sobni senzor ECA 60
013L3640	Radiatorski termostatski ventil RTD 3640

Regulacija klimatizacije



Primer naručivanja

1	065B1215	Ventil VRG3 15/4,0
1b	065B4107	Navojni priključak DN15
2	082G3026	Pogon AMV 15/11/230V
3	087B1130	Regulator ECL Comfort 300
3b	087B4840	Kartica C14
3c	087B1149	Postolje za ECL Comfort
4	087B1181	Cevni senzor ESMU 250
5	087B1140	Sobni senzor ECA 60
6	060L110166	Termostat KP 61
7	060L112066	Termostat KP 75

Termostatski radijatorski ventili

Termostatski senzori RTD i pribor




Kodni broj	Tip	Pakovanje kom	Varijanta	Temperat. područje	Dužina kapilarne cevi	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------------	-----------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-------

Termostatski senzori tip RTD

RTD

Sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja podešene vred. temperature.

Za ventile tip RTD-N, RTD-G, RTD-K, RTD-KE

013L3640	RTD 3640	75	Ugrađeni senzor	6-26	-	10,09	          
013L3650	RTD 3650	75	Ugrađeni senzor, ograničavanje max. temperature	6-21	-	10,09	
013L3130	RTD Inova	75	Ugrađeni senzor	6-26	-	13,09	
013L3642	RTD 3642	45	Sa daljinskim senzorom temperature-upotreba kod radijatora smeštenih iza zavese i ventila sa uspravnim glavom	6-26	2 m	17,53	
013L3652	RTD 3652	45	Daljinski senzor, ograničavanje max. temperature	6-21	2 m	17,02	
013L3110	RTD-R 3110	75	Senzor za uronske ventile ili ugradne ventile u radijatorima (Vogel & Noot, ...)	6-26	-	10,09	
013L3140	RTD-R Inova	75		6-26	-	13,09	
013L3120	RTD 3120	60	Ugrađeni senzor, dodatno zaštićeni model	6-26	-	18,00	
013L3562	RTD 3562	18	Daljinski element za nameštanje	6-28	2 m	42,51	
013L3565	RTD 3565	18	Daljinski element za nameštanje	6-28	5 m	43,40	
013L3568	RTD 3568	18	Daljinski element za nameštanje	6-28	8 m	48,46	

Programabilni radijatorski termostatski senzori tip RTD PLUS

RTD PLUS

013L3190	RTD-PLUS	10	Ugrađeni senzor, sa elektronskim vremenskim programatorom, za Danfoss-ove RTD ventile	8-28	-	52,09	
013G2730	RA-K Plus	10	Ugrađeni senzor, sa elektronskim vremenskim programatorom, za ventile sa navojem M30x1,5	8-28	-	50,57	

Pribor za RTD senzore i RTD ventile

013L3170		50	Osigurač od krađe, 50 zavrtnja i 1 ključ			17,56	
013L3175		10	Odvijač za montažu i demontažu RTD 3120			13,03	
013G1233		150	Poklopac za skalu na RTD 3120			11,90	
013G0290		10	Zaptivka			4,65	
013G1350		30	Ugaoni adapter za ugradne ventile u radijatorima: Vogel & Noot, ..			6,46	
013L5002			Ručna kapa za RTD ventile - bela			2,06	
013G3305		8	Mesingani točkić za demontažu radijatora			20,60	
013L5001			Ručna kapa za RTD ventile - hrom			na upit	

Produženi nasadci

Za zamenu ručnih ventila sa dimenzijama dužim od tela ventila Danfoss RTD

013L3171		10	3/8" produžetak 8mm			2,06	
013L3172		10	1/2" produžetak 7mm			1,95	
013L3173		10	3/4" produžetak 8mm			3,57	

Kratki nasadci

Za zamenu ručnih ventila sa dimenzijama kraćim od tela ventila Danfoss RTD

013L0449		10	3/8" reducir 6 mm			1,73	
013L0450		10	1/2" reducir 7 mm			1,89	
013L0451		10	3/4" reducir 4 mm			3,41	

Termostatski radijatorski ventili

Ventili tip RTD-N, RTD-G

Kodni broj	Tip	Pakovanje kom	Varijanta	K _v vredn. X _p =0,5-2 K	Priključak	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------------	-----------	--	------------	------------------------	-------

Ventili tip RTD-N

RTD-N

U standardnoj varijanti, s predpodešavanjem, za **2-cevne** sisteme sa pumpnom cirkulacijom

013L3701	RTD-N 10	75	Ugaoni	0,04-0,50	3/8"	7,83	
013L3702	RTD-N 10	75	Ravni	0,04-0,50	3/8"	7,83	
013L3751	RTD-N 10	28	UK varijanta	0,04-0,50	3/8"	9,84	
013L3703	RTD-N 15	75	Ugaoni	0,04-0,60	1/2"	9,79	
013L3704	RTD-N 15	75	Ravni	0,04-0,60	1/2"	9,79	
013L3753	RTD-N 15	28	UK varijanta	0,04-0,60	1/2"	13,03	
013L3705	RTD-N 20	36	Ugaoni	0,04-0,83	3/4"	12,48	
013L3706	RTD-N 20	36	Ravni	0,04-0,83	3/4"	12,48	
013L3755	RTD-N 20	28	UK varijanta	0,04-0,67	3/4"	13,08	
013L3707	RTD-N 25	30	Ugaoni	0,04-0,83	1"	26,47	
013L3708	RTD-N 25	30	Ravni	0,04-0,83	1"	26,47	

Ventili tip RTD-G u standardnoj varijanti

RTD-G

Za **2-cevne** gravitacione sisteme i **1-cevne** sisteme sa pumpnom cirkulacijom

013L3743	RTD-G 15	48	Ugaoni	0,40-1,4	1/2"	na upit	
013L3744	RTD-G 15	48	Ravni	0,40-1,4	1/2"	na upit	
013L3745	RTD-G 20	36	Ugaoni	0,50-1,90	3/4"	na upit	
013L3746	RTD-G 20	36	Ravni	0,50-1,90	3/4"	na upit	
013L3747	RTD-G 25	30	Ugaoni	0,55-2,2	1"	na upit	
013L3748	RTD-G 25	30	Ravni	0,55-2,2	1"	na upit	

Višefunkcijski termostatski ventil za univerzalne radijatore i sušaće peškira

VHS



Za **1-cevne** sisteme, udeo protoka kroz radijator 40%, sa funkcijom zatvaranja i pražnjenja, razmak priključaka 50mm

013G4691	VHS	24	jednocevni ugaoni	1,2	1/2"SN - 3/4"SN	31,20	
013G4692	VHS	24	jednocevni ravni	1,2	1/2"SN - 3/4"SN	31,20	
013G4693	VHS	24	jednocevni ugaoni	1,2	3/4"UN - 3/4"SN	29,63	
013G4694	VHS	24	jednocevni ravni	1,2	3/4"UN - 3/4"SN	29,63	
013G4741	VHS	24	dvocevni ugaoni	0,02-0,48	1/2"SN - 3/4"SN	31,20	
013G4742	VHS	24	dvocevni ravni	0,02-0,48	1/2"SN - 3/4"SN	31,20	
013G4743	VHS	24	dvocevni ugaoni	0,02-0,48	3/4"UN - 3/4"SN	29,63	
013G4744	VHS	24	dvocevni ravni	0,02-0,48	3/4"UN - 3/4"SN	29,63	

Integrirani ventili s predpodešavanjem protoka

NOVO!

RA-N

Nar. br.	Tip	Pakovanje	Opis	k _v [m³/h]	Priključak	Cena bez poreza EUR	Slika
Model serije 3/48, za ventilske radijatore proizvođača Vogel&Noot, udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 47,8mm							
013G7360	RA-N	40	sa standardnim k _v	0,14 - 0,87	1/2"SN	na upit	
model D, za ventilske radijatore proizvođača Agis, Biasi (Concept), Buderus, Brotje, Burgman, DeLonghi (Radel), Ocean, Schafre.....udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 41 mm, dimenzija O-prstena f12,42x1,78mm							
013G7370	RA-N	40	sa standardnim k _v	0,14 - 0,87	1/2"SN	na upit	
model H, za ventilske radijatore proizvođača Diatherm, HM-Galant, Arbonia, Ferroli IMA, Kaimann, Korado, Radson, Rettig (Purmo), Rettig Silesia, Dia-Norm, Steirad ...udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 35,5mm, dimenzija O-prstena f8,5x2,5mm							
013G7390	RA-N	40	sa standardnim k _v	0,14 - 0,87	1/2"SN	na upit	

Termostatski radijatorski ventili

Radijatorski navijci RLV i pribor

Kodni broj	Tip	Pakovanje kom.	Varijanta	Priključak		Cena bez poreza EUR	Slika
				Sistem	Radijator		

Navijci tip RLV

RLV

003L0141	RLV 10	80	Ugaoni; kv=1,8	3/8"	3/8"	5,67	
003L0142	RLV 10	80	Ravni; kv=1,8	3/8"	3/8"	5,67	
003L0143	RLV 15	80	Ugaoni; kv=2,5	1/2"	1/2"	5,75	
003L0144	RLV 15	80	Ravni; kv=2,5	1/2"	1/2"	5,75	
003L0145	RLV 20	64	Ugaoni; kv=3,0	3/4"	3/4"	8,09	
003L0146	RLV 20	64	Ravni; kv=3,0	3/4"	3/4"	8,09	

Navijci za ventilski radijator tip RLV-K

RLV-K

Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, mogućnost prepravke rada u dvocevnom na rad u jednocevnom sistemu, razmak simetrala 50 mm

003L0282	RLV-K	40	Ugaoni	1/2" SN	3/4" SN	15,35	
003L0280		40	Ravni	1/2" SN	3/4" SN	15,35	
003L0283	RLV-K	40	Ugaoni	3/4" UN	3/4" SN	16,35	
003L0281		40	Ravni	3/4" UN	3/4" SN	16,35	

Navijci za ventilski radijator tip RLV-KD

RLV-KD

Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm

003L0242	RLV-KD	40	Ugaoni	1/2" SN	3/4" SN	13,31	
003L0240		40	Ravni	1/2" SN	3/4" SN	13,31	
003L0243	RLV-KD	40	Ugaoni	3/4" UN	3/4" SN	13,04	
003L0241		40	Ravni	3/4" UN	3/4" SN	13,04	

Navijci za ventilski radijator tip RLV-KS

RLV-KS

Mogućnost zatvaranja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm

003L0222	RLV-KS	40	Ugaoni	1/2" SN	3/4" SN	10,95	
003L0220		40	Ravni	1/2" SN	3/4" SN	10,95	
003L0223	RLV-KS	40	Ugaoni	3/4" UN	3/4" SN	9,79	
003L0221		40	Ravni	3/4" UN	3/4" SN	9,79	

Pribor, rezervni delovi

003L0152		Slavina za punjenje i pražnjenje s nastavkom R 3/4				11,77	
003L0294		Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 1/2" SN na radijator sa priključkom 3/4" SN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)				0,85	
003L0295		Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4" UN na radijator sa priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)				1,78	
003L0296		Kuglica za sprečavanje neželjene cirkulacije (pri ugradnji RLV-K u jednocevni sistem)				0,37	
003L0297		Spojnica za RLV-KS sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4" UN na radijator sa priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)				2,01	

Termostatski radijatorski ventili

Kodni broj	Tip	Pakovanje kom	Varijanta / Opis	Priključak		Cena bez poreza EUR	Slika
				Sistem	Radijator		

Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi

013G4100 013G4102	RTD-N 10, RLV 10		Stezna spojnica i matica	10 12	3/8" AG	1,33 1,33	
013G4108 013G4110 013G4112 013G4114 013G4115 013G4116	RTD-N 15, RLV 15 Ventili s uronskom cevi			8 10 12 14 15 16	1/2" AG	1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48	
013G4120 013G4122 013G4124 013G4125 013G4126 013G4128	RTD-K/E RLV- K/KS Ventili s uronskom cevi FHV			10 12 14 15 16 18	3/4" IG	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	

Stezne spojnice za VPE-plastične cevi (PEX)

013G4142 013G4144 013G4147	RTD-N 15, RLV 15 Ventili s uronskom cevi		Stezna spojnica i matica, s potpornom čaurom	12 x 2,0 14 x 2,0 15 x 2,5	1/2" AG	2,67 2,67 2,67	
013G4152 013G4153 013G4154 013G4156 013G4162 013G4158 013G4160 013G4155 013G4159 013G4157 013G4163 013G4161	RTD-K/E RLV-K/KS Ventili s uronskom cevi FHV			12 x 2,0 13 x 2,0 14 x 2,0 16 x 2,0 17 x 2,0 18 x 2,0 20 x 2,0 15 x 2,5 18 x 2,5 16 x 1,5 16 x 2,2 20 x 2,5	3/4" IG	2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97	

Stezne spojnice za Alupex-cevi

013G4172 013G4174 013G4176	RTD-N 15, RLV 15 Ventili s uronskom cevi		Stezna spojnica i matica, s potpornom čaurom	12 x 2,0 14 x 2,0 16 x 2,0	1/2" AG	3,61 3,61 3,61	
013G4184 013G4185 013G4186 013G4187 013G4188 013G4190 013G4191				14 x 2,0 15 x 2,5 16 x 2,0 16 x 2,25 18 x 2,0 20 x 2,0 20 x 2,5	3/4" IG	3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61	

Za stezne spojnice za višeslojne cevi molimo da se obratite kod dobavljača cevi.

Multi pakovanje za stezne spojnice iznosi 240 komada, isporuke samo u kutijama od po 10 komada.

Termostatski radijatorski ventili

Xtra termostatski radijatorski ventili, radijatorski termostati i ograničivači temperature povrata

Kodni broj	Tip	Opis	Pakovanje kom	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	---------------	------------------------	--

Dizajn ventili za kupatilske radijatore

RA-URX, RLV-X

s predpodešavanjem protoka, za dvocevni sistem, termostatski ventil mora biti obavezno ugrađen u povrat.

Priključak radijatora 1/2" SN, prema instalaciji 1/2" unutrašnji navoj, kv=0,03-0,34m³/h.

kupatilski radijator sa široko razmaknutim priključcima, polaz na levoj strani, povrat na desnoj strani.

hrom varijanta

013G4030	RA-URX hrom	desni rad. term. ventil (povrat)	30	36,35	
013G4033	RLV-X hrom	levi rad. zaporni ventil (polaz)	30	30,75	

bela varijanta RAL9016

013G4050	RA-URX RAL9016	desni rad. term. ventil (povrat)	30	34,87	
013G4053	RLV-X RAL9016	levi rad. zaporni ventil (polaz)	30	28,12	

bela varijanta RAL9010

013G4040	RA-URX RAL9010	desni rad. term. ventil (povrat)	30	34,87	
013G4043	RLV-X RAL9010	levi rad. zaporni ventil (polaz)	30	28,12	

Inox varijanta

013G4060	RA-URX inox	desni rad. term. ventil (povrat)	30	47,90	
013G4063	RLV-X inox	levi rad. zaporni ventil (polaz)	30	36,87	

kupatilski radijator sa široko razmaknutim priključcima, polaz na desnoj strani, povrat na levoj strani.

hrom varijanta

013G4031	RA-URX hrom	levi rad. term. ventil (povrat)	30	37,44	
013G4032	RLV-X hrom	desni rad. zaporni ventil (polaz)	30	30,75	

bela varijanta RAL9016

013G4051	RA-URX RAL9016	levi rad. term. ventil (povrat)	30	34,87	
013G4052	RLV-X RAL9016	desni rad. zaporni ventil (polaz)	30	28,12	

bela varijanta RAL9010

013G4041	RA-URX RAL9010	levi rad. term. ventil (povrat)	30	34,87	
013G4042	RLV-X RAL9010	desni rad. zaporni ventil (polaz)	30	28,12	

Inox varijanta

013G4061	RA-URX inox	levi rad. term. ventil (povrat)	30	47,90	
013G4062	RLV-X inox	desni rad. zaporni ventil (polaz)	30	36,87	

Kodni broj	Tip, opis	Područje [°C]	Pakovanje kom	Cena bez poreza EUR	
------------	-----------	------------------	---------------	------------------------	--

RAX dizajn radijatorski termostati

NOVO !

RAX

Za ugradnju na ventile RA-URX, RA-N, VHS, radijatore V&N i Radel (DeLonghi) s ugrađenim ventilom, reg. temp. prostora.

013G6170	RAX radijatorski termostat, hrom	0...28	1	25,31	
013G6070	RAX radijatorski termostat, bela RAL9016		1	18,93	
013G6071	RAX radijatorski termostat, bela RAL9010		1	18,93	
013G6171	RAX radijatorski termostat, inox		1	30,74	
013G6172	RAX radijatorski termostat, zlatna		1	37,52	
013G6073	RAX radijatorski termostat, antracitno siva RAL7016		1	25,31	
013G6075	RAX radijatorski termostat, crna RAL9005		1	25,31	
013G6176	RAX radijatorski termostat, hrom/bela		1	25,31	


RTX ograničivači temperature povrata

NOVO !

RTX

Za ugradnju na ventile RA-URX, VHS-R, za regulaciju temperature vode u radijatoru (sušaći peškira).

013G6190	RTX ograničivač temp. povrata, hrom	20...50	1	32,98	
013G6090	RTX ograničivač temp. povrata, bela RAL9016		1	24,08	
013G6091	RTX ograničivač temp. povrata, bela RAL9010		1	24,08	
013G6191	RTX ograničivač temp. povrata, inox		1	39,98	



Termostatski radijatorski ventili

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Dizajn set sa RAX senzorom za dvocevni sistem

RAX Design set

Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa **desne** strane radijatora (sušača)

013G4003	Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	87,79	
013G4007	RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	72,84	
013G4005	RAL9010 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	72,84	
013G4009	Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	107,97	
013G4001	Desni zlatne boje dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	129,75	

Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa **leve** strane radijatora (sušača)

013G4004	Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	87,79	
013G4008	RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	75,66	
013G4006	RAL9010 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	72,84	
013G4010	Levi inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	107,97	
013G4002	Levi zlatne boje dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	129,75	

Dizajn set sa RTX senzorom (limiterom temp. protoka) za dvocevni sistem

RTX Design set

Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa **desne** strane radijatora (sušača)

013G4132	Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	100,11	
013G4136	RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	86,80	
013G4134	RAL9010 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	86,80	
013G4138	Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	128,20	
013G4130	Desni zlatne boje dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak u dovodu sa leve strane	151,78	

Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa **leve** strane radijatora (sušača)

013G4133	Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	100,11	
013G4137	RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	86,80	
013G4135	RAL9010 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	86,80	
013G4139	Levi inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	128,20	
013G4131	Levi zlatne boje dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u dovodu sa desne strane	151,78	

Podešavanje temperature

Termostatska glava RAX - podešavanje temperature prostora



Limiter temperature povrata RTX - podešavanje temperature povratne vode, održavanje stalno toplog radijatora (sušač peškira)



Kod oba termostata pri postavci "0" ventil je potpuno zatvoren, zaštita od smrzavanja nije aktivna

Termostatski radijatorski ventili

Kodni broj	Tip, verzija	Priključak prema		Cena bez poreza EUR	
		radijatoru	sistemu		

Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa dva priključka

VHX-DUO

Za **dvocevne** sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radijatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost **levog** i **desnog** priključenja termostatske glave.

Mogućnost priključenja elektrogrejača.

Uključujući **RAX** design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora u istoj površinskoj obradi.

013G4276	VHX-DUO, RAX, ravni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	79,41	
013G4277	VHX-DUO, RAX, ravni, inox			102,70	
013G4278	VHX-DUO, RAX, ravni, RAL9016 bela			70,90	
013G4279	VHX-DUO, RAX, ugaoni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	79,41	
013G4280	VHX-DUO, RAX, ugaoni, inox			102,70	
013G4281	VHX-DUO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela			70,90	

Uključujući **RTX** limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira) u istoj površinskoj obradi.

013G4376	VHX-DUO, RTX, ravni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	80,98	
013G4377	VHX-DUO, RTX, ravni, inox			104,78	
013G4378	VHX-DUO, RTX, ravni, RAL9016 bela			72,35	
013G4379	VHX-DUO, RTX, ugaoni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	80,98	
013G4380	VHX-DUO, RTX, ugaoni, inox			104,78	
013G4381	VHX-DUO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela			72,35	

Pribor za VHX-D

Samo za ugradnju na **VHX-D**, komplet se sastoji od grejača i nosača grejača.

013G4167	grejač 150W, 230VAC, uronski		65,66	
013G4168	grejač 300W, 230VAC, uronski		67,88	
013G4169	grejač 600W, 230VAC, uronski		72,31	
013G4170	grejač 900W, 230VAC, uronski		76,84	
013G4166	nosač grejača, 1/2"		8,96	

Xtra kolekcija integrisani setovi za dvocevni sistem, sa jednim priključkom

Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa jednim priključkom, dvocevni sistem

VHX-MONO

Za **dvocevne** sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radijatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost **levog** i **desnog** priključenja termostatske glave.

Bez mogućnosti priključenja elektro grejača.

Uključujući **RAX** design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora u istoj površinskoj obradi.

013G4282	VHX-MONO, RAX, ravni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	79,41	
013G4283	VHX-MONO, RAX, ravni, inox			102,70	
013G4284	VHX-MONO, RAX, ravni, RAL9016 bela			70,90	
013G4285	VHX-MONO, RAX, ugaoni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	79,41	
013G4286	VHX-MONO, RAX, ugaoni, inox			102,70	
013G4287	VHX-MONO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela			70,90	

Uključujući **RTX** limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira) u istoj površinskoj obradi.

013G4382	VHX-MONO, RTX, ravni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	80,98	
013G4383	VHX-MONO, RTX, ravni, inox			104,78	
013G4384	VHX-MONO, RTX, ravni, RAL9016 bela			72,35	
013G4385	VHX-MONO, RTX, ugaoni, hrom	1/2" SN	1/2" UN	80,98	
013G4386	VHX-MONO, RTX, ugaoni, inox			104,78	
013G4387	VHX-MONO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela			72,35	

NAPOMENA: VHX-D i VHX-MONO setovi su dostupni i u beloj boji RAL 9010.

Termostatski radijatorski ventili

Dizajn termostatski radijatorski ventili integrisani s termostatskom glavom

Kodni broj	Tip	K _v [m³/h]	Opis	Priključak		Cena bez poreza EUR	
				radijator	sistem		

Višefunkcijski termostatski ventil za kupatilske i univerzalne radijatore

VHS-F

Za dvocevne sisteme, s predpodešavanjem protoka i mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključka 50mm, zajedno s hrom dizajn termostatskom glavom RAX.

NOVO !

013G4270	VHS-F	0,12-0,52	ravni, term. glava u polazu na desnoj strani hrom	1/2" SN ili 3/4" UN	1/2" UN	80,81		
013G4271			ugaoni, term. glava u polazu na levoj ili desnoj strani hrom			80,81		
013G4462	VHS-F		ravni, term. glava u povratu na desnoj strani bela RAL 9016			77,17		
013G4461			ugaoni, term. glava u povratu na levoj ili desnoj strani bela RAL 9016			77,17		
013G4466	VHS-F		ravni, term. glava u polazu na desnoj strani inox			106,96		ugaoni
013G4465			ugaoni, term. glava u polazu na levoj ili desnoj strani inox			106,96		

Višefunkcijski termostatski ventil za kupatilske i univerzalne radijatore, hrom

VHS-R

Za dvocevne sisteme, s predpodešavanjem protoka i mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključka 50mm, zajedno s hrom dizajn termostatskom glavom RAX.

013G4370	VHS-R ¹⁾	0,12-0,52	ravni, term. glava u povratu na desnoj strani	1/2" SN ili 3/4" UN	1/2" UN	80,81	  ugaoni
013G4371	VHS-R ¹⁾		ugaoni, term. glava u povratu na levoj ili desnoj strani			80,81	

¹⁾ Komplet VHS-R može se koristiti u kombinaciji s ograničivačem temperature povrata RTX.

Stezne spojnice, hrom

NOVO !

Kodni broj	Dimenzija cevi	Priključak ventila	Za ventile	Sastav	Cena bez poreza EUR	
------------	----------------	--------------------	------------	--------	------------------------	--

Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi

013G4192	10	1/2" SN	RTD-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RA-URX, RLV X, VHX MONO, VHX DUO	Stezna spojnica i matica	2,05	
013G4193	12				2,05	
013G4194	14				2,05	
013G4195	15				2,05	
013G4196	16				2,05	

Stezne spojnice za plastične cevi VPE (PEX)

013G4198	16 x 2,0	1/2" SN	RTD-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RA-URX, RLV X, VHX MONO, VHX DUO	Stezna spojnica, potporna čaura i matica	3,50	
013G4199	15 x 2,5				3,50	

Stezne spojnice za Alupex cevi

013G4200	16 x 2,0	1/2" SN	RTD-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX, RA-URX, RLV X, VHX MONO, VHX DUO	Stezna spojnica, potporna čaura, zaptivka i matica	3,81
----------	----------	---------	---	--	------

Isporuca samo u kompletu od 10 komada

Vodeno podno grejanje - regulacija

Kodni broj	Tip	Opis	Temp. (°C)	Max. temp. okoline (°C)	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	------------	-------------------------	---------------------	-------

FTC termostatski element

FTC

Termostatski element FTC-RTD sa nalegajućim senzorom za regulaciju manjih krugova mešanja na konstantnu temperaturu.


FTC element se instalira na termostatski ventil RTD-N.

013L3680	FTC-RTD	Termostatski element sa nalegajućim senzorom	15 - 50°C	65°C	32,38	
Termostatski ventil RTD						
Termostatski ventil RTD za upotrebu sa termostatskim elementom FTC, maks. temp. 120°C, maks. dif. pritisak 0,6 bar						
013L3704	RTD-N 15	Ravni	Kv= 0,60	Priključak 1/2"	9,79	
013L3706	RTD-N 20	Ravni	Kv= 0,83	Priključak 3/4"	12,48	

Principijelna shema sistema podnog grejanja i postavne vrednosti

Pri temperaturi polaza iz kotla 60°C, temperaturskom režimu podnog grejanja 40/30°C, kapacitetu grejanja po jedinici površine poda 70W/m², X_p području 4K i padu pritiska u kotlu do 5kPa. Ukoliko se ne postiže dovoljna temperatura podnog grejanja, pritvoriti USV-I ventil. Vrednosti u tabeli su orijentacione.

Ventil	Predpodešavanja	površina	DN razvod		DN podno, bypass, USV-I		Podešavanje USV-I	DN AVDO
		m2	crna cev	Cu cev	crna cev	Cu cev	okretaja od zatvorenog	
RTD-N 15	1	3,8	15	12x1	15	12x1	0,1	15
	2	7,6	15	12x1	15	12x1	0,1	
	3	11	15	12x1	15	15x1	0,3	
	4	19	15	12x1	15	15x1	0,4	
	5	28	15	12x1	15	18x1	0,5	
	6	38	15	15x1	20	18x1	0,4	
	7	48	15	15x1	20	22x1	0,6	
	N	69	15	15x1	20	22x1	0,9	
RTD-N 20	1	9,4	15	12x1	15	12x1	0,2	15
	2	14	15	12x1	15	15x1	0,3	
	3	16	15	12x1	15	15x1	0,3	
	4	24	15	12x1	15	18x1	0,5	
	5	33	15	15x1	15	18x1	0,6	
	6	43	15	15x1	20	22x1	0,5	
	7	69	15	15x1	20	22x1	0,9	
	N	98	15	18x1	25	28x1,5	0,8	



Vodeno podno grejanje - regulacija

TVM-H termostatski mešni ventil

TVM-H

Za postizanje konstantne temperature manjih krugova mešanja. Maks. temperatura vode 100°C, PN 10 maks. dif. pritisak 5 bar.

003Z1120	TVM-H DN20	Termostatski mešni ventil DN20	Priključak 1" SN	30...70°C	91,80	
003Z1127	TVM-H DN25	Termostatski mešni ventil DN25	Priključak 1 1/4" SN	30...70°C	103,40	

Dodaci i rezervni delovi za TVM-H

Maks. temperatura 95°C, PN10.

003Z1130		Nepovratni ventil TVM-H DN20	18,88	
003Z1131		Nepovratni ventil TVM-H DN25	31,20	
003Z1132		Term. uložak TVM-H DN 30-70	54,09	

Ograničavač povratne temperature FJVR

FJVR

Regulacioni ventil, PN10, Dpmax=1bar, poniklovan, maksimalna temperatura vode 120°C.

Kodni broj	Tip	Opis	Priključak	K _v -vrednost (m ³ /h)	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	------------	--	---------------------	-------

Kućište ventila

003L1009	FJVR 10	Ugaoni	3/8"	0,27	14,76	
003L1010	FJVR 10	Ravni	3/8"	0,27	14,76	
003L1013	FJVR 15	Ugaoni	1/2"	0,73	16,51	
003L1014	FJVR 15	Ravni	1/2"	0,73	16,51	

Termostatski senzor

003L1040	FJVR	Podešavanje: 10-50°C		1563,00	
003L1070	FJVR	Podešavanje: 10-80°C		1563,00	

Zidni set za podno grejanje FHV-R - ograničenje temperature povrata

FHV-R

Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.

003L1000	FHV-R	Okrugli beli poklopac	50,52	
003L1032	FHV-R hrom	Okrugli hromirani poklopac	76,01	
003L1006	FHV-R	Kvadratni beli poklopac	50,52	
003L1015	FHV-R	Okrugli beli poklopac, sa priključkom za punjenje i pražnjenje	52,84	
003L1040	FJVR	Termostatski senzor za regulaciju temperature povratnog voda od 10-50°C	20,83	

Zidni set za podno grejanje FHV-A - ograničenje temperature prostora

FHV-A

Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.

003L1001	FHV-A	Okrugli beli poklopac	50,52	
003L1007	FHV-R hrom	Kvadratni beli poklopac	50,52	

Dodaci, rezervni delovi za FHV-R, FHV-A

003L1338		Predložak za ugradnju FHV	20,41	
003L1050		Okrugli poklopac za FHV-A, FHV-R	7,50	
003L1052		Kvadratni poklopac za FHV-A, FHV-R	7,50	
003L1035		Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile RTD	7,94	
003L1036		Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile FJVR	7,94	

Vodeno podno grejanje - regulacija

Elektrotermički pogoni tip TWA

TWA-A, TWA-D

Za ventile serije RA 2000, za razdelnike FHD

088H3112	TWA-A/NC	za RA2000, 230V AC, bez napona zatvoren		28,44	
088H3110	TWA-A/NC	za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona zatvoren		28,44	
Za ventile RTD					
088H3152	TWA-D/NC	230V AC, bez napona zatvoren		29,80	
088H3150	TWA-D/NC	24V AC ili DC, bez napona zatvoren		29,80	

Razdelnik i sabirnik FHF, sa i bez indikatora protoka

FHF

Mogućnost podešavanja protoka u povratu za svaki krug posebno, PN 6, maks. temperatura vode 90°C, maks. diferencijalni pritisak 0,6 bar, mogućnost upotrebe elektrotermičkih pogona TWA-A, kao i daljinski upravljanih regulatora RA 5060 koji se montiraju na povratni (donji) sabirnik.

FHF bez indikatora protoka

FHF

088U0502	FHF-2	Razdelnik i sabirnik za priključenje 2 kruga grejanja	64,77	
088U0503	FHF-3	Razdelnik i sabirnik za priključenje 3 kruga grejanja	90,59	
088U0504	FHF-4	Razdelnik i sabirnik za priključenje 4 kruga grejanja	118,18	
088U0505	FHF-5	Razdelnik i sabirnik za priključenje 5 krugova grejanja	144,02	
088U0506	FHF-6	Razdelnik i sabirnik za priključenje 6 krugova grejanja	169,35	
088U0507	FHF-7	Razdelnik i sabirnik za priključenje 7 krugova grejanja	204,21	
088U0508	FHF-8	Razdelnik i sabirnik za priključenje 8 krugova grejanja	217,85	


FHF sa indikatorom protoka

FHF- F

088U0522	FHF-2F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 2 kruga grejanja	70,93	
088U0523	FHF-3F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 3 kruga grejanja	100,91	
088U0524	FHF-4F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 4 kruga grejanja	138,14	
088U0525	FHF-5F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 5 krugova grejanja	166,17	
088U0526	FHF-6F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 6 krugova grejanja	202,91	
088U0527	FHF-7F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 7 krugova grejanja	248,18	
088U0528	FHF-8F	Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 8 krugova grejanja	262,53	

Dodaci razdelnicima i sabirnicima FHF

FHF-dodaci

088U0581	FHF-EM	Konusni čep sa ručnim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)	18,95	
088U0580	FHF-EA	Konusni čep sa automatskim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)	22,09	
088U0582	FHF-E	Konusni čep (2 kom.)	7,18	
088U0583	FHF-C	Dvonavojni deo za spajanje FHF 1" (2 kom)	6,67	
088U0584	FHF-R	Redukcija 1" x 3/4" - 2 kom	5,56	
088U0585	FHF-MB	Konzola za pričvršćivanje FHF (2 kom)	9,87	
088U0586	FHF-BV	Kuglasta slavina 1" FHD (2 kom)	30,59	
088U0029	FHD-T	Termometar 0-60°C, φ35mm (1 kom)	19,02	

Za kompletan razdelnik potrebno je naručiti: FHD ili FHD-F, konzolu FHD-MB, Konusne čepove FHD-E; opcija FHD-MM ili FHD-MA, spojnicu FHD-C, redukcije za priključak na cevovod, komplet kuglastih slavina FHD-BV i termometar FHD-T (termometar se lako ugradi u FHD-MM ili FHD-MA)

Mešajući sklop FHM

FHM

za pripremu grejne vode za podno grejanje konstantne temperature, sastoji se iz delova:

- termostatski regulator temperature FTC sa prolaznim ventilom RA-C DN15;
- 3 brzinska regulaciona pumpa Grundfos UPS;
- nepovratni ventil u by-passu;
- sigurnosni termostat AT, pri prekoračenju isključuje pumpu
- termometar 0-60°C na dovodu podnog grejanja
- ručni odzračni ventil

Postoji mogućnost priključenja razdelnika sa leve ili desne strane, dovod i povrat tople vode je sa strane ili ispod.


088U0071	FHM-DE2	Mešajući sklop za podno grejanje	570,71	
----------	----------------	----------------------------------	--------	---

Napomena: Na upit su dostupni i druge konfiguracije mešajućih sklopova (različiti tipovi pumpi i različiti kapaciteti grejanja).


Vodeno podno grejanje - regulacija

Šeme povezivanja

U slučajevima regulacije temperature dovoda, prema spoljnim uslovima, do 60°C ili konstantne temperature dovoda do 45°C.




U slučajevima viših temperatura dovoda od gore navedenih



Ožičena regulacija podnog grejanja - regulacija temperature prostora

U slučaju vremenski vođene temperature razvoda do maksimalno 45°C ili konstantne temperature razvoda do 40°C.



Vodeno podno grejanje - regulacija

Ožičena regulacija grejanja prostora

Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------------	---------------------	-------

Glavna priključna kutija tipa FH - 24V

FH

Ožičena regulacija grejnih tela koja se napajaju iz razdelnog ormarića

088H0017	FH-WC	Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih krugova (NC) Izlazni signal 24 V ~ Napajanje 207 - 253 V ~ Opterećenje pojedinih izlaza 3 W, max 5W Temperatura okoline 0 - 50 °C Dužina napojnog kabla 200 cm Stepen zaštite IP 20 Releј pumpe 230 V~, maks. 2A	121,88	
088H0018	FH-WC sa satom	Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih krugova (NC), kao i 088H0017 sa satom za dva sedmična programa, svaki do 4 dnevna perioda komforne i redukovane temperature.	219,42	

Sobni termostati FH-WT, -WP, -WS

FH-WT, -WP, -WS

za regulaciju sobne temperature, povezuje se sa regulatorom FH-WC, temperaturski opseg 6...30°C, napajanje 24V~(50-60Hz), zaštita IP20, 3 žilna veza sa priključnom kutijom FH-WC (u slučaju uklopnog sata 4 žilna)

088H0022	FH-WT	Sobni termostat FH-WT	37,67	
088H0023	FH-WP	Sobni termostat FH-WP, ojačana verzija	56,24	
088H0024	FH-WS	Sobni termostat FH-WS sa ručnim noćnim snižavanjem i opcionim temperaturnim senzorom, ograničenje temperature poda u rasponu 20...45°C	56,24	

Dodaci, rezervni delovi

088H0021	FH-WN	Uklonni sat za dva različita nedeljna programa , svaki do 4 dnevna perioda komforne i redukovane temperature.	150,14	
088H0026	FH-WR	Releј pumpe, za isključenje iste kada nema potrebe za grejanjem ni u jednom prostoru pokrivenim podnim grejanjem.	18,86	
088H0025	FH-WF	Senzor temperature poda (NTC 30kΩ 20°C)	28,18	

Sobni termostat za podno grejanje FH-WT - 230V

FH

Regulacija grejnih tela koja su kontrolisana elektrotermičkim pogonom

088H0127	FH-WT 230	Prostorski termostat FH-WT 230 za regulaciju sobne temperature Temperaturski opseg 6 - 30 °C Napajanje 230 V ~ (50-60 HZ) Stepen zaštite IP 20	38,72	
----------	-----------	---	-------	--

Za regulaciju temperature razvoda podnog grejanja koriste se i termostatski ventili ili elektronski regulatori ECL Comfort sa prolaznim ili trokrakim elektromotornim ventilima.

Električno podno grejanje

Kodni broj	Tip	Opis	Površina [m ²]	Dimenzije [m]	Snaga [W]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	----------------------------	---------------	-----------	---------------------	-------

Električne staze za podno grejanje - set (EFET 130 termostat)

Set EFST

Set se sastoji od jednogovodničke grejne staze EFST - 150, termostata EFET 130 sa kablovskim priključkom za senzor, fleksibilne cevi za kablovski priključak i zakivaka

088L0651	EFST-150+130 1	Jednogovodnička samolepljiva grejna staza Napajanje 230V Toplotna moć 150W/m ² Debljina 2,5mm Dužina kabla 2x4m Max. temperatura 120°C Odobrenje IEC 60335-2-96 / SEMKO	1	0,5 x 2	150	159,65	
088L0652	EFST-150+130 1,5		1,5	0,5 x 3	225	181,28	
088L0653	EFST-150+130 2		2	0,5 x 4	300	203,94	
088L0654	EFST-150+130 2,5		2,5	0,5 x 5	375	227,63	
088L0655	EFST-150+130 3		3	0,5 x 6	450	251,32	
088L0656	EFST-150+130 3,5		3,5	0,5 x 7	525	269,86	
088L0657	EFST-150+130 4		4	0,5 x 8	600	285,31	
088L0658	EFST-150+130 5		5	0,5 x 10	750	320,33	
088L0659	EFST-150+130 6		6	0,5 x 12	900	351,23	


Električne staze za podno grejanje - set (EFET 535 termostat)

Set EFST

Set se sastoji od jednogovodničke grejne staze EFST - 150, termostata EFET 535 sa kablovskim priključkom za senzor, fleksibilne cevi za kablovski priključak i zakivaka

088L0670	EFST-150+535 1	Jednogovodnička samolepljiva grejna staza Napajanje 230V Toplotna moć 150W/m ² Debljina 2,5mm Dužina kabla 2x4m Max. temperatura 120°C Odobrenje IEC 60335-2-96 / SEMKO	1	0,5 x 2	150	177,16	
088L0671	EFST-150+535 1,5		1,5	0,5 x 3	225	196,73	
088L0672	EFST-150+535 2		2	0,5 x 4	300	218,36	
088L0673	EFST-150+535 2,5		2,5	0,5 x 5	375	239,99	
088L0674	EFST-150+535 3		3	0,5 x 6	450	261,62	
088L0675	EFST-150+535 3,5		3,5	0,5 x 7	525	280,16	
088L0676	EFST-150+535 4		4	0,5 x 8	600	298,70	
088L0677	EFST-150+535 5		5	0,5 x 10	750	328,57	
088L0678	EFST-150+535 6		6	0,5 x 12	900	359,47	

Primer korišćenja



Električne podne staze mogu se prilagoditi površini svakog prostora.

Električno podno grejanje

Kodni broj	Tip	Opis	Površina [m ²]	Dužina [m]	Snaga [W]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	-------------------------------	---------------	--------------	------------------------	-------

Električna grejna staza tip EFSM 150

EFSM 150

Grejna staza EFSM 150 odaje 150 W/m² energije toplote, **namenjena je za ugradnju ispod keramičkih pločica**
 Za kompletnu instalaciju su vam neophodni: grejna staza, sobni termostatski sa kablovskim priključkom i fleksibilna cev

088L0550	EFSM 150 0,5	Jednoprovodnička samolepljiva	0,5	1	75	67,98	
088L0551	EFSM 150 1,0	grejna staza	1	2	150	88,58	
088L0552	EFSM 150 1,5	Napajanje 230V	1,5	3	225	112,27	
088L0553	EFSM 150 2	Toplotna moć 150W/m2	2	4	300	136,99	
088L0554	EFSM 150 2,5	Debljina 2,5mm	2,5	5	375	164,80	
088L0555	EFSM 150 3	Dužina kabla 2x4m	3	6	450	189,52	
088L0556	EFSM 150 3,5	Max. temperatura 120°C	3,5	7	525	212,18	
088L0557	EFSM 150 4	Odobrenje IEC 60335-2-96 / SEMKO	4	8	600	231,75	
088L0558	EFSM 150 5		5	10	750	264,71	
088L0559	EFSM 150 6		6	12	900	297,67	
088L0560	EFSM 150 7		7	14	1050	336,81	
088L0561	EFSM 150 8		8	16	1200	372,86	
088L0562	EFSM 150 9		9	18	1350	394,49	
088L0563	EFSM 150 10		10	20	1500	415,09	

Električna grejna staza tip EFSM 100

EFSM 100

Grejna staza EFSM 100 odaje 100 W/m² energije toplote, **namenjen je za ugradnju ispod drvenih podova i laminata**
 -za set treba: električna staza, termostatski EFIT550 sa senzorom temperature poda i prostora, fleksibilna cev i čaura

088L0180	EFSM 100 0,5	Jednostruko ožičena samolepiva staza Napajanje 230V Specifična snaga 100W/m2 Debljina 2,5mm Dužina kabla 4m Granična temperatura 120°C Odobrenje IEC 60335-2-96 / SEMKO	0,5	1	46/50	67,98	NOVO ! 
088L0181	EFSM 100 1,0		1	2	91/100	88,58	
088L0182	EFSM 100 1,5		1,5	3	137/150	112,27	
088L0183	EFSM 100 2		2	4	183/200	136,99	
088L0184	EFSM 100 2,5		2,5	5	229/250	164,80	
088L0185	EFSM 100 3		3	6	274/300	189,52	
088L0186	EFSM 100 3,5		3,5	7	320/350	212,18	
088L0187	EFSM 100 4		4	8	366/400	231,75	
088L0188	EFSM 100 5		5	10	457/500	264,71	
088L0189	EFSM 100 6		6	12	549/600	297,67	
088L0190	EFSM 100 7		7	14	640/700	336,81	
088L0191	EFSM 100 8		8	16	732/800	372,86	
088L0192	EFSM 100 9		9	18	823/900	394,49	
088L0193	EFSM 100 10		10	20	915/1000	415,09	

Električno podno grejanje

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	---------------------	-------

Termostati

EFET/EFIT

Termostat EFET 130, elektronski termostat za instalaciju na zidu sa NTC podnim senzorom

088L0434	EFET 130	Regulator temperature poda 230V, temperaturski opseg 5-35°C, polarno bele boje	69,31	
----------	-----------------	--	--------------	---

Termostat EFET 530, elektronski termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i prekidačem

088L0430	EFET 530	Regulator temperature poda 230V, temperaturski opseg 0-45°C, polarno bele boje	85,31	
----------	-----------------	--	--------------	---

Termostat EFET 535, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom temperature prostora

088L0045	EFET 535	Regulator temperature poda i temperature prostora 230V, temperaturski opseg 5-45°C, polarno bele boje	101,30	
----------	-----------------	---	---------------	---

Termostat EFIT 550, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom temperature prostora. Ima funkciju samoodređenja vremena uzgrevanja.

088L0440	EFIT 550	Regulator temperature poda i temperature prostora 230V, temperaturski opseg 5-35°C, polarno bele boje	125,83	
----------	-----------------	---	---------------	---


Kodni broj	Opis	Cena bez poreza EUR	
------------	------	---------------------	--

Pribor, rezervni delovi

088L0004	Mesingana kapa senzora 6,7 mm	10,30	
088L0020	Zakivci 50 kom.	12,36	
088L0022	Fleksibilna cev 2,5m; 6,7 mm	3,09	
088L0407	Podni senzor, 3 m	15,45	
088L0410	Pribor za popravke - EFSM grejna staza	22,66	

Pažnja!

Ako stavljate grejne staze ispod drvenih podova, sloj samonivelišuće mase ne sme biti tanji od 1cm iznad kabla.



1. Fleksibilna cev
2. Podna obloga (pločice, drvo)
3. Grejna staza
4. Senzor temperature poda
5. Sloj lepka ili glazure
6. Termički izolovana glazura

Sobni termostati

Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------------	---------------------	-------

Elektronski sobni termostati RET, Elektromehanički sobni termostati RMT

RET/RMT

Sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K,

087N7006	RET 230L	Sobni termostat, napajanje 230 V , LED pokazivač statusa, opterećenje na kontaktima 3(1)A, područje podešavanja 5-30°C	28,57	 
087N1100	RMT-230	Sobni termostat, napajanje 230 V , opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje podešavanja 8-30°C	20,62	
087N1125	RMT-230T	Sobni termostat, napajanje 230 V , termometar, noćni mod redukovanog grejanja 5K, opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje podešavanja 8-30°C	30,94	
087N1196	RMT-24	El. priključak 24 V , opterećenje na kontaktima 10(4) A, područje podešavanja 8-30°C	36,80	
087N1197	RMT-24T	Kao i prethodni + termometar i noćni mod redukovanog grejanja 5K	41,24	

Elektronski sobni termostati RET B

RET B

Analogni, sa preklopnim kontaktom, LCD displejom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C, za grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje, opterećenje na kontaktima 3(1)A

087N7251	RET B	Sobni termostat - osnovna verzija	63,34	
087N7255	RET B-LS	Kao i prethodni, s mogućnošću potpunog isključenja	70,69	

Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 5001

NOVO !

TP 5001

Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, područje podešavanja 5-30°C

087N7910	TP 5001	Baterijsko napajanje , 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona na dan, kalendar, podešiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 6(2)A	88,36	
087N7911	TP5001A	Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature	91,89	
087N7917	TP 5001M	Napajanje 230 V , 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona na dan, kalendar, podešiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 6(2)A	104,69	
087N7918	TP5001MA	Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature	108,23	

Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 7000

TP 7000

Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C

087N7400	TP 7000	Baterijsko napajanje , 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 3(1)A, 230 V	97,23	
087N7401	TP7000A	Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature	126,97	
087N7408	TP 7000 M	Napajanje 230 V , 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 3(1)A, 230 V	114,38	
087N7409	TP7000MA	Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature	137,27	

Dodatni pribor za termostate sa odvojenim senzorom temperature

TS2

087N6811	TS2	Odvojeni sobni senzor temperature za sve TP sa oznakom A	12,92
----------	-----	--	-------

Sobni termostati

Programabilni elektronski termostati za bežično povezivanje

RET B RF, TP 5001 RF TP 7000 RF

Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C

Za kompletnu instalaciju, pored termostata RF, potreban je i prijemnik signala RX.

087N7270	RET B RF	Sobni termostat sa LCD displejom, za grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje	74,35	
087N7912	TP 5001 RF	Baterijsko napajanje , 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija, program za godišnji odmor	100,06	
087N7914	TP5001RF+ RX1	Sobni termostat za grejanje, baterijsko napajanje , u kompletu sa predprogramiranim prijemnikom RX1 , kalendar, podesiva temp. zaštite od zamrzavanja, 5/2-dnevni program sa 6 vremenskih zona, servisni kalendar.	200,18	
087N7410	TP 7000 RF	Baterijsko napajanje , 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor	130,12	

Prijemnik signala za bežične elektronske termostate

RX

Preklopni / radni (NO) kontakt, frekvencija odašiljanja 433,92 MHz, domet 30 m

087N7476	RX 1	Prijemnik za jednu zonu, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt	100,09	
087N7477	RX 2	Prijemnik za dve zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt za prvu zonu, radni kontakt za drugu zonu	114,39	
087N7478	RX 3	Prijemnik za tri zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt za prvu zonu, radni kontakt za drugu i treću zonu	128,69	
087N7479	RX 2C	Prijemnik za 2 zone , napajanje 230 V, SPDT kontakti, preklopni kontakt za 1. zonu i 2. zonu	114,39	

Termostat za solarno grejanje

Termostat za sistem solarnog grejanja tip SH-E01

SH-E01

Regulator solarnog grejanja s display-om:

prikaz temperature kolektora -9 do 150°C,

prikaz temperature kotla 0 do 150°C,

podesiva uklopna diferencija 5, 10, 15 ili 20K,

isklopna diferencija 2K, minimalna temperatura kolektora za startovanje sistema 15°C,

kada voda u kotlu dođe iznad 90°C startuje hlađenje (pumpa radi dok se temperatura ne spusti do 60°C).


NOVO !

088H2001	SH-E01	Regulator s 2 temperaturska senzora	148,65	
088H2000	SH-E01	Regulator bez temperaturskih senzora	103,71	

Pribor, rezervni delovi

088H2050	NTC	Temperaturskii senzor za termostat SH-E01	23,68	
017-437066		Čaura, mesing, 1/2" - 112mm	35,83	
017-436766		Čaura, mesing, 1/2" - 180mm	31,26	
017-436966		Čaura, nerđajući čelik, 1/2" - 112mm	110,14	

Primer korišćenja



Sobni termostati

Termostati za grejanje i hlađenje

Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------------	---------------------	-------

Elektronski termostatski, za 2-cevne sisteme za grejanje i hlađenje RET230 CO

RET230 CO

Sobni termostatski, napajanje 230V, postavljanje temperature, za uključanje grejanja ili hlađenja (2-cevni ventilator konvektori) i ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 2(1)A, 230VAC, diferencije 1K, područje podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC (normalno zatvorenim) pogonima

087N7022	RET230 CO2	Preklop grejanje/hlađenje i ventilator OFF/ON	51,53	
087N7032	RET230 CO3	Preklop grejanje/OFF/hlađenje i ventilator 1/2/3 brzina	54,56	

Elektronski termostatski, za 2-cevne ili 4-cevne sisteme za grejanje i hlađenje

RET230 HC

Sobni termostatski, napajanje 230V, LCD prikaz temperature prostora, postavljanje temperature, za uključanje grejanja ili hlađenja (2-cevni ili 4-cevni ventilator konvektori) i ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 3(1)A, 10-230VAC, diferencije 1K, područje podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC (normalno zatvorenim) pogonima, trostepeni ručni izbor brzina, prekidač za uključanje/isključanje termostata i stalni rad ventilatora.

087N7805	RET230 HC-3	Za četverocevne sisteme	75,72	
087N7806	RET230 HCA-3	Za četverocevne sisteme, s odvojenim sobnim senzorom temperature	81,44	
087N7808	RET230 HCW-3	Za dvocevne sisteme, u kompletu sa cevnom senzorom za preklop grejanje/hlađenje. Preklop na grejanje pri temp. vode na iznad 30°C, preklop na hlađenje pri temp. vode ispod 16°C. Senzor se mora montirati na polazu pre ventila!	96,33	

Elektronski programabilni termostati za 4-cevne sisteme grejanje/hlađenje tip HC 6000

HC 6000

-s preklonim kontaktom za grejanje i hlađenje (sekvencijalno), preklonna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C grejanje, 16-37°C hlađenje

087N7053	HC 6110-3	Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni preklopnik za motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A	147,29	NOVO ! 
087N7057	HC 6113-3	Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni preklopnik za motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A	147,29	
087N7061	HCW 6110-3	Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni preklopnik za motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom vode	155,68	
087N7066	HCW 6113-3	Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni preklopnik za motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom vode	155,68	

Regulacioni ventili za ventilator konvektore sa elektromotornim pogonom

VZ

Kodni broj	Tip	Priključak	Δp [bar]		k_{VS} A-AB [m³/h]		Cena bez poreza EUR	
			maks.	preporučeni				

Ventili za ventilator konvektore, zonski ventili

Telo ventila od mesinga otpornog na koroziju (rascinkavanje), PN16, temp. opseg 2-120°C, priključak spoljni navoj.

Prolazni ventili tip VZ 2

VZ2

FORAM FORAM UP VZ 2		FORAM FORAM UP VZ 2						
065Z5310	VZ 2 15/0,25	G 1/2"	3,5	1,0	0,25	-	103,22	
065Z5311	VZ 2 15/0,40				0,40		103,22	
065Z5312	VZ 2 15/0,63				0,63		103,22	
065Z5313	VZ 2 15/1,0				1,00		103,22	
065Z5314	VZ 2 15/1,6				1,60		103,22	
065Z5315	VZ 2 15/2,5				2,50		103,22	
065Z5320	VZ 2 20/2,5	G 3/4"	2,5		2,50		111,08	
065Z5321	VZ 2 20/4,0				4,00		111,08	

Trokraki mešni ventili tip VZ 3

VZ3

065Z5410	VZ 3 15/0,25	G 1/2"	3,5	1,0	0,25	0,25	117,81	
065Z5411	VZ 3 15/0,40				0,40	0,25		
065Z5412	VZ 3 15/0,63				0,63	0,40		
065Z5413	VZ 3 15/1,0				1,00	0,63		
065Z5414	VZ 3 15/1,6				1,60	1,00		
065Z5415	VZ 3 15/2,5				2,50	1,60		
065Z5420	VZ 3 20/2,5	G 3/4"	2,5	2,50	1,60	132,40		
065Z5421	VZ 3 20/4,0			4,00	2,50			

Četvorokraki mešni ventili tip VZ 4

VZ4

065Z5510	VZ 4 15/0,25	G 1/2"	3,5	1,0	0,25	0,25	123,42	
065Z5511	VZ 4 15/0,40				0,40	0,25		
065Z5512	VZ 4 15/0,63				0,63	0,40		
065Z5513	VZ 4 15/1,0				1,00	0,63		
065Z5514	VZ 4 15/1,6				1,60	1,00		
065Z5515	VZ 4 15/2,5				2,50	1,60		
065Z5520	VZ 4 20/2,5	G 3/4"	2,5		2,50	1,60	146,98	
065Z5521	VZ 4 20/4,0				4,00	2,50		

Elektromotorni pogoni AMV i AME za regulacione ventile VZ

Kodni broj	Tip	Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----------	----------	------------------	------------------------	--

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

AMV, AME

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082H8037	AMV 130/230V	200	5,5	24	157,62	
082H8039	AMV 140/230V			12	157,62	

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082H8036	AMV 130/24V	200	5,5	24	157,62
082H8038	AMV 140/24V			12	157,62

Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal

NOVO!

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082H8044	AME 130	200	5,5	24	257,55	
082H8045	AME 140			12	257,55	

AMV(E) 130/140

Regulacioni ventili za konvektore sa elektrotermičkim pogonom TWA

Kodni broj	Tip	Priključak	Δp [bar] maks.	k_{vs} A-AB [m³/h]	k_{vs} B-AB [m³/h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	--

Ventili za vent. konvektore, zonski ventili

Telo ventila od mesinga otpornog na koroziju, PN16, temp. opseg 2-120°C, spoljni navoj

Preholažni ventili							VZL 2
065Z2070	VZL 2 15/0,25	G 1/2"	2,5	0,25	-	72,93	
065Z2071	VZL 2 15/0,40			0,40		72,93	
065Z2072	VZL 2 15/0,63			0,63		72,93	
065Z2073	VZL 2 15/1,0		2,0	1,00		72,93	
065Z2074	VZL 2 15/1,6	G 3/4"		1,60		72,93	
065Z2075	VZL 2 20/2,5	G 3/4"	1,0	2,50		77,42	
065Z2076	VZL 2 20/3,5			3,50		77,42	

Trokraki mešni ventili ¹⁾							VZL 3
065Z2080	VZL 3 15/0,25	G 1/2"	2,5	0,25	0,25	83,03	
065Z2081	VZL 3 15/0,40			0,40	0,25	83,03	
065Z2082	VZL 3 15/0,63			0,63	0,40	83,03	
065Z2083	VZL 3 15/1,0		2,0	1,00	0,63	83,03	
065Z2084	VZL 3 15/1,6	G 3/4"		1,60	1,00	83,03	
065Z2085	VZL 3 20/2,5	G 3/4"	1,0	2,50	1,60	93,13	
065Z2086	VZL 3 20/3,5			3,50	2,50	93,13	

Četvorokraki mešni ventili ¹⁾							VZL 4
065Z2090	VZL 4 15/0,25	G 1/2"	2,5	0,25	0,25	86,39	
065Z2091	VZL 4 15/0,40			0,40	0,25	86,39	
065Z2092	VZL 4 15/0,63			0,63	0,40	86,39	
065Z2093	VZL 4 15/1,0		2,0	1,00	0,63	86,39	
065Z2094	VZL 4 15/1,6	G 3/4"		1,60	1,00	86,39	
065Z2095	VZL 4 20/2,5	G 3/4"	1,0	2,50	1,60	104,35	
065Z2096	VZL 4 20/3,5			3,50	2,50	104,35	

¹⁾ Ventil mora biti ugrađen kao mešajući, u povratnom vodu kod sistema sa konstantnim protokom kroz sistem sa promenljivim protokom bez pumpe u krugu potrošača, odnosno u razvodu kod sistema sa konstantnim protokom kroz potrošač (pumpa je tada u krugu potrošača).

Elektrotermički ON-OFF pogoni TWA-Z za regulacione ventile VZL ²⁾

Kodni broj	Tip	Za ventile	Hod [mm]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	----------	------------------------	--

Elektrotermički pogon, ON-OFF

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082F1220	TWA-Z/NO 24V ³⁾	VZL 2, VZL 3, VZL 4 - svi DN	2,25	30,01	
082F1222	TWA-Z/NC 24V ³⁾	VZL 2, VZL 3, VZL 4 - svi DN	2,25	30,01	

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082F1224	TWA-Z/NO 230V ³⁾	VZL 2, VZL 3, VZL 4 - svi DN	2,25	30,01	
082F1226	TWA-Z/NC 230V ³⁾	VZL 2, VZL 3, VZL 4 - svi DN	2,25	30,01	

²⁾ Sa ventilima VZL mogu se upotrebiti i pogoni AMV(E) 130, 140.

³⁾ Funkcija NO i NC

Funkcija NO pri prestanku napona potpuno otvara tok B-AB, funkcija NC pri istom uslovu zatvara tok B-AB.

Tip pogona	NO		NC	
Tip ventila	bez napona			
	otvoren	zatvoren	otvoren	zatvoren
VZL 2	-	A-AB	A-AB	-
VZL 3	B-AB	A-AB	A-AB	B-AB
VZL 4	B-AB	A-AB	A-AB	B-AB

Prolazni i trokraki ventili sa elektro termičkim pogonima

Kodni broj	Tip	Verzija	Priključak ventila		k _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
			izlaz	ulaz			

Prolazni ventil RAV/8 za pogone TWA-V, maks. dp 0,8 bar

RAV/8

013U0012	RAV 10/8	ravni	3/8" UN	3/8" SN	1,2	28,05	
013U0017	RAV 15/8	ravni	1/2" UN	1/2" SN	1,5	29,17	
013U0022	RAV 20/8	ravni	3/4" UN	3/4" SN	2,3	34,78	
013U0027	RAV 25/8	ravni	1" UN	1" SN	3,1	63,95	

Kućište ventila RAV/2 za max. dp 0,2 bar

RAV/2

013U0216	RAV 15/2	Ugaoni	1/2"	1/2"	2,8	47,12	
013U0217		Ravni				47,12	
013U0221	RAV 20/2	Ugaoni	3/4"	3/4"	5,0	53,86	
013U0222		Ravni				53,86	
013U0226	RAV 25/2	Ugaoni	1"	1"	8,0	62,83	
013U0227		Ravni				62,83	

Elektrotermički pogoni za zonsku regulaciju

ABNV

Mogu se ugraditi na sva kućišta ventila tip RAV

082F1022	ABNV/NC	Za RAV, 230 V, 50 Hz, 3 W, bez napona zatvoren	39,17	
082F1122	ABNV/NO	Za RAV, 230 V, 50 Hz, 3 W, bez napona otvoren	46,45	
082F1042	ABNV/NC	Za RAV, 24 V, 50 Hz, 3 W, bez napona zatvoren	46,07	
082F1142	ABNV/NO	Za RAV, 24 V, 50 Hz, 3 W, bez napona otvoren	47,84	

Kodni broj	Tip	Priključci	Hod [mm]	maks. Δp [bar]	k _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	-------------	-------------------	--	------------------------	--

Trokraki mešni ventil VMV, za elektrotermičkim pogonom ABV

VMV-NN

Telo ventila od crvene bronz, PN16, maks. temperatura vode 120°C, priključak unutrašnji navoj.

065F0015	VMV 15/2,5	1/2" NN	2	0,6	2,5	120,05	
065F0020	VMV 20/4,0	3/4" NN	2,1	0,5	4,0	120,05	
065F0025	VMV 25/6,3	1" NN	2,6	0,3	6,3	129,03	
065F0032	VMV 32/10	5/4" NN	3,1	0,2	10	157,08	
065F0040	VMV 40/12	1 1/2" NN	3,3	0,2	12	177,28	

Elektro termički pogoni TWA-A, TWA-V

TWA-A, TWA-V

ON-OFF delovanje, prosečna priključna snaga 2W, dužina priključnog kabla 1,2 m, zaštita IP41, temperatura okoline 0-60°C

Za Danfoss RAV/8 ventile

088H3122	TWA-V/NC	za RAV, 230VAC, bez napona zatvoren	27,40	
088H3123	TWA-V/NO	za RAV, 230VAC, bez napona otvoren	27,40	
088H3120	TWA-V/NC	za RAV, 24V AC ili DC, bez napona zatvoren	27,40	
088H3121	TWA-V/NO	za RAV, 24V AC ili DC, bez napona otvoren	27,40	

Elektrotermički pogon ABV

ABV/NO

Za ventile VMV sa unutrašnjim navojem i RAV/8

082F0001	ABV/NO ²⁾	230V, 9VA, mogućnost ručnog postavljanja	107,14	
----------	----------------------	--	--------	---

²⁾ Funkcije NO, NC

Tip ventila	NO	NC
RAV /8	otvara tok A-AB	zatvara tok A-AB
VMV	otvara tok B-AB, zatvara tok A-AB	-

Regulacija konvektora bez pomoćne energije

Kodni broj	Tip	Verzija	Opseg [°C]	Kapilara [m]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	---------	------------	--------------	---------------------	--

Sekventni regulator bez pomoćne energije za grejanje i hlađenje

Za 4 cevne ventilator konvektore, sa neutralnom zonom 0,5 do 2,5K (zavisno od diferencijalnog pritiska na ventilu), mogućnost minimalnog i maksimalnog ograničavanja i blokiranja.

013G5463	FED-IF	Ugrađen senzor	17...27	4 + 11 m	154,89
013G5462	FED-FF	Kapilarni senzor	17...27	2 + 2 + 2 m	171,19

Regulator bez pomoćne energije za hlađenje

Konvektori koji samo hlade, rashladne tavanice, mogućnost minimalnog i maksimalnog ograničavanja i blokiranja.

013G5465	FEK-IF	Ugrađen senzor	17...27	5 m	124,91
013G5464	FEK-FF	Kapilarni senzor	17...27	2 + 2 m	137,76

Regulator bez pomoćne energije za grejanje

Mogućnost minimalnog i maksimalnog ograničavanja i blokiranja.

013G5467	FEV-IF	Ugrađen senzor	17...27	5 m	112,42
013G5466	FEV-FF	Kapilarni senzor	17...27	2 + 2 m	125,03

FED, FEK, FEV



FED-FF



FEK-IF



FEV-IF

Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom

Kodni broj	Tip	Priključak	Δp [bar] maks.	k_{vs} [m³/h]	Brzina [s/180°]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	---------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--

Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom

Telo slavine od mesinga, niklovana, PN16, temp. opseg 0-130°C, IP44, unutrašnji navoj; zajedno sa elektromotornim pogonom, 230V signal. Pogon ima mogućnost ručnog pokretanja.

Prolazna loptasta slavinna s pogonom

AMZ 112

Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je slavinna otvorena

082G5501	AMZ 112 DN15	1/2" unutr. navoj	2,0	17	30	135,76	
082G5502	AMZ 112 DN20	3/4" unutr. navoj		41		140,25	
082G5503	AMZ 112 DN25	1" unutr. navoj		68		148,10	

Kodni broj	Tip	Priključak	Δp [bar] maks.	k_{vs} [m³/h]	Brzina [s/180°]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	---------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	--


Trokraka razdelna loptasta slavinna s pogonom

AMZ 113


Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je otvoren tok AB-B.

082G5511	AMZ 113 DN15	1/2" unutr. navoj	2,0	3,8	60	209,81	
082G5512	AMZ 113 DN20	3/4" unutr. navoj		7,7		210,94	
082G5513	AMZ 113 DN25	1" unutr. navoj		11,6		225,52	


Primeri upotrebe




ON-OFF regulacija radijatorskog ili podnog grejanja, noćna redukcija.



ON-OFF regulacija grejača ili hladnjaka.



Prioritet pripreme PTV - razdeoni ventil.




Prioritetna upotreba kotla na čvrsta goriva - razdeoni ventil.

Prestrujni ventili, regulatori protoka, ručni i automatski balansni ventili

Tip		AB-QM	AVDO	LENO™ MSV-BD	MSV-F2
Strana		33-35	29	28	29
Prestrujni ventil			•		
Regulator protoka		•			
Ručni (prigušni) ventil				•	•
Medij	voda	•	•	•	•
Diferencijalni pritisak	promenljiv		0,05-0,5 bar		
	maksimalni	4 bar		2,5 bar	2,0(1,5) bar
Ugradnja u	bypass		•		
	dovod	•		•	•
	povrat	•		•	•
Priključak	unutrašnji navoj		•	•	
	spoljni navoj	•	•		
	prirubnički	•			•
Nazivni prečnik	DN	10-150	15-25	15-50	15-400
Nazivni pritisak	PN 10		•		
	PN 16	•			•
	PN 20			•	
Maks. temperatura medija		120°C	120°C	120°C	120(200)°C
Materijal kućišta ventila	mesing	•	•		
	mesing otporan na koroziju			•	
	GG-25	•			•
Sa dodatnim elektro pogonom		•			

Tip		ASV-P	ASV-PV ASV-PV +	ASV-M	ASV-I	USV-M	USV-I	PV regulator
Strana		30				31, 32		
Zaporna i funkcija merenja				•		•		
Zaporna i funkcija merenja i regulacije					•		•	
Regulator diferencijalnog pritiska		•	•					•
Medij	voda	•	•	•	•	•	•	•
Diferencijalni pritisak	promenljiv		0,05-0,25 0,2-0,4 0,35-0,70 0,60-1,00					0,05-0,25 bar
	nepromenljiv	0,1 bar						
	maksimalni	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	0,8 bar	0,8 bar	
Ugradnja u	dovod			•	•		•	
	povrat	•	•			•		•
Priključak	unutrašnji navoj	•	•	•	•	•	•	
	spoljni navoj	na upit	•			na upit		
	prirubnica		•			na upit		
Nazivni prečnik	DN	15-100				15-50		15-40
Nazivni pritisak	PN 16	•	•	•	•	•	•	•
Maks. temperatura medija		120°C				120°C		
Materijal kućišta ventila	mesing	•	•	•	•	•	•	•
	GG 25		•					

Izbor tipa ventila za hidraulično uravnoteževanje



AB-QM



AB-QM sa mer. priklj.



ASV-PV



ASV-I



MSV-BD



MSV-F2



+ elektrotermički pogon TWA-Z

Ručni regulacioni ventili za sisteme grejanja i hlađenja

Ručni balansni ventili sa funkcijom zatvaranja LENO™ MSV-BD

LENO™ MSV-BD je ručni balansni ventil nove generacije koji objedinjuje dve funkcije:

-PREDREGULACIJU

-POTPUNO ZATVARANJE (LOPTASTA SLAVINA)

NOVO !

Karakteristike:

- 360° rotirajući merni priključci sa priključkom za punjenje i pražnjenje omogućavaju jednostavno merenje i pražnjenje
- Numerička skala predpodešavanja koja je vidljiva iz više uglova posmatranja
- Mogućnost skidanja ručice za predpodešavanje
- Jednostavno zaključavanje predpodešene vrednosti
- Ugrađena slavina za drenažu omogućuje selektivno pražnjenje razvodne ili povratne cevi
- Materijal tela ventila: mesing otporan na koroziju
- Materijal kuglaste slavine je hromirani mesing
- maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar
- radna temperatura od -20°C do 120°C
- radni medijumi: voda i mešavina vode i glikola (max. 30%)

Kodni broj	Tip	DN	PN	T _{maks} [°C]	maks. dif. pritisak [bar]	K _{vs} [m³/h]	Cena bez poreza EUR
003Z4000	DN15 LF	15	PN20	1/2" UN	2,5	2,5	50,32
003Z4001	DN15	15		1/2" UN		3,0	50,32
003Z4002	DN20	20		3/4" UN		6,6	57,32
003Z4003	DN25	25		1" UN		10	61,15
003Z4004	DN32	32		1 1/4" UN		18	77,68
003Z4005	DN40	40		1 1/2" UN		26	98,87
003Z4006	DN50	50		2" UN		40,0	121,33
003Z4100	DN15 LF	15		1/2" SN		2,5	50,32
003Z4101	DN15	15		1/2" SN		3,0	50,32
003Z4102	DN20	20		3/4" SN		7	57,32

Kodni broj	Opis	Cena bez poreza EUR
------------	------	---------------------

Dodaci za LENO™ MSV-BD

003Z4662	Standardni merni priključci, 2 kom.	23,43
003Z4657	Produženi merni priključci, 60mm, 2 kom.	32,21
003Z4652	Ručka	8,57
003Z4096	Ispusna slavina 1/2"	17,71
003Z4097	Ispusna slavina 3/4"	19,24
003Z4660	Identifikaciona kartica sa trakom, 10 kom.	7,38

LENO™ MSV-BD



Merni instrument

PFM 4000

Merni instrument PFM 4000, konstruisan za merenje protoka, pritiska i temperature i uravnoteženje sistema grejanja, hlađenja i pripreme PTV.

PFM 4000 se može koristiti za sve poznatije tipove ventila različitih proizvođača.

NOVO !

003L8200	Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 10 bar	na upit
003L8201	Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 20 bar	na upit
003L8202	Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 10 bar	na upit
003L8203	Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 20 bar	na upit



Ručni prirubnički balansni ventil MSV-F2**MSV-F2**

za uravnoteženje protoka, sa indikatorom položaja, sa mernim priključcima, materijal EN-GJL 250, prirubnički


Kodni broj	Tip	DN	PN	T _{maks} [°C]	maks. dif. pritisak [bar]	opseg protoka [m ³ /h]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
003Z1085	MSV-F2 15	15	PN16	130	1,5	0,16 - 2,9	3,1	119,08	  DN 200 - DN 300
003Z1086	MSV-F2 20	20				0,23 - 5,3	6,3	130,23	
003Z1087	MSV-F2 25	25				0,34 - 8,4	9,0	142,87	
003Z1088	MSV-F2 32	32				0,52 - 14,6	15,5	161,57	
003Z1089	MSV-F2 40	40				0,86 - 19,8	32,3	189,04	
003Z1061	MSV-F2 50	50				1,86 - 31,8	53,8	199,77	
003Z1062	MSV-F2 65	65				3,24 - 55,9	93,4	254,91	
003Z1063	MSV-F2 80	80				4,24 - 77,0	122	375,57	
003Z1064	MSV-F2 100	100				6,93 - 130	200	545,31	
003Z1065	MSV-F2 125	125				10,5 - 196	304	779,67	
003Z1066	MSV-F2 150	150				13,9 - 287	401	1114,89	
003Z1067	MSV-F2 200	200				23,7 - 486	686	2127,75	
003Z1068	MSV-F2 250	250				33,0 - 767	952	3809,97	
003Z1069	MSV-F2 300	300				47,8 - 1085	1380	5027,07	
003Z1090	MSV-F2 350	350				57,2 - 1304	2046	10650,63	
003Z1091	MSV-F2 400	400				82,5 - 1710	2585	17022,93	

Na raspolaganju su i ventili PN25.

003L8141	Slavina za ispuštanje							6,43	
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

Ugradnja MSV-F2

Kako bi se izbegla turbulencija koja smanjuje tačnost merenja protoka, preporučuje se ostavljanje pravih deonica ispred i iza balansnog ventila (vidi sliku!).

**Prestrujni ventili**

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	maks. dif. pritisak [bar]	opseg dp [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	---------------------------	----------------	---------------------	-------

Prestrujni ventili tip AVDO**AVDO**

Otvora sa povećanjem diferencijalnog pritiska - impulsni vodovi nisu potrebni

Sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem, maks. temperatura vode 120°C, Materijal tela ventila: mesing.

Ugradnja u obilazni vod (by-pass)

003L6003	AVDO 15 ugaoni	15	PN 10	1/2"	0,5	0,05-0,5	35,43	
003L6008	AVDO 20 ugaoni	20		3/4"			42,33	
003L6013	AVDO 25 ugaoni	25		1"			64,05	
003L6018	AVDO 15 ravni	15		1/2"			43,66	
003L6023	AVDO 20 ravni	20		3/4"			50,13	
003L6028	AVDO 25 ravni	25		1"			76,56	

Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom

Automatski regulacioni ventili koriste se za održavanje konstantnog diferencijalnog pada pritiska na vertikalama ili horizontalnim ograncima. To predstavlja rešenje koje je neophodno u sistemima sa promenljivim protokom. Principijelno, u povratni vod se postavlja regulator diferencijalnog pritiska (ASV-PV, ASV-PV+, ASV-P) koji se kapilarem povezuje sa zapornim (ASV-M) ili regulacionim (ASV-I) ventilom u razvodnom vodu.

Kodni broj	Opis	DN	PN	Priključak	opseg protoka [m ³ /h]	opseg dp [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	------	----	----	------------	-----------------------------------	----------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Regulator diferencijalnog pritiska ASV-P

ASV-P

a montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkim za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.

003L7621	ASV-P 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	< 0,5	0,1 bar fiksno	1,6	120,21	
003L7622	ASV-P 20, UN	20		3/4" UN	0,04 - 0,8		2,5	128,69	
003L7623	ASV-P 25, UN	25		1" UN	0,065 - 1,25		4,0	164,58	
003L7624	ASV-P 32, UN	32		1 1/4" UN	0,1 - 2		6,3	201,55	
003L7625	ASV-P 40, UN	40		1 1/2" UN	0,15 - 3,15		10	223,80	


Podesivi regulator diferencijalnog pritiska ASV-PV

ASV-PV

Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkim za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.

003L7601	ASV-PV 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	< 0,5	0,05-0,25 bar	1,6	146,68	
003L7602	ASV-PV 20, UN	20		3/4" UN	0,04 - 0,8		2,5	156,67	
003L7603	ASV-PV 25, UN	25		1" UN	0,065 - 1,25		4,0	190,42	
003L7604	ASV-PV 32, UN	32		1 1/4" UN	0,1 - 2		6,3	244,76	
003L7605	ASV-PV 40, UN	40		1 1/2" UN	0,15 - 3,15		10	261,89	
003L7611	ASV-PV+ 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	< 0,5	0,2-0,4 bar	1,6	139,30	
003L7612	ASV-PV+ 20, UN	20		3/4" UN	0,04 - 0,8		2,5	148,75	
003L7613	ASV-PV+ 25, UN	25		1" UN	0,065 - 1,25		4,0	180,87	
003L7614	ASV-PV+ 32, UN	32		1 1/4" UN	0,1 - 2		6,3	232,46	
003L7615	ASV-PV+ 40, UN	40		1 1/2" UN	0,15 - 3,15		10	248,68	


Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkim za podešavanje, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.

003Z0611	ASV-PV 50, SN	50	PN 16	2 1/2" SN	0,35 - 6,2	0,05-0,25 bar	20	359,12	NOVO!  
003Z0621	ASV-PV 50, SN	50				0,2-0,4 bar	20	359,12	
003Z0631	ASV-PV 50, SN	50				0,35-0,75 bar	20	359,12	
003Z0641	ASV-PV 50, SN	50				0,6-1,00 bar	20	430,96	
003Z0623	ASV-PV 65	65	PN 16	Prirubnica EN 1092-2	0,5 - 9,4	0,2-0,4 bar	30	1031,50	
003Z0624	ASV-PV 80	80			0,8 - 15		48	1234,46	
003Z0625	ASV-PV 100	100			1,2 - 24		76	1570,17	
003Z0633	ASV-PV 65	65			0,5 - 9,4	0,35-0,75 bar	30	1031,50	
003Z0634	ASV-PV 80	80			0,8 - 15		48	1234,46	
003Z0635	ASV-PV 100	100			1,2 - 24		76	1570,17	
003Z0643	ASV-PV 65	65			0,5 - 9,4	0,6-1,00 bar	30	1237,82	
003Z0644	ASV-PV 80	80			0,8 - 15		48	1480,40	
003Z0645	ASV-PV 100	100			1,2 - 24		76	1885,35	

Zaporni i merni ventil ASV-M za regulatore diferencijalnog pritiska

ASV-M

Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, merni priključak je dodatna oprema, sa crvenim točkim za podešavanje, maks. diferencijalni pritisak 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje deo za izolaciju do 80°C.

003L7691	ASV-M 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	-	-	1,6	36,98	
003L7692	ASV-M 20, UN	20		3/4" UN			2,5	40,62	
003L7693	ASV-M 25, UN	25		1" UN			4,0	47,97	
003L7694	ASV-M 32, UN	32		1 1/4" UN			6,3	72,24	
003L7695	ASV-M 40, UN	40		1 1/2" UN			10	87,57	
003L7702	ASV-M 50, SN	50		1 1/2" SN			16	209,40	

Zaporni, podesivi ventil i merni ventil ASV-I za regulatore diferencijalnog pritiska

ASV-I

Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, prekidač za podešavanje, uključuje dva merna priključka, sa crvenim točkim za podešavanje, maks. diferencijalni pritisak 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.

003L7641	ASV-I 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	-	-	1,6	44,83	
003L7642	ASV-I 20, UN	20		3/4" UN			2,5	51,23	
003L7643	ASV-I 25, UN	25		1" UN			4,0	61,20	
003L7644	ASV-I 32, UN	32		1 1/4" UN			6,3	91,26	
003L7645	ASV-I 40, UN	40		1 1/2" UN			10	111,91	
003L7652	ASV-I 50, SN	50		1 1/2" SN			16	233,64	

Univerzalni nadogradivi regulacioni ventil

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	Područje protoka [m³/h]	Podešavanje dif. pritiska [bar]	K _{VS} [m³/h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------	---------------------	-------

Nadogradivi regulacioni ventil USV-M

USV-M

Za montažu u povratni vod, sa mogućnošću nadogradnje kompletom za regulisanje diferencijalnog pritiska PV (sem DN50), sa plavim točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, sa mernim priključkom i ispusnom slavinom, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 0,8 bara, maks. temperatura vode 120°C, PN16.

003Z2121	USV-M 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	-	-	1,6	32,27	
003Z2122	USV-M 20, UN	20		3/4" UN			2,5	39,44	
003Z2123	USV-M 25, UN	25		1" UN			4,0	47,91	
003Z2124	USV-M 32, UN	32		1 1/4" UN			6,3	65,97	
003Z2125	USV-M 40, UN	40		1 1/2" UN			10	71,56	
003Z2153	USV-M 50, UN	50		2" UN			16	120,98	

Zaporni ventil USV-I

USV-I

ZZa ugradnju u polazni vod, sa ispusnom slavinom, umesto slavine moguće je ugraditi deo za povezivanje impulsne cevi kod nadogradnje USV-M u USV-PV (sem DN50), sa crvenim točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, sa mogućnošću prethodnog podešavanja (prigušenja), maks. diferencijalni pritisak na ventilu 0,8 bara, maks. temperatura vode 120°C, PN16.

003Z2131	USV-I 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	-	-	1,6	37,07	
003Z2132	USV-I 20, UN	20		3/4" UN			2,5	40,78	
003Z2133	USV-I 25, UN	25		1" UN			4,0	53,01	
003Z2134	USV-I 32, UN	32		1 1/4" UN			6,3	69,00	
003Z2135	USV-I 40, UN	40		1 1/2" UN			10	79,39	
003Z2151	USV-I 50, UN	50		2" UN			16	131,32	

Komplet ventila USV

USV set

Sastoji se od ventila USV-M i USV-I.

003Z2141	USV-set 15, UN	15	PN 16	1/2" UN	-	-	1,6	65,48	
003Z2142	USV-set 20, UN	20		3/4" UN			2,5	75,74	
003Z2143	USV-set 25, UN	25		1" UN			4,0	95,36	
003Z2144	USV-set 32, UN	32		1 1/4" UN			6,3	127,88	
003Z2145	USV-set 40, UN	40		1 1/2" UN			10	143,03	
003Z2155	USV-set 50, UN	50		2" UN			16	241,92	

Komplet za nadogradnju PV za USV-M

PV

Za nadogradnju ventila USV-M u USV-PV, nadogradnja moguća bez pražnjenja sistema, sastoji se od hidrauličkog pogona PV, impulsne cevi i navojnog priključka za priključenje umesto impulsne slavine ventila USV-I.

003Z2156	PV za USV-M 15	15	PN 16	1/2" UN	-	0,05-0,25 bar	1,6	114,65	
003Z2157	PV za USV-M 20	20		3/4" UN			2,5	118,74	
003Z2158	PV za USV-M 25	25		1" UN			4,0	142,47	
003Z2159	PV za USV-M 32	32		1 1/4" UN			6,3	199,14	

Dodaci i rezervni delovi za ASV-P, PV

003L8151	priključak 1/4" za spajanje impulsne cevi na druge ventile							8,53	
003L8152	Impulsna cev 1,5m							23,25	
003L8153	Impulsna cev 5m							43,06	
003L8141	Slavina za pražnjenje za ASV-P/PV							6,43	
003L8143	Merni priključak za priključenje na ispusnu slavinu							15,06	

Dodaci i rezervni delovi za ASV-M, I

003L8145	2 merna priključka i priključak sa klik mehanizmom za ASV-M (za ASV-I već uključen)							8,93	
003L8174	Zaporni čep 10 komada kada je upotrebljen ASV-M ili ASV-bez veze s ASV-P ili ASV-PV)							5,22	
003L8175	O-zaptivka za impulsnu cev (komplet 10 komada)							1,13	

Izolacija za ASV, USV




sive boje, materijal EPP, maks. temperatura medija 120°C

003L8170	Izolacija EPP za ASV, USV DN 15	20,94	
003L8171	Izolacija EPP za ASV, USV DN 20	15,13	
003L8172	Izolacija EPP za ASV, USV DN 25	16,98	
003L8173	Izolacija EPP za ASV, USV DN 32	18,16	
003L8139	Izolacija EPP za ASV, USV DN 40	22,05	
003L8138	Izolacija EPP za ASV, USV DN 50	34,89	


Dodaci i rezervni delovi za USV

003L8152	Impulsna cev 1,5m	23,25	
003L8153	Impulsna cev 5m	43,06	
003L8143	Merni priključak za montažu na slavinu za pražnjenje, 3/4" - Rectus	15,06	
003L8141	Slavina za pražnjenje USV-M	6,43	

Primeri instalacije




Kondezacioni kotao u etažnom grejanju




Radijatorski sistem - zgrada sa više stanova ili poslovni objekat

Orientacione veličine i dimenzije automatskih balansnih ventila - izvor kondezacioni kotao

Snaga kotla	DN ASV	DN AVDO	ASV-PV	AVDO
11kW	20	15	13kPa	30kPa
15kW	20	15	17kPa	30kPa
25kW	25	20	17kPa	30kPa



ASV - primena u podnom grejanju



ASV - primena u sistemu ventilator konvektora

Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil

Kodni broj	Tip	DN	Priključak	Opseg protoka (l/h)	Hod (mm)	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	------------	---------------------	----------	---------------------	-------

Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AB-QM

AB-QM

Za ograničavanje protoka pojedinačnih grejnih / rashladnih tela ili za regulaciju zona - min. dif. pritisak 0,16 bar (0,2 bar za DN25 i DN32; 0,3bar za DN40-DN150) maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode -10 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing (do DN32) i GG25 (DN40/50-DN150).

Pogon može biti elektrotermički ON-OFF ili modulirajući i elektromotorni sa dvo- ili tri položajnim ili modulirajućim regulacionim signalom.

Ugradnja u razvod ili povrat

003Z0251	AB-QM 10 LF	10	G 1/2" A	30 - 150	2,25	92,87	
003Z0252	AB-QM 15 LF	15	G 3/4" A	55 - 275		100,65	
003Z0201	AB-QM 10	10	G 1/2" A	55 - 275	2,25	92,87	
003Z0202	AB-QM 15	15	G 3/4" A	90 - 450		100,65	
003Z0203	AB-QM 20	20	G 1" A	180 - 900		127,28	
003Z0204	AB-QM 25	25	G 1 1/4" A	340 - 1700	4,50	145,15	
003Z0205	AB-QM 32	32	G 1 1/2" A	640 - 3200		223,63	
003Z0701	AB-QM 40/50	40/50	G 2 1/2" A	2000 - 10000	10,00	650,90	
003Z0702	AB-QM 65	65	prirubnica	8000-20000		1571,12	
003Z0703	AB-QM 80	80	prirubnica	11200-28000	15,00	1660,89	
003Z0704	AB-QM 100	100	prirubnica	15200-38000		2020,02	
003Z0705	AB-QM 125	125	prirubnica	36000-90000	25,00	5988,00	
003Z0706	AB-QM 150	150	prirubnica	58000-145000	25,00	7500,00	

Ugradnja u razvod ili povrat, sa mernim priključcima

003Z0261	AB-QM 10 LF	10	G 1/2" A	30 - 150	2,25	103,27	
003Z0262	AB-QM 15 LF	15	G 3/4" A	55 - 275		111,12	
003Z0211	AB-QM 10 sa mer. priklj.	10	G 1/2" A	55 - 275	2,25	103,27	
003Z0212	AB-QM 15 sa mer. priklj.	15	G 3/4" A	90 - 450		111,12	
003Z0213	AB-QM 20 sa mer. priklj.	20	G 1" A	180 - 900		137,23	
003Z0214	AB-QM 25 sa mer. priklj.	25	G 1 1/4" A	340 - 1700	4,50	155,51	
003Z0215	AB-QM 32 sa mer. priklj.	32	G 1 1/2" A	640 - 3200		236,55	

Napomena: Ventile AB-QM bez mernih priključaka nije moguće nadograditi u ventile sa mernim priključkom

Pribor

AB-QM


003Z0230	Zaporni i zaštitni poklopac za ručno delovanje i demontažu - DN 10-32	24,21	
003Z0236	Obruč za blokadu predpodešavanja - DN 10-32	4,84	
003Z0240	Plastični zaporni poklopac - DN 10-32	4,15	

Navojni priključci


AB-QM

Komplet 1 priključak, 1 holender i 1 zaptivka. Za priključenje na obe strane AB-QM potrebno je naručiti dva kompleta.


Kodni broj	Tip	DN	Priključak prema			Cena bez poreza EUR	Slika
			cevovodu		ventilu		
003Z0231	Priključak sa spoljnim navojem	10	konični spoljni navoj, EN 10266-1	R 3/8" A	1/2" UN	2,62	
003Z0232		15		R 1/2" A	3/4" UN	3,15	
003Z0233		20		R 3/4" A	1" UN	4,45	
003Z0234		25		R 1" A	1 1/4" UN	7,58	
003Z0235		32		R 1 1/4" A	1 1/2" UN	10,54	
003Z0277		40/50		R 1 1/2" A	2 1/2" UN	na upit	
003Z0278				R 2" A	2 1/2" UN	na upit	



Sistemi sa konstantnim protokom:
-ventilator konvektori
-jednocevno radijatorsko grejanje



Sistemi sa varijabilnim protokom:
-klima komore
-ventilator konvektori



Pogoni za AB-QM

Kodni broj	Tip	Za ventile	Sila (N)	Brzina (s/mm)	Hod (mm)	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	---------------	----------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni

AMI 140, AMV(E) 110NL, AME 15QM, AME 55Q

2-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082H8048	AMI 140	AB-QM DN10-DN32	200	12	5,5	144,00	 
----------	----------------	-----------------	-----	----	-----	---------------	--

3-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082H8056	AMV 110NL	AB-QM DN10-DN32	130	24	5,0	174,00
----------	------------------	-----------------	-----	----	-----	---------------

Modularni regulacioni signal, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, 0-10V

082H8057	AME 110NL	AB-QM DN10-DN32	130	24	5,0	178,80
----------	------------------	-----------------	-----	----	-----	---------------

082H3075	AME 15QM	AB-QM DN40-DN100	500	11	15,0	439,20
----------	-----------------	------------------	-----	----	------	---------------

082H3078	AME 55Q	AB-QM DN125-DN150	2000	8	40,0	828,00
----------	----------------	-------------------	------	---	------	---------------

Elektrotermički pogon, ON-OFF

TWA-Z, ABNM-Z

Bez sigurnosne funkcije, napajanje 230 V

082F1226	TWA-Z, NC, 230V	AB-QM DN10 - DN32 ¹⁾	90	oko 60	2,80	30,01	 
----------	------------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	---

Elektrotermički pogon, modulirajući regulacioni signal


Bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, NC (bez napona zatvoren), regulacioni signal 0-10 V

082F1094	ABNM-Z	AB-QM DN10 - DN32 ¹⁾	-	-	4,00	85,38
----------	---------------	---------------------------------	---	---	------	--------------

082F1072	Adapter za AB-QM, M30x1,5mm		-	-		3,11
----------	-----------------------------	--	---	---	--	-------------

1) Pri korišćenju sa AB-QM DN25 i DN32 najveći protok je približno 60% nazivnog protoka

Dimenzionisanje AB-QM



obzirom da je autoritet AB-QM uvek 1, protok je jedini parametar na osnovu kog se vrši dimenzionisanje. koliko su brzine strujanja fluida u cevovodu u skladu sa opštim standardima dimenzionisanja, važi pravilo da je dimenzija ventila jednaka dimenziji cevi.

Podešavanje AB-QM, optimizacija cirkulacione pumpe

Podešavanje AB-QM

DN10-32

Projektovani protok se lako podešava bez upotrebe bilo kakvog alata.



Predpodešavanje:

- skinite plavu kapu ili pogon.
- podignite sivi plastični prsten i okrenite ga na projektovani protok.
- spustite obruč i predregulacija je gotova.

Skala ima oznake od 100% do 0% maksimalnog protoka koji je napisan na samom ventilu.


Okretanje u smeru suprotnom kazaljci na satu uvećava vrednost protoka i obratno.

Da bi se izbegla zabuna, pri povećanju protoka (na 80% otprilike) postaje vidljiv crveni prsten. Za ventil DN 15, maksimalni protok 450 l/h odgovara predpodešavanju 100%. Da bi ograničili maksimalni protok na 270 l/h potrebno je podesiti: $270/450 = 60\%$.



DN40/50-100

DN 125-150




Optimizacija cirkulacione pumpe

AB-QM sa mernim priključcima omogućava merenje diferencijalnog pritiska (p_2-p_3) na regulacionom ventilu. Kada razlika pritisaka dostigne izvesnu vrednost (7-14 kPa), to znači da je regulator u radnom režimu i da je funkcija limitacije protoka postignuta.

Ova procedura koristi se i za optimizaciju napora pumpe. Napor se smanjuje do trenutka kada je na najudaljenijem regulatoru (u hidrauličkom pogledu) postignuta minimalna potrebna razlika pritisaka (7-14 kPa).

Za ova merenja razlike pritisaka i balansiranje uopšte koristite Danfoss PFM 4000.



ZA SVE DODATNE INFORMACIJE POSETITE NAŠU INTERNET STRANICU
www.grejanje.danfoss.com

Uravnoteženje sistema za pripremu PTV

Kodni broj	Tip, verzija	k _{vs} [m ³ /h] pri 20°C	Priključak	Cena bez poreza EUR	
------------	--------------	---	------------	------------------------	--

Modularni višefunkcioni termostatski cirkulacioni ventil MTCV

MTCV

PN10, maksimalna temperatura 100°C, sa unutrašnjim konusnim navojem.

Namenjen je termičkom balansiranju pojedinih grana cirkulacije potrošne tople vode. Ugradnja je nakon zadnjeg potrošača PTV, a pre priključka na grane na zajednički cirkulacioni vod.

Osnovna verzija A

Karakteristike:

- opseg podešavanja temperature 40...60°C,
- zatvara pri porastu temperature za 5K iznad zadate temperature,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju B ili C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora



003Z0515	MTCV - A DN15	1,5	1/2" UN	78,76	
003Z0520	MTCV - A DN20	1,8	3/4" UN	85,54	

Verzija B - omogućava termičku dezinfekciju 70°C

Karakteristike:

- naručuje se pod samostalnim kodnim brojem ili u varijanti kombinacije osnovne verzije A i termostatskog dezinfekcionog modula B (003Z1021).
- opseg podešavanja temperature 40...60°C,
- pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature k_{vs} se smanjuje na 0,15m³/h,
- pri porastu temperature iznad 65°C ponovo se otvara protok za potrebe termičke dezinfekcije,
- najveći dezinfekcijski k_{vs} pri 70°C, k_{vs}(DN15)=0,5m³/h, k_{vs}(DN20)=0,6m³/h,
- pri porastu temperature iznad 75°C protok potpuno prestaje,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora



003Z0511	MTCV - B DN15	1,5	1/2" UN	99,22	
003Z0557	MTCV - B DN20	1,8	3/4" UN	105,77	

Verzija C - omogućava programski vođenu termičku dezinfekciju

Karakteristike:

- opseg podešavanja temperature 40...60°C,
- zatvara pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature,
- regulator CCR sa elektrotermičkim pogonom otvara protok za dezinfekciju na osnovu dobijene informacije o povišenju temperature u kotlu
- potrebno je dodatno postaviti senzor u kotao
- najveći dezinfekcioni k_{vs}=0,6m³/h
- regulator CCR po isteku odabranog vremena pri temperaturi dezinfekcije na određenom MTCV ventilu potpuno zatvara protok
- nakon obavljene dezinfekcije na svim MTCV ventilima, CCR otvara jednog od njih
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV



Za MTCV - C je potrebno:

- za svaki cirkulacioni vod ventil MTCV - A DN15 ili DN20 sa adapterom za elektrotermički pogon TWA-A (kodni broj 003Z1022), elektrotermičkim pogonom TWA-A/NC 24V ili 230V, adapterom za senzor temperature (kodni broj 003Z1024) i senzorom temperature sa kablom ESMB-12 (kodni broj 087B1184)

- regulator CCR master za do 8 krugova dezinfekcije (kodni broj 003Z1025) sa Pt1000 senzorom u kotlu (npr. ESMB-12 ali ESMU-100),
- u slučaju više od 8 krugova cirkulacije moguće je regulator CCR master dograditi sa najviše jednim podređenim regulatorom CCR slave za dodatnih 8 krugova (kodni broj 003Z1026).

Višefunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV, Dodaci i rezervni delovi

Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Cena bez poreza RSD	
------------	-----	-----------------------	---------------------	--

Dodaci, rezervni delovi

003Z1033		Termostatski osnovni regulacioni modul A	87,79	
----------	--	--	-------	--

Dodaci, rezervni delovi - za verzije A i B

003Z1023		Termometar sa adapterom	22,09	
003Z1021		Termostatski dezinfekcioni modul B	23,60	

Dodaci i rezervni delovi za programski vođenu termičku dezinfekciju vode - verzija C

003Z1022	TWA-A/NC	Adapter za elektrotermički pogon TWA-A	35,65	
088H3112		za RA2000, 230VAC, bez napona zatvoren	28,44	
088H3110		za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren	28,44	
003Z1025	CCR Master	Glavni regulator za vođenje 8 krugova cirkulacije (NC): - napajanje 207-253 V AC, - izlazni signal 230 V ali 24 V AC, - mogućnost dogradnje slave regulatora	2147,59	
003Z1026	CCR Slave	Podređeni regulator 230 V za priključenje dodatnih 8 NC pogona	573,57	
087B1184	ESMB-12	Termosenzor	61,81	
003Z1024		Adapter za termosenzor	8,50	
087N0011	ESMC	Nalegajući senzor	50,49	
087B3081	ECA 9010	Preklopni modul	57,10	


Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Priključak	Cena bez poreza RSD	
------------	-----	-----------------------	------------	---------------------	--

Spojnice i dodaci za MTCV 15

003Z1027		Navojni priključci 1/2"NN x 1/2"ZN sa kuglastom slavinom	1/2" SN	31,59	
003Z1034		Spojnice za bakarnu cev 15 mm - za lemljenje		15,56	
003Z1035		Spojnice za bakarnu cev 18 mm - za lemljenje		18,08	
003Z1036		Spojnice za PEX cev 15x2,5 mm		17,55	
003Z1037		Spojnice za PEX cev 18x2 mm		17,55	
003Z1038		Spojnice za čelične cevi 15 mm		17,55	

Spojnice i dodaci za MTCV 20

003Z1028		Navojni priključci 3/4"NN x 3/4"ZN sa kuglastom slavinom	3/4" SN	33,96	
003Z1039		Spojnice za bakarnu cev 22 mm - za lemljenje		34,85	
003Z1040		Spojnice za bakarnu cev 28 mm - za lemljenje		34,85	
003Z1041		Spojnice za PEX cev 22x2 mm		33,84	
003Z1043		Spojnice za čelične cevi 20 mm		34,85	

Primer upotrebe MTCV / osnovni model A i model B sa automatskom termičkom dezinfekcijom


Regulatori temperature bez pomoćne energije - pregled

Regulator temperature		•					•
Ograničivač temperature povrata			•			•	•
senzor temperature i podesiva glava	•			•	•		

Tip	FTC ³⁾	TVM-H	FJVR ⁴⁾	RAVV ¹⁾	RAVK ²⁾	MTCV	AVTB
Strana	10	11	11	40	40	36-37	41
1) u kombinaciji s ventilima RAV /8 2) u kombinaciji s ventilima RAV /8, DN10-25 i VMV DN15-20 s unutrašnjim navojem 3) u kombinaciji s ventilima RTD-N, DN10-20 4) u kombinaciji s ventilima FJVR i FHV-R							

Ventil zatvara pri porastu temperature		•	•	•	•	•	•	
Ugradnja u povrat		• (ventil)		•		• (ventil)	•	•
Ugradnja u polaz		• (ventil)	•		• (ventil)	• (ventil)		•
Priključak	unutrašnji navoj			izlaz			•	•
	spoljni navoj		•	ulaz				•
Nazivni prečnik	DN	3)	20, 25	10, 15	10-25	2)	15-20	15-25
Nazivni pritisak	PN 10	• (ventil)	•	•	• (ventil)	• RAV /8	•	
	PN 16					• VMV		•
Temperatura medija	maks. 100°C		•				•	
	maks. 130°C	• (ventil)			• (ventil)	• (ventil)		
	maks. 130°C							•
Materijal kućišta ventila	mesing otporan na koroziju	• (ventil)	•				•	• VN
	mesing			•	• (ventil)	• (ventil)		• UN

Regulatori temperature bez pomoćne energije - pregled

Tip		AVT/ VG, VGF	AVT/ VGS	AVT/ VGU, VGUF	AFT../ VFG 2	AFT../ VFGS 2
Strana		42	42, 43	42, 43	44, 45	44, 45
Prolazni ventil pri porastu temperature	zatvara	•	•		•	•
	otvara			•		
pritisno rasterećeni ventil		•	•	•	•	•
zaptivanje sedišta ventila	metal-metal		•		•	•
	EPDM	•		•		
Kombinacijski kom.	KI1 / KF2	•	•		•	•
Pribor za više pritiske i temperature					•	•
Nazivni prečnik	DN	15-50	15-25	15-50	15-125	15-125
Nazivni pritisak	PN 16				•	•
	PN 25	•	•	•	•	•
	PN 40				•	•
Temperatura medija	maks. 150°C	•		•		
	maks. 200°C		•		•	•
	maks. 350°C					• ¹⁾
Materijal kućišta ventila	crveni liv	DN15-25	•	DN15-25		
	GG-25				•	•
	GGG-40.3	DN32-50		DN32-50	•	•
	GS-C 25				•	•

¹⁾ Uz upotrebu rashladnog nastavaka vretena ventila ZF4.

Tip		AFT../ VFG 33	AFT../ VFG 34
Strana		44, 47	44, 47
Trokraki ventil pri porastu temperature zatvara prema	mešajući - B	•	
	razdelni - A		•
pritisno rasterećeni ventil		•	•
Zaptivanje sedišta ventila	metal-metal	•	•
	EPDM		
Kombinacijski kom.	KF2	•	•
Pribor za više pritiske i temperature		•	•
Nazivni prečnik	DN	25-125	25-125
Nazivni pritisak	PN 16	•	•
	PN 25	•	•
	PN 40		
Temperatura medija	maks. 150°C	•	•
	maks. 200°C		
	maks. 350°C		
Materijal kućišta ventila	GG-25	•	•
	GGG-40.3	•	•
	GS-C 25		

Termostatski ventili za grejanje - kotlovi, podno grejanje, vazdušno grejanje

Kodni broj	Tip	Opis	DN	k_{VS} [m³/h]	k_V - pri $X_p=6K$ RAVV RAVK	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	----	--------------------	-----------------------------------	------------------------	--

Prolazni ventil RAV/8 za termostatski senzor RAVV, RAVK, maks. Dp 0,8 bar

RAV/8

013U0012	RAV 10/8	ravni	3/8"	1,3	1,1	0,85	28,05	
013U0017	RAV 15/8	ravni	1/2"	1,5	1,2	0,95	29,17	
013U0022	RAV 20/8	ravni	3/4"	2,1	1,5	1,6	34,78	
013U0027	RAV 25/8	ravni	1"	2,3	1,6	1,8	63,95	

trokraki ventil VMV za termostatski senzor RAVK, maks. Dp 0,2 bar

VMV

s unutrašnjim navojem, $t_{max} = 120^\circ C$

065F0015	VMV 15/2,5	trokraki	1/2" VN	2,5	1,45	1,3	120,05	
065F0020	VMV 20/4,0		3/4" VN	4,0	2,3	2,1	120,05	

Kodni broj	Tip	Opis	temp. područje	dužina kapilare	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	-------------------	-----------------	------------------------	--

Termostatski senzor tip RAVV
NOVO!

RAVV

Termostatski senzor RAVV za regulaciju temperature u kotlovima i vazдушnim grejačima. Obratiti pažnju na mesto ugradnje senzora i ventila! Ventil mora biti ugrađen u polaz.

Senzor mora biti ugrađen na mesto koje je $15^\circ C$ hladnije od mesta na kojem je ventil, položaj od uspravno do vodoravno

013U1251	RAVV 40-70	senzor s kapilalom	40-70	1,5	146,73	
013U1252	RAVV 27-57	senzor s kapilalom	27-57	1,5	146,73	
013U1255	RAVV 10-38	senzor s kapilalom	10-38	1,5	146,73	
013U1253	RAVV 10-38, 5m kapil.	senzor za konvektore s kapilalom minimalne temperature	10-38	5,0	172,79	


Termostatski senzor tip RAVK

RAVK


Termostatski element RAVK za regulaciju temperature u kotlovima i sistemima grejanja.

013U8063	RAVK 25-65	senzor s kapilalom za RAV ventile	25-65	2,0	125,31	
013U8072	RAVK 25-45	za VMV DN15 i DN20 ventile	25-45	2	131,27	

■ Svi senzori isporučuju se s čepom i zaptivkom za kapilarnu cev.

Primeri upotrebe


VMV/RAVK za podno grejanje



VMV/RAVK za PTV

Pribor

017-437066	Čaura senzora za RAVV, RAVK - 1/2" x 112 mm, mesing	35,83	
------------	---	-------	--

Regulatori temperature bez pomoćne energije

Kodni broj	Tip	Priključak	Temp. područje [°C]	Maks. temp. senzora [°C]	k _{vs} [m³/h]	senzor		Cena bez poreza EUR	
						Ø	L		

Termostatski regulacioni ventili tip AVTB, zatvara pri porastu temperature

AVTB

s unutrašnjim navojem, PN 16, max. diferencijalni pritisak 10 bar, temperatura medija do 130°C

Mesto ugradnje proizvoljno! Priključak senzora 3/4".

Usko temperaturno područje, brza reakcija, obratiti pažnju na način ugradnje senzora (vidi sliku).

003N5101	AVTB 15, 0-30°C	3/4" SN	0-30	55	1,9	18,0	210	322,37	
003N5102	AVTB 20, 0-30°C	1" SN			3,4			365,21	
003N5103	AVTB 25, 0-30°C	1 1/4" SN			5,5			389,84	

Dužina kapilare 2m.

Paziti na smer ugradnje senzora i mesto ugradnje ventila u povrat! Priključak senzora 1/2".

Senzor uvek ugraditi na mesto više temperature od kućišta, ventil ugraditi u povratni vod.

Usko temperaturno područje, brza reakcija, obratiti pažnju na način ugradnje senzora (vidi sliku).

003N5114	AVTB 15, 20-60°C	3/4" SN	20-60	85	1,9	9,5	190	325,58
003N5115	AVTB 20, 20-60°C	1" SN			3,4			327,73
003N5116	AVTB 25, 20-60°C	1 1/4" SN			5,5			393,06

Dužina kapilare 2m.

NAPOMENA: isporučuju se i AVTB termostatski ventili za grejanje s unutrašnjim navojem.

Pribor, rezervni delovi za AVTB

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	
------------	-----------	---------------------	--

Pribor, rezervni delovi


003N4006	Set rezervnih delova sastoji se od 2 O-ringa, 2 membrane, 1 ventilskog konusa	za DN 10,15	28,05	
003N4007		za DN 20	34,78	
003N4008		za DN 25	38,15	

Kodni broj	Opis	Područje [°C]	Za ventil	senzor		Cena bez poreza EUR	
				Ø	L		

Senzori za AVTB, rezervni deo

003N0130	2 m kapilara	20-60	AVTB	9,5	190	184,01	
003N0131	2,3 m kapilara	30-100		9,5	160	192,98	
003N0075	2 m kapilara	0-30	AVTB	18,0	210	136,12	

Pribor - zaštitne čaure za senzor (za AVTB)

003N0050	Mesing, sa zaptivkom		3/4" VN	φ18,0x210	54,75	
003N0192	Nerđajući čelik, sa zaptivkom		3/4" VN		162,53	
013U0290	Mesing, sa zaptivkom		1/2" VN	φ9,5x190, φ9,5x160	69,97	
003N0196	Nerđajući čelik, sa zaptivkom		1/2" VN		126,78	

Kod kotlova i sudova od nerđajućeg čelika potrebno je ugraditi i zaštitnu čauru od nerđajućeg čelika.

Regulatori temperature bez pomoćne energije - tip VG /AVT

Kodni broj	Tip	za ventile	Područje [°C]	senzor			Cena bez poreza EUR	
				T _{maks} [°C]	priključak	L [mm]		

Termostatski pogon tip AVT

AVT

Za ventile VG, VGF, VGS, VGU i VGUF. Dužina kapilare 5m, sa hromiranom čaurom, mesto ugradnje senzora proizvoljno.

065-0596	AVT -10...+40	VG, VGF, VGU i VGUF DN15 - DN25	-10...40	90	1/2" SN	170	652,24	
065-0597	AVT 20...70		20...70	120			652,24	
065-0598	AVT 40...90		40...90	140			652,24	
065-0599	AVT 60...110		60...110	160			652,24	
065-0600	AVT -10...40	sve dimenzije ventila VG, VGF, VGS, VGU i VGUF	-10...40	90	3/4" SN	210	652,24	
065-0601	AVT 20...70		20...70	120			652,24	
065-0602	AVT 40...90		40...90	140			652,24	
065-0603	AVT 60...110		60...110	160			652,24	

Termostatski pogon tip AVT

Za ventile VG, VGF, VGS, VGU i VGUF. Dužina kapilare 4m, bez čaure, ugradnja senzora od uspraSNog do vodoraSNog položaja, crvena oznaka na senzoru mora biti okrenuta prema gore.

065-0604	AVT 10...45	sve dimenzije ventila VG, VGF i VGS	10...45	95	3/4" SN	255	652,24	
065-0605	AVT 35...70		35...70	120			652,24	
065-0606	AVT 60...100		60...100	150			652,24	
065-0607	AVT 85...125		85...125	175			652,24	

Uz termostatske elemente AVT potrebni su i ventili VG, VGF, VGS, VGU ili VGUF.

Pribor za termostatske pogone AVT

Za termostatske pogone AVT dimenzije senzora 1/2" x 170mm.

065-4414	čaura AVT 170mm, hromirani mesing	46,05	
065-4415	čaura AVT 170mm, nerđajući čelik, mat. No. 1.4571	132,80	
Za termostatske pogone AVT dimenzije senzora 3/4" x 210mm.			
065-4416	čaura AVT 210mm, hromirani mesing	63,19	
065-4417	čaura AVT 210mm, nerđajući čelik, mat. No. 1.4571	283,82	
Kombinacijski nastavak za priključak dva termostata			
003H6855	K2	178,40	

Kodni broj	Tip	DN	Priključak	$\Delta p_{maks.}$ [bar]	PN	k _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----	------------	-----------------------------	----	--	------------------------	--

Ventil VG i VGF - za toplu vodu

VG i VGF

Za upotrebu s termostatskim pogonom AVT. Maks. temperatura vode 150°C.

Zatvara pri porastu temperature.

065B0770	VG 15/0,4	15	3/4" SN	20	25	0,4	485,83	
065B0771	VG 15/1,0					1	485,83	
065B0772	VG 15/1,6					1,6	485,83	
065B0773	VG 15/2,5					2,5	485,83	
065B0774	VG 15/4,0					4	485,83	
065B0775	VG 20/6,3	20	1" SN	16		6,3	567,73	
065B0776	VG 25/8	25	1 1/4" SN			8	645,15	
065B0777	VG 32/12,5	32	1 3/4" SN			12,5	664,22	
065B0778	VG 40/16	40	2" SN			16	728,18	
065B0779	VG 50/20	50	2 1/2" SN			20	806,72	
065B0780	VGF 15/4	15	Prirubnica PN25, EN 1092-2	16		4	574,46	
065B0781	VGF 20/6,3	20				6,3	670,96	
065B0782	VGF 25/8	25				8	757,35	
065B0783	VGF 32/12,5	32				12,5	853,84	
065B0784	VGF 40/16	40				16	936,87	
065B0785	VGF 50/20	50				20	1036,73	

Regulatori temperature bez pomoćne energije - tip VG /AVT

Kodni broj	Tip	DN	Priključak	$\Delta p_{maks.}$ [bar]	PN	k_{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----	------------	-----------------------------	----	---------------------------------	------------------------	--

Ventil VGS - za paru

VGS

Za upotrebu s termostatskim pogonom AVT. Maks. temperatura pare 200°C.

Zatvara pri porastu temperature. Pogon ventila obavezno mora biti ugrađen s donje strane ventila.

065B0786	VGS 15/1,0	15	3/4" SN	10	25	1,0	696,76	
065B0787	VGS 15/1,6	15	3/4" SN			1,6	696,76	
065B0788	VGS 15/3,2	15	3/4" SN			3,2	696,76	
065B0789	VGS 20/4,5	20	1" SN	10	25	4,5	810,08	
065B0790	VGS 25/6,3	25	1 1/4" SN			6,3	921,16	

Ventil VGU i VGUF - za sisteme hlađenja

VGU i VGUF

Za upotrebu s termostatskim pogonom AVT. Maks. temperatura vode 150°C, pri porastu temperature ventil se otvara.



Otvara pri porastu temperature.

065B0791	VGU 15/4,0	15	3/4" SN	20	25	4	603,64	
065B0792	VGU 20/6,3	20	1" SN			6,3	702,37	
065B0793	VGU 25/8	25	1 1/4" SN			8	797,74	
065B0794	VGU 32/12,5	32	1 3/4" SN	16		12,5	843,74	
065B0795	VGU 40/16	40	2" SN			16	926,77	
065B0796	VGU 50/20	50	2 1/2" SN			20	1025,51	
065B0797	VGUF 32/12,5	32	Prirubnica PN25, EN 1092-2	16	12,5	1095,07		
065B0798	VGUF 40/16	40			16	1153,42		
065B0799	VGUF 50/20	50			20	1350,89		

Pribor za navojne ventile serije VG, VGS i VGU

Kodni broj	Tip	Priključak prema cevovodu	Priključak prema ventilu	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------------------------	-----------------------------	------------------------	--

Komplet 2 priključka, 2 holendera i 2 zaptivke

003H6908	Priklj. zavarni DN15 AV, VG, VS, VM	DN 15	3/4" UN	23,56	
003H6909	Priklj. zavarni DN20 AV, VG, VS, VM			32,54	
003H6910	Priklj. zavarni DN25 AV, VG, VS, VM			43,76	
003H6911	Priklj. zavarni DN32 AV, VG, VM	DN 32	1 3/4" UN	50,49	
003H6912	Priklj. zavarni DN40 AV, VG			89,76	
003H6913	Priklj. zavarni DN50 AV, VG			159,32	
003H6902	Priklj. navojni DN15 AV, VG, VS, VM	konusni spoljni navoj, EN 10266-1	R 1/2" SN	23,56	
003H6903	Priklj. navojni DN20 AV, VG, VS, VM		R 3/4" SN	32,54	
003H6904	Priklj. navojni DN25 AV, VG, VS, VM		R 1" SN	43,76	
003H6905	Priklj. navojni DN32 AV, VG, VM		R 1 1/4" SN	81,91	
065F6061	Priklj. navojni DN40 AV, VG		R 1 1/2" SN	57,09	
065F6062	Priklj. navojni DN50 AV, VG	Prirubnica PN25, EN 1092-2	R 2" SN	63,26	
003H6915	Priklj. prirubnički DN15 AV, VG		DN 15	141,37	
003H6916	Priklj. prirubnički DN20 AV, VG		DN 20	141,37	
003H6917	Priklj. prirubnički DN25 AV, VG		DN 25	141,37	

Regulatori temperature bez pomoćne energije - tip VFG_/AFT

Kodni broj	Tip	za ventile	područje [°C]	senzor T _{maks} [°C]	podešavanje temp.	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------	--

Termostatski pogoni tip AFT

NOVO!
AFT

Za ventile VF, podešavanje temperature na pogonu, senzor za tečnosti, zaštitna čaura hromirana 1"SNx380mm, vremenska konstanta 120s

065-4390	AFT 06 -20...50	za sve ventile tipa VFG_	-20 - 50	150	uz priključak na ventil, do senzora kapilara dužine 5m	1303,41	
065-4391	AFT 06 20...90		20 - 90	190		1303,41	
065-4392	AFT 06 40...110		40 - 110	210		1303,41	
065-4393	AFT 06 60...130		60 - 130	230		1303,41	
065-4394	AFT 06 110...180		110 - 180	280		1575,44	
065-4396	AFT 26 -20...50	za sve ventile tipa VFG_	-20 - 50	150	između priključka na ventil i senzora, obe kapilare dužine 5m	1737,16	
065-4397	AFT 26 20...90		20 - 90	190		1737,16	
065-4398	AFT 26 40...110		40 - 110	210		1737,16	
065-4399	AFT 26 60...130		60 - 130	230		1737,16	

Za ventile tipa VF, podešavanje temperature na samom pogonu, senzor za vazduh, vremenska konstanta 20s


065-4400	AFT 17 -20...50	za sve ventile tipa VFG_	-20 - 50	150	uz priključak na ventil, do senzora kapilara dužine 5m	1619,35	
065-4401	AFT 17 20...90		20 - 90	190		1619,35	
065-4402	AFT 17 40...110		40 - 110	210		1619,35	
065-4403	AFT 17 60...130		60 - 130	230		1619,35	
065-4404	AFT 27 -20...50	za sve ventile tipa VFG_	-20 - 50	150	između priključka na ventil i senzora, obe kapilare dužine 5m	2050,97	
065-4405	AFT 27 20...90		20 - 90	190		2050,97	
065-4406	AFT 27 40...110		40 - 110	210		2050,97	
065-4407	AFT 27 60...130		60 - 130	230		2050,97	

Kod upotrebe termostatskih pogona AFT potreban je i ventil tipa VFG - strana 45, VFU - na upit, ili VFGS - strana 46; za paru i više pritiske potreban je i nastavak vretena ZF6 ili rashladni nastavak vretena ZF4.

Pribor i rezervni delovi za AFT i pripadajuće ventile VFG, VFU ili VFGS

Nar. br	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	
---------	-----	------	------------------------	--

Pribor za AFT 06 i 26

003G1399	Zaštitna čaura - hromirani mesing (za AFT 06 i AFT 26)	170,54	
003G1400	Zaštitna čaura - nerđajući čelik (za AFT 06 i AFT 26)	400,55	

Kombinacijski nastavak za priključak više pogona

003G1398	KF2¹⁾	Kombinacijski nastavak za priključak dva termostata	361,28	
003G1397	KF3¹⁾	Kombinacijski nastavak za priključak pritisknih ili elektromotornih pogona	361,28	

Nastavak vretena za pritiske više od 14 bara i temperature do 200°C

003G1393	ZF6¹⁾	Nastavak vretena za temperature do 200°C	149,23	
----------	-------------------------	--	---------------	---

Nastavak vretena za pritiske više od 14bar i/ili temperature do 350°C

003G1394	ZF4¹⁾	Rashladni nastavak vretena za temperature do 350°C	272,74	
----------	-------------------------	--	---------------	---

Razdelnik protoka za parne ventile VFGS 2 za sniženje buke i k_{VS} -a pri dotoku pare.

Isporučeno odvojeno od ventila, pri montaži ventil rastaviti i ugraditi razdelnik protoka.

065B2775	Razdelnik protoka DN 15, 20	426,42	
065B2776	Razdelnik protoka DN 25, 32	446,59	
065B2777	Razdelnik protoka DN 40, 50	481,16	
065B2778	Razdelnik protoka DN 65, 80	518,62	
065B2779	Razdelnik protoka DN 100, 125	534,47	

¹⁾ Kod nadpritiska višeg od 14 bar obavezna je upotreba kombinacijskog komada ili nastavka vretena.

Prolazni regulacijski priрубnički ventili za termostate AFT

Kodni broj	Tip	DN	PN	maks. dif. pritisak [bar]	Materijal tela ventila	Kvs [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	---------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-------

Ventili VFG 2 - za vodu

VFG 2

Sa priрубnicom, neopterećeni pritiskom, priрубnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C).

065B2388	VFG 2 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1037,85	
065B2389	VFG 2 PN16 20/6,3	20		16		6,3	1136,59	
065B2390	VFG 2 PN16 25/8	25		16		8	1192,69	
065B2391	VFG 2 PN16 32/16	32		16		16	1363,23	
065B2392	VFG 2 PN16 40/20	40		16		20	1542,75	
065B2393	VFG 2 PN16 50/32	50		16		32	1749,20	
065B2394	VFG 2 PN16 65/50	65		16		50	2486,35	
065B2395	VFG 2 PN16 80/80	80		16		80	2607,53	
065B2396	VFG 2 PN16 100/125	100		15		125	3859,68	
065B2397	VFG 2 PN16 125/160	125		15		160	6238,32	
065B2401	VFG 2 PN25 15/4	15	25	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4	1244,30	
065B2402	VFG 2 PN25 20/6,3	20		20		6,3	1355,38	
065B2403	VFG 2 PN25 25/8	25		20		8	1457,48	
065B2404	VFG 2 PN25 32/16	32		20		16	1672,90	
065B2405	VFG 2 PN25 40/20	40		20		20	1842,32	
065B2406	VFG 2 PN25 50/32	50		20		32	2057,75	
065B2407	VFG 2 PN25 65/50	65		20		50	2785,93	
065B2408	VFG 2 PN25 80/80	80		20		80	3129,26	
065B2409	VFG 2 PN25 100/125	100		15		125	4245,65	
065B2410	VFG 2 PN25 125/160	125		15		160	6772,39	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 kao i ventili PN40.

Ventili VFG 21 - za vodu

VFG 21

Sa priрубnicom, neopterećeni pritiskom, priрубnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.

065B2502	VFG 21 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1198,30	
065B2503	VFG 21 PN16 20/6,3	20		16		6,3	1298,15	
065B2504	VFG 21 PN16 25/8	25		16		8	1354,25	
065B2505	VFG 21 PN16 32/16	32		16		16	1551,73	
065B2506	VFG 21 PN16 40/20	40		16		20	1731,25	
065B2507	VFG 21 PN16 50/32	50		16		32	1937,69	
065B2508	VFG 21 PN16 65/50	65		16		50	2771,34	
065B2509	VFG 21 PN16 80/80	80		16		80	2892,52	
065B2510	VFG 21 PN16 100/125	100		15		125	4268,09	
065B2511	VFG 21 PN16 125/160	125		15		160	6626,53	
065B2515	VFG 21 PN25 15/4	15	25	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4	1404,74	
065B2516	VFG 21 PN25 20/6,3	20		20		6,3	1518,07	
065B2517	VFG 21 PN25 25/8	25		20		8	1619,05	
065B2518	VFG 21 PN25 32/16	32		20		16	1860,28	
065B2519	VFG 21 PN25 40/20	40		20		20	2031,94	
065B2520	VFG 21 PN25 50/32	50		20		32	2246,24	
065B2521	VFG 21 PN25 65/50	65		20		50	3070,91	
065B2522	VFG 21 PN25 80/80	80		20		80	3415,37	
065B2523	VFG 21 PN25 100/125	100		15		125	4654,06	
065B2524	VFG 21 PN25 125/160	125		15		160	7184,17	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom vode 140°C i ventili za pritisak PN40.

Prolazni regulacijski priрубnički ventili za termostate AFT

Kodni broj	Tip	DN	PN	maks. dif. pritisak [bar]	Materijal tela ventila	Kvs [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----	----	---------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	--

Ventili VFGS 2 - za paru

VFGS 2

Sa priрубnicom, neopterećeni pritiskom, priрубnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura pare 300°C za ventile PN16 i 350°C za ventile PN25 i PN40.

065B2430	VFGS 2 PN16 15/4	15		16		4,0/2,5*	1037,85	
065B2431	VFGS 2 PN16 20/6,3	20		16		6,3/4,0*	1136,59	
065B2432	VFGS 2 PN16 25/8	25		16		8,0/6,3*	1192,69	
065B2433	VFGS 2 PN16 32/16	32		16		16/10*	1363,23	
065B2434	VFGS 2 PN16 40/20	40		16		20/16*	1542,75	
065B2435	VFGS 2 PN16 50/32	50		16		32/25*	1749,20	
065B2436	VFGS 2 PN16 65/50	65		16		50/40*	2486,35	
065B2437	VFGS 2 PN16 80/80	80		16		80/63*	2607,53	
065B2438	VFGS 2 PN16 100/125	100		15		125/100*	3859,68	
065B2439	VFGS 2 PN16 125/160	125		15		160/125*	6238,32	
065B2443	VFGS 2 PN25 15/4	15		20		4,0/2,5*	1243,18	
065B2444	VFGS 2 PN25 20/6,3	20		20		6,3/4,0*	1355,38	
065B2445	VFGS 2 PN25 25/8	25		20		8,0/6,3*	1457,48	
065B2446	VFGS 2 PN25 32/16	32		20		16/10*	1672,90	
065B2447	VFGS 2 PN25 40/20	40		20		20/16*	1842,32	
065B2448	VFGS 2 PN25 50/32	50		20		32/25*	2057,75	
065B2449	VFGS 2 PN25 65/50	65		20		50/40*	2785,93	
065B2450	VFGS 2 PN25 80/80	80		20		80/63*	3129,26	
065B2451	VFGS 2 PN25 100/125	100		15		125/100*	4245,65	
065B2452	VFGS 2 PN25 125/160	125		15		160/125*	6772,39	
065B2453	VFGS 2 PN40 15/4	15		20		4,0/2,5*	1329,57	
065B2454	VFGS 2 PN40 20/6,3	20		20		6,3/4,0*	1457,48	
065B2455	VFGS 2 PN40 25/8	25		20		8,0/6,3*	1587,63	
065B2456	VFGS 2 PN40 32/16	32		20		16/10*	1800,81	
065B2457	VFGS 2 PN40 40/20	40		20		20/16*	2230,54	
065B2458	VFGS 2 PN40 50/32	50		20		32/25*	2401,08	
065B2459	VFGS 2 PN40 65/50	65		20		50/40*	3257,17	
065B2460	VFGS 2 PN40 80/80	80		20		80/63*	3773,29	
065B2461	VFGS 2 PN40 100/125	100		15		125/100*	5317,16	
065B2462	VFGS 2 PN40 125/160	125		15		160/125*	6944,06	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom pare 300°C.

*) Kvs u slučaju ugrađenog distributora povećanog dotoka - strana 90. Na zahtev su dostupni i VFGS 2 ventili sa fabrički ugrađenim distributorima protoka.

Trokraki mešajući razdelni ventili za termostate AFT

Kodni broj	Tip	Priključak	PN ¹⁾	Maks. dif. pritisak [bar] ²⁾	Materijal kućišta ventila	k _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	---------------------	--

Ventili VFG 33 - mešajući, za vodu, pritisno rasterećeni

NOVO!
VFG 33

Prirubnički, pritisno rasterećeni, prirubnica prema DIN 2501, zaptivanje metal-metal, maks. temperatura vode 200°C.

065B2598	VFG 33 PN16 25/8	DN 25	16	16	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	8	1745,83	
065B2599	VFG 33 PN16 32/12,5	DN 32		16		12,5	1762,66	
065B2600	VFG 33 PN16 40/20	DN 40		16		20	1980,33	
065B2601	VFG 33 PN16 50/32	DN 50		14		32	2150,87	
065B2602	VFG 33 PN16 65/50	DN 65		12		50	3226,87	
065B2603	VFG 33 PN16 80/80	DN 80		10		80	3464,74	
065B2604	VFG 33 PN16 100/125	DN 100		10		125	5252,08	
065B2605	VFG 33 PN16 125/160	DN 125		10		160	6838,59	

1) Mešajući ventili za vodu VFG 33 isporučuju se i u opciji PN25.

2) Kod nadpritisaka viših od 14 bara obavezna je upotreba kombinacijskog komada ili produžetka vretena.

Trokraki razdelni ventili za termostate AFT

Kodni broj	Tip	Priključak	PN ¹⁾	Maks. dif. pritisak [bar] ²⁾	Materijal kućišta ventila	k _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	------------------	---	---------------------------	-------------------------------------	---------------------	--

Ventili VFG 34 - razdelni, za vodu, pritisno rasterećeni

VFG 34

Prirubnički, pritisno rasterećeni, prirubnica prema DIN 2501, zaptivanje metal-metal, maks. temperatura vode 200°C.

065B2614	VFG 34 PN16 25/8	DN 25	16	16	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	8	1745,83	
065B2615	VFG 34 PN16 32/12,5	DN 32		16		12,5	1762,66	
065B2616	VFG 34 PN16 40/20	DN 40		16		20	1980,33	
065B2617	VFG 34 PN16 50/32	DN 50		14		32	2150,87	
065B2618	VFG 34 PN16 65/50	DN 65		12		50	3226,87	
065B2619	VFG 34 PN16 80/80	DN 80		10		80	3464,74	
065B2620	VFG 34 PN16 100/125	DN 100		10		125	5252,08	
065B2621	VFG 34 PN16 125/160	DN 125		10		160	6838,59	

1) Razdelni ventili za vodu VFG 34 isporučuju se i u opciji PN25.

2) Kod nadpritisaka viših od 14 bara obavezna je upotreba kombinacijskog komada ili produžetka vretena.

Regulatori pritiska bez pomoćne energije - pregled

Tip	AVDO	AVPA	AFPA/ VFG 2	AFPA/ VFG 21	AVA	AFA/ VFG 2	AFA/ VFG 21
Strana	29	50	51		54	55	
Reg. dif. pritiska - područje pritiska [bar]	0,05 - 0,5	0,05 - 2,0	0,15 - 5				
Prestrujni regulator nadpritiska (bar)					1 - 11	0,15 - 16	
Medij	voda	•	•	•	•	•	•
Ventil otvara pri porastu pritiska odnosno diferencijalnog pritiska	•	•	•	•	•	•	•
Ugradnja u	bypass	•	•	•	•	•	•
Priključak	navojni	•			DN15-25		
	zavareni	•					
	sa priрубnicom	•	•	•		•	•
Zaptivanje sedišta	metalno		•			•	
	EPDM	•	•	•	•		•
Kombinacijski deo	KF2		•	•		•	•
Pribor za više temperature			•			•	
Nominalni promer	DN	15-25	15-50	15-250	15-250	15-50	15-250
Nominalni pritisak	PN 10	•					
	PN 16		DN15-25	•	•	DN15-25	•
	PN 25		•	•	•	•	•
	PN 40			•	•	•	•
Maks. temperatura medija		150°C	200°C	150°C	150°C	200°C	150°C
Materijal kućišta ventila	mesing	•					
	crvena bronza		DN15-25			DN15-25	
	GG-25			•	•	•	•
	GGG-40.3		DN32-50	•	•	DN32-50	•
	GS-C 25			•	•	•	•

Tip	AVP	AFP/ VFG 2	AFP/ VFG 21	AVD	AFD/ VFG 2	AFD/ VFG 21	AVDS	AFD/ VFGS 2
Strana	52	53		56	57		56	57
Reg. dif. pritiska - opseg pritiska [bar]	0,05 - 2,0	0,15 - 6						
Reducir ventil - opseg pritiska [bar]				1 - 12	0,05 - 16		1 - 12	0,05 - 16
Medij	voda	•	•	•	•	•		
	para						•	•
Ventil otvara pri porastu pritiska odnosno diferencijalnog pritiska	•	•	•	•	•	•	•	•
Ugradnja u	dovod		•	•	•	•	•	•
	povrat	•	•	•				
Priključak	navojni	•			DN15-25		•	
	zavareni	•					•	
	sa priрубnicom	•	•	•	DN32-50	•	•	•
Zaptivanje sedišta	metalno		•		•		•	•
	EPDM	•		•		•		
Kombinacijski deo	KF2		•	•	•	•		•
Pribor za više temperature			•		•			•
Nominalni promer	DN	15-50	15-250	15-250	15-50	15-250	15-250	15-25
Nominalni pritisak	PN 16	DN15-32	•	•		•	•	•
	PN 25	•	•	•	•	•	•	•
	PN 40		•	•		•		•
Maks. temperatura medija	150°C	200°C	150°C	150°C	200°C	150°C	200°C	350°C
Materijal kućišta ventila	crvena bronza	DN15-32			DN15-25		•	
	GG-25		•	•		•	•	•
	GGG-40.3	DN32-50	•	•	DN32-50	•	•	•
	GS-C 25		•	•		•	•	•

Regulatori pritiska i protoka - pregled

Tip	AVQ	AFQ/ VFQ 2	AVPQ	AFPQ/ VFQ 2	AFPQ/ VFQ 21	AFPQ 4/ VFQ 2	AFPQ 4/ VFQ 21	AVQT
Strana	61	62	63	64				71
Reg. dif. pritiska - opseg dp[bar] i protoka - opseg protoka [m ³ /h]			0,2 - 1,0 0,06 - 12	0,1 - 1,5 0,1 - 180				
Regulator protoka - opseg [m ³ /h]	0,06 - 12	0,1 - 180 ¹⁾						0,25 - 15
Reg. temp - opseg temp. [°C]								-10 - 110
Medij	voda	•	•	•	•	•	•	•
Prelazni ventil zatvara pri porastu	dif. pritiska		•	•	•	•	•	
	protoka	•	•	•	•	•	•	•
	temperature							•
Ugradnja u	dovod	•	•			•	•	•
	povrat	•	•	•	•			•
Priključak	navojni	•	•					DN15-25
	zavareni	•	•					
	sa priрубnicom	•	•	•	•	•	•	•
Zaptivanje sedišta	metalno		•	•		•		
	EPDM	•		•	•		•	•
Komb. deo	KF2		•	•	•	•	•	
Pribor za više pritiske i temperature		•		•		•		
Nominalni promer	DN	15-50	15-250	15-50	15-250	15-250	15-250	15-50
Nominalni pritisak	PN 16	DN15-25	•	DN15-32	•	•	•	
	PN 25	•	•	•	•	•	•	•
	PN 40		•	•	•	•	•	
Maks. temperatura medija	150°C	200°C	150°C	200°C	150°C	200°C	150°C	150°C
Materijal kućišta ventila	crveni liv	DN15-32		DN15-32				•
	GG-25			•	•	•	•	
	GGG-40.3	DN32-50		DN32-50	•	•	•	
	GS-C 25			•	•	•	•	
Sa dodatnim termostatskim pogonom								•

¹⁾ pri padu pritiska 0,2 bar na limiteru protoka

Tip		AVPB	AFP/ VFQ 2	AFP/ VFQ 21	AVQM	AFQM 6	AFQM
Strana		65	66		68,69	70	
Regulator protoka i regulacioni ventil - opseg protoka [m3/h]					0,015-12	1,4-16	2-80
Reg. dif. pritiska - opseg dp [bar] i limiter protoka - opseg prot. [m³/h]		0,05 - 2,0 0,06 - 12 ¹⁾	0,1 - 1,5 0,1 - 80 ¹⁾				
Medij	voda	•	•	•	•	•	•
Prelazni ventil zatvara pri porastu	dif. pritiska	•	•	•			
	protoka	•	•	•	•	•	•
Ugradnja u	dovod						
	povrat	•	•	•			
Priključak	navojni	•			•		
	zavareni	•			•		
	sa priрубnicom	•	•	•	•	•	•
Zaptivanje sedišta	metalno		•			•	•
	EPDM	•		•	•		
Komb. deo	KF2		•	•			
Pribor za više pritiske i temperature			•				
Nominalni promer	DN	15-50	15-125	15-125	15-50	40-50	65-125
Nominalni pritisak	PN 16	DN15-25	•	•	DN15-25	•	
	PN 25	•	•	•	•	•	•
	PN 40		•	•		•	
Maks. temperatura medija		150°C	200°C	150°C	150°C	150°C	150°C
Materijal kućišta ventila	crveni liv	DN15-25			DN15-25		
	GG-25		•	•		•	
	GGG-40.3	DN32-50	•	•	DN32-50	•	•
	GS-C 25		•	•		•	
Sa dodatnim elektromotornim pogonom					•	•	•

Regulatori diferencijalnog pritiska

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	maks. dif. pritisak [bar]	podeš. dif. pritiska [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Prestrujni regulator (regulator diferencijalnog pritiska) AVPA

AVPA

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje diferencijalnog pritiska, otvara prilikom porasta diferencijalnog pritiska, maks. temperatura vode 150°C.

Ugradnja u bajpas

003H6593	AVPA 15/4,0 0,05-0,5	15	PN 16	3/4" SN	12	0,05 - 0,5	4,0	632,96	
003H6594	AVPA 20/6,3 0,05-0,5	20		1" SN			6,3	719,71	
003H6595	AVPA 25/8 0,05-0,5	25		1 1/4" SN			8	817,17	
003H6596	AVPA 15/4,0 0,2-1,0	15	PN 16	3/4" SN	12	0,2 - 1,0	4,0	632,96	
003H6597	AVPA 20/6,3 0,2-1,0	20		1" SN			6,3	719,71	
003H6598	AVPA 25/8 0,2-1,0	25		1 1/4" SN			8	817,17	
003H6602	AVPA 15/4,0 0,2-1,0	15	PN 25	3/4" SN	20	0,2 - 1,0	4,0	702,58	
003H6603	AVPA 20/6,3 0,2-1,0	20		1" SN			6,3	801,11	
003H6604	AVPA 25/8 0,2-1,0	25		1 1/4" SN			8	907,14	
003H6599	AVPA 32/12,5 0,2-1,0	32		3/4" SN	16		12,5	1309,83	
003H6600	AVPA 40/16 0,2-1,0	40		1" SN			16	1835,69	
003H6601	AVPA 50/20 0,2-1,0	50		1 1/4" SN			20	1877,46	
003H6608	AVPA 32/12,5 0,2-1,0	32		prirubnica DIN 2501	16	0,3 - 2	12,5	1494,05	
003H6609	AVPA 40/16 0,2-1,0	40		prirubnica DIN 2501			16	1994,20	
003H6610	AVPA 50/20 0,2-1,0	50		prirubnica DIN 2501			20	2182,70	
003H6605	AVPA 15/4,0 0,3-2,0	15		3/4" SN	20		4,0	702,58	
003H6606	AVPA 20/6,3 0,3-2,0	20		1" SN			6,3	801,11	
003H6607	AVPA 25/8 0,3-2,0	25		1 1/4" SN			8	907,14	
003H6611	AVPA 32/12,5 0,3-2,0	32		prirubnica DIN 2501	16		12,5	1494,05	
003H6612	AVPA 40/16 0,3-2,0	40		prirubnica DIN 2501			16	1994,20	
003H6613	AVPA 50/20 0,3-2,0	50		prirubnica DIN 2501			20	2182,70	

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			


Priključak sa krajevima za zavarivanje

003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4" UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1" UN			32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			43,76	
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4" UN			50,49	
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN			89,76	
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2" UN			159,32	

Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem

003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2" SN x 3/4" UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4" SN x 1" UN			32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1" SN x 1 1/4" UN			43,76	
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4" SN x 1 3/4" UN			81,91	
065F6061	AV, VG	DN 40	R1 1/2" SN x 2" UN			57,09	
065F6062	AV, VG	DN 50	R2" SN x 2 1/2" UN			63,26	

Priključak sa prirubničkim nastavkom

003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4" UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1" UN			141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			141,37	

Regulatori diferencijalnog pritiska

Kodni broj	Tip	Pov. membrane [cm ²]	Maks. radni pritisak	za DN	Podešavanje pritiska [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----------------------------------	----------------------	-------	----------------------------	---------------------	-------

Prestrujni ventil (regulator dif. pritiska) AFPA + VFG 2/ VFG 21

AFPA

Otvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).

Ugradnja u bajpas

Hidraulički pogon

003G1019	AFPA 1 - 5	80	25	15-250	1 - 5	1147,04	
003G1020	AFPA 0,5 - 2,5				0,5 - 2,5	1147,04	
003G1021	AFPA 0,15 - 1,2	250	0,15 - 1,2		1293,77		
003G1022	AFPA 0,1 - 0,6		0,1 - 0,6		1293,77		
003G1023	AFPA 0,05 - 0,35	630	0,05 - 0,35		1722,17		

Napomena: za kompletan prestrujni ventil dif. pritiska AFPA/VFG pri temperaturama **do 150°C** potrebni su:

- ventil VFG 2 ili VFG 21 (do 140°C) i

- dve impulsne cevi AF;

pri temperaturama **većim od 150°C**:

- ventil VFG 2,

- dve impulsne cevi AF i

- dva lonca za hlađenje

Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 59.

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	---------------------	-------

Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21


Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1l	166,06	
003G1403	V2	lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm ²	481,34	

Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)

003G1394	ZF4	Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C	272,74	
----------	------------	---	---------------	---

Regulatori diferencijalnog pritiska

Regulator diferencijalnog pritiska AVP

AVP

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i podesivom glavom, zatvara prilikom porasta dif.pritiska, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidraulične impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.

Ugradnja u povratni vod

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	max. dif. pritisak [bar]	podeš. dif. pritiska [bar]	K _{vs} [m³/h]	Cena bez poreza EUR	Slika	
003H6200	AVP 15/1,6	15	PN 16	3/4" SN	12	0,05-0,5	1,6	404,84		
003H6201	AVP 15/2,5	20		1" SN			2,5	396,27		
003H6203	AVP 20/6,3			1 1/4" SN			6,3	405,91		
003H6204	AVP 25/8,0			1 3/4" SN			8	431,61		
003H6205	AVP 32/10			10,0			640,46			
003H6206	AVP 15/1,6	15		3/4" SN	12	0,2-1,0	1,6	396,27		
003H6207	AVP 15/2,5						2,5	396,27		
003H6208	AVP 15/4,0						4,0	396,27		
003H6209	AVP 20/6,3						6,3	405,91		
003H6210	AVP 25/8,0						8,0	431,61		
003H6283	AVP 15/1,6	15	3/4" SN	20	0,2-1,0	1,6	700,43			
003H6284	AVP 15/2,5					2,5	700,43			
003H6285	AVP 15/4,0					4,0	700,43			
003H6286	AVP 20/6,3					6,3	727,21			
003H6287	AVP 25/8,0					8,0	782,90			
003H6293	AVP 15/1,6	15	3/4" SN	20	0,3-2,0	1,6	700,43			
003H6294	AVP 15/2,5					2,5	700,43			
003H6295	AVP 15/4,0					4,0	700,43			
003H6296	AVP 20/6,3					6,3	727,21			
003H6297	AVP 25/8,0					8,0	782,90			
003H6345	AVP 15/4,0	15	PN 25	Prirubnica PN25, EN 1092-2	20	0,2-1,0	4,0	877,15		
003H6346	AVP 20/6,3	20					6,3	909,28		
003H6347	AVP 25/8,0	25					8,0	976,75		
003H6348	AVP 32/12,5	32			16		12,5	1559,38		
003H6349	AVP 40/16	40					16	1605,43		
003H6350	AVP 50/20	50					20	1690,04		
003H6351	AVP 15/4,0	15		Prirubnica PN25, EN 1092-2	20	0,3-2,0	4,0	877,15		
003H6352	AVP 20/6,3	20					6,3	909,28		
003H6353	AVP 25/8,0	25					8,0	976,75		
003H6354	AVP 32/12,5	32			16		12,5	1559,38		
003H6355	AVP 40/16	40					16	1605,43		
003H6356	AVP 50/20	50					20	1690,04		

Napomena: kod ugradnje regulatora diferencijalnog pritiska AVP u povrat potrebna je i jedna impulsna cev AV.

Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska za ugradnju u polazni vod.

Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska s rasponom podešavanja 0,8-1,6 bara (samo PN16 za ugradnju u povrat) ili s fiksno predpodešenom vrednošću diferencijalnog pritiska 0,2bara, 0,3bara i 0,5bara (PN16) te 0,2bar i 0,5 (PN25).

Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 50.

Dodaci za AVP, AVPB

003H6852	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"	37,03	
003H6853	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"	37,03	
003H6854	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"	37,03	

Regulatori diferencijalnog pritiska

Kodni broj	Tip	površina membrane [cm ²]	maks. radni pritisak [bar]	podešavanje dif. pritiska [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	---	-------------------------------	------------------------------------	------------------------	-------

Regulator diferencijalnog pritiska AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21

AFP

zatvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).

Ugradnja u **dovod** ili **povrat**

Hidraulički pogon

003G1016	AFP 0,15 - 1,5	250	25	0,15 - 1,5	1144,90	
003G1017	AFP 0,1 - 0,7			0,1 - 0,7	1144,90	
003G1018	AFP 0,5 - 0,35	630	16 (25 opciono)	0,5 - 0,35	1573,30	
003G1014	AFP-9 1 - 6	80	25	1 - 6	1066,72	
003G1015	AFP-9 0,5 - 3			0,5 - 3		

Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFP/VFG pri temperaturama **do 150°C** potrebni su:

- ventil VFG 2 ili VFG 21 i
 - dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150;
- pri temperaturama **iznad 150°C**:
- ventil VFG 2,
 - dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150 i
 - lonac za hlađenje



Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 59.

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	------------------------	-------

Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21

Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1l	166,06	
003G1403	V2	lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm ²	481,34	

Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)

003G1394	ZF4	Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C	272,74	
----------	-----	---	--------	---

Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	maks.dif.pritisak [bar]	podeš. Pritisak [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) AVA

AVA

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, **otvara** prilikom **porasta** pritiska ispred ventila, maks. temperatura vode 150°C.

Ugradnja u bajpas

003H6614	AVA 15/4,0 1-4,5	15	PN 25	3/4" SN	20	1 - 4,5	4,0	702,58	
003H6615	AVA 20/6,3 1-4,5	20		1" SN	16		6,3	801,11	
003H6616	AVA 25/8 1-4,5	25		1 1/4" SN			8	907,14	
003H6626	AVA 32/12,5 1-4,5	32		Prirubnica			12,5	1494,05	
003H6627	AVA 40/16 1-4,5	40		PN25, EN			16	1994,20	
003H6628	AVA 50/20 1-4,5	50		1092-2			20	2182,70	
003H6620	AVA 15/4,0 3-11	15		3/4" SN	20	3 - 11	4,0	702,58	
003H6621	AVA 20/6,3 3-11	20		1" SN	16		6,3	801,11	
003H6622	AVA 25/8 3-11	25		1 1/4" SN			8	907,14	
003H6629	AVA 32/12,5 3-11	32		Prirubnica			12,5	1494,05	
003H6630	AVA 40/16 3-11	40		PN25, EN			16	1994,20	
003H6631	AVA 50/20 3-11	50		1092-2			20	2182,70	

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			


Priključak sa krajevima za zavarivanje

003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4" UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1" UN		32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		43,76	
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4" UN		50,49	
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN		89,76	
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2" UN		159,32	

Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem

003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2"SN x 3/4" UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4"SN x 1" UN		32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1"SN x 1 1/4" UN		43,76	
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4"SN x 1 3/4" UN		81,91	
065F6061	AV, VG	DN 40	R1 1/2"SN x 2" UN		57,09	
065F6062	AV, VG	DN 50	R2"SN x 2 1/2" UN		63,26	

Priključak sa prirubničkim nastavkom

003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4" UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1" UN		141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		141,37	

Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)

Kodni broj	Tip	površina membrane [cm ²]	maks. rad. pritisak bar	za DN	podešavanje dif. pritiska [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	---	-------------------------------	-------	------------------------------------	------------------------	-------

Prestrujni regulator (regulator apsolutnog pritiska) AFA + VFG 2/ VFG 21

AFA

Otvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).

ugradnja u bajpas

Hidraulički pogon

003G1007	AFA 10 - 16	32	25	15-125	10 - 16	1397,66
003G1008	AFA 3 - 11				3 - 11	1081,71
003G1009	AFA 1 - 5	80	15-250		1 - 5	1081,71
003G1010	AFA 0,5 - 2,5			0,5 - 2,5	1081,71	
003G1011	AFA 0,15 - 1,2	250		0,15 - 1,2	1227,37	
003G1012	AFA 0,1 - 0,6	630	16		0,1 - 0,6	1227,37
003G1013	AFA 0,05 - 0,35			0,05 - 0,35	1654,70	
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su: - ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i - jedna impulsna cev AF pri temperaturama iznad 150°C: - ventil VFG 2, - jedna impulsna cev AF - lonac za hlađenje						



Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21 na strani 59.

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	------------------------	-------

Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21


Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1l	166,06	
003G1403	V2	lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm ²	481,34	

Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)

003G1394	ZF4	Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C	272,74	
----------	-----	---	--------	---

Umanjivači pritiska (reducir ventili)

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	maks. dif. pritisak [bar]	podeš. pritiska [bar]	K _{VS} [m³/h]	Cena bez poreza EUR	Slike
------------	-----	----	----	------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-------

Umanjivač pritiska (reducir ventil) AVD - za vodu

AVD

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, **zatvara** prilikom **porasta** pritiska iza ventila, maks. temperatura vode 150°C.

Ugradnja u dovod


Ograničenja u dovođenju									
003H6644	AVD 15/4,0 1-5	15	PN 25	3/4" ZN	20	1 - 5	4,0	711,14	
003H6645	AVD 20/6,3 1-5	20		1" ZN	16		6,3	721,85	
003H6646	AVD 25/8 1-5	25		1 1/4" ZN			8	776,48	
003H6659	AVD 32/12,5 1-5	32		priрубnica DIN 2501		12,5	1615,07		
003H6660	AVD 40/16 1-5	40			16	1744,66			
003H6661	AVD 50/20 1-5	50			20	1932,08			
003H6650	AVD 15/4,0 3-12	15	PN 25	3/4" ZN	20	3 - 12	4,0	711,14	
003H6651	AVD 20/6,3 3-12	20		1" ZN	16		6,3	721,85	
003H6652	AVD 25/8 3-12	25		1 1/4" ZN			8	776,48	
003H6662	AVD 32/12,5 3-12	32		priрубnica DIN 2501		12,5	1615,07		
003H6663	AVD 40/16 3-12	40			16	1744,66			
003H6664	AVD 50/20 3-12	50			20	1932,08			

Umanjivač pritiska (reducir ventili) AVDS - za paru

AVDS


Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, **zatvara** prilikom **porasta** pritiska iza ventila, maks. temperatura pare 200°C.

Ugradnja u dovod

003H6667	AVDS 15/3,2 1-5	15	PN 25	3/4" ZN	10	1 - 5	3,2	721,85	
003H6668	AVDS 20/4,5 1-5	20		1" ZN	16		4,5	737,92	
003H6669	AVDS 25/6,3 1-5	25		1 1/4" ZN			6,3	776,48	
003H6672	AVDS 15/3,2 3-12	15		3/4" ZN	16	3 - 12	3,2	721,85	
003H6673	AVDS 20/4,5 3-12	20		1" ZN			4,5	737,92	
003H6674	AVDS 25/6,3 3-12	25		1 1/4" ZN			6,3	776,48	

Napomena: za kompletan reducir ventil za paru AVDS potrebno je ugraditi i impulsnu cev AV i lonac za hlađenje.

Dodaci za AVDS

003H6852	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"						37,03	
003H6853	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"						37,03	
003H6854	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"						37,03	
003H0277	Lonac za hlađenje	V= 0.3 l, sa dva navojna priključka za cevi Ø6 x 1 mm						170,54	

Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 54.

Umanjivači pritiska (reducir ventili)

Regulator umanjivača pritiska AFD + VFG 2/ VFG 21/ VFGS 2

AFD

Zatvara prilikom **porasta** pritiska **iza** ventila, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C), maks. temperatura pare 200°C (uvek je potrebno koristiti lonac za hlađenje), maks. temperatura pare 350°C prilikom korišćenja lonca za hlađenje i produžetka za hlađenje vretena ZF4 (300°C za ventile DN16).

Ugradnja u dovod

Hidraulički pogon

003G1000	AFD 8 - 16	32	25	15-125	8 - 16	1273,42	
003G1001	AFD 3 - 12				3 - 12	838,59	
003G1002	AFD 1 - 6	80	25	15-250	1 - 6	838,59	
003G1003	AFD 0,5 - 3				0,5 - 3	838,59	
003G1004	AFD 0,1 - 0,7				0,1 - 0,7	915,71	
003G1005	AFD 0,15 - 1,5	250			0,15 - 1,5	915,71	
003G1006	AFD 0,05 - 0,35	630	16		0,05 - 0,35	1345,18	

Napomena: kompletan reducir ventil AFD/VFG se sastoji, pored hidrauličnog pogona AFD, još i od:

- voda do 150°C: ventila VFG 2 ili VFG 21 i impulsne cevi AF;

- voda do 200°C: ventila VFG 2 i impulsne cevi AF;

- para do 200°C: ventila VFGS 2, impulsne cevi AF i lonca za hlađenje;

- para do 300°C - PN16 ili do 350°C - PN25,40: ventila VFGS 2, impulsne cevi AF, lonca za hlađenje i rashladnog nastavka vretena ZF4.

Ventil: VFG 2, VFG 21 ili VFGS 2 na stranama 59 i 60.

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	---------------------	-------

Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21/VFGS 2


Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1I	166,06	
003G1403	V2	lonac za hlađenje V=3I, za pogone površine membrane 630 cm2	481,34	

Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)

003G1394	ZF4	Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 350°C	272,74	
----------	------------	---	---------------	---

Razdelnik protoka za VFGS 2 (smanjenje buke i Kvs kod povećanog dotoka pare)

065B2775		Razdelnik povećanog dotoka DN 15, 20	426,42	
065B2776		Razdelnik dotoka DN 25, 32	446,59	
065B2777		Razdelnik dotoka DN 40, 50	481,16	
065B2778		Razdelnik dotoka DN 65, 80	518,62	
065B2779		Razdelnik dotoka DN 100, 125	534,47	

Sigurnosni regulatori pritiska

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	maks.dif.pritisak [bar]	podeš. Pritiska [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) SAVA sa dve membrane

SAVA

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, (sigurnosni - sa dve membrane) otvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode 150°C.

Ugradnja u bajpas

Ogradišta i barijane									
003H6675	SAVA 15/4,0 1-4,5	15	PN25	3/4" ZN	20	1 - 4,5	4,0	835,38	
003H6676	SAVA 20/6,3 1-4,5	20		1" ZN	16		6,3	937,13	
003H6677	SAVA 25/8 1-4,5	25		1 1/4" ZN			8	1037,80	
003H6687	SAVA 32/12,5 1-4,5	32		prirubnica DIN 2501			12,5	2196,62	
003H6688	SAVA 40/16 1-4,5	40					16	2346,56	
003H6689	SAVA 50/20 1-4,5	50					20	2530,77	
003H6681	SAVA 15/4,0 3-11	15		3/4" ZN	20	3 - 11	4,0	835,38	
003H6682	SAVA 20/6,3 3-11	20		1" ZN	16		6,3	937,13	
003H6683	SAVA 25/8 3-11	25		1 1/4" ZN			8	1037,80	
003H6690	SAVA 32/12,5 3-11	32		prirubnica DIN 2501			12,5	2196,62	
003H6691	SAVA 40/16 3-11	40					16	2346,56	
003H6692	SAVA 50/20 3-11	50					20	2530,77	

Sigurnosni umanjivač pritiska (reducir ventil) SAVD sa dve membrane

SAVD

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode 150°C.

Ugradnja u dovod

003H6693	SAVD 15/4,0 1-5	15	PN25	3/4" ZN	20	1 - 5	4,0	828,95				
003H6694	SAVD 20/6,3 1-5	20		1" ZN	16		6,3	850,37				
003H6695	SAVD 25/8 1-5	25		1 1/4" ZN			8	891,07				
003H6705	SAVD 32/12,5 1-5	32		prirubnica DIN 2501			12,5	1942,79				
003H6706	SAVD 40/16 1-5	40					16	2079,88				
003H6707	SAVD 50/20 1-5	50					20	2276,95				
003H6699	SAVD 15/4,0 3-12	15		3/4" ZN	20	3 - 12	4,0	828,95				
003H6700	SAVD 20/6,3 3-12	20		1" ZN	16		6,3	850,37				
003H6701	SAVD 25/8 3-12	25		1 1/4" ZN			8	891,07				
003H6708	SAVD 32/12,5 3-12	32		prirubnica DIN 2501			12,5	1942,79				
003H6709	SAVD 40/16 3-12	40					16	2079,88				
003H6710	SAVD 50/20 3-12	50					20	2276,95				

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			

Priključak sa krajevima za zavarivanje

003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1"UN		32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		43,76	
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4"UN		50,49	
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN		89,76	
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2"UN		159,32	

Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem

Priključci za navrtke i za spojni navrtak						
003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2"SN x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4"SN x 1"UN		32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1"SN x 1 1/4" UN		43,76	
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4"SN x 1 3/4"UN		81,91	
065F6061	AV, VG	DN 40	R11/2"SN x 2" UN		57,09	
065F6062	AV, VG	DN 50	R2"SN x 2 1/2"UN		63,26	

Priključak sa prirubničkim nastavkom

Priključak sa približnim nastavkom						
003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1"UN		141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		141,37	

Ventili za regulatore pritiska i diferencijalnog pritiska

Kodni broj	Tip	DN	PN	maks. dif. pritisak [bar]	Materijal tela ventila	Kvs [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	---------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-------

Ventili VFG 2 - za vodu

VFG 2

Sa prirubnicom, **neopterećeni pritiskom**, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C).

Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD

065B2388	VFG 2 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1037,85	
065B2389	VFG 2 PN16 20/6,3	20		16		6,3	1136,59	
065B2390	VFG 2 PN16 25/8	25		16		8	1192,69	
065B2391	VFG 2 PN16 32/16	32		16		16	1363,23	
065B2392	VFG 2 PN16 40/20	40		16		20	1542,75	
065B2393	VFG 2 PN16 50/32	50		16		32	1749,20	
065B2394	VFG 2 PN16 65/50	65		16		50	2486,35	
065B2395	VFG 2 PN16 80/80	80		16		80	2607,53	
065B2396	VFG 2 PN16 100/125	100		15		125	3859,68	
065B2397	VFG 2 PN16 125/160	125		15		160	6238,32	
065B2401	VFG 2 PN25 15/4	15	25	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4	1244,30	
065B2402	VFG 2 PN25 20/6,3	20		20		6,3	1355,38	
065B2403	VFG 2 PN25 25/8	25		20		8	1457,48	
065B2404	VFG 2 PN25 32/16	32		20		16	1672,90	
065B2405	VFG 2 PN25 40/20	40		20		20	1842,32	
065B2406	VFG 2 PN25 50/32	50		20		32	2057,75	
065B2407	VFG 2 PN25 65/50	65		20		50	2785,93	
065B2408	VFG 2 PN25 80/80	80		20		80	3129,26	
065B2409	VFG 2 PN25 100/125	100		15		125	4245,65	
065B2410	VFG 2 PN25 125/160	125		15		160	6772,39	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 i pritiska PN40.

Ventili VFG 21 - za vodu

VFG 21

Sa prirubnicom, **neopterećeni pritiskom**, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.

Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD

065B2502	VFG 21 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1198,30	
065B2503	VFG 21 PN16 20/6,3	20		16		6,3	1298,15	
065B2504	VFG 21 PN16 25/8	25		16		8	1354,25	
065B2505	VFG 21 PN16 32/16	32		16		16	1551,73	
065B2506	VFG 21 PN16 40/20	40		16		20	1731,25	
065B2507	VFG 21 PN16 50/32	50		16		32	1937,69	
065B2508	VFG 21 PN16 65/50	65		16		50	2771,34	
065B2509	VFG 21 PN16 80/80	80		16		80	2892,52	
065B2510	VFG 21 PN16 100/125	100		15		125	4268,09	
065B2511	VFG 21 PN16 125/160	125		15		160	6626,53	
065B2515	VFG 21 PN25 15/4	15	25	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4	1404,74	
065B2516	VFG 21 PN25 20/6,3	20		20		6,3	1518,07	
065B2517	VFG 21 PN25 25/8	25		20		8	1619,05	
065B2518	VFG 21 PN25 32/16	32		20		16	1860,28	
065B2519	VFG 21 PN25 40/20	40		20		20	2031,94	
065B2520	VFG 21 PN25 50/32	50		20		32	2246,24	
065B2521	VFG 21 PN25 65/50	65		20		50	3070,91	
065B2522	VFG 21 PN25 80/80	80		20		80	3415,37	
065B2523	VFG 21 PN25 100/125	100		15		125	4654,06	
065B2524	VFG 21 PN25 125/160	125		15		160	7184,17	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom vode 140°C i ventili za pritisak PN40.

Ventili za regulatore pritiska

Kodni broj	Tip	DN	PN	maks. dif. pritisak [bar]	Materijal tela ventila	KVS [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	---------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------	-------

Ventili VFGS 2 - za paru

VFGS 2

Sa prirubnicom, **neopterećeni pritiskom**, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura pare 300°C za ventile PN16 i 350°C za ventile PN25 i PN40.

Za pogone AFD

065B2430	VFGS 2 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4,0/2,5*	1037,85	
065B2431	VFGS 2 PN16 20/6,3	20		16		6,3/4,0*	1136,59	
065B2432	VFGS 2 PN16 25/8	25		16		8,0/6,3*	1192,69	
065B2433	VFGS 2 PN16 32/16	32		16		16/10*	1363,23	
065B2434	VFGS 2 PN16 40/20	40		16		20/16*	1542,75	
065B2435	VFGS 2 PN16 50/32	50		16		32/25*	1749,20	
065B2436	VFGS 2 PN16 65/50	65		16		50/40*	2486,35	
065B2437	VFGS 2 PN16 80/80	80		16		80/63*	2607,53	
065B2438	VFGS 2 PN16 100/125	100		15		125/100*	3859,68	
065B2439	VFGS 2 PN16 125/160	125		15		160/125*	6238,32	
065B2443	VFGS 2 PN25 15/4	15	25	20	EN-GJS-400 (GG-40.3)	4,0/2,5*	1243,18	
065B2444	VFGS 2 PN25 20/6,3	20		20		6,3/4,0*	1355,38	
065B2445	VFGS 2 PN25 25/8	25		20		8,0/6,3*	1457,48	
065B2446	VFGS 2 PN25 32/16	32		20		16/10*	1672,90	
065B2447	VFGS 2 PN25 40/20	40		20		20/16*	1842,32	
065B2448	VFGS 2 PN25 50/32	50		20		32/25*	2057,75	
065B2449	VFGS 2 PN25 65/50	65		20		50/40*	2785,93	
065B2450	VFGS 2 PN25 80/80	80		20		80/63*	3129,26	
065B2451	VFGS 2 PN25 100/125	100		15		125/100*	4245,65	
065B2452	VFGS 2 PN25 125/160	125		15		160/125*	6772,39	
065B2453	VFGS 2 PN40 15/4	15	40	20	GP240GH (GS-C 25)	4,0/2,5*	1329,57	
065B2454	VFGS 2 PN40 20/6,3	20		20		6,3/4,0*	1457,48	
065B2455	VFGS 2 PN40 25/8	25		20		8,0/6,3*	1587,63	
065B2456	VFGS 2 PN40 32/16	32		20		16/10*	1800,81	
065B2457	VFGS 2 PN40 40/20	40		20		20/16*	2230,54	
065B2458	VFGS 2 PN40 50/32	50		20		32/25*	2401,08	
065B2459	VFGS 2 PN40 65/50	65		20		50/40*	3257,17	
065B2460	VFGS 2 PN40 80/80	80		20		80/63*	3773,29	
065B2461	VFGS 2 PN40 100/125	100		15		125/100*	5317,16	
065B2462	VFGS 2 PN40 125/160	125		15		160/125*	6944,06	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom pare 300°C.

*) Kvs u slučaju ugrađenog distributora povećanog dotoka - strana 90. Na zahtev su dostupni i VFGS 2 ventili sa fabrički ugrađenim distributorima protoka.

Regulatori protoka

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	opseg protoka [m ³ /h]	maks. dif. pritisak [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Regulator protoka AVQ

AVQ

Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i zavrtnjem za podešavanje protoka, **zatvara** prilikom **porasta** protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura vode 150°C.
Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.

Ugradnja u dovod ili povrat

003H6711	AVQ 15/1,6	15	PN 16	3/4" SN	0,06-1,4	12	1,6	383,42		
003H6712	AVQ 15/2,5				0,08-1,8		2,5	383,42		
003H6713	AVQ 15/4,0				0,09-2,7		4,0	383,42		
003H6714	AVQ 20/6,3			20	1" SN		0,1-4,5	6,3		457,32
003H6715	AVQ 25/8,0			25	1 1/4" SN		0,1-6,0	8,0		563,35
003H6722	AVQ 15/1,6	15	PN 25	3/4" SN	0,03 - 0,86	20	1,6	509,80		
003H6723	AVQ 15/2,5				0,07 - 1,4		2,5	509,80		
003H6724	AVQ 15/4,0				0,07 - 2,2		4,0	523,72		
003H6725	AVQ 20/6,3			20	1" SN		0,16 - 3	6,3		632,96
003H6726	AVQ 25/8,0			25	1 1/4" SN		0,2 - 3,5	8,0		782,90
003H6727	AVQ 32/12,5	15	PN 25	3/4" SN	0,4 - 8	16	12,5	1284,13		
003H6728	AVQ 40/16	20		1" SN	0,8 - 10		16	1756,44		
003H6729	AVQ 50/20	25		1 1/4" SN	0,8 - 12		20	1906,38		
003H6730	AVQ 32/12,5	32	PN 25	Priрубnica PN25, EN 1092-2	0,4 - 8	16	12,5	1462,99		
003H6731	AVQ 40/16	40			0,8 - 10		16	1924,59		
003H6732	AVQ 50/20	50			0,8 - 12		20	2101,30		

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			

Priključak sa krajevima za zavarivanje

003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1"UN		32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		43,76	
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4"UN		50,49	
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN		89,76	
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2"UN		159,32	

Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem

003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2"SN x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	 
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4"SN x 1"UN		32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1"SN x 1 1/4" UN		43,76	
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4"SN x 1 3/4"UN		81,91	
065F6061	AV, VG	DN 40	R1 1/2"SN x 2" UN		57,09	
065F6062	AV, VG	DN 50	R2"SN x 2 1/2"UN		63,26	

Priključak sa priрубničkim nastavkom

003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1"UN		141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		141,37	

Regulatori protoka

Regulator protoka AFQ + VFQ 2

AFQ

Zatvara sa porastom protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C), maks. rad. pritisak 25 bara.

Hidraulički pogon

Kodni broj	Tip	površina membrane [cm ²]	dif. pritisak na limiteru protoka [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	--------------------------------------	---	---------------------	-------

Ugradnja u dovod ili povrat

003G1024	AFQ 0,2	250	0,2	601,90	
003G1025	AFQ 0,5		0,5	601,90	

Napomena: za kompletan regulator protoka AFQ/VFQ pri temperaturama do 150°C potrebni su:

- ventil VFQ 2 i
- komplet AFQ impulsnih cevi;
- pri temperaturama medija iznad 150°C i ventilima do DN150:
- ventil VFQ 2,
- 2 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
- pri temperaturama iznad 150°C i ventilima do DN250 :
- ventil VFQ 2,
- 3 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;

Impulsne cevi

maks. temperatura vode 150°C.

Kodni broj	Tip	Za ventil DN	Izrada	Cena bez poreza EUR	Slika
003G1338	AFQ impulsne cevi	15	φ 10 x 0,8 mm (150°C)	78,54	
		20			
003G1340		25		78,54	
		32			
003G1342		40		78,54	
003G1343		50		78,54	
003G1344		65		78,54	
		80			
003G1346		100		78,54	
003G1347		125		78,54	

Ventil: vidi ventile VFQ 2 na strani 67.

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	---------------------	-------

Dodaci za AFQ

Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1l	166,06	
003G1403	V2	lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm ²	481,34	

Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	opseg protoka [m ³ /h]	podeš. dif.pritiska [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-----------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AVPQ

AVPQ


Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i podesivom regulacijom protoka, **zatvara** prilikom **porasta** dif. pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura 150°C. Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.

Ugradnja u povrat

Sgrajnja d povlat									
003H6477	AVPQ 15/1,6	15	PN 16	3/4" SN	0,06-1,4	0,1-0,5	1,6	773,26	
003H6478	AVPQ 15/2,5				0,08-1,8		2,5	773,26	
003H6479	AVPQ 15/4,0				0,09-2,7		4,0	773,26	
003H6480	AVPQ 20/6,3				0,1-4,5		6,3	825,74	
003H6481	AVPQ 25/8,0	25	1 1/4" SN	0,1-6,0	8,0	922,13			
003H6482	AVPQ 32/10	32	1 3/4" SN	0,15-7,3	10,0	1812,13			
003H6918	AVPQ PN25 15/0,4 0,2-1,0	15	PN 25	3/4" SN	0,015 - 0,18	0,2-1,0	0,4	1073,14	
003H6919	AVPQ PN25 15/1,0 0,2-1,0				0,02 - 0,4		1,0	1073,14	
003H6531	AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0				0,03 - 0,86		1,6	1073,14	
003H6532	AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0				0,07 - 1,4		2,5	1073,14	
003H6533	AVPQ PN25 15/4,0 0,2-1,0	20		0,07 - 2,2	4,0		1073,14		
003H6534	AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0			1" SN	0,16 - 3		6,3	1153,47	
003H6535	AVPQ PN25 25/8,0 0,2-1,0	25		1 1/4" SN	0,2 - 3,5		8,0	1303,41	
003H6536	AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0	32		1 3/4" SN	0,4 - 8		12,5	2065,96	
003H6537	AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0	40		2" SN	0,8 - 10		16	2794,24	
003H6538	AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0	50		2 1/2" SN	0,8 - 12		20	2996,66	
003H6563	AVPQ 32/12,5 0,2-1,0	32	prirubnica PN25, EN 1092-2	0,4 - 10	0,3-2,0	12,5	2223,40		
003H6564	AVPQ 40/16 0,2-1,0	40		0,8 - 10		16	2933,47		
003H6565	AVPQ 50/20 0,2-1,0	50		0,8 - 15		20	3160,52		
003H6566	AVPQ 32/12,5 0,3-2,0	32		0,4 - 10		12,5	2223,40		
003H6567	AVPQ 40/16 0,3-2,0	40		0,8 - 10		16	2933,47		
003H6568	AVPQ 50/20 0,3-2,0	50		0,8 - 15		20	3160,52		

Napomena: potrebna je jedna impulsna cev AV. Na raspolaganju je i izrada za ugradnju u dovod.

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			
Priključak sa krajevima za zavarivanje							
003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4"UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1"UN			32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			43,76	
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4"UN			50,49	
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN			89,76	
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2"UN			159,32	
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem							
003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2"SN x 3/4"UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4"SN x 1"UN			32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1"SN x 1 1/4" UN			43,76	
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4"SN x 1 3/4"UN			81,91	
065F6061	AV, VG	DN 40	R11/2"SN x 2" UN			57,09	
065F6062	AV, VG	DN 50	R2"SN x 2 1/2"UN			63,26	
Priključak sa priрубničkim nastavkom							
003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4"UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1"UN			141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			141,37	

Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ

003H6852	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"						37,03	
003H6853	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"						37,03	
003H6854	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"						37,03	

Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka

Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AFPQ / AFPQ 4 + VFQ 2 / VFQ 21

AFPQ, AFPQ 4

zatvara prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), maks. rad. pritisak 40 bara.

Hidraulički pogon

Kodni broj	Tip	površina membrane [cm ²]	dif. pritisak reduktora [bar]	podeš. dif. pritiska [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------	-------

Ugradnja u povrat

003G1029	AFPQ 0,1 - 0,7	250	0,2	0,1 - 0,7	2224,47	
003G1030	AFPQ 0,1 - 0,7		0,5	0,1 - 0,7	2224,47	
003G1031	AFPQ 0,15 - 1,5		0,2	0,15 - 1,5	2224,47	
003G1032	AFPQ 0,15 - 1,5		0,5	0,15 - 1,5	2224,47	

Ugradnja u dovod

003G1033	AFPQ 4 0,1 - 0,7	250	0,2	0,1 - 0,7	2342,28	
003G1034	AFPQ 4 0,1 - 0,7		0,5	0,1 - 0,7	2342,28	
003G1035	AFPQ 4 0,15 - 1,5		0,2	0,15 - 1,5	2342,28	
003G1036	AFPQ 4 0,15 - 1,5		0,5	0,15 - 1,5	2342,28	

Napomena:

ugradnja u povrat: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ i jedne impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C, za kompletan regulator AFPQ/VFQ potrebno je dodati i kondezni lonac.

ugradnja u dovod: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ4, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ4 i jedne impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C i dimenzije do DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i dva kondezna lonca. Za temperature iznad 150°C i dimenzije iznad DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i tri kondezna lonca.

Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21 na strani 65

Impulsne cevi

maks. temperatura vode 150°C.

Kodni broj	Tip	Za ventil DN	Izrada	Cena bez poreza EUR	Slika
003G1365	AFPQ impulsne cevi	15 i 20	φ 10 x 0,8 mm (150°C)	78,54	
003G1367		25 i 32		78,54	
003G1369		40		78,54	
003G1370		50		78,54	
003G1371	Ugradnja u povrat	65 i 80		78,54	
003G1373		100		78,54	
003G1374		125		78,54	
003G1378	AFPQ 4 impulsne cevi	15 i 20	φ 10 x 0,8 mm (150°C)	123,42	
003G1380		25 i 32		123,42	
003G1382		40		123,42	
003G1383		50		123,42	
003G1384	Ugradnja u dovod	65 i 80		123,42	
003G1386		100		123,42	
003G1387		125		123,42	


Dodaci za AFPQ i AFPQ4

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
----------	-----------------	---	-------	---

Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1l	166,06	
----------	----	------------------------	--------	---

Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	*opseg protoka [m ³ /h]	podeš. dif. Pritiska [bar]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---------------------	-------

Regulator diferencijalnog pritiska sa ograničenjem protoka AVPB

AVPB

Regulator sa ventilom, pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i ograničivačem protoka, **zatvara** prilikom **porasta** dif. pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.

Ugradnja u povrat

dp_{max}=12bar

003H6399	AVPB 15/1,6	15	PN 16	3/4" UN	0,06-1,4	0,2-1,0	1,6	568,70	
003H6400	AVPB 15/2,5			3/4" UN	0,08-1,8		2,5	568,70	
003H6401	AVPB 15/4,0			3/4" UN	0,09-2,7		4,0	568,70	
003H6402	AVPB 20/6,3	20	PN 16	1" UN	0,1-4,5	0,2-1,0	6,3	634,03	
003H6403	AVPB 25/8,0			1 1/4" UN	0,1-6,0		8,0	733,64	

dp_{max}=20bar

003H6444	AVPB 15/1,6	15	PN 25	3/4" UN	0,03 - 0,86	0,2-1,0	1,6	786,11	
003H6445	AVPB 15/2,5			3/4" UN	0,07 - 1,4		2,5	786,11	
003H6446	AVPB 15/4,0			3/4" UN	0,07 - 2,2		4,0	786,11	
003H6447	AVPB 20/6,3	20	PN 25	1" UN	0,16 - 3	0,2-1,0	6,3	875,01	
003H6448	AVPB 25/8,0			1 1/4" UN	0,2 - 3,5		8,0	1029,23	

dp_{max}=16bar

003H6449	AVPB 32/12,5 0,2-1,0	32	PN 25	1 3/4" SN	0,4 - 8*	0,2-1,0	12,5	1658,98	
003H6450	AVPB 40/16 0,2-1,0	40		2" SN	0,8 - 10*		16	2234,11	
003H6451	AVPB 50/20 0,2-1,0	50		2 1/2" SN	0,8 - 12*		20	2415,11	
003H6468	AVPB 32/12,5 0,2-1,0	32		priрубница PN25, EN 1092-2	0,4 - 8*	0,2-1,0	12,5	1824,98	
003H6469	AVPB 40/16 0,2-1,0	40			0,8 - 10*		16	2385,12	
003H6470	AVPB 50/20 0,2-1,0	50			0,8 - 12*		20	2583,25	
003H6471	AVPB 32/12,5 0,3-2,0	32			0,4 - 8*	0,3-2,0	12,5	1824,98	
003H6472	AVPB 40/16 0,3-2,0	40			0,8 - 10*		16	2385,12	
003H6473	AVPB 50/20 0,3-2,0	50			0,8 - 12*		20	2583,25	

Napomena: potrebna je i jedna impulsna cev AV.

*) Pri padu pritiska od 0,2 bara na limiteru protoka.

Na raspolaganju su i regulatori sa fiksnim dif. pritiskom 0,5 bar (PN25) i 0,2bar, 0,3bar i 0,5bar (PN16).

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			


Priključak sa krajevima za zavarivanje

003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4" UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1" UN			
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4" UN			
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN			
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2" UN			

Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem

003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2" SN x 3/4" UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4" SN x 1" UN			
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1" SN x 1 1/4" UN			
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4" SN x 1 3/4" UN			
065F6061	AV, VG	DN 40	R1 1/2" SN x 2" UN			
065F6062	AV, VG	DN 50	R2" SN x 2 1/2" UN			

Priključak sa priрубničkim nastavkom

003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4" UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1" UN			
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			

Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ

003H6852	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"						37,03	
003H6853	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"						37,03	
003H6854	Impulsna cev AV	bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"						37,03	

Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka

Kodni broj	Tip	površina membrane [cm ²]	Maks. radni pritisak [bar]	podeš. dif. pritiska [bar]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	-------

Regulator diferencijalnog pritiska sa reg. protoka AFBP = AFP + AFBP cevi + VFQ 2/ 21

AFBP

zatvara prilikom porasta dif. pritiska i protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), za ventile DN15 do DN125.

Ugradnja u povrat

Hidraulički pogon

003G1016	AFP 0,15 - 1,5	250	25	0,15 - 1,5	1144,90	
003G1017	AFP 0,1 - 0,7			0,1 - 0,7	1144,90	

Napomena: za kompletan regulator AFBP pri temperaturama medija do 150°C potrebni su:

- ventil VFQ 2,
- komplet AFBP impulsnih cevi i
- jedna impulsna cev AF;

pri temperaturama medija iznad 150°C:

- ventil VFQ 2,
- komplet AFBP impulsnih cevi,
- jedna impulsna cev AF i
- jedan lonac za hlađenje.

Impulsne cevi

maks. temperatura vode 150°C.

Kodni broj	Tip	Za ventil DN	Izrada	Cena bez poreza EUR	Slika
003G1355	AFBP impulsne cevi	15 i 20	φ 10 x 0,8 mm (150°C)	37,03	
003G1357		25 i 32		37,03	
003G1359		40		37,03	
003G1360		50		37,03	
003G1361	Ugradnja u povrat	65 i 80		37,03	
003G1363		100		37,03	
003G1364		125		37,03	

Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21 na strani 67.


Dodaci za AFBP

003G1391	Impulsna cev AF	bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4", 2 mufa	43,76	
----------	-----------------	---	-------	---

Za priključenje više pogona

003G1397	KF3	Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1398	KF2	Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata	361,28	

Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.

003G1392	V1	lonac za hlađenje V=1l	166,06	
----------	----	------------------------	--------	---

Ventili za regulatore diferencijalnog pritiska i protoka

Kodni broj	Tip	DN	PN	maks. dif. pritisak [bar]	Materijal tela ventila	opseg protoka [m ³ /h]*	Kvs [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	---------------------------	------------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------	-------

Ventili VFQ 2 - za vodu

VFQ 2

Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C).

Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4, AFQ

065B2654	VFQ 2 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	0,05 - 2	4	1330,69	
065B2655	VFQ 2 PN16 20/6,3	20		16		0,15 - 3	6,3	1525,92	
065B2656	VFQ 2 PN16 25/8	25		16		0,25 - 3,5	8	1667,29	
065B2657	VFQ 2 PN16 32/16	32		16		0,4 - 7	16	1807,54	
065B2658	VFQ 2 PN16 40/20	40		16		0,6 - 11	20	2020,72	
065B2659	VFQ 2 PN16 50/32	50		16		0,9 - 16	32	2191,27	
065B2660	VFQ 2 PN16 65/50	65		16		2 - 28	50	3005,84	
065B2661	VFQ 2 PN16 80/80	80		16		3,5 - 40	80	3248,19	
065B2662	VFQ 2 PN16 100/125	100		15		6,5 - 63	125	5509,02	
065B2663	VFQ 2 PN16 125/160	125		15		11 - 80	160	7209,97	
065B2667	VFQ 2 PN25 15/4	15	25	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	0,05 - 2	4	1543,87	
065B2668	VFQ 2 PN25 20/6,3	20		20		0,15 - 3	6,3	1748,08	
065B2669	VFQ 2 PN25 25/8	25		20		0,25 - 3,5	8	1908,52	
065B2670	VFQ 2 PN25 32/16	32		20		0,4 - 7	16	2056,63	
065B2671	VFQ 2 PN25 40/20	40		20		0,6 - 11	20	2282,15	
065B2672	VFQ 2 PN25 50/32	50		20		0,9 - 16	32	2524,50	
065B2673	VFQ 2 PN25 65/50	65		20		2 - 28	50	3394,05	
065B2674	VFQ 2 PN25 80/80	80		20		3,5 - 40	80	3753,09	
065B2675	VFQ 2 PN25 100/125	100		15		6,5 - 63	125	6100,31	
065B2676	VFQ 2 PN25 125/160	125		15		11 - 80	160	7823,71	

Napomena: za pogone AFPQ, AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom 140°C kao i ventili PN40.

*) prilikom pada pritiska od 0,2 bara na prigušnici

Ventili VFQ 21 - za vodu

VFQ 21

Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.

Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4

065B2690	VFQ 21 PN16 15/4	15	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	0,05 - 2	4	1494,50	
065B2691	VFQ 21 PN16 20/6,3	20		16		0,15 - 3	6,3	1687,49	
065B2692	VFQ 21 PN16 25/8	25		16		0,25 - 3,5	8	1829,98	
065B2693	VFQ 21 PN16 32/16	32		16		0,4 - 7	16	1994,92	
065B2694	VFQ 21 PN16 40/20	40		16		0,6 - 11	20	2208,10	
065B2695	VFQ 21 PN16 50/32	50		16		0,9 - 16	32	2378,64	
065B2696	VFQ 21 PN16 65/50	65		16		2 - 28	50	3290,83	
065B2697	VFQ 21 PN16 80/80	80		16		3,5 - 40	80	3533,18	
065B2698	VFQ 21 PN16 100/125	100		15		6,5 - 63	125	5920,79	
065B2699	VFQ 21 PN16 125/160	125		15		11 - 80	160	7620,62	

Napomena: za pogone AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom 140°C

*) prilikom pada pritiska za 0,2 bara na prigušnici

Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	opseg protoka [m ³ /h]	Hod [mm]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------

Regulator protoka sa regulacionim ventilom AVQM
AVQM

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, pad pritiska na limiteru protoka 0,2 bara, maks. temperatura vode 150°C.

Ugradnja u dovod ili povrat
PN16, navojni, dp_{max}=12bar

003H6733	AVQM PN16 15/0,4	15	PN 16	3/4" UN	0,015-0,18	5	0,4	434,83	
003H6734	AVQM PN16 15/1,0				0,02-0,4		1,0	434,83	
003H6735	AVQM PN16 15/1,6				0,03-0,86		1,6	434,83	
003H6736	AVQM PN16 15/2,5				0,07-1,4		2,5	434,83	
003H6737	AVQM PN16 15/4,0				0,07-2,2		4,0	434,83	
003H6738	AVQM PN16 20/6,3	20		1" UN	0,16-3	7	6,3	516,22	
003H6739	AVQM PN16 25/8,0	25		1 1/4" UN	0,2-3,5		8,0	634,03	

PN25, navojni, dp_{max}=20bar

PN25, navojni, dp _{max} =16bar								
003H6749	AVQM PN25 15/2,5	15	PN 25	3/4" UN	0,07-1,4	5	2,5	547,28
003H6750	AVQM PN25 15/4,0	20		1" UN	0,07-2,2	7	4,0	547,28
003H6751	AVQM PN25 20/6,3				6,3		841,81	
003H6752	AVQM PN25 25/8,0				25		1 1/4" UN	0,2-3,5
PN25, navojni, dp _{max} =16bar								
003H6753	AVQM PN25 32/12,5	32	PN 25	1 3/4" UN	0,4-8	10	12,5	1638,63
003H6754	AVQM PN25 40/16	40		2" UN	0,8-10		16,0	2134,50
003H6755	AVQM PN25 50/20	50		2 1/2" UN	0,8-12		20	2315,50



PN25, prirubnički, dp_{max}=16bar

003H6756	AVQM 32/12,5	32	PN 25	prirubnica PN25, EN 1092-2	0,4-8	10	12,5	1789,64	
003H6757	AVQM 40/16	40			0,8-10		16	2283,37	
003H6758	AVQM 50/20	50			0,8-12		20	2574,68	

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			


Priključak sa krajevima za zavarivanje

003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1"UN		32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		43,76	
003H6911	AV, VG, VM	DN 32	DN32 x 1 3/4"UN		50,49	
003H6912	AV, VG	DN 40	DN40 x 2" UN		89,76	
003H6913	AV, VG	DN 50	DN50 x 2 1/2"UN		159,32	

Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem

003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2"SN x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4"SN x 1"UN		32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1"SN x 1 1/4" UN		43,76	
003H6905	AV, VG, VM	DN 32	R5/4"SN x 1 3/4"UN		81,91	
065F6061	AV, VG	DN 40	R1 1/2"SN x 2" UN		57,09	
065F6062	AV, VG	DN 50	R2"SN x 2 1/2"UN		63,26	

Priključak sa prirubničkim nastavkom

003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4"UN	2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1"UN		141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN		141,37	

Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AVQM

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

AMV

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G3001	AMV 10/14/230V	AVQM 15	300	5	14	338,94
082G3007	AMV 20/15/230V	AVQM 15 - 50	450	10	15	491,41
082G3011	AMV 30/3/230V				3	527,46



AMV(E) 10, 11

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082G3002	AMV 10/14/24V	AVQM 15	300	5	14	338,94
082G3008	AMV 20/15/24V	AVQM 15 - 50	450	10	15	491,41
082G3012	AMV 30/3/24V				3	527,46



AMV(E) 20/30

sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 230V

082G3003	AMV 13/14/230V	AVQM 15	300	5	14	386,33
082G3009	AMV 23/15/230V	AVQM 15 - 50	450	10	15	536,73
082G3013	AMV 33/3/230V				3	575,88



AMV(E) 13, 13SU

sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V

082G3004	AMV 13/14/24V	AVQM 15	300	5	14	386,33
082G3010	AMV 23/15/24V	AVQM 15 - 50	450	10	15	536,73
082G3014	AMV 33/3/24V				3	575,88

Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal

AME

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082G3005	AME 10/14/24V	AVQM 15	300	5	14	414,14
082G3015	AME 20/15/24V	AVQM 15 - 50	450	10	15	639,75
082G3017	AME 30/3/24V				3	696,42



AMV(E) 23/33

sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V

082G3006	AME 13/14/24V	AVQM 15	300	5	14	470,80
082G3016	AME 23/15/24V	AVQM 15 - 50	450	10	15	696,42
082G3018	AME 33/3/24V				3	735,56

Kodni broj	Naziv	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-------	---------------------	-------

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 20/23, 30/33

082G3201	Dodatak 2S, za AMV 20, 23, 30, 33	117,44	
082G3202	Dodatak 2S + potencijometar 10 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33	233,86	
082G3203	Dodatak 2S + potencijometar 1 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33	233,86	

Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili

Kodni broj	Tip	DN	PN	maks. dif. pritisak ventila [bar]	maks. protok [m ³ /h]	Hod [mm]	KVS [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	-----------------------------------	----------------------------------	----------	-------------------------	---------------------	-------

Kombi ventil - Regulator protoka sa regulacionim ventilom AFQM 6 / AFQM
AFQM 6, AFQM

Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, maks. temperatura vode 150°C, priključak - priрубnica DIN 2501.

Ugradnja u dovod ili povrat

003G1082	AFQM 6 PN16, 40/20	40	16	16	1,4-11	8	20	2787,81	
003G1083	AFQM 6 PN16, 50/32	50	16	16	2-16	12	32	2953,82	
003G1084	AFQM 6 PN25, 40/20	40	25	20	1,4-11	8	20	3025,58	
003G1085	AFQM 6 PN25, 50/32	50	25		2-16	12	32	3272,98	
003G1086	AFQM 6 PN40, 40/20	40	40	20	1,4-11	8	20	3460,40	
003G1087	AFQM 6 PN40, 50/32	50	40		2-16	12	32	3718,51	
003G1088	AFQM 65/50	65	25	20	2-28	12	50	5362,50	
003G1089	AFQM 80/80	80		20	2-40	18	80	5588,48	
003G1090	AFQM 100/125	100		15	3-63	20	125	6563,09	
003G1091	AFQM 125/160	125			4-80	20	160	8270,26	

Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AFQM 6, AFQM
AMV, AME

Kodni broj	Tip	Za regulatore	Sila [N]	Krajnji prekidači	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	---------------	----------	-------------------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za regulatore AFQM 6, AFQM

Za regulatore AFQM 6 i AFQM DN65 i DN80

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G0608	AMV 410 230VAC	AFQM 6, AFQM DN65 i DN80	1000	-	15	1040,50	
082G0609	AMV 410 230VAC			2	15	1100,25	
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V							
082G0611	AMV 413 230VAC	AFQM 6, AFQM DN65 i DN80	800	-	15	1366,05	
082G0612	AMV 413 230VAC			2	15	1425,80	
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 24V							

Elektromotorni pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM

Za regulatore AFQM 6 i AFQM DN65 i DN80

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082G0610	AME 410 24VAC	AFQM 6, AFQM DN65 i DN80	1000	2	15	1218,73
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 24V						
082G0613	AME 413 24VAC	AFQM 6, AFQM DN65 i DN80	800	2	15	1604,02



AMV(E) 410, 413

AMV(E) 410, 413

Elektrohidraulični pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM

Za regulatore AFQM 6 i AFQM

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G0614	AMV 610 230VAC	AFQM 6 i AFQM	1200	2	15	1503,06	
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V							
082G0616	AMV 613 230VAC	AFQM 6 i AFQM	1200	2	15	1559,72	
082G0618	AMV 633 230VAC			2	4	1559,72	

Elektrohidraulični pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM

Za regulatore AFQM 6 i AFQM

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G0615	AME 610 230VAC	AFQM 6 i AFQM	1200	2	15	1985,20	
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V							
082G0619	AME 613 230VAC	AFQM 6 i AFQM	1200	2	15	2066,58	
082G0620	AME 633 230VAC			2	4	2066,58	

AMV(E) 610, 613, 633

AMV(E) 610, 613, 633

Regulatori protoka i temperature

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	opseg protoka [m ³ /h]	Hod [mm]	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------	---------------------	-------

Regulator protoka i termostatski regulator AVQT

AVQT


Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i zavrtnjem za podešavanje protoka te priključkom za priključenje termostata, **zatvara** prilikom **porasta** temperature ili **prekoračenju** zadatog protoka, maks. temperatura vode 150°C, PN25.

Ugradnja u dovod ili povrat

003H6759	AVQT 15/1,6	15	PN25	3/4" SN	0,03-0,86		1,6	565,49	
003H6760	AVQT 15/2,5	15		3/4" SN	0,07-1,4		2,5	565,49	
003H6761	AVQT 15/4,0	15		3/4" SN	0,07-2,2		4,0	565,49	
003H6762	AVQT 20/6,3	20		1" SN	0,16-3,0		6,3	676,87	
003H6763	AVQT 25/8	25		1 1/4" SN	0,2-3,5		8	825,74	
003H6767	AVQT 32/12,5	32		priрубница DIN 2501	0,4-8		12,5	1506,90	
003H6768	AVQT40/16	40			0,8-10		16	1966,36	
003H6769	AVQT 50/20	50			0,8-12		20	2143,07	

Napomena: termostatski element AVT kojim se regulator vodi po temperaturi se posebno naručuje

Dodaci za priključenje na cevovod

Kodni broj	Za tipove ventila	DN ventila	Dimenzije		Sadržaj	Cena bez poreza EUR	Slika
			prema cevovodu	prema ventilu			
Priključak sa krajevima za zavarivanje							
003H6908	AV, VG, VS, VM	DN 15	DN15 x 3/4"UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6909	AV, VG, VS, VM	DN 20	DN20 x 1"UN			32,54	
003H6910	AV, VG, VS, VM	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			43,76	
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem							
003H6902	AV, VG, VS, VM	DN 15	R1/2"SN x 3/4"UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	23,56	
003H6903	AV, VG, VS, VM	DN 20	R3/4"SN x 1"UN			32,54	
003H6904	AV, VG, VS, VM	DN 25	R1"SN x 1 1/4" UN			43,76	
Priključak sa prirubničkim nastavkom							
003H6915	AV, VG	DN 15	DN15 x 3/4"UN		2 priključka, 2 holender navrtke i 2 zaptivke	141,37	
003H6916	AV, VG	DN 20	DN20 x 1"UN			141,37	
003H6917	AV, VG	DN 25	DN25 x 1 1/4" UN			141,37	

Termostatski pogon tip AVT

AVT

Kodni broj	Tip	za ventile	Područje [°C]	senzor			Cena bez poreza EUR	
				T _{maks} [°C]	priključak	L [mm]		


Dužina kapilare 5m, sa mesinganom hromiranom čaurom, mesto ugradnje senzora proizvoljno.

065-0596	AVT -10...+40	DN15 - DN25	-10...40	90	1/2" SN	170	652,24	
065-0597	AVT 20...70		20...70	120			652,24	
065-0598	AVT 40...90		40...90	140			652,24	
065-0599	AVT 60...110		60...110	160			652,24	
065-0600	AVT -10...40	DN32 - DN50	-10...40	90	3/4" SN	210	652,24	
065-0601	AVT 20...70		20...70	120			652,24	
065-0602	AVT 40...90		40...90	140			652,24	
065-0603	AVT 60...110		60...110	160			652,24	

Dužina kapilare 4m, bez čaure, ugradnja senzora od uspravnog do vodoravnog položaja, crvena oznaka na senzoru mora biti okrenuta prema gore.

065-0604	AVT 10...45	DN15 - DN50	10...45	95	3/4" SN	255	652,24
065-0605	AVT 35...70		35...70	120			652,24
065-0606	AVT 60...100		60...100	150			652,24
065-0607	AVT 85...125		85...125	175			652,24

Pribor za termostatske pogone AVT

065-4414	čaura AVT 1/2" x 170mm, hromirani mesing	46,05	
065-4415	čaura AVT 1/2" x 170mm, nerđajući čelik, mat. No. 1.4571	132,80	
065-4416	čaura AVT 3/4" x 210mm, hromirani mesing	63,19	
065-4417	čaura AVT 3/4" x 210mm, nerđajući čelik, mat. No. 1.4571	283,82	
Kombinacijski nastavak za priključak dva termostata			
003H6855	K2	178.40	

Elektronski regulatori ECL Comfort

ECL Comfort

ECL	Kartica	Vrsta aplikacije	Kotlovska regulacija	Regulacija grejanja	Grejanje potrošne tople vode			Ostalo	Slika
									
ECL Comfort 100									
ECL 100B	-								
ECL 100M	-								
ECL Comfort 200									
	P16								
	P17								
	P20								
	P30								
ECL Comfort 300									
	C14								
	C25								
	C37**								
	C47**								
	C55**								
	C60/ C62								
	C66								
	C67								
	C75**								
* prolazni/trokraki regulacioni ventil ili trokraka/četverostraka regulaciona slavina ** sa relejnim modulom									
ECL Comfort 301									
	L05								
	L10								
	L32								

Dodaci za ECL Comfort

	ECL 100	ECL 200	ECL 300	ECL 301
ECA 60, sobni panel (°C)	•	•	•	•
ECA 61, daljinski upravljač	•	•	•	•
ECA 62, sobni panel (°C i %RH)				L32
ECA 63, daljinski upravljač (°C i %RH)				L32
ECA 80, relejni modul			C37/C47 ¹⁾ C55 ²⁾ C75 ³⁾	L05 ⁵⁾
ECA 81, RS 232 komunikacijski modul		•		
ECA 82, LON komunikacijski modul		•	•	•
ECA 86, alarmni i relejni modul				L05 ⁴⁾
ECA 87, komunikacijski modul		•	•	•
ECA 100, analogni sedmični tajmer	•			
ECA 9010, modul za nadupravljanje		•	•	•

¹⁾ za regulaciju cirkulacione pumpe i alarmnog modula

²⁾ za regulaciju pumpe za pripremu PTV

³⁾ za regulaciju trećeg i četvrtog stepena gorionika

⁴⁾ za aplikaciju sa sunčevim kolektorom

⁵⁾ za regulaciju treće i četvrte pumpe

Elektronski regulatori ECL Comfort

Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------------	---------------------	-------

Elektronski regulatori sa analognim podešavanjima

ECL 100

Regulator bez podnožja i senzora

087B1100	ECL 100B	Elektronski regulator kotla - 230V, 50Hz	384,26	
087B1110	ECL 100M	Elektronski regulator kruga za mešanje - 230V, 50Hz	384,26	

Za kompletni regulator ECL Comfort 100 potrebni su vam još podnožje, senzori (sa pipcima ili bez) te prema želji analogni sat.

Elektronski regulatori sa ekranom i karticama

ECL 110

Univerzalni elektronski regulator za regulaciju jednog kruga:

- grejanja (kompenzacija prema spoljnoj temperaturi) ili
- pripreme PTV

Primenjuje se u sistemima gde je izvor toplote sistem daljinskog grejanja ili toplovodni kotao.

087B1251	ECL 110	24 V a.c.	425,47	
087B1252	ECL 110	24 V a.c., sa tajmerom	488,31	
087B1261	ECL 110	230 V a.c.	425,47	
087B1262	ECL 110	230 V a.c., sa tajmerom	488,31	

Elektronski regulatori sa ekranom i karticama

ECL 200, 300, 301

Regulator bez podnožja, kartice i senzora

087B1120	ECL 200	Elektronski regulator sa programskom karticom P Napajanje 220V, 50 Hz, 4 senzora Pt 1000 2 relejna izlaza, 2 izlaza sa triac-om	488,31	
087B1130	ECL 300	Elektronski regulator sa programskom karticom C Napajanje 220V, 50 Hz, 6 senzora Pt 1000 3 relejna izlaza, 4 izlaza sa triac-om, mogućnost povezivanja na SCADA	505,83	
087B1834	ECL 301	Elektronski regulator sa programskom karticom L Napajanje 220V, 50 Hz, 6 senzora Pt 1000 3 relejna izlaza, 4 izlaza sa triac-om	505,83	

Za kompletan regulator ECL Comfort 200, 300 i 301 potrebni su vam još podnožje, senzori (sa pipcima ili bez) i kartica.

Kartice za ECL Comfort 200 sa uputstvima

kartice P

087B4663	P 16 GB	1 kolo sanitarna voda, protočno - 3-stepeno, konstantna temperatura	36,06	
087B4664	P 17 GB	1 kolo sanitarna voda, akumulator - 3-stepeno, konstantna temperatura	36,06	
087B4660	P 20 GB	1 kolo grejanja, kotao - 2-stepeno	36,06	
087B4653	P 30 GB	1 kolo grejanja, upravljanje temperaturom dovoda - 3-stepeno	36,06	

Programske kartice za ECL Comfort 300 sa uputstvima

kartice C

087B4824	C 14 GB	1 kolo grejanja, 1 kolo hlađenja - oboje 3-stepeno. Žaluzine, ventilatori - on/off.	178,22	
087B4770	C 25 GB	1 kolo grejanja kotao, 1 kolo sanitarna voda - oboje 2-stepeno.	88,60	
087B4761	C 35 GB	1 kolo grejanja - 3-stepeno, 1 kolo sanitarna voda - 2-stepeno. Fiksna temperatura povrata primara.	178,22	
087B4758	C 37 GB	1 kolo grejanja - 3-stepeno, 1 kolo sanitarna voda - 2-stepeno.	212,22	
087B4821	C 47 GB	1 kolo grejanja, 1 kolo sanitarna voda akumulator - oboje 3-stepeno.	266,82	
087B4783	C 55 GB	1 kolo grejanja kotao, 1 kolo sanitarna voda - oboje 2-stepeno, 1 kolo grejanja - 3-stepeno.	257,55	
087B4756	C 60 GB	2 kola grejanja - 3-stepeno.	222,52	
087B4760	C 62 D	2 kola grejanja - 3-stepeno.	233,05	
087B4757	C 66 GB	1 kolo grejanja, 1 kolo sanitarna voda - oboje 3-stepeno.	222,52	
087B4820	C 67 GB	2 kola grejanja - 3-stepeno, 1 kolo sanitarna voda - 2-stepeno.	256,52	
087B4825	C 75 GB	1 kolo grejanja do 4 kotla, 1 kolo sanitarna voda - oboje 2-stepeno, 1 kolo grejanja - 3-stepeno.	290,52	

Programske kartice za ECL Comfort 301 sa uputstvima

kartice L

087B4870	L 05 DE	Toplotna pumpa	232,83	
087B4874	L 10 GB	Defrostacija spoljnih površina	178,22	
087B4854	L 32 GB	Grejanje i hlađenje sa prebacivanjem, nadzor vlage	232,83	

Dodaci i senzori za regulatore ECL Comfort, termostati, presostati

Kodni broj	Tip	Opis, tehnički podaci	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------------	---------------------	-------

Dodaci za regulatore ECL Comfort

ECA, ECL postolje

087B1147	ECA 100	Analogni sat sa sedmičnim programom za ECL Comfort 100	62,84	
087B1149		Podnožje za ECL Comfort za montažu regulatora na zid	43,27	
087B1148		Pribor za montažu ECL Comfort u pano	27,82	
087B1145		Pribor za montažu ECL Comfort na DIN letvu	22,66	
087B1150	ECA 80	Relejni modul za ECL Comfort 300 - C75	96,84	
087B1151	ECA 81	Komunikacioni modul RS 232 za ECL Comfort 200	231,88	
087B1152	ECA 82	Komunikacioni LON modul za ECL Comfort 200/ 300	249,31	
087B1158	ECA 86	Modul za kontrolu temperature i davanje alarma za ECL Comfort 300	154,53	
087B1160	ECA 87	Komunikacioni modul RS 232 za ECL Comfort 200/ 300, daljinsko podešavanje i prenos podataka	347,18	
087B1171		RS 232 modemska kabl dužine 1,5m, za ECA 87	116,41	
087B1172		RS 232 PC kabl dužine 1,5 m, za ECA 87	105,08	
087B3081	ECA 9010	Komandni modul	57,10	
087B1140	ECA 60	Sobni prekidač za upravljanje regulatorom ECL Comfort, sa sobnim senzorom	179,25	
087B1141	ECA 61	Sobni prekidač za upravljanje regulatorom ECL Comfort, sa ugrađenim satom i sobnim senzorom, sa mogućnošću podeš. satnice	267,85	
087B1169	ECA 62	Isto kao ECA 60, dodatni senzor vlage - za ECL Comfort 301 - L32	337,91	
087B1143	ECA 63	Isto kao ECA 61, dodatni senzor vlage - za ECL Comfort 301 - L32	330,69	

Senzori Pt1000 za ECL Comfort regulatore

Pt 1000 senzori

087B1164	ESM-10	Spoljašnji i sobni senzor ESM-10	46,36	
		Temperaturni opseg	-30 ... +50 °C	
087B1165	ESM-11	Nalegajući senzor	46,36	
		Temperaturni opseg	0 ... 100 °C	
		Za montažu na cev	DN 15 ... 65	
087B1180	ESMU 100	Uronjeni senzor	69,02	
		Temperaturni opseg	0 ... 140 °C	
		Materijal	bakar	
		Priključci	R = 1/2", l = 100 mm	
087B1181	ESMU 250	Uronjeni senzor	80,36	
		Temperaturni opseg	0 ... 140 °C	
		Materijal	bakar	
		Priključci	R = 1/2", l = 250 mm	
087B1182	ESMU 100	Uronjeni senzor	103,02	
		Temperaturni opseg	0 ... 140 °C	
		Materijal	nerđajući čelik	
		Priključci	R = 1/2", l = 100 mm	
087B1183	ESMU 250	Uronjeni senzor	122,59	
		Temperaturni opseg	0 ... 140 °C	
		Materijal	nerđajući čelik	
		Priključci	R = 1/2", l = 250 mm	
087B1184	ESMB-12	kablovski senzor	61,81	
		Temperaturni opseg	0 ... 100 °C	
			d = 6 mm, l = 2,5 m	
084N1012	ESMT	Spoljašnji i sobni senzor ESMT	46,36	

Čaura za senzore Pt1000

čaura

087B1190		Čaura za ESMU 100, nerđajući čelik	R = 1/2", l = 100 mm	78,54	
087B1191		Čaura za ESMU 250, nerđajući čelik	R = 1/2", l = 250 mm	95,37	
087B1192		Čaura za ESMB-12, nerđajući čelik	R = 1/2", l = 100 mm	69,56	
087B1193		Čaura za ESMB-12, nerđajući čelik	R = 1/2", l = 250 mm	84,15	

U našoj ponudi komponenti elektronske regulacije nalaze se i:

- **ECL APEX 10** - konfigurabilni kontroler sa mogućnošću komunikacije
- **WEB ACCESS** - daljinski nadzor, memorisanje podataka i upravljanje parametrima podstanice putem interneta

Za sve informacije obratite se na Danfoss d.o.o. ili posetite našu internet stranicu

www.grejanje.danfoss.com



Presostati

Kodni broj	Tip	Opseg podešavanja [bar]	Podesiva uklopna razlika [bar]	TÜV oznaka	Priključak	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-------------------------	--------------------------------	------------	------------	---------------------	-------

Presostat tip RT, sa jednopolnim kontaktim prekidačem, IP66

RT

017-519666	RT 113	0 ... 0,3	0,01 ... 0,05			232,46	
017-519166	RT 112	0,1 ... 1,1	0,07 ... 0,16			176,63	
017-529166	RT 110	0,2 ... 3,0	0,08 ... 0,25			176,63	
017-523766	RT 200	0,2 ... 6,0	0,25 ... 1,2		3/8" SN	176,63	
017-520366	RT 116	1,0 ... 10	0,3 ... 1,6			176,63	
017-525566	RT 5	4 ... 17	1,2 ... 4			138,23	
017-529566	RT 117	10 ... 30	1 ... 4			232,46	

Presostat tip RT, reduktor sa maksimalnim resetom, sa jednopolnim kontaktim prekidačem, IP66

017-519266	RT 112	0,1 ... 1,1	Reduktor			241,66	
017-520466	RT 116	1,0 ... 10	Reduktor		3/8" SN	252,58	
017-509466	RT 5	4 ... 17	Reduktor			224,79	

Presostat sa neutralnom zonom tip RT, sa jednopolnim kontaktim prekidačem, IP66

017L003266	RT 200L	0,2 ... 6	NZ 0,25-0,7		3/8" SN	306,77	
------------	----------------	-----------	-------------	--	---------	--------	---

Vakuumstat tip RT, sa jednopolnim kontaktim prekidačem, IP66

017-521566	RT 121	-1 ... 0	0,09-0,4		3/8" SN	223,15
------------	---------------	----------	----------	--	---------	--------

Kodni broj	Tip	Opseg podešavanja [bar]	Funkcija	TÜV oznaka	Priključak	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-------------------------	----------	------------	------------	---------------------	-------

TÜV odobren presostat tip RT, sa jednopolnim kontaktim prekidačem, sa tipskim odobrenjem, IP66

Presostat maksimalnog pritiska

017-528066	RT 35 W	0 ... 2,5	Kontrola 0,1	DW.98-193		251,08	
017-518766	RT 30 AW	1 ... 10	Kontrola 0,8	DWK/DW.95-144		278,91	
017-518866	RT 30 AB *)	1 ... 10	Reduktor 0,4	DBK/SDB.95-145	1/2" SN	316,23	
017-518966	RT 30 AS	1 ... 10	Bezbedn. redukt. 0,4	SDBK/SDB.95-146		306,77	
017-518166	RT 19 W	5 ... 25	Kontrola 1,2	DW.95-150		251,08	
017-518266	RT 19 B *)	5 ... 25	Reduktor 1,0	SDB.95-150		306,77	

Presostat minimalnog pritiska

017-526766	RT 31 W	2 ... 10	Kontrola 0,3-1,0	DWF.95-161		251,08	
017-526866	RT 31 B *)	2 ... 10	Reduktor 0,3	DBF.95-164		297,57	
017-526966	RT 31 S	2 ... 10	Bezbedn. redukt. 0,3	DBF.95-163	1/2" SN	276,51	
017-524766	RT 32 W	5 ... 25	Kontrola 0,8-3,0	DWF.95-160		332,35	
017-524866	RT 32 B *)	5 ... 25	Reduktor 0,4	DBF.95-162		306,77	
017-526266	RT 33 B *)	0 ... 2,5	Reduktor 0,1	D BF.95-165		297,57	

*) Presostati sa spoljašnjim resetom IP54.

Kontrola minimalnog pritiska za parna postrojenja sa niskim pritiskom, sa tipskim odobrenjem

017-518466	RT 112W	0,1 ... 1,1	Kontrola 0,07-0,16	DWF.88-183	1/2" SN	251,08	
------------	----------------	-------------	--------------------	------------	---------	--------	--

Dodatak

060-0071		Impulsna cev dužine 1m za prigušivanje oscilacija pritiska odnosno za više temperature				121,97	
----------	--	--	--	--	--	--------	--

Termostati, bezbednosni termostati

Kodni broj	Tip	Opseg podešavanja [°C]	Podesiva uklopna razlika [°C] na donjoj granici na gornjoj granici		Senzor	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------------------	---	--	--------	---------------------	-------

Termostat tip RT, sa jednopolnim kontaktnim prekidačem, IP66, kapilarni senzor

RT

017-500366	RT 101	25 ... 90	2,4 ... 10	3,5 ... 20		182,23	
017-513566	RT 107	70 ... 150	6 ... 25	1,8 ... 8		195,25	
017-520866	RT 120	120 ... 215	7 ... 30	1,8 ... 9		213,83	
017-522066	RT 123	150 ... 250	6,5 ... 30	1,8 ... 9		241,66	
017-522766	RT 124	200 ... 300	5 ... 25	2,5 ... 10		241,66	

Na raspolaganju su i termostati sa dužom kapilaram ili sa kapilaram u armiranoj izradi.

Termostat tip RT, sa jednopolnim kontaktnim prekidačem, IP66, senzor u spirali

RT

017-519766	RT 115	10 ... 35	1,5	1,5	spirala	219,29	
017-515566	RT 103	10 ... 45	1,3 ... 7	1 ... 5		191,02	

Dodaci

017-437066	Čaura	Mesing	112 mm	1/2" ZN		35,83	
------------	-------	--------	--------	---------	--	-------	--

Toplotno provodna pasta.

041E0111		800g kutija				290,94	
----------	--	-------------	--	--	--	--------	--

Ne zaboravite na toplotno provodnu pastu.

Kodni broj	Tip	Opseg podešavanja [°C]	Dužina pipka	Priključak	DIN 3440 odobrenje	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------------------	--------------	------------	--------------------	---------------------	-------

Regulator temperature KTM, sa otvorenim kontaktom

KT/KTM/ST1/ST2

059B0001	KTM	50-110 °C	110 mm	1/2" SN		94,26	 ST-1  ST-2
----------	-----	-----------	--------	---------	--	-------	--

Termostat KT, sa otvorenim kontaktom

059B0125	KT	25-95 °C	110 mm	1/2" SN		96,10
----------	----	----------	--------	---------	--	-------

Termostat i bezbednosni reduktor

087N1050	ST 1	TR 30-120 °C STW 100-120 °C	120 mm	1/2" SN	TR/STB 98393	139,13
087N1051	ST 2	TR 25-95 °C STB 95 °C	120 mm	1/2" SN	TR/STB 98293	139,13

ST1 i ST2 sa kontaktnim prekidačem.

Dodaci

059B0220	Čaura za KT, KTM		110 mm	1/2" ZN		26,60	
----------	------------------	--	--------	---------	--	-------	--

Nalegajući termostat AT, sa kontaktnim prekidačem

AT

041E0000	AT	30 - 90 °C	Nalegajući termostat			60,42	
----------	----	------------	----------------------	--	--	-------	--

Elektromagnetni ventili

Kodni broj	Tip	Blenda (mm)	Diferencijalni pritisak min ... max [bar]	Kv (m ³ /h)	Priključak	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-------------	--	------------------------	------------	---------------------	-------

Elektromagnetni ventil EV 220B, normalno zatvoreni, BEZ KALEMA, EPDM

EV 220B

032U7115	EV 220B 15B	15	0,3 ... 16	4	G 1/2"	81,04	
032U7120	EV 220B 20B	20	0,3 ... 16	8	G 3/4"	140,20	
032U7125	EV 220B 25B	25	0,3 ... 16	11	G 1"	194,73	
032U7132	EV 220B 32B	32	0,3 ... 16	18	G 1 1/4"	286,65	
032U7140	EV 220B 40B	40	0,3 ... 16	24	G 1 1/2"	339,60	
032U7150	EV 220B 50B	50	0,3 ... 16	40	G 2"	420,64	

Postoje i ventili sa zaptivanjem NBR i FKM, kao i verzije normalno otvorenih ventila.

Kodni broj	Tip	Napajanje (V)	Temperatura okoline (°C)		Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	---------------	--------------------------	--	---------------------	-------

Kalemi, namotaji za elektromagnetne ventile

EV 220B

Tip BA, 9W naizmjenična struja, IP00

042N7508	BA024A	24	40		22,10	
042N7501	BA230A	230	40		22,10	

Tip BB, 10W naizmjenična struja, IP00

018F7358	BB024A	24	80		22,85	
018F7351	BB230A	230	80		22,85	

Dodatak za BA i BB kaleme, priključak za stepen zaštite IP65

042N0156					5,03	
----------	--	--	--	--	------	--

Transmiteri pritiska

Kodni broj	Tip	Opseg pritiska [bar]	Maksimalni radni pritisak [bar]	Masa (kg)	Pritisak razaranja (bar)	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----------------------	---------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------	-------

Tip MBS 3000, IP 65, izlazni signal 4 do 20 mA

MBS 3000

060G1113	MBS 3000	0 do 1	2	0,2	50	200,93	
060G1429	MBS 3000	0 do 1,6	8	0,2	50		
060G1122	MBS 3000	0 do 2,5	8	0,2	50		
060G1123	MBS 3000	0 do 4	8	0,2	50		
060G1124	MBS 3000	0 do 6	20	0,2	50		
060G1125	MBS 3000	0 do 10	20	0,2	50		
060G1133	MBS 3000	0 do 16	50	0,2	100		
060G1430	MBS 3000	0 do 25	50	0,2	100		
060G1105	MBS 3000	0 do 40	100	0,2	300		
060G1106	MBS 3000	0 do 60	200	0,2	800		
060G1107	MBS 3000	0 do 100	200	0,2	800		

Radna temperatura od -40 do 85 C. Radni medijumi vazduh, gas i tečnost

Širi program termostata, presostata, elektromagnetnih ventila, namotaja i transmitera pritiska i temperature dostupan je u Danfoss programu industrijske automatike.

Za dodatne informacije i komercijalnu ponudu, kontaktirajte ovlašćene partnere Danfoss d.o.o., firme NS Koncept, Termoservis plus i TRACO.

Daljinsko grejanje

Napajanje	Signal		Sigurnos. funkcija	Tip
	3 tačkasti	Kontinuirani		
24 V AC	✓		✓	AMV
24 V AC	✓		✓	AMV
24 V AC		✓	✓	AME
24 V AC		✓	✓	AME
230 V AC	✓		✓	AMV
230 V AC	✓		✓	AMV
potenciometar	✓		✓	Pribor
prekidač	✓		✓	Pribor


Brzina [s/mm]	14
Sila [N]	300
Hod [mm]	5

AMV(E) 10/13	AMV(E) 20/23	AMV(E) 30/33	AMV 423/523; AME s AMES		AMV(E) 55/56		AMV(E) 85/86		AMV(E) 410/413	AMV(E) 610/613
										
10	20	30	423	523	55	56	85	86	410	610
13	23	33							413	613
10	20	30	+AMES	+AMES	55	56	85	86	410	610
13	23	33							413	613
10	20	30	423	523	55	56	85	86	410	610
13	23	33							413	613
✓ samo 1P	✓	✓			✓ samo 1P		✓	✓	✓	✓
✓ ili 1S	✓	✓	AMEK		✓ ili 2S		✓	✓	✓	✓
14	15	3	3	11	8	4	8	3	15	15
300	450	450	1200	1200	2000	1500	5000	5000	1000/800	1200
5	10	10	40	40	40	40	40	40	20	30

PN bar	T _{podr.} °C	Tip ventila	DN mm	k _{vs} m³/h	hod mm	Str.	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar
16	2...130	VS2	15	0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6	4	80	10	10	10				
			20	2,5	5		10	10	10				
			25	4			10	10	10				
			25	4			10	10	10				
25	2...150	VM2	15	0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5	5	80	16	16	16				
			20	4			16	16	16				
			25	6,3	7		16	16	16				
			32	10			16	16	16				
			40	16	10		16	16	16				
			50	25			16	16	16				
			50	25			16	16	16				
			50	25			16	16	16				
25	2...150	VB2	15	0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4	5	80	16	16	16				
			20	6,3			16	16	16				
			25	10	7		16	16	16				
			32	16			16	16	16				
			40	25	10		16	16	16				
			50	40			16	16	16				
			50	40			16	16	16				
			50	40			16	16	16				
16	2...130 (200)	VF 2 DN 65-150	65	63	20	82				2	2	4,5	3
			80	100	30					1	1	3	2
			100	145						0,5	0,5	1,5	1
			125	220								1	0,5
			150	320	40							3	3
			150	320								1,5	1,5
16 25	2...140/150	AVQM	15	1,6; 2,5	5	68, 69	12	12	12				
			20	4			12	12	12				
			25	6,3	7		12	12	12				
			32	10			12	12	12				
			40	16	10		16	16	16				
			50	20			16	16	16				
16 25	2...150	AFQM 6/ AFQM	40	20	8	70							20
			50	32	12								20
			65	50	12								20
			80	80	18								20
			100	125	20								15
			125	160									15
16 25 40	vidi teh. podatke	VFG 2/ VFG 21	15	4	6	87							20
			20	6,3									20
			25	8									20
			32	16	8								20
			40	20									20
			50	32	12								20
			65	50									20
			80	80	18								20
			100	125	20								20
			125	160									15
			150	280									15
			200	320									12
			250	400									10
			250	400									10

1) Maks. Δp = maksimalni diferencijalni pritisak zatvaranja

[illegible]

PN bar	T _{pod} °C	Tip ventila	DN mm	kvs m³/h	klipovi mm	Strana	Maks. Δp ¹⁾ bar		Maks. Δp ¹⁾ bar		Maks. Δp ¹⁾ bar		Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar	Maks. Δp ¹⁾ bar			
25	2...200	VGS 	15	3,2	5	86	10	10														
			20	4,5			10	10														
			25	6,3			10	10														
25	2...200	VFS 2 	15	0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5	15	82			25	9	25	25	22		25	25	25					
			15	4					17	9	25	20	16		20	25	25					
			20	6,3					11	4	25	13	10		13	16	16					
			25	10					6	2	16	8	5		8	16	16					
			32	16					3	1	9	5	2,5		5	12	12					
			40	25					2		6	3	2		3	8	8					
			50	40					1		3	2	0,5		2	5	5					
			65	63												2,5	2,5	4,5	3	13	13	
			80	100	40										1,5	1,5	3	2	8	8		
			100	145											1	1	1,5	1	5	5		
25	2...200	VEFS 2 	15	Koristite VFS2	7	83																
			20																			
			25				10															
			32				16			6	6	6		10	8	6						
			40		20		10						6	6	6		9	6	6			
			50		25								6	6	6		6	6	6			
16 25 40	2...350	VFGS 2 (PN 16 DN 15-250) (PN 25 DN 15-125) (PN 40 DN 15-250) 	15	4	6	89							20		6	6	6					
			20	6,3									20						20			
			25	8									20						20			
			32	16	8								20						20			
			40	20									20						20			
			50	32	12								20						20			
			65	50									20						20			
			80	80	18									20						20		
			100	125	20																15	
			125	160																	15	
			150	280																	12	
			200	320	24																	10
			250	400																		10

1) Maks. Δp = maksimalni diferencijalni pritisak zatvaranja 2) sigurnosna funkcija prilikom prestanka napona sasvim otvara ili sasvim zatvara ventil, zavisno od vrste sigurnosne funkcije.

Protočni ventili

Kodni broj	Tip	Priključak	Hod [mm]	maks. diferencijalni pritisak zatvaranja [bar]				K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV 100	AMV(E) 10, 13	AMV(E) 20, 23	AMV(E) 30, 33			

Protočni ventil VS2, za vodu

VS2

Telo ventila od bronz, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak sa spoljašnjim navojem .

065F2111	VS2 15/0,25	3/4" SN	4	10	10	10	10	0,25	105,47	
065F2112	VS2 15/0,4	3/4" SN	4	10	10	10	10	0,4	105,47	
065F2113	VS2 15/0,63	3/4" SN	4	10	10	10	10	0,63	105,47	
065F2114	VS2 15/1,0	3/4" SN	4	10	10	10	10	1,0	105,47	
065F2115	VS2 15/1,6	3/4" SN	4	10	10	10	10	1,6	105,47	
065F2120	VS2 20/2,5	1" SN	5	---	10	10	10	2,5	140,25	
065F2125	VS2 25/4,0	1 1/4" SN	5	---	10	10	10	4,0	188,50	

Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.

Protočni ventil VM2, za vodu

VM2

Telo ventila od crvene bronz, PN25, maks. temperatura 150°C, priključak sa spoljašnjim navojem .

065B2010	VM2 15/0,25	3/4" SN	5	---	16	16	16	0,25	233,38	
065B2011	VM2 15/0,4	3/4" SN	5	---	16	16	16	0,4	233,38	
065B2012	VM2 15/0,63	3/4" SN	5	---	16	16	16	0,63	233,38	
065B2013	VM2 15/1,0	3/4" SN	5	---	16	16	16	1,0	233,38	
065B2014	VM2 15/1,6	3/4" SN	5	---	16	16	16	1,6	233,38	
065B2015	VM2 15/2,5	3/4" SN	5	---	16	16	16	2,5	233,38	
065B2016	VM2 20/4,0	1" SN	5	---	16	16	16	4,0	325,38	
065B2017	VM2 25/6,3	1 1/4" SN	5	---	16	16	16	6,3	360,16	
065B2018	VM2 32/10	1 1/2" SN	7	---	---	16	16	10	383,72	
065B2019	VM2 40/16	2" SN	10	---	---	16	16	16	429,73	
065B2020	VM2 50/25	2 1/2" SN	10	---	---	16	16	25	489,19	

Pogon: vidi pogone na sledećoj stranici.

Protočni ventil VB2, za vodu

VB2

Telo ventila od GGG 40.3, PN25, maks. temperatura 150°C, priključak priрубnica.

065B2050	VB2 15/0,25	DN 15	5	---	16	16	16	0,25	326,50	
065B2051	VB2 15/0,4	DN 15	5	---	16	16	16	0,4	326,50	
065B2052	VB2 15/0,63	DN 15	5	---	16	16	16	0,63	326,50	
065B2053	VB2 15/1,0	DN 15	5	---	16	16	16	1	326,50	
065B2054	VB2 15/1,6	DN 15	5	---	16	16	16	1,6	326,50	
065B2055	VB2 15/2,5	DN 15	5	---	16	16	16	2,5	326,50	
065B2056	VB2 15/4,0	DN 15	5	---	16	16	16	4,0	326,50	
065B2057	VB2 20/6,3	DN 20	5	---	16	16	16	6,3	354,55	
065B2058	VB2 25/10	DN 25	7	---	---	16	16	10	372,50	
065B2059	VB2 32/16	DN 32	10	---	---	16	16	16	456,65	
065B2060	VB2 40/25	DN 40	10	---	---	16	16	25	530,71	
065B2061	VB2 50/40	DN 50	10	---	---	16	16	40	632,81	

Pogon: vidi pogone na sledećoj stranici.

Dodaci za ventile VB2

065B2070		Komplet zaptivki za ventile VB 2		31,69	
----------	--	----------------------------------	--	-------	--

Dodaci za ventile VS2, VM2

Kodni broj	Tip	Dimenzije (prema cevovodu i prema ventilu)	DN ventila	Sastav	Cena bez poreza EUR	Slika
003H6908 003H6909 003H6910 003H6911 065F6081 065F6082	Priključci za zavarivanje	DN15 x 3/4" UN	DN 15	2 priključka, 2 navrtke i 2 zaptivke	23,56	
		DN20 x 1" UN	DN 20		32,54	
		DN25 x 1 1/4" UN	DN 25		43,76	
		DN32 x 1 1/2" UN	DN 32		50,49	
		DN40 x 2" UN	DN 40		57,09	
		DN50 x 2 1/2" UN	DN 50		63,26	
003H6902 003H6903 003H6904 003H6905 065F6061 065F6062	Priključci sa spoljašnjim navojem	R1/2" SN x 3/4" UN	DN 15	2 priključka, 2 navrtke i 2 zaptivke	23,56	
		R3/4" SN x 1" UN	DN 20		32,54	
		R1" SN x 1 1/4" UN	DN 25		43,76	
		R5/4" SN x 1 1/2" UN	DN 32		81,91	
		R 6/4" SN x 2" UN	DN 40		57,09	
		R2" SN x 2 1/2" UN	DN 50		63,26	

Elektromotorni pogoni za ventile VS2, VM2, VB2

Kodni broj	Tip	Za ventile	Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	----------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

AMV, AME

bez bezbednosne funkcije, napajanje 230V

082G3090	AMV 150/24/230V	VS2 DN15	250	5	24	250,86	 AMV 150
082G3001	AMV 10/14/230V	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	338,94	
082G3007 082G3011	AMV 20/15/230V AMV 30/3/230V	VS2, VM2, VB2	450	10	15 3	491,41 527,46	

bez bezbednosne funkcije, napajanje 24V

082G3002	AMV 10/14/24V	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	338,94	 AMV(E) 10
082G3008 082G3012	AMV 20/15/24V AMV 30/3/24V	VS2, VM2, VB2	450	10	15 3	491,41 527,46	

sa bezbednosnom funkcijom, zatvara ventil pri nestanku napajanja, napajanje 230V

082G3003	AMV 13/14/230V	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	386,33	 AMV(E) 20/30
082G3009 082G3013	AMV 23/15/230V AMV 33/3/230V	VS2, VM2, VB2	450	10	15 3	536,73 575,88	

sa bezbednosnom funkcijom, zatvara ventil pri nestanku napajanja, napajanje 24V

082G3004	AMV 13/14/24V	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	386,33	 AMV(E) 23/33
082H3043	AMV 13/14/24V SU *)	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	386,33	
082G3010 082G3014	AMV 23/15/24V AMV 33/3/24V	VS2, VM2, VB2	450	10	15 3	536,73 575,88	

Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal 0-10V

bez bezbednosne funkcije, napajanje 24V

082G3005	AME 10/14/24V	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	414,14	 AME 10/14/24V
082G3015 082G3017	AME 20/15/24V AME 30/3/24V	VS2, VM2, VB2	450	10	15 3	639,75 696,42	

sa bezbednosnom funkcijom, zatvara ventil pri nestanku napajanja, napajanje 24V

082G3006 082H3044	AME 13/14/24V AME 13/14/24V SU *)	VS2, VM2 DN15 - DN25, VB2 DN15, DN20	300	5	14	470,80 470,80	 AME 23/15/24V
082G3016 082G3018	AME 23/15/24V AME 33/3/24V	VS2, VM2, VB2	450	10	15 3	696,42 735,56	

*) bezbednosna funkcija SU prilikom nestanka napajanja otvara ventil

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 13 SU, 20, 23, 30, 33

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	---------------------	-------

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 13 SU

082H7019		Dodatak P 10 kΩ za AMV 13 SU	103,02	
082H7020		Dodatak P 1 kΩ za AMV 13 SU	85,51	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 20/23, 30/33

082G3201		Dodatak 2S, za AMV 20, 23, 30, 33	117,44	
082G3202		Dodatak 2S + potencijometar 10 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33	233,86	
082G3203		Dodatak 2S + potencijometar 1 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33	233,86	

Protočni ventili

Kodni broj	Tip	Priključak	Hod [mm]	maks. diferencijalni pritisak zatvaranja [bar]										K _{VS} [m³/h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV(E) 15	AMV(E) 16	AMV(E) 25	AMV(E) 25 SU(SD ¹)	AMV(E) 35	AMV 323	AMV 4/523	AMV(E) 55	AMV(E) 56	AMV(E) 85, 86			

Protočni ventil VF2, za vodu

VF2

Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,

Telo ventila iznad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.

065B3170	VF2 65/63	DN 65	20	---	---	---	---	---	---	2	4,5	3	---	63	1180,34	
065B3185	VF2 80/100	DN 80	30	---	---	---	---	---	---	1	3	2	---	100	1725,64	
065B3205	VF2 100/145	DN 100	---	---	---	---	---	---	---	0,5	1,5	1	---	145	1875,98	
065B3230	VF2 125/220	DN 125	40	---	---	---	---	---	---	---	1	0,5	3	220	2155,36	
065B3255	VF2 150/320	DN 150	---	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	1,5	320	2406,69	

Pogon: vidi pogone na sledećoj stranici.

Protočni ventil VFS2, za vrelu vodu i paru

VFS2

Telo ventila od GGG 40.3, PN25, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.

065B1510	VFS2 15/0,4	DN 15	15	25	9	25	22	25	25	25	---	---	---	0,4	362,58	
065B1511	VFS2 15/0,63	DN 15		25	9	25	22	25	25	25	---	---	---	0,63	362,58	
065B1512	VFS2 15/1,0	DN 15		25	9	25	22	25	25	25	---	---	---	1,0	391,89	
065B1513	VFS2 15/1,6	DN 15		25	9	25	22	25	25	25	---	---	---	1,6	391,89	
065B1514	VFS2 15/2,5	DN 15		25	9	25	22	25	25	25	---	---	---	2,5	410,41	
065B1515	VFS2 15/4,0	DN 15		17	9	25	20	20	20	25	---	---	---	4,0	432,01	
065B1520	VFS2 20/6,3	DN 20		11	4	25	10	13	13	25	---	---	---	6,3	438,18	
065B1525	VFS2 25/10	DN 25		6	2	16	5	8	8	20	---	---	---	10	438,18	
065B1532	VFS2 32/16	DN 32		3	1	9	2,5	5	5	10	---	---	---	16	538,47	
065B1540	VFS2 40/25	DN 40		2	---	6	2	3	3	7	---	---	---	25	626,41	
065B1550	VFS2 50/40	DN 50	40	1	---	3	0,5	2	2	4	---	---	---	40	694,30	
065B3365	VFS2 65/63	DN 65		---	---	---	---	---	---	2	4,5	3	13	63	1428,72	
065B3380	VFS2 80/100	DN 80		---	---	---	---	---	---	1	3	2	8	100	2075,19	
065B3400	VFS2 100/145	DN 100		---	---	---	---	---	---	0,5	1,5	1	5	145	2360,63	

Pogon: vidi pogone na sledećoj stranici.

Protočni ventili

Kodni broj	Tip	Priključak	Hod [mm]	maksimalni diferencijalni pritisak [bar]								K _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV(E) 15	AMV(E) 16	AMV(E) 25	AMV(E) 25 SU/SD *)	AMV(E) 35	AMV 323	AMV 4/523	AMV(E) 55	AMV(E) 56	AMV(E) 550	

Protočni ventil VEFS2, za toplu vodu i paru

VEFS2

Telo ventila od GGG 40.3, PN25, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica, maksimalni ulazni pritisak pare 6 bar. Za temperature iznad 150°C koristite produžetak vretena.

065Z7517	VEFS2 25/10	DN 25	7	---	---	6	---	---	---	---	---	10	553,96	
065Z7518	VEFS2 32/16	DN 32	10	---	---		---	---	---	---	---	16	682,56	
065Z7519	VEFS2 40/20	DN 40		---	---		---	---	---	---	---	20	794,20	
065Z7520	VEFS2 50/25	DN 50		---	---		---	---	---	---	---	25	877,58	

Rezervni delovi za ventile VF2

065B1360		komplet zaptivki za ventile VF2 DN65 - DN100											81,91	
065B0007		komplet zaptivki za ventile VF2 DN125, DN150											269,28	

Dodaci, rezervni delovi za ventile VFS2

065Z7548		Produžetak vretena za ventile VFS2, do DN50, za temperature nad 150°C											163,93	
065B0001		komplet zaptivki za ventile VFS2 DN15 - DN50											62,17	
065B0006		komplet zaptivki za ventile VFS2 DN65 - DN100											133,21	

Dodaci, rezervni delovi za ventile VEFS2

065Z7549		Produžetak vretena za ventile VEFS2 za temperature iSnad 150°C											161,57	
065Z7550		komplet zaptivki za ventile VEFS2											142,73	

Elektromotorni pogoni za ventile VF2, VFS2, VEFS2

Kodni broj	Tip	Za ventile	Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	----------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

AMV

bez bezbednosne funkcije, napajanje 230V

082G3026	AMV 15/11/230V	VFS2 DN15 - DN50	500	15	11	386,33	
082G3030	AMV 16/7/230V	VFS2 DN15 - DN32	300		7	386,33	
082G3024	AMV 25/11/230V	VFS2 DN15 - DN50	1000		11	537,76	
082G3021	AMV 35/3/230V	VEFS DN25 - DN50	600		3	589,27	
082G3321	AMV 323/1/230V	VFS2 DN15 - DN50	600	50	1	604,73	
082G3421	AMV 423/3/230V	VFS2 DN15 - DN100,	1200		3	633,57	
082G3521	AMV 523/11/230V	VF2 DN65 - DN100	1200		11	633,57	
082H3021	AMV 55/8/230V	VFS2 DN65 - DN100,	2000	40	8	785,01	
082H3024	AMV 56/4/230V	VF2 DN65 - DN125	1500		4	785,01	
082G1451	AMV 85/8/230V	VFS2 DN65 - DN100,	5000	40	8	1344,41	
082G1461	AMV 86/3/230V	VF2 DN125, DN150			3	1344,41	

bez bezbednosne funkcije, napajanje 24V

082G3027	AMV 15/11/24V	VFS2 DN15 - DN50	500	15	11	386,33	
082G3029	AMV 16/7/24V	VFS2 DN15 - DN32	300		7	386,33	
082G3023	AMV 25/11/24V	VFS2 DN15 - DN50	1000		11	537,76	
082G3020	AMV 35/3/24V	VEFS DN25 - DN50	600		3	589,27	
082G3320	AMV 323/1/24V	VFS2 DN15 - DN50	600	50	1	604,73	
082G3420	AMV 423/3/24V	VFS2 DN15 - DN100,	1200		3	633,57	
082G3520	AMV 523/11/24V	VF2 DN65 - DN100	1200		11	633,57	
082H3020	AMV 55/8/24V	VFS2 DN65 - DN100,	2000	40	8	785,01	
082H3023	AMV 56/4/24V	VF2 DN65 - DN125	1500		4	785,01	
082G1450	AMV 85/8/24V	VFS2 DN65 - DN100,	5000	40	8	1344,41	
082G1460	AMV 86/3/24V	VF2 DN125, DN150			3	1344,41	

Elektromotorni pogoni za ventile VF2, VFS2, VEFS2 - nastavak

Kodni broj	Tip	Za ventile	Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	----------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

AMV, AME

sa bezbednosnom funkcijom *), napajanje 230V

082H3037	AMV 25/11/230V SD	VFS2 DN15, DN20,	450	15	11	627,39	 AMV 323/423/523
082H3040	AMV 25/11/230V SU	VEFS2 DN25 - DN50				627,39	
sa bezbednosnom funkcijom*), napajanje 24V							
082H3036	AMV 25/11/24V SD	VFS2 DN15, DN20,	450	15	11	627,39	
082H3039	AMV 25/11/24V SU	VEFS2 DN25 - DN50				627,39	

Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal

bez bezbednosne funkcije, napajanje 24V

082G3028	AME 15/11/24V	VFS2 DN15 - DN50	500	15	11	436,80	 AMV(E) 55,56
082G3031	AME 16/7/24V	VFS2 DN15 - DN32	300		7	436,80	
082G3025	AME 25/11/24V	VFS2 DN15 - DN50	1000		11	698,48	
082G3022	AME 35/3/24V		600		3	670,66	
082H3022	AME 55/8/24V	VFS2 DN65 - DN100,	2000	40	8	888,03	 AMV(E) 85, 86
082H3025	AME 56/4/24V	VF2 DN65 - DN150	1500		4	888,03	
082G1452	AME 85/8/24V	VFS2 DN65 - DN100,	5000	52	8	1681,29	
082G1462	AME 86/3/24V	VF2 DN125, DN150			3	1681,29	
sa bezbednosnom funkcijom *), napajanje 24V							
082H3038	AME 25/11/24V SD	VFS2 DN15, DN20,	450	15	11	686,11	
082H3041	AME 25/11/24V SU	VEFS2 DN25 - DN50				686,11	

*) bezbednosna funkcija SD/SU

bezbednosna funkcija prilikom prestanka napajanja sasvim zatvara ili otvara ventil, zavisno od vrste ventila i tipa bezbednosne funkcije.

Tip ventila	bezbednosna funkcija	
VFS2	SD	SU
VEFS2	SD	SU
	zatvara put A-AB	otvara put A-AB

Dodaci za elektromotorne pogone AMV

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	---------------------	--

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 15, 16

Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.

082H7019		Dodatak P 10 kΩ za AMV 15,16	103,02	
082H7020		Dodatak P 1 kΩ za AMV 15,16	85,51	
082H7013		Dodatak 1S, 24V za AMV 15,16	201,86	
082H7018		Dodatak 1S, 230V za AMV 15,16	201,86	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 25, 35

082H7015		Dodatak 2S za AMV 25, 35	112,29	
082H7016		Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 25, 35	163,80	
082H7017		Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 25, 35	200,89	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 323, 423, 523

082B3301		Dodatak AMEK, 2S za AMV 323/423/523	129,81	
082B3318		Dodatak AMER, P ili PI kontroler, 24V, za AMV 323/423/523	614,00	
082B3319		Dodatak AMER, P ili PI kontroler, 230V, AMV 323/423/523	636,66	
082B3328		Dodatak AMES, za kontinualni izlaSNi signal AMV 323/423/523, 24V	317,30	
082B3329		Dodatak AMES, za kontinualni izlaSNi signal AMV 323/423/523, 230V	376,02	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	------------------------	--

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56

Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.

082H7035		Dodatak P 10 kΩ/30mm za AMV 55, 56	137,02	
082H7036		Dodatak P 10 kΩ/40mm za AMV 55, 56	96,84	
082H7038		Dodatak P 1 kΩ /30mm za AMV 55, 56	91,69	
082H7039		Dodatak P 1 kΩ/40mm za AMV 55, 56	133,93	
082H7037		Dodatak 2S za AMV 55, 56	101,99	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 85, 86

082H7050		Dodatak 2S za AMV 86/3/24	218,40	
082H7051		Dodatak 2S za AMV 86/3/230	157,62	
082H7072		Dodatak 2S za AMV 85/8/24	215,31	
082H7071		Dodatak 2S za AMV 85/8/230	177,19	
082H7081		Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/24	287,43	
082H7080		Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/230	265,79	
082H7083		Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/3/24	304,94	
082H7082		Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/8/230	265,79	

Grejači vretena za elektromotorne pogone AMV/AME 15,16,25,35, 55,56, 85,86

Za temperature ispod 2°C do -10 °C, napajanje 24V

065B2171		Grejač poluge za pogone AMV/AME 15, 16, 25, 35, napajanje 24V	297,33	
065Z7022		Grejač poluge za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V	316,55	
065Z7021		Grejač poluge za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V	296,21	

Protočni ventili serije VG

Kodni broj	Tip	DN	Priključak	Δp maks. [bar]	PN	Kv [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	------------	---------------------------	----	---------------------------	------------------------	-------

Ventil VGS - za paru maks. temperatura pare 200°C.

VGS

Za korišćenje sa termostatskim pogonom AVT i elektromotornim pogonima AMV(E) 20,23,30,33 sa adapterom.

Zatvara prilikom pokretanja sigurnosne funkcije.

065B0786	VGS 15/3,2	15	3/4" SN			3,2	696,76	
065B0789	VGS 20/4,5	20	1" SN	10	25	4,5	810,08	
065B0790	VGS 25/6,3	25	1 1/4" SN			6,3	921,16	

Ventil VGU, za vodu - maksimalna temperatura vode 150°C.

VGU



Za korišćenje sa termostatskim pogonom AVT i elektromotornim pogonima AMV(E) 10, AMV(E) 20, AMV(E) 30 sa adapterom.

Otvara prilikom pokretanja sigurnosne funkcije.

065B0791	VGU 15/4,0	15	3/4" SN			4	603,64	
065B0792	VGU 20/6,3	20	1" SN	20		6,3	702,37	
065B0793	VGU 25/8	25	1 1/4" SN			8	797,74	
065B0794	VGU 32/12,5	32	prirubnica DIN 2501	16	25	12,5	843,74	
065B0795	VGU 40/16	40				16	926,77	
065B0796	VGU 50/20	50				20	1025,51	

Kodni broj	Tip	DN	Priključak (prema cevovodu i prema ventilu)	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	---	------------------------	-------

Dodaci za ventile VG

003H6908	Produžeci za zavarivanje	15	DN15 x 3/4" UN	23,56	
003H6909		20	DN20 x 1" UN	32,54	
003H6910		25	DN25 x 1 1/4" UN	43,76	
003H6902	Priključci sa spoljašnjim navojem	15	R1/2" SN x 3/4" UN	23,56	
003H6903		20	R3/4" SN x 1" UN	32,54	
003H6904		25	R1" SN x 1 1/4" UN	43,76	
003H6915	Produžeci sa prirubnicama	15	DN15 x 3/4" UN	141,37	
003H6916		20	DN20 x 1" UN	141,37	
003H6917		25	DN25 x 1 1/4" UN	141,37	
003H6927	Adapter za priključak pogona AVT (M34 x 1.5 / M30 x 1.5 mm)			38,56	
003H1835	Adapter za priključak EM pogona (M34 x 1.5 / M30 x 1.5 mm)			40,98	

Protočni ventili za vodu serije VFG

Kodni broj	Tip	Priključak	PN	maks. Δp [bar]*		Materijal tela ventila	K_{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV(E) 4:	AMV(E) 6:				

Ventili VFG 2 - za vodu

VFG 2

Sa priрубnicom, neopterećeni pritiskom, priрубnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 200°C.

065B2388	VFG 2 PN16 15/4	DN 15	16	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1037,85	
065B2389	VFG 2 PN16 20/6,3	DN 20		16	16		6,3	1136,59	
065B2390	VFG 2 PN16 25/8	DN 25		16	16		8	1192,69	
065B2391	VFG 2 PN16 32/16	DN 32		16	16		16	1363,23	
065B2392	VFG 2 PN16 40/20	DN 40		16	16		20	1542,75	
065B2393	VFG 2 PN16 50/32	DN 50		16	16		32	1749,20	
065B2394	VFG 2 PN16 65/50	DN 65		16	16		50	2486,35	
065B2395	VFG 2 PN16 80/80	DN 80		16	16		80	2607,53	
065B2396	VFG 2 PN16 100/125	DN 100		---	15		125	3859,68	
065B2397	VFG 2 PN16 125/160	DN 125		---	15		160	6238,32	
065B2401	VFG 2 PN25 15/4	DN 15	25	20	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4	1244,30	
065B2402	VFG 2 PN25 20/6,3	DN 20		20	20		6,3	1355,38	
065B2403	VFG 2 PN25 25/8	DN 25		20	20		8	1457,48	
065B2404	VFG 2 PN25 32/16	DN 32		20	20		16	1672,90	
065B2405	VFG 2 PN25 40/20	DN 40		20	20		20	1842,32	
065B2406	VFG 2 PN25 50/32	DN 50		20	20		32	2057,75	
065B2407	VFG 2 PN25 65/50	DN 65		20	20		50	2785,93	
065B2408	VFG 2 PN25 80/80	DN 80		20	20		80	3129,26	
065B2409	VFG 2 PN25 100/125	DN 100		---	15		125	4245,65	
065B2410	VFG 2 PN25 125/160	DN 125		---	15		160	6772,39	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 i pritiska PN40.

*) Kod povećanog pritiska iznad 14 bara obavezno je korišćenje kombinovanog dela ili produžetka vretena

Pogon: vidi pogone na stranici 90.

Ventili VFG 21 - za vodu

VFG 21

Sa priрубnicom, neopterećeni pritiskom, priрубnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.

065B2502	VFG 21 PN16 15/4	DN 15	16	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1198,30	
065B2503	VFG 21 PN16 20/6,3	DN 20		16	16		6,3	1298,15	
065B2504	VFG 21 PN16 25/8	DN 25		16	16		8	1354,25	
065B2505	VFG 21 PN16 32/16	DN 32		16	16		16	1551,73	
065B2506	VFG 21 PN16 40/20	DN 40		16	16		20	1731,25	
065B2507	VFG 21 PN16 50/32	DN 50		16	16		32	1937,69	
065B2508	VFG 21 PN16 65/50	DN 65		16	16		50	2771,34	
065B2509	VFG 21 PN16 80/80	DN 80		16	16		80	2892,52	
065B2510	VFG 21 PN16 100/125	DN 100		---	15		125	4268,09	
065B2511	VFG 21 PN16 125/160	DN 125		---	15		160	6626,53	
065B2515	VFG 21 PN25 15/4	DN 15	25	20	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4	1404,74	
065B2516	VFG 21 PN25 20/6,3	DN 20		20	20		6,3	1518,07	
065B2517	VFG 21 PN25 25/8	DN 25		20	20		8	1619,05	
065B2518	VFG 21 PN25 32/16	DN 32		20	20		16	1860,28	
065B2519	VFG 21 PN25 40/20	DN 40		20	20		20	2031,94	
065B2520	VFG 21 PN25 50/32	DN 50		20	20		32	2246,24	
065B2521	VFG 21 PN25 65/50	DN 65		20	20		50	3070,91	
065B2522	VFG 21 PN25 80/80	DN 80		20	20		80	3415,37	
065B2523	VFG 21 PN25 100/125	DN 100		---	15		125	4654,06	
065B2524	VFG 21 PN25 125/160	DN 125		---	15		160	7184,17	

Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom vode 140°C i ventili pritiska PN40.

*) Kod povećanog pritiska iznad 14 bara obavezno je korišćenje kombinovanog dela ili produžetka vretena

Pogon: vidi pogone na stranici 90.

Protočni ventili za vodu serije VFG, VFU

Kodni broj	Tip	Priključak	PN	maks. Δp [bar]*		Materijal tijela ventila	K_{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV(E) 4.	AMV(E) 6.				

Ventili VFG 25 - za vodu

VFG 25

Sa priрубnicom, priрубnica prema DIN 2501, **sa metalnom zaptivkom**, maks. temperatura vode 200°C.

065B2568	VFG 25 PN16 15/4	DN 15	16	12	20	EN-GJL-250 (GG-25)	4	408,41	
065B2569	VFG 25 PN16 20/6,3	DN 20		12	20		6,3	410,65	
065B2570	VFG 25 PN16 25/8	DN 25		7	12		8	445,43	
065B2571	VFG 25 PN16 32/16	DN 32		7	12		16	638,42	
065B2572	VFG 25 PN16 40/20	DN 40		3	7		20	767,45	
065B2573	VFG 25 PN16 50/32	DN 50		3	7		32	925,65	
065B2574	VFG 25 PN16 65/50	DN 65		1	2,5		50	1539,38	
065B2575	VFG 25 PN16 80/80	DN 80		1	2,5		80	2072,33	

*) Kod povećanog pritiska iznad 14 bara obavezno je korišćenje kombinovanog dela ili produžetka vretena

Pogon: vidi pogone na stranici 90.

Ventili VFU 2 - za vodu, otvara prilikom pokretanja sigurnosne funkcije

VFU 2

Sa priрубnicom, **neopterećeni pritiskom**, priрубnica prema DIN 2501, **sa metalnom zaptivkom**, maks. temperatura vode 200°C.

065B2738	VFU 2 PN16 15/4	DN 15	16	10	10	EN-GJL-250 (GG-25)	4	1441,77	
065B2739	VFU 2 PN16 20/6,3	DN 20					6,3	1619,05	
065B2740	VFU 2 PN16 25/8	DN 25					8	1751,44	
065B2741	VFU 2 PN16 32/16	DN 32					16	1887,20	
065B2742	VFU 2 PN16 40/20	DN 40					20	2052,14	
065B2743	VFU 2 PN16 50/32	DN 50					32	2155,36	
065B2744	VFU 2 PN16 65/50	DN 65					50	2919,44	
065B2745	VFU 2 PN16 80/80	DN 80					80	3023,79	
065B2746	VFU 2 PN16 100/125	DN 100	16	10	10	EN-GJL-250 (GG-25)	125	4321,94	
065B2747	VFU 2 PN16 125/160	DN 125					160	6339,30	

*) Kod povećanog pritiska iznad 14 bara obavezno je upotreba kombinovanog dela ili produžetka vretena

Pogon: vidi pogone na stranici 90.

Protočni ventili za paru serije VFSG

Kodni broj	Tip	Priključak	PN	maks. Δp [bar]**		Materijal tela ventila	K _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV(E) 4.	AMV(E) 6.				

Ventili VFSG 2 - za paru

VFSG 2

Sa priрубnicom, **neopterećeni pritiskom**, priрубnica prema DIN 2501, **sa metalnom zaptivkom**, maks. temperatura pare 200°C, sa korišćenjem produžetka za hlađenje ZF4 300°C (za ventile pritiska PN16) i 350° (za ventile pritiska PN25 i PN40).

065B2430	VFSG 2 PN16 15/4	DN 15	16	16	16	EN-GJL-250 (GG-25)	4,0/2,5*	1037,85	
065B2431	VFSG 2 PN16 20/6,3	DN 20		16	16		6,3/4,0*	1136,59	
065B2432	VFSG 2 PN16 25/8	DN 25		16	16		8,0/6,3*	1192,69	
065B2433	VFSG 2 PN16 32/16	DN 32		16	16		16/10*	1363,23	
065B2434	VFSG 2 PN16 40/20	DN 40		16	16		20/16*	1542,75	
065B2435	VFSG 2 PN16 50/32	DN 50		16	16		32/25*	1749,20	
065B2436	VFSG 2 PN16 65/50	DN 65		16	16		50/40*	2486,35	
065B2437	VFSG 2 PN16 80/80	DN 80		16	16		80/63*	2607,53	
065B2438	VFSG 2 PN16 100/125	DN 100		---	15		125/100*	3859,68	
065B2439	VFSG 2 PN16 125/160	DN 125		---	15		160/125*	6238,32	
065B2443	VFSG 2 PN25 15/4	DN 15	25	20	20	EN-GJS-400 (GGG-40.3)	4,0/2,5*	1243,18	
065B2444	VFSG 2 PN25 20/6,3	DN 20		20	20		6,3/4,0*	1355,38	
065B2445	VFSG 2 PN25 25/8	DN 25		20	20		8,0/6,3*	1457,48	
065B2446	VFSG 2 PN25 32/16	DN 32		20	20		16/10*	1672,90	
065B2447	VFSG 2 PN25 40/20	DN 40		20	20		20/16*	1842,32	
065B2448	VFSG 2 PN25 50/32	DN 50		20	20		32/25*	2057,75	
065B2449	VFSG 2 PN25 65/50	DN 65		20	20		50/40*	2785,93	
065B2450	VFSG 2 PN25 80/80	DN 80		20	20		80/63*	3129,26	
065B2451	VFSG 2 PN25 100/125	DN 100		---	15		125/100*	4245,65	
065B2452	VFSG 2 PN25 125/160	DN 125		---	15		160/125*	6772,39	
065B2453	VFSG 2 PN40 15/4	DN 15	40	20	20	GP240GH (GS-C 25)	4,0/2,5*	1329,57	
065B2454	VFSG 2 PN40 20/6,3	DN 20		20	20		6,3/4,0*	1457,48	
065B2455	VFSG 2 PN40 25/8	DN 25		20	20		8,0/6,3*	1587,63	
065B2456	VFSG 2 PN40 32/16	DN 32		20	20		16/10*	1800,81	
065B2457	VFSG 2 PN40 40/20	DN 40		20	20		20/16*	2230,54	
065B2458	VFSG 2 PN40 50/32	DN 50		20	20		32/25*	2401,08	
065B2459	VFSG 2 PN40 65/50	DN 65		20	20		50/40*	3257,17	
065B2460	VFSG 2 PN40 80/80	DN 80		20	20		80/63*	3773,29	
065B2461	VFSG 2 PN40 100/125	DN 100		---	15		125/100*	5317,16	
065B2462	VFSG 2 PN40 125/160	DN 125		---	15		160/125*	6944,06	

Napomena: mogu se isporučiti i dimenzije DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom pare 300°C.

*) K_{VS} u slučaju ugrađenog distributora povećanog dotoka.

**) Kod povećanog pritiska iznad 14 bara obavezno je korišćenje kombinovanog dela ili produžetka vretena

Pogon: vidi pogone na stranici 90.

Elektromotorni pogoni za ventile serije VFG(S), VFU
AMV, AME

Kodni broj	Tip		Sila [N]	Krajnji prekidači	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	--	----------	-------------------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

Za ventile VFG, VFU, VFGS do DN80

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G0608	AMV 410 230VAC	DN15-DN80	1000	-	15	1040,50
082G0609	AMV 410 230VAC			2	15	1100,25
sa sigurnosnom funkcijom, zatvara pri nestanku napajanja, napajanje 230V						
082G0611	AMV 413 230VAC	DN15-DN80	800	-	15	1366,05
082G0612	AMV 413 230VAC			2	15	1425,80


Elektromotorni pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal

Za ventile VFG, VFU, VFGS do DN80

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082G0610	AME 410 24VAC	DN15-DN80	1000	2	15	1218,73	AMV(E) 410, 413
sa sigurnosnom funkcijom, zatvara pri nestanku napajanja, napajanje 24V							
082G0613	AME 413 24VAC	DN15-DN80	800	2	15	1604,02	

AMV(E) 410, 413

Elektrohidraulički pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

Za ventile VFG, VFU, VFGS

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G0614	AMV 610 230VAC		1200	2	15	1503,06	
sa sigurnosnom funkcijom, zatvara pri nestanku napajanja, napajanje 230V							
082G0616	AMV 613 230VAC		1200	2	15	1559,72	
082G0618	AMV 633 230VAC			2	4	1559,72	

Elektrohidraulički pogoni AME, za modularni regulacioni signal

Za ventile VFG, VFU, VFGS

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G0615	AME 610 230VAC		1200	2	15	1985,20	 AMV(E) 610, 613, 633
sa sigurnosnom funkcijom, zatvara pri nestanku napajanja, napajanje 230V							
082G0619	AME 613 230VAC		1200	2	15	2066,58	
082G0620	AME 633 230VAC			2	4	2066,58	

AMV(E) 610, 613, 633

Dodaci za ventile serije VF

003G1398	KF2*	Kombinovani produžetak za priključenje termostata	361,28	
003G1397	KF3*	Kombinovani produžetak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona	361,28	
003G1393	ZF6*	Produžetak vretena za temperature do 200°C ili povećani pritisak iznad 14 bara	149,23	
003G1396	ZF5**	Produžetak za hlađenje vretena za temperature iznad 350°C ili povećani pritisak iznad 14 bara, za ventile DN15-DN125, za termalno ulje	844,87	
003G1394	ZF4*	Produžetak za hlađenje vretena za temperature iznad 350°C ili povećani pritisak iznad 14 bara, za ventile DN15-DN125, za vodu i vodenu paru	272,74	
065B2775	distributor protoka za VFGS 2 (smanjenje buke i Kvs prilikom pritoka pare)	distributor povećanog dotoka DN 15, 20	426,42	
065B2776		distributor povećanog dotoka DN 25, 32	446,59	
065B2777		distributor povećanog dotoka DN 40, 50	481,16	
065B2778		distributor povećanog dotoka DN 65, 80	518,62	
065B2779		distributor povećanog dotoka DN 100, 125	534,47	

*) Kod povećanog pritiska iznad 14 bara obavezno je korišćenje kombinovanog dela ili produžetka vretena

**) za termalno ulje potrebno je upotrebiti ventile PN25

Trokraki ventili

Kodni broj	Tip	Priključak	Hod [mm]	Maksimalni diferencijalni pritisak [bar]	K _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	--	-------------------------------------	---------------------	-------

Trokraki ventil VMV, za elektromotorni pogon AMV 100, AMV(E) 10, 13, 13 SU


VMV-SN

Telo ventila od crvene bronz, PN16, maks. temperatura vode 120°C, priključak spoljašnji navoj.

065F6015	VMV 15/2,5	3/4" SN	2	0,6	2,5	120,05	
065F6020	VMV 20/4,0	1" SN	2,1	0,5	4,0	120,05	
065F6025	VMV 25/6,3	5/4" SN	2,6	0,3	6,3	129,03	
065F6032	VMV 32/10	1 1/2" SN	3,1	0,2	10	157,08	
065F6040	VMV 40/12	2" SN	3,3	0,2	12	177,28	

Kodni broj	Tip	Dimenzije	DN ventila	Sastav	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	------------	--------	---------------------	-------

Dodaci za VMV ventile sa spoljašnjom lozom

065Z7010	Navojni priključak	R1/2"SN x 3/4"UN	DN 15	Komplet od 3 navojna priključka sa zaptivnim navrtkama	52,73	
065Z7011		R3/4"SN x 1"UN	DN 20		70,69	
065Z7012		R1"SN x 1 1/4"UN	DN 25		123,42	
065Z7013		R1 1/4"SN x 1 1/2"UN	DN 32		136,88	
065Z7014		R1 1/2"SN x 2"UN	DN 40		178,40	

Elektromotorni pogoni za ventile VMV sa spoljašnjom lozom

Kodni broj	Tip		Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	--	----------	----------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal

AMV, AME

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V						
082G3090	AMV 150/24/230V		250	5	24	250,86
082G3001	AMV 10/14/230V		300	5	14	338,94
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V						
082G3002	AMV 10/14/24V		300	5	14	338,94
sa sigurnosnom funkcijom*), napajanje 230V						
082G3003	AMV 13/14/230V		300	5	14	386,33
082H3042	AMV 13/14/230V SU					386,33
sa sigurnosnom funkcijom*), napajanje 24V						
082G3004	AMV 13/14/24V		300	5	14	386,33
082H3043	AMV 13/14/24V SU					386,33


AMV 150


AMV(E) 10

AMV(E) 13, 13SU

Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

sa sigurnosnom funkcijom*), napajanje 24V							 AMV(E) 13, 13SU
082G3005	AME 10/14/24V		300	5	14	414,14	
082G3006	AME 13/14/24V		300	5	14	470,80	
082H3044	AME 13/14/24V SU					470,80	

*) sigurnosna funkcija

sigurnosna funkcija prilikom nestanka napona sasvim zatvara ili otvara tok A-AB, zavisno od vrste ventila i tipa funkcije.

Tip ventila	sigurnosna funkcija pogona	
VMV sa spoljnim navojem	AMV(E) 13 SU	AMV(E) 13
	zatvara put A-AB	otvara put A-AB

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 13 SU

082H7019		Dodatak P 10 kΩ za AMV 13 SU	103,02	
082H7020		Dodatak P 1Ω za AMV 13 SU	85,51	

Trokraki ventili

Kodni broj	Tip	Priključak	Hod [mm]	maksimalni diferencijalni pritisak [bar]										K _{VS} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
				AMV(E) 15	AMV(E) 16	AMV(E) 25	AMV(E) 25 SD/SU *)	AMV(E) 35	AMV 323	AMV 423, 523	AMV(E) 55	AMV(E) 56	AMV(E) 85, 86			

Trokraki ventil VRG3

VRG3

Telo ventila od GG 25, PN16, maks. temperatura 120°C, priključak spoljni navoj

065B1211	VRG3 15/0,63	1" SN	10	16	9	16	16	16	16	16				0,63	184,01	
065B1212	VRG3 15/1,0	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				1,0	184,01	
065B1213	VRG3 15/1,6	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				1,6	184,01	
065B1214	VRG3 15/2,5	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				2,5	184,01	
065B1215	VRG3 15/4,0	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				4,0	184,01	
065B1220	VRG3 20/6,3	1 1/4" SN	15	11	4	16	10	13	13	16				6,3	216,55	
065B1225	VRG3 25/10	1 1/2" SN		6	2	16	5	8	8	16				10,0	233,38	
065B1232	VRG3 32/16	2" SN		3	1	9	2,5	5	5	12				16	329,87	
065B1240	VRG3 40/25	2 1/4" SN		2	---	6	2	3	3	8				25	397,19	
065B1250	VRG3 50/40	2 3/4" SN		1	---	3	0,5	2	2	5				40	431,97	

Pogon: vidi pogone na stranama 94 i 95.

Trokraki ventil VRB3

VRB3

Telo ventila od crvene bronz, PN16, maks. temperatura 120°C, priključak spoljni navoj

065B1311	VRB3 15/0,63	1" SN	10	16	9	16	16	16	16	16				0,63	233,38	
065B1312	VRB3 15/1,0	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				1,0	233,38	
065B1313	VRB3 15/1,6	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				1,6	233,38	
065B1314	VRB3 15/2,5	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				2,5	233,38	
065B1315	VRB3 15/4,0	1" SN		16	9	16	16	16	16	16				4,0	233,38	
065B1320	VRB3 20/6,3	1 1/4" SN	15	11	4	16	10	13	13	16				6,3	274,89	
065B1325	VRB3 25/10	1 1/2" SN		6	2	16	5	8	8	16				10,0	299,57	
065B1332	VRB3 32/16	2" SN		3	1	9	2,5	5	5	12				16	417,38	
065B1340	VRB3 40/25	2 1/4" SN		2	---	6	2	3	3	8				25	530,71	
065B1350	VRB3 50/40	2 3/4" SN		1	---	3	0,5	2	2	5				40	586,81	

Pogon: vidi pogone na stranama 94 i 95.

Trokraki ventil VF3

VF3

Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak priрубnica,

Telo ventila iSNaD DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak priрубnica.

065B1611	VF3 15/0,63	DN 15	15	16	9	16	16	16	16	16	---	---	---	0,63	456,65	
065B1612	VF3 15/1,0	DN 15		16	9	16	16	16	16	16	---	---	---	1,0	456,65	
065B1613	VF3 15/1,6	DN 15		16	9	16	16	16	16	16	---	---	---	1,6	456,65	
065B1614	VF3 15/2,5	DN 15		16	9	16	16	16	16	16	---	---	---	2,5	456,65	
065B1615	VF3 15/4,0	DN 15		16	9	16	16	16	16	16	---	---	---	4,0	456,65	
065B1620	VF3 20/6,3	DN 20		11	4	16	10	13	13	16	---	---	---	6,3	494,80	
065B1625	VF3 25/10	DN 25		6	2	16	5	8	8	16	---	---	---	10	555,39	
065B1632	VF3 32/16	DN 32		3	1	9	2,5	5	5	11	---	---	---	16	621,59	
065B1640	VF3 40/25	DN 40		2	---	6	2	3	3	7	---	---	---	25	707,98	
065B1650	VF3 50/40	DN 50		1	---	3	0,5	2	2	4	---	---	---	40	816,82	
065B1665	VF3 65/63	DN 65	20	---	---	---	---	---	---	2	4,5	3	---	63	2003,89	
065B1680	VF3 80/100	DN 80	30	---	---	---	---	---	---	1	3	1,5	---	100	2431,37	
065B1685	VF3 100/145	DN 100		---	---	---	---	---	---	0,5	1,5	1	---	145	2733,19	
065B3125	VF3 125/220	DN 125	40	---	---	---	---	---	---	---	1	0,5	3	220	3112,43	
065B3150	VF3 150/320	DN 150		---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	1,5	320	3227,99	



Pogon: vidi pogone na stranama 94 i 95.

Dodaci, rezervni delovi za ventile VRG3, VRB3, VF3

065B0008		zaptivni komplet za ventile VRG3, VRB3, VF3 DN15 - DN50	58,34	
065B1360		zaptivni komplet za ventile VF3 DN65 - DN100	81,91	
065B0007		zaptivni komplet za ventile VF3 DN125, DN150	269,28	

Kodni broj	Tip	Dimenzije	DN ventila	Sastav	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	------------	--------	---------------------	-------

Dodaci za VRG3, VRB3 ventile

065Z7031	Priključak za zavarivanje	DN15 x 1"UN	DN 15	Komplet od 3 priključka za zavarivanje sa zaptivkama i navrtkama	28,05	
065Z7032		DN20 x 1 1/4"UN	DN 20		35,90	
065Z7033		DN25 x 1 1/2"UN	DN 25		47,12	
065Z7034		DN32 x 2"UN	DN 32		57,22	
065Z7035		DN40 x 2 1/4"UN	DN 40		75,17	
065Z7036		DN50 x 2 3/4"UN	DN 50		117,81	
065B4107	Navojni priključak	R1/2"SN x 1"UN	DN 15	Komplet od 3 navojna priključka sa zaptivkama i navrtkama	23,56	
065B4108		R3/4"SN x 1 1/4"UN	DN 20		23,56	
065B4109		R1"SN x 1 1/2"UN	DN 25		23,56	
065B4110		R1 1/4"SN x 2"UN	DN 32		34,78	
065B4111		R1 1/2"SN x 2 1/4"UN	DN 40		47,12	
065B4112		R2"SN x 2 3/4"UN	DN 50		58,34	
065Z7001	navrtka za zatvaranje	1"UN1"UN1"UN	DN 15	Navrtka za zatvaranje, zaptivka i pločica za zatvaranje	46,00	
065Z7002		1 1/4"UN1 1/4"UN	DN 20		37,03	
065Z7003		1 1/2"UN1 1/2"UN	DN 25		38,15	
065Z7004		2"UN2"UN2"UN	DN 32		56,10	
065Z7005		2 1/4"UN2 1/4"UN	DN 40		62,83	
065Z7006		2 3/4"UN2 3/4"UN	DN 50		76,30	

Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3

Kodni broj	Tip	Za ventile	Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	----------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal**AMV****bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V**

082G3026	AMV 15/11/230V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	500	15	11	386,33	
082G3030	AMV 16/7/230V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN32	300		7	386,33	
082G3024	AMV 25/11/230V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	1000		11	537,76	
082G3021	AMV 35/3/230V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	600	50	3	589,27	
082G3321	AMV 323/1/230V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	600		1	604,73	
082G3421	AMV 423/3/230V	VRB3, VRG3 DN15 - DN50	1200		3	633,57	
082G3521	AMV 523/11/230V	VF3 DN15 - DN100	1200	40	11	633,57	
082H3021	AMV 55/8/230V	VF3 DN65 - DN150	2000		8	785,01	
082H3024	AMV 56/4/230V	VF3 DN65 - DN125	1500		4	785,01	
082G1451	AMV 85/8/230V	VF3 DN125, DN150	5000	52	8	1344,41	
082G1461	AMV 86/3/230V				3	1344,41	

AMV(E) 15, 16

AMV(E) 25 SD/SU

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082G3027	AMV 15/11/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	500	15	11	386,33	
082G3029	AMV 16/7/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN32	300		7	386,33	
082G3023	AMV 25/11/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	1000		11	537,76	
082G3020	AMV 35/3/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	600	50	3	589,27	
082G3320	AMV 323/1/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	600		1	604,73	
082G3420	AMV 423/3/24V	VRB3, VRG3 DN15 - DN50	1200		3	633,57	
082G3520	AMV 523/11/24V	VF3 DN15 - DN100	1200	40	11	633,57	
082H3020	AMV 55/8/24V	VF3 DN65 - DN150	2000		8	785,01	
082H3023	AMV 56/4/24V	VF3 DN65 - DN125	1500		4	785,01	
082G1450	AMV 85/8/24V	VF3 DN125, DN150	5000	52	8	1344,41	
082G1460	AMV 86/3/24V				3	1344,41	

sa sigurnosnom funkcijom*), napajanje 230V

082H3037	AMV 25/11/230V SD	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	450	15	15	627,39	
082H3040	AMV 25/11/230V SU					627,39	

sa sigurnosnom funkcijom*), napajanje 24V

082H3036	AMV 25/11/24V SD	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	450	15	15	627,39	
082H3039	AMV 25/11/24V SU					627,39	

AMV(E) 55,56

Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3 - nastavak

Kodni broj	Tip	Za ventile	Sila [N]	Hod [mm]	Brzina [s/mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------	----------	---------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

AME

082G3028	AME 15/11/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	500	15	11	436,80	 AMV 323/423/523
082G3031	AME 16/7/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN32	300		7	436,80	
082G3025	AME 25/11/24V	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	1000		11	698,48	
082G3022	AME 35/3/24V		600	3	670,66		
082H3022	AME 55/8/24V	VF3 DN65 - DN150	2000	40	8	888,03	
082H3025	AME 56/4/24V	VF3 DN65 - DN125	1500		4	888,03	
082G1452	AME 85/8/24V	VF3 DN125, DN150	5000	52	8	1681,29	 AMV(E) 85, 86
082G1462	AME 86/3/24V				3	1681,29	
sa sigurnosnom funkcijom*), napajanje 24V							
082H3038	AME 25/11/24V SD	VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN50	450	15	11	686,11	
082H3041	AME 25/11/24V SU					686,11	

***) sigurnosna funkcija SD/SU**

sigurnosna funkcija prilikom nestanka napajanja u potpunosti zatvara ili otvara tok A-AB, zavisno od vrste ventila i tipa funkcije.

Tip ventila	sigurnosna funkcija pogona	
VRB3, VRG3, VF3	SU	SD
	zatvara put A-AB	otvara put A-AB

Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	---------------------	--

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 15, 16

Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.

082H7019		Dodatak P 10 kΩ za AMV 15,16	103,02	
082H7020		Dodatak P 1 kΩ za AMV 15,16	85,51	
082H7013		Dodatak 1S, 24V za AMV 15,16	201,86	
082H7018		Dodatak 1S, 230V za AMV 15,16	201,86	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 25, 35

082H7015		Dodatak 2S za AMV 25, 35	112,29	
082H7016		Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 25, 35	163,80	
082H7017		Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 25, 35	200,89	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 323, 423, 523

082B3301		Dodatak AMEK, 2S za AMV 323/423/523	129,81	
082B3318		Dodatak AMER, P ili PI kontroler, 24V, za AMV 323/423/523	614,00	
082B3319		Dodatak AMER, P ili PI kontroler, 230V, AMV 323/423/523	636,66	
082B3328		Dodatak AMES, za kontinualni izlaSNi signal AMV 323/423/523, 24V	317,30	
082B3329		Dodatak AMES, za kontinualni izlaSNi signal AMV 323/423/523, 230V	376,02	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------	------------------------	--

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56

Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.

082H7035		Dodatak P 10 kΩ/30mm za AMV 55, 56	137,02	
082H7036		Dodatak P 10 kΩ/40mm za AMV 55, 56	96,84	
082H7038		Dodatak P 1 kΩ /30mm za AMV 55, 56	91,69	
082H7039		Dodatak P 1 kΩ/40mm za AMV 55, 56	133,93	
082H7037		Dodatak 2S za AMV 55, 56	101,99	

Dodaci za elektromotorne pogone AMV 85, 86

082H7050		Dodatak 2S za AMV 86/3/24	218,40	
082H7051		Dodatak 2S za AMV 86/3/230	157,62	
082H7072		Dodatak 2S za AMV 85/8/24	215,31	
082H7071		Dodatak 2S za AMV 85/8/230	177,19	
082H7081		Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/24	287,43	
082H7080		Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/230	265,79	
082H7083		Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/3/24	304,94	
082H7082		Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/8/230	265,79	

Grejači vretena za elektromotorne pogone AMV/AME 15,16,25,35, 55,56, 85,86

Za temperature ispod 2°C do -10 °C, napajanje 24V

065B2171		Grejač vretena za pogone AMV/AME 15, 16, 25, 35, napajanje 24V	297,33	
065Z7022		Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V	316,55	
065Z7021		Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V	296,21	

Regulacione slavine i pogoni

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	K _{vs} [m ³ /h]	Pripadajući pogon	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	--	-------------------	---------------------	-------

Trokrake regulacione slavine HRE3/ HFE3

HRE3/HFE3

bez navojnih priključaka ili kontraprirubnica, maks. temperatura vode 110°C.

065B5019	HRE 3-20	20	PN 6	3/4" UN	8	AMB 162	54,98	
065B5025	HRE 3-25	25		1" UN	12		58,34	
065B5032	HRE 3-32	32		5/4" UN	18		62,83	
065B5038	HRE 3-40	40		1 1/2" UN	28		69,56	
065B5051	HRE 3-50	50		2" UN	44		139,13	
065B5150	HFE 3-50	50		prirubnica	66	AMB 182	223,28	
065B5165	HFE 3-65	65			100		260,30	
065B5180	HFE 3-80	80			150		364,65	
065B5200	HFE 3-100	100			225		431,97	
065B5225	HFE 3-125	125			310		566,61	
065B5250	HFE 3-150	150			420		768,57	

Četverokrake regulacione slavine HRE4/ HFE4

HRE4/HFE4

bez navojnih priključaka ili kontraprirubnica, maks. temperatura vode 110°C.

065B6019	HRE 4-20	20	PN 6	3/4" UN	8	AMB 162	69,56	
065B6025	HRE 4-25	25		1" UN	12		71,81	
065B6032	HRE 4-32	32		5/4" UN	18		79,66	
065B6038	HRE 4-40	40		1 1/2" UN	28		90,88	
065B6051	HRE 4-50	50		2" UN	44		172,79	
065B6150	HFE 4-50	50		prirubnica	66	AMB 182	338,84	
065B6165	HFE 4-65	65			100		370,26	
065B6180	HFE 4-80	80			150		453,29	
065B6200	HFE 4-100	100			225		583,44	
065B6225	HFE 4-125	125			310		920,04	
065B6250	HFE 4-150	150			420		1.206,15	

Elektromotorni pogoni za regulacione slavine HRE, HFE

Kodni broj	Tip	Za slavine	Moment [Nm]	Hod [°]	Brzina [s/90°]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------------	----------------	------------	-------------------	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni za regulacione slavine, za 3-stepeni regulacioni signal

AMB 162, 182

bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V

082G4034	AMB 162/230V	HRE DN20 - DN 50	5	90	140	178,22
082G4069	AMB 182/230V	HFE DN 50 - DN150	15		280	260,64
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V						
082G4030	AMB 162/24V	HRE DN20 - DN 50	5	90	140	178,22
082G4064	AMB 182/24V	HFE DN 50 - DN150	15		280	260,64



Elektromotorni pogoni za regulacione slavine, za modularni regulacioni signal

bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V

082G4050	AMB 162/24V	HRE DN20 - DN 50	5	90	140	391,48
082G4056	AMB 182/24V	HFE DN 50 - DN150	15		280	469,77

Dodaci, rezervni delovi za regulacione slavine HRE, HFE i pogone AMB

Kodni broj	Tip	Opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	------	---------------------	-------

065B0003		Komplet za zaptivanje HRE, HFE DN20 - DN40	6,73	
065B0004		Komplet za zaptivanje HRE, HFE DN50 - DN150	15,71	
082G4012	AUX prekidač	Dodatni prekidač	26,79	
082G4230	MS-NRE	Montažni komplet za Danfoss regulacione slavine	15,71	

Ultrazvučna merila energije toplote

Kodni broj	Tip	Nazivni protok Q_N	Priključak	PN	Ugradna dužina	Build up number	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-------------------------	------------	----	-------------------	-----------------	---------------------------	-------

Ultrazvučno kompaktno merilo energije toplote Sonometer 1000

Sonometer 1000

Bez komunikacijskih modula, senzori f5,2mm x 2m, jedinica energije kWh, adapter za montažu senzora i holenderske spojnice

Sonometer 1000	0,6 m³/h	3/4"SN	PN16	110 mm	Za formiranje build-up number-a koristite Tehnički katalog Sonometer 1000.	462,84	
	1,5 m³/h			130 mm		462,84	
	2,5 m³/h	1"SN		260 mm		462,84	
	3,5 m³/h	5/4"SN	PN25	260 mm		683,26	
	3,5 m³/h	DN25 prirubnica		260 mm		743,26	
	6 m³/h	5/4"SN	PN16	260mm		743,26	
	6 m³/h	DN25 prirubnica	PN25	260 mm		849,59	
	6 m³/h	DN32 prirubnica		260 mm		849,59	
	10 m³/h	DN40 prirubnica		300 mm		979,58	
	15 m³/h	DN50 prirubnica		270 mm		1195,28	
	25 m³/h	DN65 prirubnica		300 mm		1507,01	







Ultrazvučno rastavljivo merilo energije toplote Sonometer 2000

Sonometer 2000

Sonometer 2000	3,5 m³/h	5/4"SN	PN16	260 mm	Za formiranje build-up number-a koristite Tehnički katalog Sonometer 2000.	704,39	
	3,5 m³/h	DN25 prirubnica	PN25	260 mm		766,25	
	6 m³/h	5/4"SN	PN16	260mm		766,25	
	6 m³/h	DN25 prirubnica	PN25	260 mm		875,87	
	6 m³/h	DN32 prirubnica		260 mm		875,87	
	10 m³/h	DN40 prirubnica		300 mm		1009,88	
	15 m³/h	DN50 prirubnica		270 mm		1232,25	
	25 m³/h	DN65 prirubnica		300 mm		1553,62	
	40 m³/h	DN80 prirubnica		300 mm		1810,49	

Prikazane cene uključuju vodomerni deo, računsku jedinicu i par senzora temperature sa kablovima standardne dužine. U cenu je takođe uključeno i prvo baždarenje koje izvodi autorizovana laboratorija JKP Beogradske elektrane. Za cenu i informacije o specifičnim mogućnostima isporuke merila (različite dužina kablova i senzora, komunikacija i prenošenje podataka na elektronski regulator, očitavanje u različitim jedinicama energije, merenje energije hlađenja...) kontaktirajte Danfoss d.o.o.

Rezervni delovi i pribor


54200001	M-Bus modul	52,68	    
54200007	RS-232 modul	35,12	
087H0121	Kabl za RS232	78,42	
54200017	Radio modul	158,04	
54200002	Modul za 2 dodatna pulsna izlaza, energija i protok	54,79	
54200003	Modul za 2 dodatna pulsna ulaza, npr. iz vodomera	35,12	
54200004	Napajanje 230V AC	84,29	
54200005	Napajanje 24V AC	66,73	
54200006	Li baterija 3V	35,12	
818771	Par senzora s 3m kablom, Pt500	73,75	
818772	Par senzora s 5m kablom, Pt500	126,43	   
818773	Par senzora s 10m kablom, Pt500	147,50	
087HY003	Adapter za montažu temperaturskog senzora	10,91	
087HY004	Kuglasta slavina 1/2" UN, za montažu senzora u polaz	24,58	
087HY005	Kuglasta slavina 3/4" UN, za montažu senzora u polaz	45,30	
087HY006	Kuglasta slavina 1" UN, za montažu senzora u polaz	55,84	
803014	Set holenderskih nastavaka sa spoljnim navojem R1/2"	14,05	
803016	Set holenderskih nastavaka sa spoljnim navojem R3/4"	17,56	
803018	Set holenderskih nastavaka sa spoljnim navojem R1"	24,58	

Ultrazvučna merila energije toplote

Mogućnosti povezivanja više merila utroška energije toplote u sistem daljinskog očitavanja i akvizicije podataka.

Za cenu i informacije o dole prikazanim varijantama, kontaktirajte Danfoss d.o.o.

NOVO !




Hvatači nečistoće

Koristi se za zaštitu osjetljive opreme u instalaciji poput merila energije, pumpi i regulacionih ventila. Za upotrebu u grejanju ili hlađenju, za vodu i mešavinu glikol/voda, temperatura medija -10 ... +150°C, materijal kućišta EN GJL 250.

Kodni broj	Tip	DN	PN	Ugradnja	$k_{VS}^{1)}$ [m ³ /h]	$k_{VS}^{2)}$ [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----	----	----------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--

Hvatači nečistoće, prirubnički



FVF

065B7740	FVF 15	15	16	prirubnička EN1092-2	5,3	5,0	44,46	
065B7741	FVF 20	20			9,5	9,0	47,50	
065B7742	FVF 25	25			16,5	14,8	51,18	
065B7743	FVF 32	32			20	18	59,46	
065B7744	FVF 40	40			33	30	61,47	
065B7745	FVF 50	50			54	48	71,21	
065B7746	FVF 65	65			95	85	93,39	
065B7747	FVF 80	80			140	131	120,90	
065B7748	FVF 100	100			201	189	191,88	
065B7749	FVF 125	125			340	320	262,90	
065B7750	FVF 150	150			526	494	426,12	
065B7751	FVF 200	200			870	818	763,77	
065B7752	FVF 250	250			1.260	1.184	3065,00	
065B7753	FVF 300	300			1.735	1.631	4879,45	
065B7770	FVF 15	15	25	prirubnička EN1092-2	5,3	5,0	64,46	
065B7771	FVF 20	20			9,5	9,0	68,87	
065B7772	FVF 25	25			16,5	14,8	74,22	
065B7773	FVF 32	32			20	18	86,21	
065B7774	FVF 40	40			33	30	89,14	
065B7775	FVF 50	50			54	48	103,26	
065B7776	FVF 65	65			95	85	135,41	
065B7777	FVF 80	80			140	131	175,30	
065B7778	FVF 100	100			201	189	278,22	
065B7779	FVF 125	125			340	320	381,20	
065B7780	FVF 150	150			526	494	617,87	
065B7781	FVF 200	200			870	818	1107,47	
065B7782	FVF 250	250			1.260	1.184	4444,24	
065B7783	FVF 300	300			1.735	1.631	7075,20	

¹⁾ za normalno sito

²⁾ za fino sito


Dodaci za hvatače nečistoće

065B7790	Magnetni umetak FVF-M	15		32,99	
065B7791		20		32,99	
		25		32,99	
		32		32,99	
065B7792		40		35,48	
065B7793		50		36,48	
065B7794		65		53,93	
065B7795		80		54,42	
065B7796		100		72,37	
		125		72,37	
065B7797	Loptasta slavina FVF-B	150		101,27	
065B7798		200		124,50	
065B7799		250		139,45	
065B7800		300		166,86	
065B7801		15 - 50		24,92	
065B7802		65 - 300		24,92	


Hvatači nečistoće

Rezervni delovi za hvatače nečistoće

Sito - normalno

065B7810	FVF-S 15, 20	15 - 20		11,46	
065B7812	FVF-S 25	25		11,96	
065B7813	FVF-S 32	32		12,21	
065B7814	FVF-S 40	40		13,31	
065B7815	FVF-S 50	50		13,86	
065B7816	FVF-S 65	65		15,35	
065B7817	FVF-S 80	80		22,48	
065B7818	FVF-S 100	100		31,25	
065B7819	FVF-S 125	125		43,01	
065B7820	FVF-S 150	150		120,86	
065B7821	FVF-S 200	200		175,53	
065B7822	FVF-S 250	250		192,97	
065B7823	FVF-S 300	300		257,42	

Sito - fino

065B7824	FVF-S 15, 20	15 - 20		19,44	
065B7826	FVF-S 25	25		20,93	
065B7827	FVF-S 32	32		21,43	
065B7828	FVF-S 40	40		23,82	
065B7829	FVF-S 50	50		27,81	
065B7830	FVF-S 65	65		32,79	
065B7831	FVF-S 80	80		43,66	
065B7832	FVF-S 100	100		60,65	
065B7833	FVF-S 125	125		83,88	
065B7834	FVF-S 150	150		122,85	
065B7835	FVF-S 200	200		178,77	
065B7836	FVF-S 250	250		196,51	
065B7837	FVF-S 300	300		247,45	

Leptirasti ventili


Za upotrebu u grejanju ili hlađenju, za vodu i mešavinu glikol/voda do 35% glikola, temperatura medija -10 ... +120°C, pri temperaturama ispod +2°C s upotrebom mešavine glikol/voda, materijal EN GJL 250.

Kodni broj	Tip	DN	PN	Ugradnja	k _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----	----	----------	--	------------------------	--

Leptirasti ventili s ručkom, međuprirubnička ugradnja

WFY-WH

Ručne

065B7350	VFY-WH DN25	25	10	međuprirubnička	40	71,81	
065B7351	VFY-WH DN32/40	32/40			62	71,81	
065B7352	VFY-WH DN50	50			79	71,81	
065B7353	VFY-WH DN65	65			174	76,30	
065B7354	VFY-WH DN80	80			275	86,39	
065B7355	VFY-WH DN100	100	16		496	102,10	
065B7356	VFY-WH DN125	125			883	122,30	
065B7357	VFY-WH DN150	150			1.212	138,01	
065B7358	VFY-WH DN200	200			2.500	247,96	
065B7359	VFY-WH DN250	250			3.948	469,00	
065B7360	VFY-WH DN300	300			5.635	555,39	

Leptirasti ventili s pužnim pogonom, međuprirubnička ugradnja

WFY-WG


S pužnim pogonom

065B7361	VFY-WG DN150	150	16	međuprirubnička	1.212	302,94	
065B7362	VFY-WG DN200	200			2.500	407,29	
065B7363	VFY-WG DN250	250			3.948	657,49	
065B7364	VFY-WG DN300	300			5.635	749,50	

Leptirasti ventili s ručkom, ugradnja na kraju cevovoda

WFY-LH

Ručne

065B7365	VFY-LH DN32	32	16	na kraju cevovoda	62	86,39	
065B7366	VFY-LH DN40	40			62	86,39	
065B7367	VFY-LH DN50	50			79	86,39	
065B7368	VFY-LH DN65	65			174	92,00	
065B7369	VFY-LH DN80	80			275	107,71	
065B7370	VFY-LH DN100	100			496	130,15	
065B7371	VFY-LH DN125	125			883	150,35	
065B7372	VFY-LH DN150	150			1.212	172,79	
065B7373	VFY-LH DN200	200			2.500	370,26	
065B7374	VFY-LH DN250	250			3.948	661,98	
065B7375	VFY-LH DN300	300			5.635	811,21	



Leptirasti ventili s pužnim pogonom, ugradnja na kraju cevovoda

WFY-LG

S pužnim pogonom

065B7376	VFY-LG DN150	150	16	na kraju cevovoda	1.212	352,31	
065B7377	VFY-LG DN200	200			2.500	535,19	
065B7378	VFY-LG DN250	250			3.948	863,94	
065B7379	VFY-LG DN300	300			5.635	1068,14	

Ugradnja, minimalna rastojanja od kolena, krivina, T komada

Element	koleno		T-komad, razdelnik		T-komad, sabirnik	
Položaj ose leptirice u odnosu na ravni elementa						

Leptirasti ventili

Za upotrebu u grejanju ili hlađenju, za vodu i mešavinu glikol/voda do 35% glikola, temperatura medija -10 ... +120°C, pri temperaturama ispod +2°C s upotrebom mešavine glikol/voda, materijal EN GJL 250.

Kodni broj	Tip	DN	PN	Ugradnja	Sila [Nm]	k_{vs} [m³/h]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	----	----	----------	-----------	-----------------	---------------------	--


Leptirasti ventili s elektromotornim pogonom

WFY-WA

ON/OFF signal, s krajnjim kontaktima za indicaciju položaja, vreme djelovanja od jednog do drugog krajnjeg položaja je 30s.

Pogon u zaštiti IP65 (DN25 - DN125), IP66 (DN150, DN200) i IP67 (DN250, DN300).




Varijanta 230VAC

082G7350	VFY-WA DN25, 230V	25	10	međupirubnička	20	40	578,95	
082G7351	VFY-WA DN32/40, 230V	32/40	16			62	584,56	
082G7352	VFY-WA DN50, 230V	50			35	79	679,93	
082G7353	VFY-WA DN65, 230V	65				174	686,66	
082G7354	VFY-WA DN80, 230V	80			45	275	1000,82	
082G7355	VFY-WA DN100, 230V	100			100	496	1172,49	
082G7356	VFY-WA DN125, 230V	125				883	1187,08	
082G7357	VFY-WA DN150, 230V	150			150	1.212	2057,75	
082G7358	VFY-WA DN200, 230V	200			300	2.500	2100,38	
082G7359	VFY-WA DN250, 230V	250				600	3.948	
082G7360	VFY-WA DN300, 230V	300			5.635	3012,57		

Varijanta 24VAC

082G7361	VFY-WA DN25, 24V	25	10	međupirubnička	20	40	493,68	
082G7362	VFY-WA DN32/40, 24V	32/40	16		62	62	498,17	
082G7363	VFY-WA DN50, 24V	50			79	79	594,66	
082G7364	VFY-WA DN65, 24V	65			174	174	602,51	
082G7365	VFY-WA DN80, 24V	80			275	275	670,96	
082G7366	VFY-WA DN100, 24V	100			496	496	1038,97	
082G7367	VFY-WA DN125, 24V	125			883	883	1054,68	
082G7368	VFY-WA DN150, 24V	150			1.212	1.212	2093,65	
082G7369	VFY-WA DN200, 24V	200			2.500	2.500	2100,38	
082G7370	VFY-WA DN250, 24V	250			3.948	3.948	5188,13	
082G7371	VFY-WA DN300, 24V	300		600	5.635	5707,61		

Ugradnja, minimalna rastojanja od kolena, krivina, T komada

Element	koleno	T-komad, razdelnik	T-komad, sabirnik
Položaj ose leptirice u odnosu na ravni elementa	pravougaoni u ravni 	pravougaoni u ravni 	pravougaoni u ravni 

Loptaste zaporne slavine

Kodni broj	Tip	DN	PN	priključak	K _{vs} [m³/h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	---------------------------	------------------------	-------

Loptaste zaporne slavine JiP sa priključcima za zavarivanje

JiP-WW

Za korišćenje u zatvorenim krugovima daljinskog grejanja ili hlađenja, maksimalna temperatura 180°C, sa zaptivkama od ojačanog PTFE.

Ručno rukovanje


Kružno Pukovanje								
065N0100	DN15, PN40, WW	15	40	nastavak za zavarivanje	12	70,69		
065N0105	DN20, PN40, WW	20			14	70,69		
065N0110	DN25, PN40, WW	25			26	77,42		
065N0115	DN32, PN40, WW	32			41	84,15		
065N0120	DN40, PN40, WW	40			68	127,91		
065N0125	DN50, PN40, WW	50			112	134,64		
065N4280	DN65, PN25, WW	65	25		200	296,21		
065N4285	DN80, PN25, WW	80			380	351,19		
065N0140	DN100, PN25, WW	100			620	511,63		
065N0745	DN125, PN25, WW	125*			1.025	825,79		
065N0750	DN150, PN25, WW	150*			1.700	1110,78		
065N0755	DN200, PN25, WW	200*			2.300	1463,09		

*) Za loptaste ventile DN 125, DN 150 i DN 200 potrebno je dodatno naručiti i ručku za rukovanje.


Dodaci

065N8000	Ručka za ventile DN 125	50,49	
065N8001	Ručka za ventile DN 150, DN 200	56,10	

Sa pužnim pogonom

065N0156	DN200, PN25, WW, pužni pog.	200	25	nastavak za zavarivanje	2.300	2089,16	
065N0161	DN250, PN25, WW, pužni pog.	250			4.600	4159,25	
065N0166	DN300, PN25, WW, pužni pog.	300			7.700	7797,90	
065N0171	DN350, PN25, WW, pužni pog.	350			7.700	7976,30	
065N0176	DN400, PN25, WW, pužni pog.	400			9.000	13556,00	
065N0181	DN500, PN25, WW, pužni pog.	500			18.000	24933,08	

Sa prirubnicom za pužni ili elektromotorni pogon


065N0157	DN200, PN25, WW, prir. za pogon	200	25	nastavak za zavarivanje	2.300	1514,70	
065N0162	DN250, PN25, WW, prir. za pogon	250			4.600	2928,42	
065N0167	DN300, PN25, WW, prir. za pogon	300			7.700	6232,71	
065N0172	DN350, PN25, WW, prir. za pogon	350			7.700	6517,70	
065N0177	DN400, PN25, WW, prir. za pogon	400			9.000	9909,50	
065N0182	DN500, PN25, WW, prir. za pogon	500			18.000	20647,04	

Loptasti zaporni ventili JiP sa priključcima sa unutrašnjim navojem

JiP-II

Za korišćenje u zatvorenim krugovima daljinskog grejanja ili hlađenja, maksimalna temperatura 180°C, sa zaptivkama od ojačanog PTFE.

Ručno rukovanje


065N0800	DN15, PN40, II	15	40	unutrašnji navoj	12	75,17	
065N0805	DN20, PN40, II	20			14	75,17	
065N0810	DN25, PN40, II	25			26	79,66	
065N0815	DN32, PN40, II	32			41	104,35	
065N0820	DN40, PN40, II	40			68	161,57	
065N0825	DN50, PN40, II	50			112	172,79	

Loptaste slavine JiP sa unutrašnjim navojem i nastavkom za zavarivanje

JiP-IW

Za korišćenje u zatvorenim krugovima daljinskog grejanja ili hlađenja, maksimalna temperatura 180°C, sa zaptivkama od ojačanog PTFE.

Ručno rukovanje

065N0900	DN15, PN40, IW	15	40	unutrašnji navoj - nastavak za zavarivanje	12	75,17	
065N0905	DN20, PN40, IW	20			14	75,17	
065N0910	DN25, PN40, IW	25			26	79,66	
065N0915	DN32, PN40, IW	32			41	104,35	
065N0920	DN40, PN40, IW	40			68	161,57	
065N0925	DN50, PN40, IW	50			112	172,79	

Loptaste zaporne slavine


Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	--	------------------------	-------

Loptaste zaporne slavine JiP sa priključcima sa prirubnicama

JiP-FF

Za korišćenje u zatvorenim krugovima daljinskog grejanja ili hlađenja, maksimalna temperatura 180°C, sa zaptivkama od ojačanog PTFE.

Ručno rukovanje


065N0300	DN15, PN40, FF	15	40	prirubnica	12	115,57	
065N0305	DN20, PN40, FF	20			14	116,69	
065N0310	DN25, PN40, FF	25			26	127,91	
065N0315	DN32, PN40, FF	32			41	166,06	
065N0320	DN40, PN40, FF	40			68	222,16	
065N0325	DN50, PN40, FF	50			112	250,21	
065N4282	DN65, PN16, FF	65	16		200	391,58	
065N4287	DN80, PN16, FF	80			380	463,39	
065N0240	DN100, PN16, FF	100			620	637,30	
065N0845	DN125, PN16, FF	125*			1.025	975,02	
065N0850	DN150, PN16, FF	150*			1.700	1297,03	
065N0855	DN200, PN16, FF	200*			2.300	1752,56	
065N4281	DN65, PN25, FF	65	25		200	464,51	
065N4286	DN80, PN25, FF	80			380	508,27	
065N0340	DN100, PN25, FF	100			620	870,67	
065N0945	DN125, PN25, FF	125*			1.025	1215,13	
065N0950	DN150, PN25, FF	150*			1.490	1414,84	
065N0955	DN200, PN25, FF	200*			2.300	2378,64	

*) Za loptaste ventile DN 125, DN 150 i DN 200 potrebno je dodatno naručiti i ručku za rukovanje.


Dodaci

065N8000	Ručka za ventile DN 125	50,49	
065N8001	Ručka za ventile DN 150, DN 200	56,10	

Sa pužnim pogonom

065N0256	DN200, PN16, FF, pužni pog.	200	16	prirubnica	2.300	2421,28	
065N0261	DN250, PN16, FF, pužni pog.	250			4.600	5086,03	
065N0266	DN300, PN16, FF, pužni pog.	300			7.700	8639,40	
065N0271	DN350, PN16, FF, pužni pog.	350			7.700	8748,23	
065N0276	DN400, PN16, FF, pužni pog.	400			9.000	15292,86	
065N0281	DN500, PN16, FF, pužni pog.	500			18.000	26240,21	
065N0356	DN200, PN25, FF, pužni pog.	200	25	prirubnica	2.300	2819,59	
065N0361	DN250, PN25, FF, pužni pog.	250			4.600	6782,49	
065N0366	DN300, PN25, FF, pužni pog.	300			7.700	9081,47	
065N0371	DN350, PN25, FF, pužni pog.	350			7.700	9393,38	
065N0376	DN400, PN25, FF, pužni pog.	400			9.000	16560,72	
065N0381	DN500, PN25, FF, pužni pog.	500			18.000	27615,79	

Sa prirubnicom za pužni ili elektromotorni pogon

065N0257	DN200, PN16, FF, prir. za pogon	200	16	prirubnica	2.300	1920,86	
065N0262	DN250, PN16, FF, prir. za pogon	250			4.600	4261,36	
065N0267	DN300, PN16, FF, prir. za pogon	300			7.700	6892,45	
065N0272	DN350, PN16, FF, prir. za pogon	350			7.700	7694,68	
065N0277	DN400, PN16, FF, prir. za pogon	400			9.000	10876,67	
065N0282	DN500, PN16, FF, prir. za pogon	500			18.000	22023,74	
065N0357	DN200, PN25, FF, prir. za pogon	200	25	prirubnica	2.300	2193,51	
065N0362	DN250, PN25, FF, prir. za pogon	250			4.600	4936,80	
065N0367	DN300, PN25, FF, prir. za pogon	300			7.700	7735,07	
065N0372	DN350, PN25, FF, prir. za pogon	350			7.700	7820,34	
065N0377	DN400, PN25, FF, prir. za pogon	400			9.000	12894,02	
065N0382	DN500, PN25, FF, prir. za pogon	500			18.000	23400,43	


Loptaste zaporne slavine

Kodni broj	Tip	DN	PN	Priključak	K _{vs} [m ³ /h]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----	----	------------	--	------------------------	-------

Loptaste zaporne slavine JiP sa priključkom sa prirubnicom ili za zavarivanje
JiP-FW

Za korišćenje u zatvorenim krugovima daljinskog grejanja ili hlađenja, maksimalna temperatura 180°C, sa zaptivkama od ojačanog PTFE.

Ručno rukovanje


065N0700	DN15, PN40, FW	15	40		12	107,71	
065N0705	DN20, PN40, FW	20			14	107,71	
065N0710	DN25, PN40, FW	25			26	126,79	
065N0715	DN32, PN40, FW	32			41	140,25	
065N0720	DN40, PN40, FW	40			68	196,35	
065N0725	DN50, PN40, FW	50			112	214,30	
065N4284	DN65, PN16, FW	65	16	nastavak za zavarivanje - prirubnica	200	365,77	
065N4289	DN80, PN16, FW	80			380	430,85	
065N0540	DN100, PN16, FW	100			620	659,74	
065N0960	DN125, PN16, FW	125*			1.025	992,97	
065N0965	DN150, PN16, FW	150*			1.700	1301,52	
065N0970	DN200, PN16, FW	200*			2.300	1829,98	
065N4283	DN65, PN25, FW	65	25		200	424,12	
065N4288	DN80, PN25, FW	80			380	659,74	
065N0640	DN100, PN25, FW	100			620	697,88	
065N0975	DN125, PN25, FW	125*			1.025	1030,00	
065N0980	DN150, PN25, FW	150*			1.700	1439,53	
065N0985	DN200, PN25, FW	200*			2.300	2186,78	

*) Za loptaste ventile DN 125, DN 150 i DN 200 potrebno je dodatno naručiti i ručku za rukovanje.


Dodaci

065N8000	Ručka za ventile DN 125	50,49	
065N8001	Ručka za ventile DN 150, DN 200	56,10	

Sa pužnim pogonom

065N0556	DN200, PN16, FW, pužni pog.	200	16	nastavak za zavarivanje - prirubnica	2.300	2277,66	
065N0561	DN250, PN16, FW, pužni pog.	250			4.600	4677,62	
065N0566	DN300, PN16, FW, pužni pog.	300			7.700	8202,94	
065N0571	DN350, PN16, FW, pužni pog.	350			7.700	8362,27	
065N0576	DN400, PN16, FW, pužni pog.	400			9.000	13853,33	
065N0581	DN500, PN16, FW, pužni pog.	500			18.000	24862,40	
065N0656	DN200, PN25, FW, pužni pog.	200	25	nastavak za zavarivanje - prirubnica	2.300	2452,69	
065N0661	DN250, PN25, FW, pužni pog.	250			4.600	5870,30	
065N0666	DN300, PN25, FW, pužni pog.	300			7.700	8438,56	
065N0671	DN350, PN25, FW, pužni pog.	350			7.700	8428,46	
065N0676	DN400, PN25, FW, pužni pog.	400			9.000	15526,24	
065N0681	DN500, PN25, FW, pužni pog.	500			18.000	26240,21	

Sa prirubnicom za pužni ili elektromotorni pogon

065N0557	DN200, PN16, FW, prir. za pogon	200	16	nastavak za zavarivanje - prirubnica	2.300	1657,19	
065N0562	DN250, PN16, FW, prir. za pogon	250			4.600	3495,03	
065N0567	DN300, PN16, FW, prir. za pogon	300			7.700	6560,33	
065N0572	DN350, PN16, FW, prir. za pogon	350			7.700	7106,75	
065N0577	DN400, PN16, FW, prir. za pogon	400			9.000	10391,96	
065N0582	DN500, PN16, FW, prir. za pogon	500			18.000	21333,71	
065N0657	DN200, PN25, FW, prir. za pogon	200	25	nastavak za zavarivanje - prirubnica	2.300	1826,62	
065N0662	DN250, PN25, FW, prir. za pogon	250			4.600	4232,18	
065N0667	DN300, PN25, FW, prir. za pogon	300			7.700	6983,33	
065N0672	DN350, PN25, FW, prir. za pogon	350			7.700	7168,46	
065N0677	DN400, PN25, FW, prir. za pogon	400			9.000	11401,76	
065N0682	DN500, PN25, FW, prir. za pogon	500			18.000	22023,74	

Pogoni za loptaste zaporne slavine

Kodni broj	Tip	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	---------------------	-------

Elektromotorni pogoni AUMA

AUMA

zaštita IP67, napajanje 3x400V/50Hz


Oprema pogona:

- 2 krajnja kontakta (po jedan za položaj "otvoreno" i položaj "zatvoreno")
- 2 momentna kontakta (po jedan za položaj "otvoreno" i položaj "zatvoreno")
- pokazivač položaja
- ručni pogon
- termički kontakt

065N8205	Elektromotorni pogon AUMA za ventile DN125 i DN150	4380,45	
065N8215	Elektromotorni pogon AUMA za ventil DN200	4889,24	
065N8220	Elektromotorni pogon AUMA za ventil DN250	6533,92	
065N8225	Elektromotorni pogon AUMA za ventil DN300 i DN350	6791,18	
065N8235	Elektromotorni pogon AUMA za ventil DN400	10044,71	
065N8240	Elektromotorni pogon AUMA za ventil DN450 i DN500	11392,45	

Pužni pogon

pužni pogon

065N8115	Pužni pogon za ventil DN150, 200 - redukovani protok	563,24	
065N8120	Pužni pogon za ventil DN250 - redukovani protok	1119,76	
065N8125	Pužni pogon za ventil DN300, 350 - redukovani protok	1348,64	
065N8135	Pužni pogon za ventil DN400 - redukovani protok	3461,37	
065N8140	Pužni pogon za ventil DN500 - redukovani protok	4286,04	

Uljne pumpe

Kodni broj	Tip	Učinek pumpe (l/h)	Područje Δp [bar]	Vratilo [mm]	Vrat [mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	--------------------	------------------------------	-----------------	--------------	------------------------	-------

Uljne pumpe tip BFP

BFP

071N0168	BFP 20 L3	45,0	7 - 20	8,0	32,0	82,15	
071N0169	BFP 20 R3	45,0				82,15	
071N0126	BFP 20 L5	70,0				91,14	
071N0129	BFP 20 R5	70,0				91,14	
071N0170	BFP 21 L3	45,0				82,15	
071N0171	BFP 21 R3	45,0				82,15	
071N0172	BFP 21 L5	70,0				91,15	
071N0173	BFP 21 R5	70,0				91,15	
071N0174	BFP 41 L3	45,0				91,14	
071N2201	BFP 52E L3	45,0	1. stepen: 7-15 2. stepen: 10-25			143,13	
071N2203	BFP 52E R3	45,0				143,13	
071N2202	BFP 52E L5	70,0				147,23	
071N2204	BFP 52E R5	70,0				147,23	

Pribor

071G2201	Kabl s ravnim AMP utikačem (za BFP NO), dužina 500 mm					4,68	
071G2204	Kabl s ravnim AMP utikačem (za BFP NC), dužina 710 mm					4,68	
071B0011	Puškica za BFP s 32 na 54 mm					5,72	
071N0047	Puškica s priрубnicom					9,24	

Rezervni delovi

071N0063	BFP	Filter, O-prsten (25 komada)	7,77	
071N0064		Filterski uložak, O-prsten (25 komada), za BFP 20, 21, 41, 52E	8,06	
071N0074		Filterski čep s O-prstenom (10 komada)	1,68	
071N0070		Čep za BFP L - levi	14,81	
071N0071		Čep za BFP R - desni	14,81	
071N0010		NC - namotaj 230V, elastična podloška i matica (namotaj 071N0051)	23,48	
071N0601		NO - namotaj 230V, elastična podloška i matica (namotaj 071N0054)	22,74	
071N0061		NC - namotaj 110V, elastična podloška i matica (namotaj 071N0052)	22,74	
071N0062		NC - namotaj 24V AC, elastična podloška i matica (namotaj 071N0053)	22,74	
071N0050		NC - ventil s elastičnom podloškom i maticom	23,43	

Uljne pumpe tip RSA 1-1/2- cevne

RSA

070-5372	RSA 28	64	5,5...21,0	10,0	54,0	132,45	
070L5372				10,0		132,45	
070-5382				7/16"		132,45	
070L5382				7/16"		132,45	
070-3232	RSA 40	91,0	5,5...21,0	10,0	54,0	142,23	
070L3232				10,0		142,23	
070-3242				7/16"		142,23	
070L3242				7/16"		142,23	
070-3352	RSA 60	137,0	5,5...21,0	10,0	54,0	157,18	
070L3356				10,0		157,18	
070-3362				7/16"		157,18	
070L3362				7/16"		157,18	
070-3472	RSA 95	225,0	5,5...21,0	10,0	54,0	192,06	
070L3472				10,0		192,06	
070-3482				7/16"		192,06	
070L3482				7/16"		192,06	
070-3402	RSA 125	294,0	5,5...21,0	10,0	54,0	226,99	
070L3402				10,0		226,99	
070-3412				7/16"		226,99	
070L3412				7/16"		226,99	

Uljne pumpe, predgrejači ulja

Kodni broj	Tip	Učinek pumpe [l/h]	Područje Δp [bar]	Vratilo [mm]	Vrat [mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------------	------------------------------	-----------------	--------------	------------------------	-------

Uljne pumpe tip RSH, 1-/2-cevne

RSH

070-7300	RSH 32	98,0	15,0...35,0	10,0	54,0	177,14	
070L7300				10,0		177,14	
070-7310				7/16"		177,14	
070L7310				7/16"		177,14	
070-6300	RSH 63	150,0	15,0...35,0	10,0	54,0	197,48	
070L6300				10,0		197,48	
070-6310				7/16"		197,48	
070L6310				7/16"		197,48	
070-6480	RSH 95	230,0	15,0...35,0	7/16"	54,0	239,36	
070L6480				7/16"		239,36	
070-6400	RSH 125	320,0	15,0...35,0	10,0	54,0	284,26	
070L6400				10,0		284,26	
070-6410				7/16"		284,26	
070L6410				7/16"		284,26	

Pribor

070-0211	RSA/RSH	Ugradna prirubnica za RSA/RSH				5,07	
070-2050		Čep desni				20,50	
070L2051		Čep levi				20,50	
070-0032	RSA	RSA 28, 40, 60 - filter, membrana, zaptivke				20,08	
070-0033		RSA 95, 125 - filter, membrana, zaptivke				26,62	
070-0034	RSH	RSH 32 - filter, membrana, zaptivke				23,59	
070-0035		RSH 63, 95, 125 - filter, membrana, zaptivke				23,22	

Kodni broj	Tip	Nazivni prečnik	grejni element PTC	Viskozitet [cSt mm ² /s]	prečnik vrata [mm]	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------------	-----------------------	--	-----------------------	------------------------	-------

Predgrejači ulja tip FPHB

FPHB

030N6201	FPHB 5	M8 x 1	1 x 70°C 30-110W	max. 10,0	18,5 mm	85,13		
030N6202		1/8"			18,5 mm	85,13		
030N6218		1/8"			18,2 mm	85,13		
030N6220	FPHB 10	1/8"	2 x 120°C 30-240W		18,5 mm	104,47		
030N6224		M8 x 1			18,2 mm	104,47		

Pribor

030N6045	Priključni Kabl FPHB 630 mm					6,24	
----------	-----------------------------	--	--	--	--	------	--

Automati i nadzor, pripalni transformatori

Kodni broj	Tip	Vreme predpaljenja [s]	Vreme postpaljenja [s]	Sigurnosno Vreme [s]	Interval V1-V2 [s]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	---------------------	--

Pripalni automati za uljne gorionike, tip BHO, 1-fazni

BHO

057H6102	BHO 72.10	13	15	10	15	82,23	
057H6103	BHO 72.11	6	20	7	20	109,21	
057H6105	BHO 74.10	25	2	5	5	191,44	

Kodni broj	Tip	Foto-dioda	Kabl [mm]	Kućište	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	------------	-----------	---------	---------------------	--

Detektori plamena (uz BHO 61 - 64) tip LD, LDS

LD, LDS

057H7281	LD	normalna osetljivost na svetlo	500	standardno	13,92	
057H7279	LD		780	dugo	18,97	
057H7285	LDS	visoka osetljivost na svetlo	500	standardno	14,95	
057H7287	LDS		520	dugo	19,23	
057H7293	LDS	visoka osetljivost na svetlo (za "plave gorionike")	500	standardno	17,08	
057H7294	LDS		500	dugo	25,40	

Kodni broj	Tip	Opis, tehničke karakteristike	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-------------------------------	---------------------	-------

Pribor

057H7020	BHA 11/12	Adapter za BHO (ne može se upotrebiti s BHO 15 i 25)	34,76	
057H7210		Podnožje s 12 priključnih stezaljki	8,99	
057H7211		Prednja ploča (4 komada)	2,59	
057H7271		Prirubnica (10 komada)	1,62	
057H7270		Prirubnica (10 komada)	0,91	
057H7272		Obuhvatni prsten -za prirubnicu 057H7270 (10 komada)	1,14	

Servisni paketi za zamenu pripalnih automata

057H7022		Servisni paket sastoji se od: 1 adapter BHA 11/12 (057H7020); 1 foto-dioda LDS (057H7087); 1 prirubnica (057H7071); 1 stezni prsten (057H7072)	61,43	
----------	--	--	-------	--

Kodni broj	Tip	Pripalni napon [kVA]	Pripalna struja [mA]	Izvedba	Ukupno Vreme (ED) u 3 min.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	----------------------	----------------------	---------	----------------------------	---------------------	-------

Elektronske pripalne jedinice tip EBI

EBI

052F0030	EBI	15 kV ampl.	40 mA	2 polni	20% pri 60°C 33% pri 35°C	44,90	
052F0033	EBI M ¹⁾	2 x 7,5 kV ampl.	40 mA	2 polni		51,55	
052F0040	EBI 1P	11 kV ampl.	50 mA	1 polni		51,55	
052F2102		Primarni Kabl s utikačem, dužina = 630 mm, 2x0,75 mm ² (cena je za komad, narudžba samo po 10 komada)				3,48	
052F0060		Nastavci za produženje visokonaponske priključnice (cena je za komad, narudžba samo po 100 komada)				0,29	
052F0061		Servisni paket sastoji se od: 2 sekundarna kabla s 4mm utikačem, dužina 500mm, 2x4mm i 2x6,35 mm utikači za elektrode, vijci za učvršćivanje				14,21	

¹⁾ S oduzimanjem u centralnoj tački sekundara

Pripalne elektrode tip 52

ELEKTRODE 52


052-0006	52	prečnik 14 mm (cena je za komad, narudžba samo po 10 komada)	27,47	
----------	----	--	-------	--

Uljne mlaznice

Tip	Protok		Nar. br. za ugao raspršivanja				Cena bez poreza EUR	
	kg/h	US gal/h	30°	45°	60°	80°		


Uljne mlaznice, šuplji mlaz, za male gorionike, specijalna karakteristika raspršivanja

LN

LN (Low NOx) (niski NOx)	1,45	0,45			030H6406		12,24	 LN
	1,65	0,50			030H6408		11,15	
	1,89	0,55			030H6410		11,15	
	2,17	0,60			030H6412		11,15	
	2,45	0,65			030H6414		11,15	
	2,78	0,75			030H6416		11,15	
	3,20	0,85			030H6418		11,15	
	3,63	1,00			030H6420		11,15	

Uljne mlaznice s okruglom glavom, puni mlaz, tip OD-SR

OD-SR

OD-SR	1,46	0,40		030F5904	030F7904	030F9904	9,77	 SR
OD-SR	1,66	0,45		030F5906	030F7906	030F9906	9,77	
OD-SR	1,87	0,50		030F5908	030F7908	030F9908	8,94	
OD-SR	2,11	0,55		030F5910	030F7910	030F9910	8,94	
OD-SR	2,37	0,60		030F5912	030F7912	030F9912	8,94	
OD-SR	2,67	0,65		030F5914	030F7914	030F9914	8,94	
OD-SR	2,94	0,75		030F5916	030F7916	030F9916	8,94	
OD-SR	3,31	0,85		030F5918	030F7918	030F9918	8,94	
OD-SR	3,72	1,00		030F5920	030F7920	030F9920	8,94	
OD-SR	4,24	1,10		030F5922	030F7922	030F9922	8,94	
OD-SR	4,45	1,20		030F5923	030F7923	030F9923	8,94	
OD-SR	4,71	1,25		030F5924	030F7924	030F9924	8,94	
OD-SR	5,17	1,35		030F5926	030F7926	030F9926	8,94	
OD-SR	5,84	1,50		030F5928	030F7928	030F9928	8,94	
OD-SR	6,08	1,65		030F5929	030F7929	030F9929	8,94	
OD-SR	6,55	1,75		030F5930	030F7930	030F9930	8,94	

Uljne mlaznice s okruglom glavom, šuplji mlaz, tip OD-H

OD-HR

OD-HR	1,46	0,40				030H9904	9,77	 HR
OD-HR	1,66	0,45			030H7906	030H9906	9,77	
OD-HR	1,87	0,50		030H5908	030H7908	030H9908	8,94	
OD-HR	2,11	0,55		030H5910	030H7910	030H9910	8,94	
OD-HR	2,37	0,60		030H5912	030H7912	030H9912	8,94	
OD-HR	2,67	0,65		030H5914	030H7914	030H9914	8,94	
OD-HR	2,94	0,75		030H5916	030H7916	030H9916	8,94	
OD-HR	3,31	0,85		030H5918	030H7918	030H9918	8,94	
OD-HR	3,72	1,00		030H5920	030H7920	030H9920	8,94	
OD-HR	4,24	1,10		030H5922	030H7922	030H9922	8,94	
OD-HR	4,45	1,20		030H5923	030H7923	030H9923	8,94	
OD-HR	4,71	1,25		030H5924	030H7924	030H9924	8,94	
OD-HR	5,17	1,35		030H5926	030H7926	030H9926	8,94	
OD-HR	5,84	1,50		030H5928	030H7928	030H9928	8,94	
OD-HR	6,08	1,65		030H5929	030H7929	030H9929	8,94	
OD-HR	6,55	1,75		030H5930	030H7930	030H9930	8,94	



Sve mlaznice isporučuju se u pakovanju od po 10 komada.

Uljne mlaznice

Tip	Protok		Nar. br. za ugao raspršivanja				Cena bez poreza EUR	
	kg/h	US gal/h	30°	45°	60°	80°		



Uljne mlaznice OD-S, puni mlaz

OD-S

OD-S	1,46	0,40		030F4904	030F6904	030F8904	9,77	  S
OD-S	1,66	0,45		030F4906	030F6906	030F8906	9,77	
OD-S	1,87	0,50	030F3108	030F4908	030F6908	030F8908	8,94	
OD-S	2,11	0,55	030F3110	030F4910	030F6910	030F8910	8,94	
OD-S	2,37	0,60	030F3112	030F4912	030F6912	030F8912	8,94	
OD-S	2,67	0,65	030F3114	030F4914	030F6914	030F8914	8,94	
OD-S	2,94	0,75	030F3116	030F4916	030F6916	030F8916	8,94	
OD-S	3,31	0,85	030F3118	030F4918	030F6918	030F8918	8,94	
OD-S	3,72	1,00	030F3120	030F4920	030F6920	030F8920	8,94	
OD-S	4,24	1,10	030F3122	030F4922	030F6922	030F8922	8,94	
OD-S	4,45	1,20	030F3123	030F4923	030F6923	030F8923	8,94	
OD-S	4,71	1,25	030F3124	030F4924	030F6924	030F8924	8,94	
OD-S	5,17	1,35	030F3126	030F4926	030F6926	030F8926	8,94	
OD-S	5,84	1,50	030F3128	030F4928	030F6928	030F8928	8,94	
OD-S	6,08	1,65	030F3129	030F4929	030F6929	030F8929	8,94	
OD-S	6,55	1,75	030F3130	030F4930	030F6930	030F8930	8,94	
OD-S		2,00	030F3132	030F4132	030F6132	030F8132	8,94	
OD-S		2,25	030F3134	030F4134	030F6134	030F8134	8,94	
OD-S		2,50	030F3136	030F4136	030F6136	030F8136	8,94	
OD-S		2,75	030F3138	030F4138	030F6138	030F8138	8,94	
OD-S		3,00	030F3140	030F4140	030F6140	030F8140	8,94	
OD-S		3,50	030F3142	030F4142	030F6142	030F8142	8,94	
OD-S		4,00		030F4144	030F6144	030F8144	8,94	
OD-S		4,50		030F4146	030F6146	030F8146	8,94	
OD-S		5,00		030F4148	030F6148	030F8148	8,94	
OD-S		5,50		030F4150	030F6150	030F8150	8,94	
OD-S		6,00		030F4152	030F6152	030F8152	8,94	
OD-S		7,00			030F6154		8,94	
OD-S		8,00			030F6156		8,94	
OD-S		9,00			030F6158		8,94	

Uljne mlaznice, šuplji mlaz, tip OD-H

OD-H

OD-H	1,46	0,40				030H8904	9,77	  H
OD-H	1,66	0,45			030H6906	030H8906	9,77	
OD-H	1,87	0,50	030H3108	030H4908	030H6908	030H8908	8,94	
OD-H	2,11	0,55	030H3110	030H4910	030H6910	030H8910	8,94	
OD-H	2,37	0,60	030H3112	030H4912	030H6912	030H8912	8,94	
OD-H	2,67	0,65	030H3114	030H4914	030H6914	030H8914	8,94	
OD-H	2,94	0,75	030H3116	030H4916	030H6916	030H8916	8,94	
OD-H	3,31	0,85	030H3118	030H4918	030H6918	030H8918	8,94	
OD-H	3,72	1,00	030H3120	030H4920	030H6920	030H8920	8,94	
OD-H	4,24	1,10	030H3122	030H4922	030H6922	030H8922	8,94	
OD-H	4,45	1,20	030H3123	030H4923	030H6923	030H8923	8,94	
OD-H	4,71	1,25	030H3124	030H4924	030H6924	030H8924	8,94	
OD-H	5,17	1,35	030H3126	030H4926	030H6926	030H8926	8,94	
OD-H	5,84	1,50	030H3128	030H4928	030H6928	030H8928	8,94	
OD-H	6,08	1,65	030H3129	030H4929	030H6929	030H8929	8,94	
OD-H	6,55	1,75	030H3130	030H4930	030H6930	030H8930	8,94	
OD-H		2,00	030H3132	030H4132	030H6132	030H8132	8,94	
OD-H		2,25	030H3134	030H4134	030H6134	030H8134	8,94	
OD-H		2,50	030H3136	030H4136	030H6136	030H8136	8,94	
OD-H		2,75	030H3138	030H4138	030H6138	030H8138	8,94	
OD-H		3,00	030H3140	030H4140	030H6140	030H8140	8,94	




Sve mlaznice isporučuju se u pakovanju od po 10 komada.

Uljne mlaznice

Tip	Protok		Nar. br. za ugao raspršivanja				Cena bez poreza EUR	
	kg/h	US gal/h	30°	45°	60°	80°		

mlaznice, polušuplji mlaz, tip OD-B

OD-B

OD-B		0,60			030B0103	030B0203	8,94	
OD-B		0,65	030B0004	030B0054	030B0104	030B0204	8,94	
OD-B		0,75	030B0005	030B0055	030B0105	030B0205	8,94	
OD-B		0,85	030B0006	030B0056	030B0106	030B0206	8,94	
OD-B		1,00	030B0007	030B0057	030B0107	030B0207	8,94	
OD-B		1,25	030B0009	030B0059	030B0109	030B0209	8,94	
OD-B		1,35	030B0010	030B0060	030B0110	030B0210	8,94	
OD-B		1,50	030B0011	030B0061	030B0111	030B0211	8,94	
OD-B		2,00	030B0013	030B0063	030B0113	030B0213	8,94	
OD-B		2,25	030B0014	030B0064	030B0114	030B0214	8,94	
OD-B		2,50	030B0015	030B0065	030B0115	030B0215	8,94	
OD-B		2,80	030B0016	030B0066	030B0116	030B0216	8,94	
OD-B		3,00	030B0017	030B0067	030B0117	030B0217	8,94	
OD-B		3,75	030B0019	030B0069	030B0119	030B0219	8,94	
OD-B		4,50		030B0071	030B0121	030B0221	8,94	
OD-B		5,00		030B0073	030B0123	030B0223	8,94	
OD-B		5,50		030B0075	030B0124	030B0225	8,94	
OD-B		6,00		030B0077	030B0127	030B0227	8,94	
OD-B		6,50		030B0079	030B0129	030B0229	8,94	
OD-B		7,50		030B0081	030B0131	030B0231	8,94	
OD-B		8,50		030B0083	030B0133	030B0233	8,94	
OD-B		10,00		030B0085	030B0135	030B0235	8,94	
OD-B		11,00		030B0087	030B0137	030B0237	8,94	
OD-B		12,00		030B0089	030B0139	030B0239	9,77	
OD-B		13,50		030B0091	030B0141	030B0241	9,77	
OD-B		15,00		030B0093	030B0143	030B0243	9,77	
OD-B		17,00			030B0145	030B0245	9,77	
OD-B		19,50			030B0147	030B0247	9,77	
OD-B		22,00		030B0096	030B0149	030B0249	10,57	
OD-B		25,00			030B0151	030B0251	10,57	
OD-B		28,00			030B0153	030B0253	10,57	
OD-B		31,50		030B0099	030B0155	030B0255	10,57	
OD-B		35,00		030B0100			10,57	

Sve mlaznice isporučuju se u pakovanju od po 10 komada.

Pribor

030-0522	Držač mlaznica	R = 1/4"	16,11	
030-0523		R = 1/8"	16,11	
030-0058	Kovčeg	Kovčeg za 40 mlaznica	17,75	

OZNAČAVANJE ULJNIH MLAZNICA

Vrsta ulja

OD - za laka do teška ulja
LE - za laka ulja, "low emission"
LN - za laka ulja, "low NO_x"

Tip mlaza

S - puni mlaz
H - šuplji mlaz
B - polušuplji mlaz

Oblik glave

R - okrugla glava

LE-sistem

Kodni broj	Tip	Učinak pumpe [l/h]	Priključak mlaznice 1)	Vratilo [mm]	Vrat [mm]	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	--------------------	------------------------	--------------	-----------	---------------------	--

Uljne pumpe, za 1 ili 2 grane, tip LE

BFP-LE

071N2118	BFP 21 L3 LE	45	desno	8,0	32,0	96,53	
071N2119	BFP 21 L3 LE	45	lijevo	8,0	32,0	96,53	


LE sistem sastoji se od posebnih mlaznica s ugrađenim zapornim ventilom i posebnih pumpi s ugrađenim prestupnim ventilom, kojeg možemo uključiti ili isključiti.

¹⁾ gledano s vrha

Tip LE	Protok		Nar. br. za ugao raspršivanja				Cena bez poreza EUR	
	kg/h	US gal/h	30°	45°	60°	80°		


Uljne mlaznice, puni mlaz, tip LE-S

LE-S

LE-S		0,40			030F6704	030F8704	25,45	  S
LE-S		0,45			030F6706	030F8706	25,45	
LE-S		0,50		030F4708	030F6708	030F8708	23,08	
LE-S		0,55		030F4710	030F6710	030F8710	23,08	
LE-S		0,60		030F4712	030F6712	030F8712	23,08	
LE-S		0,65		030F4714	030F6714	030F8714	23,08	
LE-S		0,75		030F4716	030F6716	030F8716	23,08	
LE-S		0,85		030F4718	030F6718	030F8718	23,08	
LE-S		1,00		030F4720	030F6720	030F8720	23,08	
LE-S		1,10		030F4722	030F6722	030F8722	23,08	
LE-S		1,20		030F4723	030F6723	030F8723	23,08	
LE-S		1,25		030F4724	030F6724	030F8724	23,08	
LE-S		1,35		030F4726	030F6726	030F8726	23,08	
LE-S		1,50		030F4728	030F6728	030F8728	23,08	
LE-S		1,65		030F4729	030F6729	030F8729	23,08	
LE-S		1,75		030F4730	030F6730	030F8730	23,08	
LE-S		2,00		030F4732	030F6732	030F8732	23,08	


Uljne mlaznice, šuplji mlaz, tip LE-H

LE-H

LE-H		0,40				030H8704	25,45	  H
LE-H		0,45			030H6706	030H8706	25,45	
LE-H		0,50		030H4708	030H6708	030H8708	23,08	
LE-H		0,55		030H4710	030H6710	030H8710	23,08	
LE-H		0,60		030H4712	030H6712	030H8712	23,08	
LE-H		0,65		030H4714	030H6714	030H8714	23,08	
LE-H		0,75		030H4716	030H6716	030H8716	23,08	
LE-H		0,85		030H4718	030H6718	030H8718	23,08	
LE-H		1,00		030H4720	030H6720	030H8720	23,08	
LE-H		1,10		030H4722	030H6722	030H8722	23,08	
LE-H		1,20		030H4723	030H6723	030H8723	23,08	
LE-H		1,25		030H4724	030H6724	030H8724	23,08	
LE-H		1,35		030H4726	030H6726	030H8726	23,08	
LE-H		1,50		030H4728	030H6728	030H8728	23,08	
LE-H		1,65		030H4729	030H6729	030H8729	23,08	
LE-H		1,75		030H4730	030H6730	030H8730	23,08	
LE-H		2,00		030H4732	030H6732	030H8732	23,08	

Uljne mlaznice, šuplji mlaz, prilagođene za manje gorionike, tip LN/LE

LN/LE

LN/LE (Low Nox) (Niski Nox)	1,45	0,45			030H7406		25,45	 LN/LE
	1,65	0,50			030H7408		23,08	
	1,89	0,55			030H7410		23,08	
	2,17	0,60			030H7412		23,08	
	2,45	0,65			030H7414		23,08	
	2,78	0,75			030H7416		23,08	
	3,20	0,85			030H7418		23,08	
	3,63	1,00			030H7420		23,08	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 10

XB 10-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=235/65mm, širina/visina B/A=118/288mm.

004B1004	XB 10-1 8	3	77,8	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	181,25	
004B1005	XB 10-1 10	3	83	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	194,39	
004B1008	XB 10-1 16	4	98,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	225,91	
004B1010	XB 10-1 20	4	109	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	260,06	
004B1013	XB 10-1 26	5	124,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	297,71	
004B1015	XB 10-1 30	6	135	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	316,98	
004B1018	XB 10-1 36	6	150,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	366,89	
004B1020	XB 10-1 40	7	161	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	393,16	
004B1025	XB 10-1 50	8	187	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	462,33	
004B1030	XB 10-1 60	9	213	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	528,88	
004B1035	XB 10-1 70	10	239	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	595,43	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2904	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priključka	35,07	
004B2905	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priključka	35,07	
004B2906	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priključka	35,07	
004B2901	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priključka	25,72	
004B2903	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priključka	25,72	
004B2913	Set navojnih spojnice 1" G A / 3/4 G A, za 2 priključka	46,76	

Montažno postolje

004B2919	Montažno postolje za XB 10	52,61	
----------	----------------------------	--------------	---

Izolacija

004B1113	Izolacija za XB10-1 : 8 -> 26	88,29	
004B1124	Izolacija za XB10-1 : 30 -> 48	89,42	
004B1135	Izolacija za XB10-1 : 50 -> 70	91,69	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 20

XB 20-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=285/65mm, širina/visina B/A=118/338mm.

004B1205	XB 20-1 10	3	83	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	201,39	
004B1208	XB 20-1 16	4	98,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	246,05	
004B1210	XB 20-1 20	5	109	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	274,07	
004B1213	XB 20-1 26	6	124,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	316,98	
004B1215	XB 20-1 30	6	135	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	349,37	
004B1218	XB 20-1 36	7	150,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	394,03	
004B1220	XB 20-1 40	8	161	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	423,80	
004B1225	XB 20-1 50	9	187	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	498,23	
004B1230	XB 20-1 60	10	213	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	570,91	
004B1235	XB 20-1 70	12	239	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	644,46	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2904	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priključka	35,07	
004B2905	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priključka	35,07	
004B2906	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priključka	35,07	
004B2901	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priključka	25,72	
004B2903	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priključka	25,72	
004B2913	Set navojnih spojnice 1" G A / 3/4 G A, za 2 priključka	46,76	

Montažno postolje

004B2919	Montažno postolje za XB 20	52,61	
----------	----------------------------	--------------	---

Izolacija

004B1313	Izolacija za XB20-1 : 10 -> 26	90,55	
004B1324	Izolacija za XB20-1 : 30 -> 48	91,69	
004B1335	Izolacija za XB20-1 : 50 -> 70	95,08	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 30

XB 30-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).


Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=385/65mm, širina/visina B/A=118/438mm.

004B1405	XB 30-1 10	4	83	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	228,54	
004B1408	XB 30-1 16	5	98,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	283,70	
004B1410	XB 30-1 20	6	109	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	319,60	
004B1413	XB 30-1 26	7	124,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	373,02	
004B1415	XB 30-1 30	8	135	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	408,92	
004B1418	XB 30-1 36	9	150,6	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	462,33	
004B1420	XB 30-1 40	10	161	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	505,24	
004B1425	XB 30-1 50	11	187	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	593,67	
004B1430	XB 30-1 60	13	213	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	682,99	
004B1435	XB 30-1 70	15	239	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	775,80	
004B1440	XB 30-1 80	17	265	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	866,87	
004B1445	XB 30-1 90	19	291	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	956,18	
004B1450	XB 30-1 100	20	317	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1045,50	


Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------


Priključni setovi

004B2904	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priključka	35,07	
004B2905	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priključka	35,07	
004B2906	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priključka	35,07	
004B2901	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priključka	25,72	
004B2903	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priključka	25,72	
004B2913	Set navojnih spojnice 1" G A / 3/4 G A, za 2 priključka	46,76	

Montažno postolje

004B2919	Montažno postolje za XB 30	52,61	
----------	----------------------------	--------------	---

Izolacija


004B1513	Izolacija za XB30-1 : 10 -> 26	97,35	
004B1524	Izolacija za XB30-1 : 30 -> 48	100,74	
004B1535	Izolacija za XB30-1 : 50 -> 70	103,01	
004B1550	Izolacija za XB30-1 : 80 -> 100	104,14	

Razmenjivači toplote

Kodni broj	Tip	Masa [kg]		Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 37


XB 37H-1

004B1705	XB 37H-1 10	4,1		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	254,28	
004B1706	XB 37H-1 16	5		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	317,37	
004B1707	XB 37H-1 20	5,6		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	359,43	
004B1708	XB 37H-1 26	6,5		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	422,53	
004B1709	XB 37H-1 30	7,1		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	467,46	
004B1710	XB 37H-1 36	8		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	534,37	
004B1711	XB 37H-1 40	8,6		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	579,30	
004B1712	XB 37H-1 50	10,1		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	684,46	
004B1714	XB 37H-1 60	11,6		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	792,48	
004B1715	XB 37H-1 70	13,1		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	904,32	
004B1716	XB 37H-1 80	14,6		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1011,39	
004B1717	XB 37H-1 90	16,1		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1116,54	
004B1718	XB 37H-1 100	17,6		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1224,56	
004B1719	XB 37H-1 90	19,1		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1322,07	
004B1720	XB 37H-1 100	21		Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1408,11	


Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------


Priključni setovi

004B2904	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priključka	35,07	
004B2905	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priključka	35,07	
004B2906	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priključka	35,07	
004B2901	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priključka	25,72	
004B2903	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priključka	25,72	
004B2913	Set navojnih spojnica 1" G A / 3/4 G A, za 2 priključka	46,76	

Montažno postolje

004B2919	Montažno postolje za XB 37	52,61	
----------	----------------------------	--------------	---

Izolacija

004B1721	Izolacija za XB 37H-1 : 10 -> 26	99,94	
004B1722	Izolacija za XB 37H-1 : 30 -> 48	102,11	
004B1723	Izolacija za XB 37H-1 : 50 -> 70	104,28	
004B1725	Izolacija za XB 37H-1 : 50 -> 70	106,46	
004B1726	Izolacija za XB 37H-1 : 50 -> 70	108,63	
004B1727	Izolacija za XB 37H-1 : 80 -> 100	110,80	

Postoje i izmenjivači sa tipom ploče L (XB 37L-1, manji pad pritiska, veći protok, zahtevana manja temperaturna razlika), kao i XB 37M-1 tip koji je kombinacija L i H ploča.

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 40

XB 40-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=571/65mm, širina/visina B/A=118/630mm.

004B1605	XB 40-1 10	6	80	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	272,32	
004B1608	XB 40-1 16	7	93,8	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	344,12	
004B1610	XB 40-1 20	8	103	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	392,28	
004B1613	XB 40-1 26	10	116,8	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	462,33	
004B1615	XB 40-1 30	11	126	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	510,49	
004B1618	XB 40-1 36	12	139,8	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	586,67	
004B1620	XB 40-1 40	13	149	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	634,83	
004B1625	XB 40-1 50	16	172	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	753,91	
004B1630	XB 40-1 60	18	195	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	874,75	
004B1635	XB 40-1 70	21	218	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	999,09	
004B1640	XB 40-1 80	23	241	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1119,93	
004B1645	XB 40-1 90	26	264	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1239,01	
004B1650	XB 40-1 100	28	287	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1358,97	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2904	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priključka	35,07	
004B2905	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priključka	35,07	
004B2906	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priključka	35,07	
004B2901	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priključka	25,72	
004B2903	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priključka	25,72	
004B2913	Set navojnih spojnice 1" G A / 3/4 G A, za 2 priključka	46,76	

Montažno postolje

004B2919	Montažno postolje za XB 40	52,61	
----------	----------------------------	--------------	---

Izolacija

004B1713	Izolacija za XB40-1 : 10 -> 26	101,87	
004B1724	Izolacija za XB40-1 : 30 -> 48	105,37	
004B1735	Izolacija za XB40-1 : 50 -> 70	107,53	
004B1750	Izolacija za XB40-1 : 80 -> 100	108,66	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 51H

XB 51H-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=380/170mm, širina/visina B/A=253/462mm.

004B1815	XB 51H-1 30	18	135	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	725,89	
004B1818	XB 51H-1 36	20	150,6	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	826,59	
004B1820	XB 51H-1 40	22	161	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	894,89	
004B1825	XB 51H-1 50	25	187	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1067,39	
004B1830	XB 51H-1 60	29	213	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1235,51	
004B1835	XB 51H-1 70	33	239	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1403,63	
004B1840	XB 51H-1 80	37	265	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1570,87	
004B1845	XB 51H-1 90	41	291	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1744,25	
004B1850	XB 51H-1 100	44	317	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1914,12	
004B1855	XB 51H-1 110	48	343	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2080,49	
004B1860	XB 51H-1 120	52	369	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2249,48	

Napomena: Dostupni su i razmenjivači sa priborničkim priključcima i brezonima za kačenje na ram podstanice.

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2910	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 28mm, 2 priključka, za XB51H	72,49	
004B2911	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 35mm, 2 priključka, za XB51H	72,49	
004B2912	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 42mm, 2 priključka, za XB51H	72,49	
004B2907	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 32, 2 priključka, za XB51H	58,46	
004B2908	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 40, 2 priključka, za XB51H	58,46	
004B2909	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 51H, 2 priključka, za XB51H	58,46	

Montažno postolje

004B2923	Montažno postolje za XB 51H	70,15	
----------	-----------------------------	--------------	---

Izolacija

004B1924	Izolacija za XB 51H-1 : 30 -> 48	112,06	
004B1935	Izolacija za XB 51H-1 : 50 -> 70	116,59	
004B1950	Izolacija za XB 51H-1 : 80 -> 100	148,28	
004B1960	Izolacija za XB 51H-1 : 110 -> 120	155,07	

Postoje i izmenjivači sa tipom ploče L (XB 51L-1, manji pad pritiska, veći protok, zahtevana manja temperaturska razlika).
Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 60

XB 60-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=424/184mm, širina/visina B/A=280/520mm.

004B2035	XB 60-1 70	57	259	Prirubnica, DN65	1	2471,89	
004B2040	XB 60-1 80	64	286	Prirubnica, DN65	1	2696,05	
004B2045	XB 60-1 90	70	313	Prirubnica, DN65	1	2921,96	
004B2050	XB 60-1 100	76	340	Prirubnica, DN65	1	3147,00	
004B2055	XB 60-1 110	83	367	Prirubnica, DN65	1	3372,04	
004B2060	XB 60-1 120	89	394	Prirubnica, DN65	1	3597,95	
004B2070	XB 60-1 140	102	448	Prirubnica, DN65	1	4048,02	
004B2080	XB 60-1 160	115	502	Prirubnica, DN65	1	4498,97	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Montažno postolje , fabrički montirano - naručuje se samo kao servisni deo

004B2924	Montažno postolje za XB 60	72,49	
----------	----------------------------	-------	---

Izolacija

004B2145	Izolacija za XB60-1 : 70 -> 90	189,03	
004B2160	Izolacija za XB60-1 : 100 -> 120	198,09	
004B2180	Izolacija za XB60-1 : 140 -> 160	208,27	

Razmenjivači toplote

Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priljucci	Kom.	Cena bez poreza EUR	
------------	-----	-----------	----------------------	-----------	------	---------------------	--

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, jedan prolaz, XB, tip 70

XB 70-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=861/214mm, širina/visina B/A=365/990mm.

004B2425	XB 70L-1 50	115	225	Prirubnica, DN65 / DN100	1	3750,31	
004B2430	XB 70L-1 60	130	252	Prirubnica, DN65 / DN100	1	4195,12	
004B2435	XB 70L-1 70	145	279	Prirubnica, DN65 / DN100	1	4638,19	
004B2440	XB 70L-1 80	160	306	Prirubnica, DN65 / DN100	1	5081,26	
004B2445	XB 70L-1 90	175	333	Prirubnica, DN65 / DN100	1	5525,20	
004B2450	XB 70L-1 100	190	360	Prirubnica, DN65 / DN100	1	5970,02	
004B2455	XB 70L-1 110	205	387	Prirubnica, DN65 / DN100	1	6413,96	
004B2460	XB 70L-1 120	220	414	Prirubnica, DN65 / DN100	1	6857,03	
004B2470	XB 70L-1 140	250	468	Prirubnica, DN65 / DN100	1	7744,91	
004B2480	XB 70L-1 160	280	522	Prirubnica, DN65 / DN100	1	8631,92	
004B2490	XB 70L-1 180	310	576	Prirubnica, DN65 / DN100	1	9521,56	
004B2499	XB 70L-1 200	340	630	Prirubnica, DN65 / DN100	1	10406,82	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Montažno postolje , fabrički montirano - naručuje se samo kao servisni deo

004B2925	Montažno postolje za XB 70	72,49	
----------	----------------------------	-------	---

Izolacija

004B2535	Izolacija za XB70-1 : 50 -> 70	306,75	
004B2550	Izolacija za XB70-1 : 80 -> 100	318,07	
004B2570	Izolacija za XB70-1 : 110 -> 140	335,05	
004B2599	Izolacija za XB70-1 : 160 -> 200	341,84	

Postoje i izmenjivači sa tipom ploče H (XB 70H-1, efikasniji prenos toplote, ali i veći pad pritiska), kao i izmenjivači XB 70M-1 koji kombinuje oba tipa ploča.
Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Razmenjivači toplote

Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------


Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, dva prolaza, XB, tip 10, 20, 30

XB 10-2, 20-2, 30-2

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: Širina/Visina B/A=118/288mm; Horizontalni/Vertikalni razmak između priključaka D/C=65/235mm.

004B3010	XB 10-2 20/20	8	211	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	437,81
004B3013	XB 10-2 26/26	10	247,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	517,50
004B3015	XB 10-2 30/30	12	269	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	570,91
004B3018	XB 10-2 36/36	15	301,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	649,71
004B3020	XB 10-2 40/40	16	323	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	703,13
004B3023	XB 10-2 46/46	18	355,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	781,93
004B3025	XB 10-2 50/50	19	377	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	834,47
004B3028	XB 10-2 56/56	21	409,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	913,28
004B3030	XB 10-2 60/60	23	431	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	966,69



Dimenzije: Širina/Visina B/A=118/338mm; Horizontalni/Vertikalni razmak između priključaka D/C=65/285mm.

004B3220	XB 20-2 40/40	19	323	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	753,91
004B3223	XB 20-2 46/46	21	355,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	842,35
004B3225	XB 20-2 50/50	23	377	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	899,27
004B3228	XB 20-2 56/56	25	409,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1026,23
004B3230	XB 20-2 60/60	26	431	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1089,28

Dimenzije: Širina/Visina B/A=118/438mm; Horizontalni/Vertikalni razmak između priključaka 65/385mm

004B3410	XB 30-2 20/20	11	215	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	563,90
004B3413	XB 30-2 26/26	13	247,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	676,86
004B3415	XB 30-2 30/30	15	269	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	751,29
004B3418	XB 30-2 36/36	20	301,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	866,87
004B3420	XB 30-2 40/40	21	323	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	942,17
004B3423	XB 30-2 46/46	24	355,4	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1053,38
004B3425	XB 30-2 50/50	25	377	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1129,56



Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2904	Set priklj. za lemljenje 1" G A / 15mm, 2 priključka, za XB10 ... XB40	35,07
004B2905	Set priklj. za lemljenje 1" G A / 18mm, 2 priključka, za XB10 ... XB40	35,07
004B2906	Set priklj. za lemljenje 1" G A / 22mm, 2 priključka, za XB10 ... XB40	35,07
004B2901	Set priklj. za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, 2 priključka, za XB10 ... XB40	25,72
004B2903	Set priklj. za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, 2 priključka, za XB10 ... XB40	25,72
004B2913	Set navojnih priklj. 1" G A / 3/4 G A, 2 priključka, za XB10 ... XB40	46,76



Montažno postolje

004B2919	Montažno postolje za XB 10 20 30	52,61
----------	----------------------------------	--------------

Izolacija

004B3115	Izolacija za XB10-2 : 20/20 -> 30/30	95,08
004B3120	Izolacija za XB10-2 : 36/36 -> 40/40	98,48
004B3125	Izolacija za XB10-2 : 46/46 -> 50/50	123,38
004B3130	Izolacija za XB10-2 : 56/56 -> 60/60	129,04
004B3325	Izolacija za XB20-2 : 40/40 -> 50/50	101,87
004B3330	Izolacija za XB20-2 : 56/56 -> 60/60	133,57
004B3515	Izolacija za XB30-2 : 20/20 -> 30/30	105,27
004B3520	Izolacija za XB30-2 : 36/36 -> 40/40	108,66
004B3525	Izolacija za XB30-2 : 46/46 -> 50/50	142,62



Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzije (F+E) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	----------------------	------------	------	---------------------	-------

Lemljeni pločasti razmenjivač toplote, dva prolaza, XB, tip 51H-2

XB 51H-2

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), lemljeni bakrom, PN25, maks. temperatura fluida 180°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka C/D=380/170mm, širina/visina B/A=253/462mm.

004B3615	XB 51H-2 30/30	34	269	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1355,47	
004B3618	XB 51H-2 36/36	46	301,4	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1569,12	
004B3620	XB 51H-2 40/40	49	323	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1710,10	
004B3623	XB 51H-2 46/46	55	355,4	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1922,00	
004B3625	XB 51H-2 50/50	58	377	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2064,73	
004B3628	XB 51H-2 56/56	64	409,4	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2274,88	
004B3630	XB 51H-2 60/60	68	431	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2415,85	
004B3633	XB 51H-2 66/66	73	463,4	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2925,47	
004B3635	XB 51H-2 70/70	77	485	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3064,69	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2910	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 28mm, 2 priključka	72,49	
004B2911	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 35mm, 2 priključka	72,49	
004B2912	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 42mm, 2 priključka	72,49	
004B2907	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 32, 2 priključka	58,46	
004B2908	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 40, 2 priključka	58,46	
004B2909	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 50, 2 priključka	58,46	

Montažno postolje

004B2923	Montažno postolje za XB 51H	70,15	
----------	-----------------------------	--------------	---

Izolacija

004B3720	Izolacija za XB51H-2 : 30/30 -> 40/40	150,55	
004B3725	Izolacija za XB51H-2 : 46/46 -> 50/50	158,47	
004B3730	Izolacija za XB51H-2 : 56/56 -> 60/60	176,58	
004B3735	Izolacija za XB51H-2 : 66/66 -> 70/70	178,84	

Postoje i izmenjivači sa tipom ploče L (XB 51L-2, manji pad pritiska, veći protok, zahtevana manja temperaturska razlika).

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 10

XG 10-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=235/65mm, širina/visina B/F=158/460mm.

004B5005	XG 10-1 10	18	27	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	632,20	 
004B5010	XG 10-1 20	20	53	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	749,54	
004B5015	XG 10-1 30	22	80	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	866,87	
004B5020	XG 10-1 40	24	106	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	987,71	
004B5025	XG 10-1 50	26	133	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1105,92	
004B5030	XG 10-1 60	28	159	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1222,37	
004B5035	XG 10-1 70	30	186	Cevni sa spoljnim navojem G 1"	1	1370,35	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2904	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 15mm, za 2 priključka	35,07	
004B2905	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 18mm, za 2 priključka	35,07	
004B2906	Set spojnice za dalje lemljenje 1" G A / 22mm, za 2 priključka	35,07	
004B2901	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN15, za 2 priključka	25,72	
004B2903	Set spojnice za dalje zavarivanje 1" G A / DN25, za 2 priključka	25,72	
004B2913	Set navojnih spojnice 1" G A / 3/4 G A, za 2 priključka	46,76	

Izolacija

004B5115	Izolacija za XG10-1 : 10 -> 30	131,30	
004B5130	Izolacija za XG10-1 : 40 -> 60	138,09	
004B5135	Izolacija za XG10-1 : 70	149,41	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 14H

NOVO!
XG 14H-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=430/80mm, širina/visina B/F=200/675mm.

004B1260	XG14H-1 8	55	19,2	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1185,64	
004B1261	XG14H-1 10	56	24	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1217,46	
004B1262	XG14H-1 20	59	48	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1376,52	
004B1263	XG14H-1 30	63	72	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1547,41	
004B1264	XG14H-1 40	66	96	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1718,28	
004B1265	XG14H-1 50	69	120	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1891,36	
004B1266	XG14H-1 60	73	144	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2062,24	
004B1267	XG14H-1 70	76	168	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2240,65	
004B1268	XG14H-1 80	80	192	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2411,54	
004B1269	XG14H-1 90	83	216	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2586,34	
004B1270	XG14H-1 100	86	240	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2757,22	
004B1271	XG14H-1 110	90	264	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2932,38	
004B1272	XG14H-1 120	93	288	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3103,25	
004B1273	XG14H-1 130	97	312	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3277,76	
004B1274	XG14H-1 140	100	336	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3448,64	
004B1275	XG14H-1 150	103	360	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3619,52	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B1358	Set priklj. za lemljenje 1 1/4" G A / 22 i 28mm, 2 priključka	42,09	
003H6910	Set priklj. za dalje zavarivanje 1 1/4" G A / DN 25, 2 priključka	43,76	
004B1343	Set priklj. za dalje zavarivanje 1 1/4" G A / DN 32, 2 priključka	53,78	

Izolacija

004B1338	Izolacija za XG14-1 : 08 -> 30	143,75	
004B1314	Izolacija za XG14-1 : 40 -> 60	149,41	
004B1315	Izolacija za XG14-1 : 70 -> 90	153,94	
004B1316	Izolacija za XG14-1 : 100 -> 120	158,47	
004B1317	Izolacija za XG14-1 : 130 -> 150	163,00	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 18H

NOVO!
XG 18H-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=630/80mm, širina/visina B/F=200/875mm.

004B1276	XG18H-1 8	76	19,2	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1.324,71	
004B1277	XG18H-1 10	77	24	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1.363,81	
004B1278	XG18H-1 20	82	48	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1.559,26	
004B1279	XG18H-1 30	86	72	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1.766,53	
004B1280	XG18H-1 40	91	96	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	1.973,81	
004B1281	XG18H-1 50	95	120	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2.183,27	
004B1282	XG18H-1 60	100	144	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2.390,55	
004B1283	XG18H-1 70	105	168	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2.605,36	
004B1284	XG18H-1 80	109	192	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	2.812,62	
004B1285	XG18H-1 90	114	216	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3.023,82	
004B1286	XG18H-1 100	118	240	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3.231,10	
004B1287	XG18H-1 110	123	264	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3.442,65	
004B1288	XG18H-1 120	128	288	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3.649,92	
004B1289	XG18H-1 130	132	312	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	3.860,81	
004B1290	XG18H-1 140	137	336	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	4.068,09	
004B1291	XG18H-1 150	141	360	Cevni sa spoljnim navojem G 1 1/4"	1	4.279,22	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B1358	Set priklj. za lemljenje 1 1/4" G A / 22 i 28mm, 2 priključka	42,09	
003H6910	Set priklj. za dalje zavarivanje 1 1/4" G A / DN 25, 2 priključka	43,76	
004B1343	Set priklj. za dalje zavarivanje 1 1/4" G A / DN32, 2 priključka	53,78	

Izolacija

004B1318	Izolacija za XG18-1 : 08 -> 30	155,07	
004B1319	Izolacija za XG18-1 : 40 -> 60	160,73	
004B1320	Izolacija za XG18-1 : 70 -> 90	167,52	
004B1321	Izolacija za XG18-1 : 100 -> 120	173,18	
004B1322	Izolacija za XG18-1 : 130 -> 150	179,98	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 20H

XG 20H-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).



Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=640/140mm, širina/visina B/F=300/910mm.

004B5205	XG 20H-1 10	136	36	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1925,50	
004B5210	XG 20H-1 20	144	72	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2201,32	
004B5215	XG 20H-1 30	152	108	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2475,39	
004B5220	XG 20H-1 40	160	144	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2773,98	
004B5225	XG 20H-1 50	168	180	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3048,05	
004B5230	XG 20H-1 60	176	216	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3323,00	
004B5235	XG 20H-1 70	184	252	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3623,34	
004B5240	XG 20H-1 80	192	288	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3897,41	
004B5245	XG 20H-1 90	200	324	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	4171,48	
004B5250	XG 20H-1 100	208	360	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	4471,82	
004B5255	XG 20H-1 110	216	396	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	4746,77	
004B5260	XG 20H-1 120	224	432	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	5021,72	
004B5270	XG 20H-1 140	240	504	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	5597,00	


Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2910	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 28mm, 2 priključka	72,49	
004B2911	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 35mm, 2 priključka	72,49	
004B2912	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 42mm, 2 priključka	72,49	
004B2907	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 32, 2 priključka	58,46	
004B2908	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 40, 2 priključka	58,46	
004B2909	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 50, 2 priključka	58,46	

Izolacija

004B5315	Izolacija za XG20-1 : 10 -> 30	159,60	
004B5330	Izolacija za XG20-1 : 40 -> 60	165,26	
004B5345	Izolacija za XG20-1 : 70 -> 90	182,24	
004B5360	Izolacija za XG20-1 : 100 -> 120	193,56	
004B5370	Izolacija za XG20-1 : 140	219,59	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 20L

XG 20L-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=640/140mm, širina/visina B/F=300/910mm.

004B2954	XG 20L-1 10	136	36	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	1925,50	
004B2955	XG 20L-1 20	144	72	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2201,32	
004B2956	XG 20L-1 30	152	108	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2475,39	
004B2957	XG 20L-1 40	160	144	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	2773,98	
004B2958	XG 20L-1 50	168	180	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3048,05	
004B2959	XG 20L-1 60	176	216	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3323,00	
004B2960	XG 20L-1 70	184	252	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3623,34	
004B2961	XG 20L-1 80	192	288	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	3897,41	
004B2962	XG 20L-1 90	200	324	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	4171,48	
004B2963	XG 20L-1 100	208	360	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	4471,82	
004B2964	XG 20L-1 110	216	396	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	4746,77	
004B2965	XG 20L-1 120	224	432	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	5021,72	
004B2966	XG 20L-1 140	240	504	Cevni sa spoljnim navojem G 2"	1	5597,00	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Priključni setovi

004B2910	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 28mm, 2 priključka	72,49	
004B2911	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 35mm, 2 priključka	72,49	
004B2912	Set priklj. za lemljenje 2" G A / 42mm, 2 priključka	72,49	
004B2907	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 32, 2 priključka	58,46	
004B2908	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 40, 2 priključka	58,46	
004B2909	Set priklj. za dalje zavarivanje 2" G A / DN 50, 2 priključka	58,46	

Izolacija

004B5315	Izolacija za XG20-1 : 10 -> 30	159,60	
004B5330	Izolacija za XG20-1 : 40 -> 60	165,26	
004B5345	Izolacija za XG20-1 : 70 -> 90	182,24	
004B5360	Izolacija za XG20-1 : 100 -> 120	193,56	
004B5370	Izolacija za XG20-1 : 140	219,59	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 31

XG 31H-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=665/150mm, širina/visina B/F=360/965mm.

004B1389	XG 31H-1 10	182	29,5	Prirubnica, DN65	1	1886,97	
004B1390	XG 31H-1 20	194	59	Prirubnica, DN65	1	2313,40	
004B1391	XG 31H-1 30	207	88,5	Prirubnica, DN65	1	2742,46	
004B1392	XG 31H-1 40	219	118	Prirubnica, DN65	1	3171,52	
004B1393	XG 31H-1 50	231	147,5	Prirubnica, DN65	1	3597,95	
004B1394	XG 31H-1 60	243	177	Prirubnica, DN65	1	4055,90	
004B1395	XG 31H-1 70	255	206,5	Prirubnica, DN65	1	4483,21	
004B1396	XG 31H-1 80	268	236	Prirubnica, DN65	1	4867,61	
004B1397	XG 31H-1 90	280	265,5	Prirubnica, DN65	1	5290,53	
004B1398	XG 31H-1 100	292	295	Prirubnica, DN65	1	5714,34	
004B1399	XG 31H-1 110	304	324,5	Prirubnica, DN65	1	6202,94	
004B1400	XG 31H-1 120	316	354	Prirubnica, DN65	1	6624,99	
004B1401	XG 31H-1 130	329	383,5	Prirubnica, DN65	1	7075,93	
004B1402	XG 31H-1 140	341	413	Prirubnica, DN65	1	7542,64	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Izolacija

004B1361	Izolacija za XG31H-1 : 10 -> 30	196,95	
004B1362	Izolacija za XG31H-1 : 40 -> 60	204,88	
004B1363	Izolacija za XG31H-1 : 70 -> 90	224,12	
004B1365	Izolacija za XG31H-1 : 100 -> 120	241,10	
004B1366	Izolacija za XG31H-1 : 130 - 140	267,13	

Postoje i izmenjivači sa tipom ploče L (XG 31L-1, manji pad pritiska, veći protok, zahtevana manja temperaturna razlika).

Ukoliko ste zainteresovani obratite se Danfoss d.o.o.

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 40

XG 40-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=856/240mm, širina/visina B/F=540/1238mm.

004B1045	XG 40-1 50	660	213	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	7768,55	
004B1046	XG 40-1 60	682	255	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	8170,47	
004B1047	XG 40-1 70	704	298	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	8530,35	
004B1049	XG 40-1 80	726	340	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	9290,39	
004B1083	XG 40-1 90	830	383	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	10050,44	
004B1084	XG 40-1 100	770	425	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	10813,11	
004B1085	XG 40-1 110	792	468	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	12996,92	
004B1086	XG 40-1 120	814	510	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	13756,96	
004B1087	XG 40-1 140	858	595	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	15277,92	
004B1088	XG 40-1 160	902	680	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	16897,83	
004B1089	XG 40-1 180	1109	765	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	18420,55	
004B1090	XG 40-1 200	990	850	Priрубnica, DN 100/DN125 PL	1	19939,76	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Izolacija

004B5730	Izolacija za XG40-1 : 50 -> 60	414,28	
004B5745	Izolacija za XG40-1 : 70 -> 90	415,42	
004B5760	Izolacija za XG40-1 : 100 -> 120	457,30	
004B5790	Izolacija za XG40-1 : 140 -> 180	492,39	
004B5799	Izolacija za XG40-1 : 200	548,98	

Razmenjivači toplote


Kodni broj	Tip	Masa [kg]	Dimenzija (A) [mm]	Priključci	Kom.	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----	-----------	--------------------	------------	------	---------------------	-------

Pločasti razmenjivač toplote sa zaptivačima, jedan prolaz, XG, tip 50

XG 50-1

Material ploča razmenjivača je nerđajući čelik EN 1.4404 (AISI 316L), materijal zaptivača EPDM, PN16 i PN25, maks. temperatura fluida 150°C, min. temperatura fluida -10°C, pri temperaturama ispod 0°C mora biti upotrebljena mešavina glikola i vode. Pogodan za daljinsko grejanje, grejanje, pripremu PTV, hlađenje (mešavina glikola i vode- do 50% glikola).

Dimenzije: vertikalno/horizontalno rastojanje između priključaka D/C=1096/240mm, širina/visina B/F=540/1478mm.

004B1091	XG 50-1 50	815	213	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	9719,45	
004B1092	XG 50-1 60	843	255	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	10905,05	
004B1093	XG 50-1 70	871	298	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	11905,89	
004B1094	XG 50-1 80	899	340	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	12906,73	
004B1095	XG 50-1 90	927	383	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	13907,57	
004B1096	XG 50-1 100	955	425	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	14907,53	
004B1097	XG 50-1 110	983	468	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	15935,52	
004B1098	XG 50-1 120	1011	510	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	16936,36	
004B1099	XG 50-1 140	1067	595	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	18937,17	
004B1100	XG 50-1 160	1123	680	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	21226,05	
004B1101	XG 50-1 180	1179	765	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	23228,61	
004B1102	XG 50-1 200	1235	850	Prirubnica, DN 100/DN125 PL	1	25228,54	

Dodaci

Kodni broj	Tip, opis	Cena bez poreza EUR	Slika
------------	-----------	---------------------	-------

Izolacija

004B5930	Izolacija za XG50-1 : 50 -> 60	426,74	
004B5945	Izolacija za XG50-1 : 70 -> 90	448,24	
004B5960	Izolacija za XG50-1 : 100 -> 120	481,07	
004B5990	Izolacija za XG50-1 : 140 -> 180	603,32	
004B5999	Izolacija za XG50-1 : 200	663,31	

Na poseban zahtev dostupni su i tipovi izmenjivača XG60-1, XG65, XG70-1 i XG85 namenjeni za visoke toplotne kapacitete. Za izbor istih kontaktirajte Danfoss d.o.o.

Toplotne podstanice

Proizvodni program Danfoss toplotnih podstanica obuhvata:


- podstanice za pripremu PTV
- toplotne podstanice daljinskog grejanja
- male i srednje podstanice za grejanje i pripremu PTV

U opciji podstanica sa navojnom vezom (PN6, PN10 i PN16) dostupne su:

- podstanice za pripremu PTV
- podstanice za indirektno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za jednu stambenu jedinicu - direktno grejanje i priprema PTV

U opciji podstanica sa zavarenim i navojnom vezama (PN25) dostupne su:

- podstanice za pripremu PTV
- podstanice za indirektno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV
- podstanice za direktno grejanje i pripremu PTV sa akumulatorom
- podstanice za jednu stambenu jedinicu - direktno grejanje i priprema PTV



Takođe, dostupne su i sledeće specijalne verzije toplotnih podstanica:

- nestandardne srednje i velike podstanice sa zavarenim vezama (Danfoss LPM)
- sistemi za pripremu potrošne tople vode sa ili bez opcije uništenja bakterije legionella (Danfoss FWT)

Za više informacija obratite se Danfoss d.o.o.

Spratna stanica za jednu stambenu jedinicu

Indirektan priključak grejanja, priključne cevi za PTV rezervoar

- termostatska ili elektronska regulacija
- PN10, na poseban zahtev i PN16
- napojna temperatura $T_{max}=120^{\circ}\text{C}$
- masa (sa kućištem) 30kg
- Napajanje 230Vac
- kapacitet grejanja 15kW -57kW (zavisno od temperaturskog režima); kapacitet PTV 33-75kW
- priključci G3/4"


NOVO !

Termix VX



Cena: na upit

CIRCUIT DIAGRAM



Individualne merno regulacione stanice

Merenje utroška energije toplote, hidrauličko balansiranje

- merenje stvarno potrošene energije za grejanje
- regulacija diferencijalnog pritiska u sistemu
- individualna regulacija grejanja na sobnom termostatu
- mogućnost ugradnje termostatskih radijatorskih ventila na grejnim telima
- montaža u ormanima



Cena: na upit

Toplotna podstanica indirektnog grejanja

HKL, LJ

Indirektan priključak grejanja, pripreme PTV, podno grejanje, klimatizacija



HKL podstanica

Toplotna podstanica HKL pogodna je za ugradnju kako u novim, tako i u već postojećim objektima. Kvaliteti HKL podstanice su pouzdanost u radu i izuzetan odnos izlazne snage i gabarita same podstanice, što utiče na optimizaciju troškova transporta i montaže.

HKL podstanice proizvode se sa **lemljenim** razmenjivačem toplote. Konstruisana je za montažu na pod. Toplotni kapacitet je do 3000 kW.

Toplotna podstanica tip LJ koristi se za povezivanje kućne instalacije grejanja sa mrežom daljinskog grejanja. Pogodna je za upotrebu kako u novim, tako i za rekonstrukciju postojećih objekata.

LJ podstanica ima **rastavljive** razmenjivače toplote.

Toplotna podstanica LJ proizvodi se, kao i HKL tip, prema narudžbi. Konstruisana je za montažu na pod. Maksimalni toplotni kapacitet je do 25000 kW.

Konstrukcija i dimenzionisanje se rade za svaki slučaj posebno, zavisno od posebnih želja i potreba korisnika po toplotnom kapacitetu i vrsti sistema, a sve to po tehničkim uslovima lokalnog isporučioća energije toplote.

Informacije potrebne za dimenzionisanje podstanice:

- toplotni kapacitet
- temperaturni režimi primara i sekundara
- dozvoljeni padovi pritiska u razmenjivaču i elementima podstanice
- raspoloživi pad pritiska na primarnom delu
- padovi pritiska u sekundarnom delu
- protok PTV
- cirkulaciona šema povezivanja

Tehnički parametri:

- nominalni pritisak PN 16 ili PN 25
- maksimalna temperatura na primaru 150°C
- napajanje 230/400 VAC



LJ podstanica

Priprema potrošne tople vode

Thermo Dual

Priprema PTV sa akumulacijom

ThermoDual® je kompaktan i efikasan sistem za snabdevanje potrošnom toplom vodom (PTV). Predstavlja optimalnu kombinaciju sistema za grejanje vode u rezervoaru i sistema za protočno grejanje vode. Sistem ThermoDual® je pogodan za bolnice, hotele, restorane, sportske centre, industrijske objekte i stambene zgrade, u kojima je potrebno održavanje stalne temperature PTV čak i u periodu vršne potrošnje. ThermoDual® može da se snabdeva iz lokalnih kotlova i sistema daljinskog grejanja, niskotemperaturnih ili kondenzacionih kotlova, kao i solarnih, procesnih i sistema koji koriste otpadnu toplotu. Na raspolaganju su dva različita tipa uređaja: sa integrisanim rezervoarom PTV i integrisanim lemljenim (-S) ili rastavljivim (-H) pločastim razmenjivačem toplote.



Thermo Dual S

Za više informacija o prikazanim kao i ostalim toplotnim podstanicama i sistemima pripreme PTV obratite se Danfoss d.o.o.

Informacije su takođe dostupne i putem interneta na www.grejanje.danfoss.com

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

803014	98	003G1373	64	003H6345	52	003H6627	54	003H6758	68		58
803016	98	003G1374	64	003H6346	52	003H6628	54	003H6759	71		61
803018	98	003G1378	64	003H6347	52	003H6629	54	003H6760	71		63
818771	98	003G1380	64	003H6348	52	003H6630	54	003H6761	71		65
818772	98	003G1382	64	003H6349	52	003H6631	54	003H6762	71		68
818773	98	003G1383	64	003H6350	52	003H6644	56	003H6763	71		71
54200001	98	003G1384	64	003H6351	52	003H6645	56	003H6767	71		81
54200002	98	003G1386	64	003H6352	52	003H6646	56	003H6768	71		86
54200003	98	003G1387	64	003H6353	52	003H6650	56	003H6769	71	003H6910	43
54200004	98	003G1391	51	003H6354	52	003H6651	56	003H6852	52		50
54200005	98		53	003H6355	52	003H6652	56		56		54
54200006	98		55	003H6356	52	003H6659	56		63		58
54200007	98		57	003H6399	65	003H6660	56		65		61
54200017	98		62	003H6400	65	003H6661	56	003H6853	52		63
003G1000	57		64	003H6401	65	003H6662	56		56		65
003G1001	57		66	003H6402	65	003H6663	56		63		68
003G1002	57	003G1392	51	003H6403	65	003H6664	56		65		71
003G1003	57		53	003H6444	65	003H6667	56	003H6854	52		81
003G1004	57		55	003H6445	65	003H6668	56		56		86
003G1005	57		57	003H6446	65	003H6669	56		63		126
003G1006	57		62	003H6447	65	003H6672	56		65		127
003G1007	55		64	003H6448	65	003H6673	56	003H6855	42	003H6911	43
003G1008	55		66	003H6449	65	003H6674	56		71		50
003G1009	55	003G1393	44	003H6450	65	003H6675	58	003H6902	43		54
003G1010	55		90	003H6451	65	003H6676	58		50		58
003G1011	55	003G1394	44	003H6468	65	003H6677	58		54		61
003G1012	55		51	003H6469	65	003H6681	58		58		63
003G1013	55		53	003H6470	65	003H6682	58		61		65
003G1014	53		55	003H6471	65	003H6683	58		63		68
003G1015	53		57	003H6472	65	003H6687	58		65		81
003G1016	53		90	003H6473	65	003H6688	58		68	003H6912	43
	66	003G1396	90	003H6477	63	003H6689	58		71		50
003G1017	53	003G1397	44	003H6478	63	003H6690	58		81		54
	66		51	003H6479	63	003H6691	58		86		58
003G1018	53		53	003H6480	63	003H6692	58	003H6903	43		61
003G1019	51		55	003H6481	63	003H6693	58		50		63
003G1020	51		57	003H6482	63	003H6694	58		54		65
003G1021	51		62	003H6531	63	003H6695	58		58		68
003G1022	51		64	003H6532	63	003H6699	58		61	003H6913	43
003G1023	51		66	003H6533	63	003H6700	58		63		50
003G1024	62		90	003H6534	63	003H6701	58		65		54
003G1025	62	003G1398	44	003H6535	63	003H6705	58		68		58
003G1029	64		51	003H6536	63	003H6706	58		71		61
003G1030	64		53	003H6537	63	003H6707	58		81		63
003G1031	64		55	003H6538	63	003H6708	58		86		65
003G1032	64		57	003H6563	63	003H6709	58	003H6904	43		68
003G1033	64		62	003H6564	63	003H6710	58		50	003H6915	43
003G1034	64		64	003H6565	63	003H6711	61		54		50
003G1035	64		66	003H6566	63	003H6712	61		58		54
003G1036	64		90	003H6567	63	003H6713	61		61		58
003G1082	70	003G1399	44	003H6568	63	003H6714	61		63		61
003G1083	70	003G1400	44	003H6593	50	003H6715	61		65		63
003G1084	70	003G1403	51	003H6594	50	003H6722	61		68		65
003G1085	70		53	003H6595	50	003H6723	61		71		68
003G1086	70		55	003H6596	50	003H6724	61		81		71
003G1087	70		57	003H6597	50	003H6725	61		86		86
003G1088	70		62	003H6598	50	003H6726	61	003H6905	43	003H6916	43
003G1089	70	003H0277	56	003H6599	50	003H6727	61		50		50
003G1090	70	003H1835	86	003H6600	50	003H6728	61		54		54
003G1091	70	003H6200	52	003H6601	50	003H6729	61		58		58
003G1338	62	003H6201	52	003H6602	50	003H6730	61		61		61
003G1340	62	003H6203	52	003H6603	50	003H6731	61		63		63
003G1342	62	003H6204	52	003H6604	50	003H6732	61		65		65
003G1343	62	003H6205	52	003H6605	50	003H6733	68		68		68
003G1344	62	003H6206	52	003H6606	50	003H6734	68		81		71
003G1346	62	003H6207	52	003H6607	50	003H6735	68	003H6908	43		86
003G1347	62	003H6208	52	003H6608	50	003H6736	68		50	003H6917	43
003G1355	66	003H6209	52	003H6609	50	003H6737	68		54		50
003G1357	66	003H6210	52	003H6610	50	003H6738	68		58		54
003G1359	66	003H6283	52	003H6611	50	003H6739	68		61		58
003G1360	66	003H6284	52	003H6612	50	003H6749	68		63		61
003G1361	66	003H6285	52	003H6613	50	003H6750	68		65		63
003G1363	66	003H6286	52	003H6614	54	003H6751	68		68		65
003G1364	66	003H6287	52	003H6615	54	003H6752	68		71		68
003G1365	64	003H6293	52	003H6616	54	003H6753	68		81		71
003G1367	64	003H6294	52	003H6620	54	003H6754	68		86		86
003G1369	64	003H6295	52	003H6621	54	003H6755	68	003H6909	43	003H6918	63
003G1370	64	003H6296	52	003H6622	54	003H6756	68		50	003H6919	63
003G1371	64	003H6297	52	003H6626	54	003H6757	68		54	003H6927	86

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

003L0141	3		32	003Z1021	37	004B1008	115	004B1314	126	004B1719	118
003L0142	3	003L8145	31	003Z1022	37	004B1010	115	004B1315	126	004B1720	118
003L0143	3	003L8151	31	003Z1023	37	004B1013	115	004B1316	126	004B1721	118
003L0144	3	003L8152	31	003Z1024	37	004B1015	115	004B1317	126	004B1722	118
003L0145	3		32	003Z1025	37	004B1018	115	004B1318	127	004B1723	118
003L0146	3	003L8153	31	003Z1026	37	004B1020	115	004B1319	127	004B1724	119
003L0152	3		32	003Z1027	37	004B1025	115	004B1320	127	004B1725	118
003L0220	3	003L8170	32	003Z1028	37	004B1030	115	004B1321	127	004B1726	118
003L0221	3	003L8171	32	003Z1033	37	004B1035	115	004B1322	127	004B1727	118
003L0222	3	003L8172	32	003Z1034	37	004B1045	131	004B1324	116	004B1735	119
003L0223	3	003L8173	32	003Z1035	37	004B1046	131	004B1335	116	004B1750	119
003L0240	3	003L8174	31	003Z1036	37	004B1047	131	004B1338	126	004B1815	120
003L0241	3	003L8175	31	003Z1037	37	004B1049	131	004B1343	126	004B1818	120
003L0242	3	003L8200	28	003Z1038	37	004B1083	131		127	004B1820	120
003L0243	3	003L8201	28	003Z1039	37	004B1084	131	004B1358	126	004B1825	120
003L0280	3	003L8202	28	003Z1040	37	004B1085	131		127	004B1830	120
003L0281	3	003L8203	28	003Z1041	37	004B1086	131	004B1361	130	004B1835	120
003L0282	3	003N0050	41	003Z1043	37	004B1087	131	004B1362	130	004B1840	120
003L0283	3	003N0075	41	003Z1061	29	004B1088	131	004B1363	130	004B1845	120
003L0294	3	003N0130	41	003Z1062	29	004B1089	131	004B1365	130	004B1850	120
003L0295	3	003N0131	41	003Z1063	29	004B1090	131	004B1366	130	004B1855	120
003L0296	3	003N0192	41	003Z1064	29	004B1091	132	004B1389	130	004B1860	120
003L0297	3	003N0196	41	003Z1065	29	004B1092	132	004B1390	130	004B1924	120
003L1000	11	003N4006	41	003Z1066	29	004B1093	132	004B1391	130	004B1935	120
003L1001	11	003N4007	41	003Z1067	29	004B1094	132	004B1392	130	004B1950	120
003L1006	11	003N4008	41	003Z1068	29	004B1095	132	004B1393	130	004B1960	120
003L1007	11	003N5101	41	003Z1069	29	004B1096	132	004B1394	130	004B2035	121
003L1009	11	003N5102	41	003Z1085	29	004B1097	132	004B1395	130	004B2040	121
003L1010	11	003N5103	41	003Z1086	29	004B1098	132	004B1396	130	004B2045	121
003L1013	11	003N5114	41	003Z1087	29	004B1099	132	004B1397	130	004B2050	121
003L1014	11	003N5115	41	003Z1088	29	004B1100	132	004B1398	130	004B2055	121
003L1015	11	003N5116	41	003Z1089	29	004B1101	132	004B1399	130	004B2060	121
003L1032	11	003Z0201	33	003Z1090	29	004B1102	132	004B1400	130	004B2070	121
003L1035	11	003Z0202	33	003Z1091	29	004B1113	115	004B1401	130	004B2080	121
003L1036	11	003Z0203	33	003Z1120	11	004B1124	115	004B1402	130	004B2145	121
003L1040	11	003Z0204	33	003Z1127	11	004B1135	115	004B1405	117	004B2160	121
003L1050	11	003Z0205	33	003Z1130	11	004B1205	116	004B1408	117	004B2180	121
003L1052	11	003Z0211	33	003Z1131	11	004B1208	116	004B1410	117	004B2425	122
003L1070	11	003Z0212	33	003Z1132	11	004B1210	116	004B1413	117	004B2430	122
003L1338	11	003Z0213	33	003Z2121	31	004B1213	116	004B1415	117	004B2435	122
003L6003	29	003Z0214	33	003Z2122	31	004B1215	116	004B1418	117	004B2440	122
003L6008	29	003Z0215	33	003Z2123	31	004B1218	116	004B1420	117	004B2445	122
003L6013	29	003Z0230	33	003Z2124	31	004B1220	116	004B1425	117	004B2450	122
003L6018	29	003Z0231	33	003Z2125	31	004B1225	116	004B1430	117	004B2455	122
003L6023	29	003Z0232	33	003Z2131	31	004B1230	116	004B1435	117	004B2460	122
003L6028	29	003Z0233	33	003Z2132	31	004B1235	116	004B1440	117	004B2470	122
003L7601	30	003Z0234	33	003Z2133	31	004B1260	126	004B1445	117	004B2480	122
003L7602	30	003Z0235	33	003Z2134	31	004B1261	126	004B1450	117	004B2490	122
003L7603	30	003Z0236	33	003Z2135	31	004B1262	126	004B1513	117	004B2499	122
003L7604	30	003Z0240	33	003Z2141	31	004B1263	126	004B1524	117	004B2535	122
003L7605	30	003Z0251	33	003Z2142	31	004B1264	126	004B1535	117	004B2550	122
003L7611	30	003Z0252	33	003Z2143	31	004B1265	126	004B1550	117	004B2570	122
003L7612	30	003Z0261	33	003Z2144	31	004B1266	126	004B1605	119	004B2599	122
003L7613	30	003Z0262	33	003Z2145	31	004B1267	126	004B1608	119	004B2901	115
003L7614	30	003Z0277	33	003Z2151	31	004B1268	126	004B1610	119		116
003L7615	30	003Z0278	33	003Z2153	31	004B1269	126	004B1613	119		117
003L7621	30	003Z0511	36	003Z2155	31	004B1270	126	004B1615	119		118
003L7622	30	003Z0515	36	003Z2156	31	004B1271	126	004B1618	119		119
003L7623	30	003Z0520	36	003Z2157	31	004B1272	126	004B1620	119		123
003L7624	30	003Z0557	36	003Z2158	31	004B1273	126	004B1625	119		125
003L7625	30	003Z0611	30	003Z2159	31	004B1274	126	004B1630	119	004B2903	115
003L7641	30	003Z0621	30	003Z4000	28	004B1275	126	004B1635	119		116
003L7642	30	003Z0623	30	003Z4001	28	004B1276	127	004B1640	119		117
003L7643	30	003Z0624	30	003Z4002	28	004B1277	127	004B1645	119		118
003L7644	30	003Z0625	30	003Z4003	28	004B1278	127	004B1650	119		119
003L7645	30	003Z0631	30	003Z4004	28	004B1279	127	004B1705	118		123
003L7652	30	003Z0633	30	003Z4005	28	004B1280	127	004B1706	118		125
003L7691	30	003Z0634	30	003Z4006	28	004B1281	127	004B1707	118	004B2904	115
003L7692	30	003Z0635	30	003Z4096	28	004B1282	127	004B1708	118		116
003L7693	30	003Z0641	30	003Z4097	28	004B1283	127	004B1709	118		117
003L7694	30	003Z0643	30	003Z4100	28	004B1284	127	004B1710	118		118
003L7695	30	003Z0644	30	003Z4101	28	004B1285	127	004B1711	118		119
003L7702	30	003Z0645	30	003Z4102	28	004B1286	127	004B1712	118		123
003L8138	32	003Z0701	33	003Z4652	28	004B1287	127	004B1713	119		125
003L8139	32	003Z0702	33	003Z4657	28	004B1288	127	004B1714	118	004B2905	115
003L8141	29	003Z0703	33	003Z4660	28	004B1289	127	004B1715	118		116
	31	003Z0704	33	003Z4662	28	004B1290	127	004B1716	118		117
	32	003Z0705	33	004B1004	115	004B1291	127	004B1717	118		118
003L8143	31	003Z0706	33	004B1005	115	004B1313	116	004B1718	118		119

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

	123	004B3228	123	013G3270	4	013G4174	5	013L0450	1	017-519166	75
	125	004B3230	123	013G3305	1	013G4176	5	013L0451	1	017-519266	75
004B2906	115	004B3325	123	013G3366	4	013G4184	5	013L3110	1	017-519666	75
	116	004B3330	123	013G3367	4	013G4185	5	013L3120	1	017-519766	76
	117	004B3410	123	013G3368	4	013G4186	5	013L3130	1	017-520366	75
	118	004B3413	123	013G3369	4	013G4187	5	013L3140	1	017-520466	75
	119	004B3415	123	013G3377	4	013G4188	5	013L3170	1	017-520866	76
	123	004B3418	123	013G3378	4	013G4190	5	013L3171	1	017-521566	75
	125	004B3420	123	013G4001	7	013G4191	5	013L3172	1	017-522066	76
004B2907	120	004B3423	123	013G4002	7	013G4192	9	013L3173	1	017-522766	76
	124	004B3425	123	013G4003	7	013G4193	9	013L3175	1	017-523766	75
	128	004B3515	123	013G4004	7	013G4194	9	013L3190	1	017-524766	75
	129	004B3520	123	013G4005	7	013G4195	9	013L3562	1	017-524866	75
004B2908	120	004B3525	123	013G4006	7	013G4196	9	013L3565	1	017-525566	75
	124	004B3615	124	013G4007	7	013G4198	9	013L3568	1	017-526266	75
	128	004B3618	124	013G4008	7	013G4199	9	013L3640	1	017-526766	75
	129	004B3620	124	013G4009	7	013G4200	9	013L3642	1	017-526866	75
004B2909	120	004B3623	124	013G4010	7	013G4270	9	013L3650	1	017-526966	75
	124	004B3625	124	013G4030	6	013G4271	9	013L3652	1	017-528066	75
	128	004B3628	124	013G4031	6	013G4276	8	013L3680	10	017-529166	75
	129	004B3630	124	013G4032	6	013G4277	8	013L3701	2	017-529566	75
004B2910	120	004B3633	124	013G4033	6	013G4278	8	013L3702	2	017L003266	75
	124	004B3635	124	013G4040	6	013G4279	8	013L3703	2	018F7351	77
	128	004B3720	124	013G4041	6	013G4280	8	013L3704	2	018F7358	77
	129	004B3725	124	013G4042	6	013G4281	8		10	030-0058	113
004B2911	120	004B3730	124	013G4043	6	013G4282	8	013L3705	2	030-0522	113
	124	004B3735	124	013G4050	6	013G4283	8	013L3706	2	030-0523	113
	128	004B5005	125	013G4051	6	013G4284	8		10	030B0004	113
	129	004B5010	125	013G4052	6	013G4285	8	013L3707	2	030B0005	113
004B2912	120	004B5015	125	013G4053	6	013G4286	8	013L3708	2	030B0006	113
	124	004B5020	125	013G4060	6	013G4287	8	013L3709	4	030B0007	113
	128	004B5025	125	013G4061	6	013G4370	9	013L3710	4	030B0009	113
	129	004B5030	125	013G4062	6	013G4371	9	013L3743	2	030B0010	113
004B2913	115	004B5035	125	013G4063	6	013G4376	8	013L3744	2	030B0011	113
	116	004B5115	125	013G4100	5	013G4377	8	013L3745	2	030B0013	113
	117	004B5130	125	013G4102	5	013G4378	8	013L3746	2	030B0014	113
	118	004B5135	125	013G4108	5	013G4379	8	013L3747	2	030B0015	113
	119	004B5205	128	013G4110	5	013G4380	8	013L3748	2	030B0016	113
	123	004B5210	128	013G4112	5	013G4381	8	013L3751	2	030B0017	113
	125	004B5215	128	013G4114	5	013G4382	8	013L3753	2	030B0019	113
004B2919	115	004B5220	128	013G4115	5	013G4383	8	013L3755	2	030B0054	113
	116	004B5225	128	013G4116	5	013G4384	8	013L5001	1	030B0055	113
	117	004B5230	128	013G4120	5	013G4385	8	013L5002	1	030B0056	113
	118	004B5235	128	013G4122	5	013G4386	8	013U0012	23	030B0057	113
	119	004B5240	128	013G4124	5	013G4387	8		40	030B0059	113
	123	004B5245	128	013G4125	5	013G4461	9	013U0017	23	030B0060	113
004B2923	120	004B5250	128	013G4126	5	013G4462	9		40	030B0061	113
	124	004B5255	128	013G4128	5	013G4465	9	013U0022	23	030B0063	113
004B2924	121	004B5260	128	013G4130	7	013G4466	9		40	030B0064	113
004B2925	122	004B5270	128	013G4131	7	013G4691	2	013U0027	23	030B0065	113
004B2954	129	004B5315	128	013G4132	7	013G4692	2		40	030B0066	113
004B2955	129		129	013G4133	7	013G4693	2	013U0216	23	030B0067	113
004B2956	129	004B5330	128	013G4134	7	013G4694	2	013U0217	23	030B0069	113
004B2957	129		129	013G4135	7	013G4741	2	013U0221	23	030B0071	113
004B2958	129	004B5345	128	013G4136	7	013G4742	2	013U0222	23	030B0073	113
004B2959	129		129	013G4137	7	013G4743	2	013U0226	23	030B0075	113
004B2960	129	004B5360	128	013G4138	7	013G4744	2	013U0227	23	030B0077	113
004B2961	129		129	013G4139	7	013G5462	24	013U0290	41	030B0079	113
004B2962	129	004B5370	128	013G4142	5	013G5463	24	013U1251	40	030B0081	113
004B2963	129		129	013G4144	5	013G5464	24	013U1252	40	030B0083	113
004B2964	129	004B5730	131	013G4147	5	013G5465	24	013U1253	40	030B0085	113
004B2965	129	004B5745	131	013G4152	5	013G5466	24	013U1255	40	030B0087	113
004B2966	129	004B5760	131	013G4153	5	013G5467	24	013U8063	40	030B0089	113
004B3010	123	004B5790	131	013G4154	5	013G6070	6	013U8072	40	030B0091	113
004B3013	123	004B5799	131	013G4155	5	013G6071	6	017-436766	19	030B0093	113
004B3015	123	004B5930	132	013G4156	5	013G6073	6	017-436966	19	030B0096	113
004B3018	123	004B5945	132	013G4157	5	013G6075	6	017-437066	19	030B0099	113
004B3020	123	004B5960	132	013G4158	5	013G6090	6		40	030B0100	113
004B3023	123	004B5990	132	013G4159	5	013G6091	6		76	030B0103	113
004B3025	123	004B5999	132	013G4160	5	013G6170	6	017-500366	76	030B0104	113
004B3028	123	013G0290	1	013G4161	5	013G6171	6	017-509466	75	030B0105	113
004B3030	123	013G1233	1	013G4162	5	013G6172	6	017-513566	76	030B0106	113
004B3115	123	013G1350	1	013G4163	5	013G6176	6	017-515566	76	030B0107	113
004B3120	123	013G2730	1	013G4166	8	013G6190	6	017-518166	75	030B0109	113
004B3125	123	013G3210	4	013G4167	8	013G6191	6	017-518266	75	030B0110	113
004B3130	123	013G3215	4	013G4168	8	013G7360	2	017-518466	75	030B0111	113
004B3220	123	013G3218	4	013G4169	8	013G7370	2	017-518766	75	030B0113	113
004B3223	123	013G3220	4	013G4170	8	013G7390	2	017-518866	75	030B0114	113
004B3225	123	013G3268	4	013G4172	5	013L0449	1	017-518966	75	030B0115	113

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

030B0116	113	030F4144	112	030F6728	114	030F8930	112	030H5924	111	030H8708	114
030B0117	113	030F4146	112	030F6729	114	030F9904	111	030H5926	111	030H8710	114
030B0119	113	030F4148	112	030F6730	114	030F9906	111	030H5928	111	030H8712	114
030B0121	113	030F4150	112	030F6732	114	030F9908	111	030H5929	111	030H8714	114
030B0123	113	030F4152	112	030F6904	112	030F9910	111	030H5930	111	030H8716	114
030B0124	113	030F4708	114	030F6906	112	030F9912	111	030H6132	112	030H8718	114
030B0127	113	030F4710	114	030F6908	112	030F9914	111	030H6134	112	030H8720	114
030B0129	113	030F4712	114	030F6910	112	030F9916	111	030H6136	112	030H8722	114
030B0131	113	030F4714	114	030F6912	112	030F9918	111	030H6138	112	030H8723	114
030B0133	113	030F4716	114	030F6914	112	030F9920	111	030H6140	112	030H8724	114
030B0135	113	030F4718	114	030F6916	112	030F9922	111	030H6406	111	030H8726	114
030B0137	113	030F4720	114	030F6918	112	030F9923	111	030H6408	111	030H8728	114
030B0139	113	030F4722	114	030F6920	112	030F9924	111	030H6410	111	030H8729	114
030B0141	113	030F4723	114	030F6922	112	030F9926	111	030H6412	111	030H8730	114
030B0143	113	030F4724	114	030F6923	112	030F9928	111	030H6414	111	030H8732	114
030B0145	113	030F4726	114	030F6924	112	030F9929	111	030H6416	111	030H8904	112
030B0147	113	030F4728	114	030F6926	112	030F9930	111	030H6418	111	030H8906	112
030B0149	113	030F4729	114	030F6928	112	030H3108	112	030H6420	111	030H8908	112
030B0151	113	030F4730	114	030F6929	112	030H3110	112	030H6706	114	030H8910	112
030B0153	113	030F4732	114	030F6930	112	030H3112	112	030H6708	114	030H8912	112
030B0155	113	030F4904	112	030F7904	111	030H3114	112	030H6710	114	030H8914	112
030B0203	113	030F4906	112	030F7906	111	030H3116	112	030H6712	114	030H8916	112
030B0204	113	030F4908	112	030F7908	111	030H3118	112	030H6714	114	030H8918	112
030B0205	113	030F4910	112	030F7910	111	030H3120	112	030H6716	114	030H8920	112
030B0206	113	030F4912	112	030F7912	111	030H3122	112	030H6718	114	030H8922	112
030B0207	113	030F4914	112	030F7914	111	030H3123	112	030H6720	114	030H8923	112
030B0209	113	030F4916	112	030F7916	111	030H3124	112	030H6722	114	030H8924	112
030B0210	113	030F4918	112	030F7918	111	030H3126	112	030H6723	114	030H8926	112
030B0211	113	030F4920	112	030F7920	111	030H3128	112	030H6724	114	030H8928	112
030B0213	113	030F4922	112	030F7922	111	030H3129	112	030H6726	114	030H8929	112
030B0214	113	030F4923	112	030F7923	111	030H3130	112	030H6728	114	030H8930	112
030B0215	113	030F4924	112	030F7924	111	030H3132	112	030H6729	114	030H9904	111
030B0216	113	030F4926	112	030F7926	111	030H3134	112	030H6730	114	030H9906	111
030B0217	113	030F4928	112	030F7928	111	030H3136	112	030H6732	114	030H9908	111
030B0219	113	030F4929	112	030F7929	111	030H3138	112	030H6906	112	030H9910	111
030B0221	113	030F4930	112	030F7930	111	030H3140	112	030H6908	112	030H9912	111
030B0223	113	030F5904	111	030F8132	112	030H4132	112	030H6910	112	030H9914	111
030B0225	113	030F5906	111	030F8134	112	030H4134	112	030H6912	112	030H9916	111
030B0227	113	030F5908	111	030F8136	112	030H4136	112	030H6914	112	030H9918	111
030B0229	113	030F5910	111	030F8138	112	030H4138	112	030H6916	112	030H9920	111
030B0231	113	030F5912	111	030F8140	112	030H4140	112	030H6918	112	030H9922	111
030B0233	113	030F5914	111	030F8142	112	030H4708	114	030H6920	112	030H9923	111
030B0235	113	030F5916	111	030F8144	112	030H4710	114	030H6922	112	030H9924	111
030B0237	113	030F5918	111	030F8146	112	030H4712	114	030H6923	112	030H9926	111
030B0239	113	030F5920	111	030F8148	112	030H4714	114	030H6924	112	030H9928	111
030B0241	113	030F5922	111	030F8150	112	030H4716	114	030H6926	112	030H9929	111
030B0243	113	030F5923	111	030F8152	112	030H4718	114	030H6928	112	030H9930	111
030B0245	113	030F5924	111	030F8704	114	030H4720	114	030H6929	112	030N6045	109
030B0247	113	030F5926	111	030F8706	114	030H4722	114	030H6930	112	030N6201	109
030B0249	113	030F5928	111	030F8708	114	030H4723	114	030H7406	114	030N6202	109
030B0251	113	030F5929	111	030F8710	114	030H4724	114	030H7408	114	030N6218	109
030B0253	113	030F5930	111	030F8712	114	030H4726	114	030H7410	114	030N6220	109
030B0255	113	030F6132	112	030F8714	114	030H4728	114	030H7412	114	030N6224	109
030F3108	112	030F6134	112	030F8716	114	030H4729	114	030H7414	114	032U7115	77
030F3110	112	030F6136	112	030F8718	114	030H4730	114	030H7416	114	032U7120	77
030F3112	112	030F6138	112	030F8720	114	030H4732	114	030H7418	114	032U7125	77
030F3114	112	030F6140	112	030F8722	114	030H4908	112	030H7420	114	032U7132	77
030F3116	112	030F6142	112	030F8723	114	030H4910	112	030H7906	111	032U7140	77
030F3118	112	030F6144	112	030F8724	114	030H4912	112	030H7908	111	032U7150	77
030F3120	112	030F6146	112	030F8726	114	030H4914	112	030H7910	111	041E0000	76
030F3122	112	030F6148	112	030F8728	114	030H4916	112	030H7912	111	041E0111	76
030F3123	112	030F6150	112	030F8729	114	030H4918	112	030H7914	111	042N0156	77
030F3124	112	030F6152	112	030F8730	114	030H4920	112	030H7916	111	042N7501	77
030F3126	112	030F6154	112	030F8732	114	030H4922	112	030H7918	111	042N7508	77
030F3128	112	030F6156	112	030F8904	112	030H4923	112	030H7920	111	052-0006	110
030F3129	112	030F6158	112	030F8906	112	030H4924	112	030H7922	111	052F0030	110
030F3130	112	030F6704	114	030F8908	112	030H4926	112	030H7923	111	052F0033	110
030F3132	112	030F6706	114	030F8910	112	030H4928	112	030H7924	111	052F0040	110
030F3134	112	030F6708	114	030F8912	112	030H4929	112	030H7926	111	052F0060	110
030F3136	112	030F6710	114	030F8914	112	030H4930	112	030H7928	111	052F0061	110
030F3138	112	030F6712	114	030F8916	112	030H5908	111	030H7929	111	052F2102	110
030F3140	112	030F6714	114	030F8918	112	030H5910	111	030H7930	111	057H6102	110
030F3142	112	030F6716	114	030F8920	112	030H5912	111	030H8132	112	057H6103	110
030F4132	112	030F6718	114	030F8922	112	030H5914	111	030H8134	112	057H6105	110
030F4134	112	030F6720	114	030F8923	112	030H5916	111	030H8136	112	057H7020	110
030F4136	112	030F6722	114	030F8924	112	030H5918	111	030H8138	112	057H7022	110
030F4138	112	030F6723	114	030F8926	112	030H5920	111	030H8140	112	057H7210	110
030F4140	112	030F6724	114	030F8928	112	030H5922	111	030H8704	114	057H7211	110
030F4142	112	030F6726	114	030F8929	112	030H5923	111	030H8706	114	057H7270	110

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

057H7271	110	065B0770	42	065B1632	93		87	065B2455	46		59
057H7272	110	065B0771	42	065B1640	93	065B2407	45		60		87
057H7279	110	065B0772	42	065B1650	93		59		89	065B2524	45
057H7281	110	065B0773	42	065B1665	93		87	065B2456	46		59
057H7285	110	065B0774	42	065B1680	93	065B2408	45		60		87
057H7287	110	065B0775	42	065B1685	93		59		89	065B2568	88
057H7293	110	065B0776	42	065B2010	80		87	065B2457	46		88
057H7294	110	065B0777	42	065B2011	80	065B2409	45		60	065B2570	88
059B0001	76	065B0778	42	065B2012	80		59		89	065B2571	88
059B0125	76	065B0779	42	065B2013	80		87	065B2458	46	065B2572	88
059B0220	76	065B0780	42	065B2014	80	065B2410	45		60	065B2573	88
060-0071	75	065B0781	42	065B2015	80		59		89	065B2574	88
060G1105	77	065B0782	42	065B2016	80		87	065B2459	46	065B2575	88
060G1106	77	065B0783	42	065B2017	80	065B2430	46		60	065B2598	47
060G1107	77	065B0784	42	065B2018	80		60		89	065B2599	47
060G1113	77	065B0785	42	065B2019	80		89	065B2460	46	065B2600	47
060G1122	77	065B0786	43	065B2020	80	065B2431	46		60	065B2601	47
060G1123	77		86	065B2050	80		60		89	065B2602	47
060G1124	77	065B0787	43	065B2051	80		89	065B2461	46	065B2603	47
060G1125	77	065B0788	43	065B2052	80	065B2432	46		60	065B2604	47
060G1133	77	065B0789	43	065B2053	80		60		89	065B2605	47
060G1429	77		86	065B2054	80		89	065B2462	46	065B2614	47
060G1430	77	065B0790	43	065B2055	80	065B2433	46		60	065B2615	47
065-0596	42		86	065B2056	80		60		89	065B2616	47
	71	065B0791	43	065B2057	80		89	065B2502	45	065B2617	47
065-0597	42		86	065B2058	80	065B2434	46		59	065B2618	47
	71	065B0792	43	065B2059	80		60		87	065B2619	47
065-0598	42		86	065B2060	80		89	065B2503	45	065B2620	47
	71	065B0793	43	065B2061	80	065B2435	46		59	065B2621	47
065-0599	42		86	065B2070	80		60		87	065B2654	67
	71	065B0794	43	065B2171	85		89	065B2504	45	065B2655	67
065-0600	42		86		96	065B2436	46		59	065B2656	67
	71	065B0795	43	065B2388	45		60		87	065B2657	67
065-0601	42		86		59		89	065B2505	45	065B2658	67
	71	065B0796	43		87	065B2437	46		59	065B2659	67
065-0602	42		86	065B2389	45		60		87	065B2660	67
	71	065B0797	43		59		89	065B2506	45	065B2661	67
065-0603	42	065B0798	43		87	065B2438	46		59	065B2662	67
	71	065B0799	43	065B2390	45		60		87	065B2663	67
065-0604	42	065B1211	93		59		89	065B2507	45	065B2667	67
	71	065B1212	93		87	065B2439	46		59	065B2668	67
065-0605	42	065B1213	93	065B2391	45		60		87	065B2669	67
	71	065B1214	93		59		89	065B2508	45	065B2670	67
065-0606	42	065B1215	93		87	065B2443	46		59	065B2671	67
	71	065B1220	93	065B2392	45		60		87	065B2672	67
065-0607	42	065B1225	93		59		89	065B2509	45	065B2673	67
	71	065B1232	93		87	065B2444	46		59	065B2674	67
065-4390	44	065B1240	93	065B2393	45		60		87	065B2675	67
065-4391	44	065B1250	93		59		89	065B2510	45	065B2676	67
065-4392	44	065B1311	93		87	065B2445	46		59	065B2690	67
065-4393	44	065B1312	93	065B2394	45		60		87	065B2691	67
065-4394	44	065B1313	93		59		89	065B2511	45	065B2692	67
065-4396	44	065B1314	93		87	065B2446	46		59	065B2693	67
065-4397	44	065B1315	93	065B2395	45		60		87	065B2694	67
065-4398	44	065B1320	93		59		89	065B2515	45	065B2695	67
065-4399	44	065B1325	93		87	065B2447	46		59	065B2696	67
065-4400	44	065B1332	93	065B2396	45		60		87	065B2697	67
065-4401	44	065B1340	93		59		89	065B2516	45	065B2698	67
065-4402	44	065B1350	93		87	065B2448	46		59	065B2699	67
065-4403	44	065B1360	83	065B2397	45		60		87	065B2738	88
065-4404	44		93		59		89	065B2517	45	065B2739	88
065-4405	44	065B1510	82		87	065B2449	46		59	065B2740	88
065-4406	44	065B1511	82	065B2401	45		60		87	065B2741	88
065-4407	44	065B1512	82		59		89	065B2518	45	065B2742	88
065-4414	42	065B1513	82		87	065B2450	46		59	065B2743	88
	71	065B1514	82	065B2402	45		60		87	065B2744	88
065-4415	42	065B1515	82		59		89	065B2519	45	065B2745	88
	71	065B1520	82		87	065B2451	46		59	065B2746	88
065-4416	42	065B1525	82	065B2403	45		60		87	065B2747	88
	71	065B1532	82		59		89	065B2520	45	065B2775	44
065-4417	42	065B1540	82		87	065B2452	46		59		57
	71	065B1550	82	065B2404	45		60		87		90
065B0001	83	065B1611	93		59		89	065B2521	45	065B2776	44
065B0003	97	065B1612	93		87	065B2453	46		59		57
065B0004	97	065B1613	93	065B2405	45		60		87		90
065B0006	83	065B1614	93		59		89	065B2522	45	065B2777	44
065B0007	83	065B1615	93		87	065B2454	46		59		57
	93	065B1620	93	065B2406	45		60		87		90
065B0008	93	065B1625	93		59		89	065B2523	45	065B2778	44

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

	57	065B7746	100	065F6040	92	065N0571	106	065Z2070	22	070-3232	108
	90	065B7747	100	065F6061	43	065N0572	106	065Z2071	22	070-3242	108
065B2779	44	065B7748	100		50	065N0576	106	065Z2072	22	070-3352	108
	57	065B7749	100		54	065N0577	106	065Z2073	22	070-3362	108
	90	065B7750	100		58	065N0581	106	065Z2074	22	070-3402	108
065B3125	93	065B7751	100		61	065N0582	106	065Z2075	22	070-3412	108
065B3150	93	065B7752	100		63	065N0640	106	065Z2076	22	070-3472	108
065B3170	82	065B7753	100		65	065N0656	106	065Z2080	22	070-3482	108
065B3185	82	065B7770	100		68	065N0657	106	065Z2081	22	070-5372	108
065B3205	82	065B7771	100		81	065N0661	106	065Z2082	22	070-5382	108
065B3230	82	065B7772	100	065F6062	43	065N0662	106	065Z2083	22	070-6300	109
065B3255	82	065B7773	100		50	065N0666	106	065Z2084	22	070-6310	109
065B3365	82	065B7774	100		54	065N0667	106	065Z2085	22	070-6400	109
065B3380	82	065B7775	100		58	065N0671	106	065Z2086	22	070-6410	109
065B3400	82	065B7776	100		61	065N0672	106	065Z2090	22	070-6480	109
065B4107	94	065B7777	100		63	065N0676	106	065Z2091	22	070-7300	109
065B4108	94	065B7778	100		65	065N0677	106	065Z2092	22	070-7310	109
065B4109	94	065B7779	100		68	065N0681	106	065Z2093	22	070L2051	109
065B4110	94	065B7780	100		81	065N0682	106	065Z2094	22	070L3232	108
065B4111	94	065B7781	100	065F6081	81	065N0700	106	065Z2095	22	070L3242	108
065B4112	94	065B7782	100	065F6082	81	065N0705	106	065Z2096	22	070L3356	108
065B5019	97	065B7783	100	065N0100	104	065N0710	106	065Z5310	21	070L3362	108
065B5025	97	065B7790	100	065N0105	104	065N0715	106	065Z5311	21	070L3402	108
065B5032	97	065B7791	100	065N0110	104	065N0720	106	065Z5312	21	070L3412	108
065B5038	97	065B7792	100	065N0115	104	065N0725	106	065Z5313	21	070L3472	108
065B5051	97	065B7793	100	065N0120	104	065N0745	104	065Z5314	21	070L3482	108
065B5150	97	065B7794	100	065N0125	104	065N0750	104	065Z5315	21	070L5372	108
065B5165	97	065B7795	100	065N0140	104	065N0755	104	065Z5320	21	070L5382	108
065B5180	97	065B7796	100	065N0156	104	065N0800	104	065Z5321	21	070L6300	109
065B5200	97	065B7797	100	065N0157	104	065N0805	104	065Z5410	21	070L6310	109
065B5225	97	065B7798	100	065N0161	104	065N0810	104	065Z5411	21	070L6400	109
065B5250	97	065B7799	100	065N0162	104	065N0815	104	065Z5412	21	070L6410	109
065B6019	97	065B7800	100	065N0166	104	065N0820	104	065Z5413	21	070L6480	109
065B6025	97	065B7801	100	065N0167	104	065N0825	104	065Z5414	21	070L7300	109
065B6032	97	065B7802	100	065N0171	104	065N0845	105	065Z5415	21	070L7310	109
065B6038	97	065B7810	101	065N0172	104	065N0850	105	065Z5420	21	071B0011	108
065B6051	97	065B7812	101	065N0176	104	065N0855	105	065Z5421	21	071G2201	108
065B6150	97	065B7813	101	065N0177	104	065N0900	104	065Z5510	21	071G2204	108
065B6165	97	065B7814	101	065N0181	104	065N0905	104	065Z5511	21	071N0010	108
065B6180	97	065B7815	101	065N0182	104	065N0910	104	065Z5512	21	071N0047	108
065B6200	97	065B7816	101	065N0240	105	065N0915	104	065Z5513	21	071N0050	108
065B6225	97	065B7817	101	065N0256	105	065N0920	104	065Z5514	21	071N0061	108
065B6250	97	065B7818	101	065N0257	105	065N0925	104	065Z5515	21	071N0062	108
065B7350	102	065B7819	101	065N0261	105	065N0945	105	065Z5520	21	071N0063	108
065B7351	102	065B7820	101	065N0262	105	065N0950	105	065Z5521	21	071N0064	108
065B7352	102	065B7821	101	065N0266	105	065N0955	105	065Z7001	94	071N0070	108
065B7353	102	065B7822	101	065N0267	105	065N0960	106	065Z7002	94	071N0071	108
065B7354	102	065B7823	101	065N0271	105	065N0965	106	065Z7003	94	071N0074	108
065B7355	102	065B7824	101	065N0272	105	065N0970	106	065Z7004	94	071N0126	108
065B7356	102	065B7826	101	065N0276	105	065N0975	106	065Z7005	94	071N0129	108
065B7357	102	065B7827	101	065N0277	105	065N0980	106	065Z7006	94	071N0168	108
065B7358	102	065B7828	101	065N0281	105	065N0985	106	065Z7010	92	071N0169	108
065B7359	102	065B7829	101	065N0282	105	065N4280	104	065Z7011	92	071N0170	108
065B7360	102	065B7830	101	065N0300	105	065N4281	105	065Z7012	92	071N0171	108
065B7361	102	065B7831	101	065N0305	105	065N4282	105	065Z7013	92	071N0172	108
065B7362	102	065B7832	101	065N0310	105	065N4283	106	065Z7014	92	071N0173	108
065B7363	102	065B7833	101	065N0315	105	065N4284	106	065Z7021	85	071N0174	108
065B7364	102	065B7834	101	065N0320	105	065N4285	104		96	071N0601	108
065B7365	102	065B7835	101	065N0325	105	065N4286	105	065Z7022	85	071N2118	114
065B7366	102	065B7836	101	065N0340	105	065N4287	105		96	071N2119	114
065B7367	102	065B7837	101	065N0356	105	065N4288	106	065Z7031	94	071N2201	108
065B7368	102	065F0015	23	065N0357	105	065N4289	106	065Z7032	94	071N2202	108
065B7369	102		40	065N0361	105	065N8000	104	065Z7033	94	071N2203	108
065B7370	102	065F0020	23	065N0362	105		105	065Z7034	94	071N2204	108
065B7371	102		40	065N0366	105		106	065Z7035	94	082B3301	84
065B7372	102	065F0025	23	065N0367	105	065N8001	104	065Z7036	94		95
065B7373	102	065F0032	23	065N0371	105		105	065Z7517	83	082B3318	84
065B7374	102	065F0040	23	065N0372	105		106	065Z7518	83		95
065B7375	102	065F2111	80	065N0376	105	065N8115	107	065Z7519	83	082B3319	84
065B7376	102	065F2112	80	065N0377	105	065N8120	107	065Z7520	83		95
065B7377	102	065F2113	80	065N0381	105	065N8125	107	065Z7548	83	082B3328	84
065B7378	102	065F2114	80	065N0382	105	065N8135	107	065Z7549	83		95
065B7379	102	065F2115	80	065N0540	106	065N8140	107	065Z7550	83	082B3329	84
065B7740	100	065F2120	80	065N0556	106	065N8205	107	070-0032	109		95
065B7741	100	065F2125	80	065N0557	106	065N8215	107	070-0033	109	082F0001	23
065B7742	100	065F6015	92	065N0561	106	065N8220	107	070-0034	109	082F1022	23
065B7743	100	065F6020	92	065N0562	106	065N8225	107	070-0035	109	082F1042	23
065B7744	100	065F6025	92	065N0566	106	065N8235	107	070-0211	109	082F1072	34
065B7745	100	065F6032	92	065N0567	106	065N8240	107	070-2050	109	082F1094	34

Pregled proizvoda po kodnim brojevima

082F1122	23		81	082G7363	103	082H7081	85	087N1050	76	088L0434	17
082F1142	23	082G3016	69	082G7364	103		96	087N1051	76	088L0440	17
082F1220	22		81	082G7365	103	082H7082	85	087N1100	18	088L0550	16
082F1222	22	082G3017	69	082G7366	103		96	087N1125	18	088L0551	16
082F1224	22		81	082G7367	103	082H7083	85	087N1196	18	088L0552	16
082F1226	22	082G3018	69	082G7368	103		96	087N1197	18	088L0553	16
	34		81	082G7369	103	082H8036	21	087N6811	18	088L0554	16
082G0608	70	082G3020	83	082G7370	103	082H8037	21	087N7006	18	088L0555	16
	90		94	082G7371	103	082H8038	21	087N7022	20	088L0556	16
082G0609	70	082G3021	83	082H3020	83	082H8039	21	087N7032	20	088L0557	16
	90		94		94	082H8044	21	087N7053	20	088L0558	16
082G0610	70	082G3022	84	082H3021	83	082H8045	21	087N7057	20	088L0559	16
	90		95		94	082H8048	34	087N7061	20	088L0560	16
082G0611	70	082G3023	83	082H3022	84	082H8056	34	087N7066	20	088L0561	16
	90		94		95	082H8057	34	087N7251	18	088L0562	16
082G0612	70	082G3024	83	082H3023	83	084N1012	74	087N7255	18	088L0563	16
	90		94		94	087B1100	73	087N7270	19	088L0651	15
082G0613	70	082G3025	84	082H3024	83	087B1110	73	087N7400	18	088L0652	15
	90		95		94	087B1120	73	087N7401	18	088L0653	15
082G0614	70	082G3026	83	082H3025	84	087B1130	73	087N7408	18	088L0654	15
	90		94		95	087B1140	74	087N7409	18	088L0655	15
082G0615	70	082G3027	83	082H3036	84	087B1141	74	087N7410	19	088L0656	15
	90		94		94	087B1143	74	087N7476	19	088L0657	15
082G0616	70	082G3028	84	082H3037	84	087B1145	74	087N7477	19	088L0658	15
	90		95		94	087B1147	74	087N7478	19	088L0659	15
082G0618	70	082G3029	83	082H3038	84	087B1148	74	087N7479	19	088L0670	15
	90		94		95	087B1149	74	087N7805	20	088L0671	15
082G0619	70	082G3030	83	082H3039	84	087B1150	74	087N7806	20	088L0672	15
	90		94		94	087B1151	74	087N7808	20	088L0673	15
082G0620	70	082G3031	84	082H3040	84	087B1152	74	087N7910	18	088L0674	15
	90		95		94	087B1158	74	087N7911	18	088L0675	15
082G1450	83	082G3090	81	082H3041	84	087B1160	74	087N7912	19	088L0676	15
	94		92		95	087B1164	74	087N7914	19	088L0677	15
082G1451	83	082G3201	69	082H3042	92	087B1165	74	087N7917	18	088L0678	15
	94		82	082H3043	81	087B1169	74	087N7918	18	088U0029	12
082G1452	84	082G3202	69		92	087B1171	74	088H0017	14	088U0071	12
	95		82	082H3044	81	087B1172	74	088H0018	14	088U0502	12
082G1460	83	082G3203	69		92	087B1180	74	088H0021	14	088U0503	12
	94		82	082H3075	34	087B1181	74	088H0022	14	088U0504	12
082G1461	83	082G3320	83	082H3078	34	087B1182	74	088H0023	14	088U0505	12
	94		94	082H7013	84	087B1183	74	088H0024	14	088U0506	12
082G1462	84	082G3321	83		95	087B1184	37	088H0025	14	088U0507	12
	95		94	082H7015	84		74	088H0026	14	088U0508	12
082G3001	69	082G3420	83		95	087B1190	74	088H0127	14	088U0522	12
	81		94	082H7016	84	087B1191	74	088H2000	19	088U0523	12
	92	082G3421	83		95	087B1192	74	088H2001	19	088U0524	12
082G3002	69		94	082H7017	84	087B1193	74	088H2050	19	088U0525	12
	81	082G3520	83		95	087B1251	73	088H3110	12	088U0526	12
	92		94	082H7018	84	087B1252	73		37	088U0527	12
082G3003	69	082G3521	83		95	087B1261	73	088H3112	12	088U0528	12
	81		94	082H7019	82	087B1262	73		37	088U0580	12
	92	082G4012	97		84	087B1834	73	088H3120	23	088U0581	12
082G3004	69	082G4030	97		92	087B3081	37	088H3121	23	088U0582	12
	81	082G4034	97		95		74	088H3122	23	088U0583	12
	92	082G4050	97	082H7020	82	087B4653	73	088H3123	23	088U0584	12
082G3005	69	082G4056	97		84	087B4660	73	088H3150	12	088U0585	12
	81	082G4064	97		92	087B4663	73	088H3152	12	088U0586	12
	92	082G4069	97		95	087B4664	73	088L0004	17		
082G3006	69	082G4230	97	082H7035	85	087B4756	73	088L0020	17		
	81	082G5501	25		96	087B4757	73	088L0022	17		
	92	082G5502	25	082H7036	85	087B4758	73	088L0045	17		
082G3007	69	082G5503	25		96	087B4760	73	088L0180	16		
	81	082G5511	25	082H7037	85	087B4761	73	088L0181	16		
082G3008	69	082G5512	25		96	087B4770	73	088L0182	16		
	81	082G5513	25	082H7038	85	087B4783	73	088L0183	16		
082G3009	69	082G7350	103		96	087B4820	73	088L0184	16		
	81	082G7351	103	082H7039	85	087B4821	73	088L0185	16		
082G3010	69	082G7352	103		96	087B4824	73	088L0186	16		
	81	082G7353	103	082H7050	85	087B4825	73	088L0187	16		
082G3011	69	082G7354	103		96	087B4854	73	088L0188	16		
	81	082G7355	103	082H7051	85	087B4870	73	088L0189	16		
082G3012	69	082G7356	103		96	087B4874	73	088L0190	16		
	81	082G7357	103	082H7071	85	087H0121	98	088L0191	16		
082G3013	69	082G7358	103		96	087HY003	98	088L0192	16		
	81	082G7359	103	082H7072	85	087HY004	98	088L0193	16		
082G3014	69	082G7360	103		96	087HY005	98	088L0407	17		
	81	082G7361	103	082H7080	85	087HY006	98	088L0410	17		
082G3015	69	082G7362	103		96	087N0011	37	088L0430	17		

OPŠTI USLOVI ISPORUKE I GARANCIJE

preduzeća Danfoss doo (u daljem tekstu "prodavac")

Svi ugovori i ponude podležu Opštim uslovima isporuke i garancije prodavca. Uslovi kupca koji se razlikuju od ovih Opštih uslova ne obavezuju prodavca i u slučaju kada nisu izričito odbijeni od strane prodavca

Ponuda

Ponuda, predračun i slične jednostrane izjave ne obavezuju prodavca na naknadu štete.

Cena

Troškove prevoza do mesta isporuke snosi prodavac. Kupcu se zaračunavaju dodatni troškovi: na porudžbine male vrednosti; za ekspres pošiljke u iznosu stvarnih troškova; za povraćaj robe na zahtev kupca u iznosu od 15% vrednosti ako je u originalnom pakovanju, bez lokalnih oznaka i bez oznake „C“, ne starija od 3 meseca; kao i troškovi rukovanja robom u transportu u iznosu do 2% od vrednosti robe. Isporuke su osigurane osim u posebnim slučajevima kada je prodavac ovlašćen da zaračuna troškove osiguranja kupcu. Ambalaža za isporuku u jednom smeru je uračunata u cenu a u slučaju povraćaja njena vrednost se ne nadoknadjuje. Izuzetno višenamenska pakovanja se samo daju na zajam. Porez na dodatu vrednost nije uračunat u cenu i obračunava se dodatno u visini važećoj u vreme isporuke. U slučaju povećanja cene materijala, rada, značajne promene kursa dinara ili nastupanja sličnih okolnosti na koje nema uticaja prodavac zadržava pravo na prilagođavanje već ugovorenih cena uzimajući u obzir interese kupca

Plaćanje, pravo zadržavanje robe i poravnanje

Plaćanje se vrši po prethodnom dogovoru. Kupac nema pravo na zadržavanje plaćanja, na realizaciju prava na odbijanje plaćanja, na poravnanje sa mogućim spornim protivzahtevima, niti na smanjenje kupovne cene.

Zadržavanje prava vlasništva do potpune isplate kupovne cene i ostalih potraživanja

Isporučena roba ostaje u vlasništvu prodavca sve do potpune isplate kupovne cene ili namirenja svih prethodnih ili budućih potraživanja koja prodavac ima ili stiže na osnovu poslovnog odnosa sa kupcem.

Ukoliko dodje do zaplene od strane trećih lica o tome odmah obavestiti prodavca.

Danfoss zadržava pravo na vlasništvo posebno u slučajevima kada iz sopstvenog interesa prihvati obostranu odgovornost i to sve do trenutka potpune isplate isporučene robe. Kada se radi o obavezama prodavca prema svojim isporučiocima ovo zadržavanje prava može služiti kao garancija za sopstvene obaveze. Ukoliko kupac koristi robu za dalju preradu, Danfoss postaje samostalni vlasnik tog novog proizvoda.

U slučaju sklapanja sa drugom robom koja ne pripada prodavcu, Danfoss stiže pravo suvlasništva nad novim proizvodom, i to u odnosu vrednosti robe koju je on isporučio prema vrednosti druge isporučene robe u trenutku sklapanja ugovora. Svoja potraživanja iz dalje prodaje neisplaćene robe tj. ugradnje takve robe kao osnovnog sastavnog dela u posed nekog trećeg lica, kao i pravo na eksploataciju kupac ustupa Danfoss-u u visini vrednosti neisplaćene robe. Danfoss je neopozivo ovlašćen na naplatu svih potraživanja iz dalje prodaje kao i na realizaciju prava na eksploataciju koje mu pripada. Na poseban zahtev kupac mora imenovati dužnike ovih nerealizovanih potraživanja, njih obavestiti o ovom ustupanju prava i to proknjižiti u svojim knjigama.

Uslovi i rokovi plaćanja

U slučaju da se roba ne isplati u ugovorenom roku uprkos opomeni i davanju konačnog roka, ili u slučaju da prodavac nakon sklapanja ugovora sazna za neke okolnosti koje dovode do smanjenja kredibiliteta kupca, sva potraživanja prodavca odmah dospevaju na naplatu, bez obzira na rok koji je naveden na računima, menicima, nalogima za plaćanje i ostalim dokumentima. Prodavac je dalje ovlašćen da u tim slučajevima izvrši preostale isporuke tek po uplati celokupnog dugovanog iznosa ili da nakon primerenog roka odustane od posla. Osim toga prodavac može zabraniti dalju prodaju robe koja je još uvek u njegovom vlasništvu i zahtevati povraćaj odnosno prenos vlasništva na kupca kao i opozvati ovlašćenje kupca na naplatu.

Rok isporuke

Rok isporuke se utvrđuje u najkraćem mogućem roku, prema trenutnim mogućnostima. Prodavac ne preuzima odgovornost za zadržavanje isporuke usled dejstva više sile, kao i ostalih

okolnosti na koje prodavac nema uticaja kao npr: izolacija, obustava rada, vanredne mere vlade, onemogućavanje transporta usled

vremenskih nepogoda ili saobraćajnih nesreća, zadocnelih isporuka blagovremeno naručenog materijala od svojih snabdevača, prekida dotoka električne energije. Požara ili nesreće u fabrici ili kod snabdevača.

Odgovornost za tehničke predloge

Sve tehničke nacрте, projekte i u predlozima sadržane navode i tehničke podatke koji se nalaze u katalogima, prospektima ili drugim pismenim dokumentima kupac pre preuzimanja i primene treba da proverі. Isto važi i za usmene predloge i savete, kao i za dodatne usluge kupcu.

Kupac na osnovu dokumentacije i dodatnih usluga nema nikakva prava prema prodavcu ni prema njegovim saradnicima, sem ukoliko se kod prodavca nije radilo o očiglednoj nameri ili gruboj nepažnji.

Izmene

Prodavac zadržava pravo da bez prethodne najave izvrši izmene na svojim proizvodima, čak i na onima prethodno naručenim.

Garancija

Garantni rok iznosi 18 meseci od dana proizvodnje. Ukoliko dan proizvodnje nije naročito naznačen garantni rok se računa od dana prodaje.

U garantnom roku prodavac vrši popravku ili zamenu robe koju je isporučio ako se nakon provere utvrde nedostaci na robі. U tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenog iznosa ili na smanjenje cene.

Ukoliko prodavac u garantnom roku izvrši zamenu robe koji je deklarisan kao neispravan, to ne znači da je prodavac time priznao nedostatke na robі ili sopstvenu odgovornost. Zamena je izvršena samo u ime dobre poslovne saradnje. Ukoliko se utvrdi da ne postoji odgovornost prodavca za nedostatke, kupac snosi troškove kontrole i popravke.

Za isporuku i zamenjenog ili popravljenog dela prodavac odgovara u istom obimu kao i za prvobitni predmet isporuke.

Ukoliko se komponenta ili sistem koji prodavac isporuči promene ili popravljaju bez saglasnosti prodavca, instaliraju, puštaju u rad ili koriste u druge svrhe ili u suprotnosti sa uputstvima i propisima prodavca, ili ako se u hermetičkim kompresorskim sistemima koristi sredstvo protiv zamrzavanja, garancija se gasi.

Pri isporuci robe drugih proizvođača čiju robu prodavac isporučuje odobrava se garantni rok koji je prodavac sam primio od drugih proizvođača, ali ne duže od trajanja garantnog roka koji odobrava prodavac.

Popravke van garantnog roka

Ukoliko vrši popravku van garantnog roka, prodavac odobrava garanciju za popravljen ili zamenjen deo u istom obimu kao prvobitni predmet isporuke.

Prijave nedostataka na robі

Ukoliko kupac želi da reklamira robu, očigledni i prepoznatljivi nedostaci se reklamiraju odmah ili najkasnije 7 dana od isporuke robe.

Pravo na naknadu štete

Isključuje se pravo na naknadu štete nastale usled nemogućnosti ispunjenja, realizacije, docnje, povrede vanugovorne obaveze savesnog poslovanja, sem ako to nije prouzrokovano namerom ili grubom nepažnjom prodavca. U slučaju dokazane odgovornosti zbog grube nepažnje i u slučaju kada je iz zakonskih razloga oslobođanje od obaveze zbog grube nepažnje stavljeno van snage, prihvata se odgovornost za učinjenu štetu ali u ograničenoj visini tj. naknada štete ne može po svojoj visini nastalog gubitka i izgubljene dobiti prevazići iznos koji prodavac mogao predvideti u vreme zaključenja ugovora.


Mesto izvršenja, nadležnost suda

Mesto plaćanja je Beograd.

Za sve sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u Beogradu.

Prodavac zadržava pravo da pokrene spor i kod suda nadležnosti kupca.

Ukoliko je neka od odredbi ugovora ništavna to ne utiče na ugovor u celini. Umesto nevažeće odredbe ugovoriće se druga koja najbliže odgovara poslovnoj svrsi ništavne odredbe.



Posetite **www.grejanje.danfoss.com**

Najbrži i najjednostavniji način da dođete do pravih informacija o pravim proizvodima

Proizvodi

Potpun pregled proizvodnog programa, mogućnosti kombinovanja različitih proizvoda, detaljne informacije o svakom proizvodu, pregled tehničkih kataloga, uputstava za rukovanje, kodnih brojeva za naručivanje.

Moji izabrani proizvodi

Lista koja sadrži sve proizvode koje ste sačuvali za vreme pretraživanja proizvodnih oblasti. Vaša lista proizvoda će Vam biti na raspolaganju svaki put kad posetite naš sajt.

Vesti

Novosti vezane za događaje, nove proizvode i usluge. Ukoliko želite, možete se prijaviti na našu mailing listu i dobijati najnovije informacije vezane za Danfoss.

Literatura

Ukoliko ste već upoznati sa našim proizvodnim programom, a potrebna Vam je tehnička dokumentacija tačno određenog proizvoda. Moguća je pretraga po grupi i tipu proizvoda i ključnim rečima.

Za projektante

Ovde možete naći korisne alate i softver za proračun cevne mreže, crtanje šeme usponskih vodova, proračun razmenjivača toplote, dimenzionisanje paketnih podstanica, selektor regulacionih ventila.

Kontakt

Kontakt sa nama možete ostvariti telefonski ili putem elektronske pošte. Biće nam drago da Vam pomognemo u izboru najboljih rešenja za Vaše aplikacije.

Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene cena i karakteristika proizvoda bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.